



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
fev/2017 – Revisão 00

DULUB PROBASIC 5W30 SN

Lubrificante semissintético para motores a gasolina, etanol, flex e GNV. É recomendado para uso em motores de alta performance dotados de injeção eletrônica, multiválvulas de turbo alimentados. Proporciona menor consumo de lubrificante e economia de combustível. Atende as especificações API SN / ILSAC GF-5. Grau SAE 5W30.

DULUB PROBASIC 5W30 SN é composto de óleo mineral selecionado e bases sintéticas do grupo III e uma seleção de aditivos únicos que lhe conferem um excelente comportamento a frio, redução das emissões de gases e melhores resultados na conservação do motor.

DULUB PROBASIC 5W30 SN prolonga o intervalo de troca do óleo do motor e danos e deterioração no seu funcionamento ao proporcionar maior limpeza dos pistões e partes lubrificadas.

DULUB PROBASIC 5W30 SN atende aos níveis de desempenho API SN / ILSAC GF-5, ACEA A5/B5, CHRYSLER 6395, FORD WSS M2C946-A e WSS M2C929-A, GM 6094M e 4718M, HONDA HTO-06.

Composição química: Óleo mineral e Básico do grupo III, anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antioxidante, detergente, dispersante e agente de reserva alcalina, melhorador de índice de viscosidade e abaixador de fluidez.

Benefícios


- Maior limpeza dos pistões e peças moveis do motor;
- Proporciona maior economia de combustível e redução de emissões;
- Maior controle na formação borras e depósitos no motor;
- Maior resistência à degradação mesmo nas condições mais extremas;
- Superior desempenho a baixa temperatura - Rápida fluidez do óleo para uma partida mais suave e com menos desgaste das partes moveis do motor;
- Maior resistência à volatilidade em elevadas temperaturas;
- Maior economia de combustível com menor emissão de gases.

Características Típicas

Dulub Probasic 5W30 SN

Densidade a 20/4 °C	0,865
Viscosidade (mm ² /s)	
40 °C	76
100 °C	11
Índice de Viscosidade	134
Ponto de Fulgor (VA) °C	220
Ponto de Fluidez °C	-36
Corrosão de lamina de Cobre 3h, 100 °C	1B
TBN (mgKOH/g)	7,30

PROPRIEDADE DE DESEMPENHO API SN - ILSAC GF-5



* As análises típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para maiores informações mais detalhadas primeiramente consulte nossa assistência

* O óleo lubrificante usado é um resíduo perigoso que, quando descartado no meio ambiente, provoca impactos negativos, tais como contaminação dos corpos de água e do solo por metais pesados, com os conseqüentes danos à saúde da população. O óleo usado e a embalagem são recicláveis. Para descarte, use as instalações dos postos de serviço. Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos.

Informação Adicional

Para obter informações sobre segurança e manipulação desses produtos consulte a folha de segurança ou contate seu representante.

Dunax Lubrificantes LTDA

Lote 02, Quadra 03, Centro Industrial Subaé São Gonçalo do Campos/BA - CEP 44.330-000

CNPJ: 05.092.901/0001-21 Insc. Est: 79.896.600

Fone (SAC): 0800 730 3070 – Dulub@dulub.com.br - www.dulub.com.br