



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
jun/2012 – Revisão 01

DULUB HIPOÍDE GL4 (série)

Óleo lubrificante para caixas de mudança, transmissões e engrenagens hipóides de veículos leves, caminhões e ônibus, que exijam lubrificantes com nível de desempenho API GL4. Formulado com óleos minerais selecionados dentro de um rigoroso controle de qualidade. Disponíveis nos graus SAE 80w, 90, 140 e 250.

DULUB HIPÓIDE GL4 evita o desgaste e a corrosão das partes lubrificadas

DULUB HIPÓIDE GL4 é recomendado para uso em caixas de engrenagens hipóides de eixos traseiros, caixas de mudanças e caixas de engrenagens hipóides em geral.

Aditivos: antidesgaste, aditivos de extrema pressão, antiespumante, antioxidante e anticorrosivo.

Benefícios

- Formulação exclusiva que garante maior proteção ao cisalhamento e extrema pressão;
- Proporciona maior proteção contra o desgaste;
- Garante proteção superior contra oxidação e corrosão da caixa de mudanças e seus componentes;
- Prolonga a vida útil do equipamento.

Dulub Hipoíde GL4

atende níveis de desempenho:

- No grau 80W atende à especificação Mercedes Benz 235.1;
- Nos graus 80W, 90 e 140 atende à especificação MIL-L-2105;
- Atende à classificação de serviço API GL4.

Características Típicas

Dulub Hipoíde GL4	80w	90	140	250
Densidade a 20/4 °C	0,885	0,893	0,895	0,898
Viscosidade (mm ² /s)				
40 °C	102	193	399	1165
100 °C	11.3	17.9	28.7	49.0
Índice de Viscosidade	97	96	95	81
Ponto de Fulgor (VA)°C	212	220	220	228
Ponto de Fluidez °C	-22	-20	-3	-3
Corrosão em lamina de cobre 3h, 100°C	1B	1B	1B	1A

*As análises típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para maiores informações mais detalhadas primeiramente consulte nossa assistência

* O óleo lubrificante usado é um resíduo perigoso que, quando descartado no meio ambiente, provoca impactos negativos, tais como contaminação dos corpos de água e do solo por metais pesados, com os conseqüentes danos à saúde da população. O óleo usado e a embalagem são recicláveis. Para descarte, use as instalações dos postos de serviço. Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos.

Informação Adicional

Dulub Hipoíde GL4 foi classificado como produto não perigoso. Para obter informações sobre segurança e manipulação desses produtos consulte a folha de segurança ou contate seu representante.

Dunax Lubrificantes LTDA

Rua Eduardo Sá, 440 – Jabuti - Eusébio – CE CEP 61.760-000
CGC: 05.092.901/0001-74 CGF:06.693.063-4
Fone(85) 3275-3070 – Dulub@dulub.com.br
www.dulub.com.br