



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
jun/2012 – Revisão 01

DULUB HIPOÍDE S(série)

Óleo lubrificante para caixas de mudança, transmissões e engrenagens hipóides de veículos pesados, caminhões e ônibus, que exijam lubrificantes com nível de desempenho API GL5. Formulado com óleos minerais selecionados dentro de um rigoroso controle de qualidade. Disponíveis nos graus SAE 90, 140 e 85W140.

DULUB HIPÓIDE S evita o desgaste e a corrosão das partes lubrificadas

DULUB HIPÓIDE S é recomendado para uso em caixas de engrenagens hipóides de eixos traseiros, caixas de mudanças e caixas de engrenagens hipóides em geral.

Aditivos: antidesgaste, aditivos de extrema pressão, antiespumante, antioxidante e anticorrosivo.

Benefícios

- Formulação exclusiva que garante maior proteção ao cisalhamento e extrema pressão;
- Proporciona superior proteção contra o desgaste;
- Evita a oxidação e corrosão da caixa de mudanças e seus componentes;
- Prolonga a vida útil do equipamento.

Dulub Hipóide S:

- Atende requisitos de fabricantes automotivos como FIAT, FORD, GM, MASSEY-FERGUSON, VOLKSWAGEN, JOHN DEERE;
- Atende à especificação MIL-L-2105-B;
- Atende à classificação de serviço API GL5.

Características Típicas

Dulub Hipóide S	90	140	85W140
Densidade a 20/4 °C	0,893	0,901	0,901
Viscosidade (mm ² /s)			
40 °C	193	405	399
100 °C	17.9	28.7	28.5
Índice de Viscosidade	101	98	99
Ponto de Fulgor (VA)°C	220	230	228
Ponto de Fluidez °C	-3	-3	-12
Corrosão em lamina de cobre 3h, 100°C	1B	1B	1B

*As análises típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para maiores informações mais detalhadas primeiramente consulte nossa assistência

* O óleo lubrificante usado é um resíduo perigoso que, quando descartado no meio ambiente, provoca impactos negativos, tais como contaminação dos corpos de água e do solo por metais pesados, com os conseqüentes danos à saúde da população. O óleo usado e a embalagem são recicláveis. Para descarte, use as instalações dos postos de serviço. Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos.

Informação Adicional

Dulub Hipóide Série GL5 foi classificado como produto não perigoso. Para obter informações sobre segurança e manipulação desses produtos consulte a folha de segurança ou contate seu representante.

Dunax Lubrificantes LTDA

Rua Eduardo Sá, 440 – Jabuti - Eusébio – CE CEP 61.760-000
CGC: 05.092.901/0001-74 CGF:06.693.063-4
Fone(85) 3275-3070 – Dulub@dulub.com.br
www.dulub.com.br