



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA  
ago/2012 – Revisão 01

## DULUB BASIC 10W40 SL

Lubrificante composto de óleo mineral multiviscoso e componentes sintéticos de elevado desempenho, para aplicação em motores a gasolina, etanol, Flex e adaptados para uso de GNV. Atende nível de desempenho API SL. Pode ser usado em substituição aos lubrificantes de nível API SF, SG, SH e SJ. Disponível no grau SAE 10W40.

**DULUB BASIC 10W40 SL** oferece proteção superior contra a formação de borras e depósitos, mesmo a altas temperaturas, reduzindo o desgaste e a corrosão das partes lubrificadas.

**DULUB BASIC 10W40 SL** possui excelente desempenho em qualquer temperatura e permite partidas rápidas, mesmo em extremas condições climáticas.

**DULUB BASIC 10W40 SL** atende ao nível de desempenho API SL, de acordo com os protocolos do ACC (American Chemistry Council) e Europeu ACEA A3-02.

### Aditivos:

anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antioxidante, detergente, dispersante, agente de reserva alcalina e melhorador de fluidez.

## Benefícios

- Reduz a fricção do motor e outras perdas de potencia;
- Reduz o desgaste e corrosão das partes lubrificadas;
- Maior controle na formação borras e depósitos no motor;
- Maior resiste à degradação mesmo nas condições mais extremas;

- Maior proteção ao motor nas partidas a frio;
- Maior resistência à volatilidade em elevadas temperaturas.

## Características Típicas

### Dulub Basic 10W40 SL

Densidade a 20/4 °C	0,873
Viscosidade (mm <sup>2</sup> /s)	
40 °C	109
100 °C	14,4
Índice de Viscosidade	129
Ponto de Fulgor (VA)°C	220
Ponto de Fluidez °C	-25
Corrosão de lamina de Cobre 3h, 100 °C	1B
TBN (mgKOH/g)	7,3

\* As análises típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para maiores informações mais detalhadas primeiramente consulte nossa assistência

\* O óleo lubrificante usado é um resíduo perigoso que, quando descartado no meio ambiente, provoca impactos negativos, tais como contaminação dos corpos de água e do solo por metais pesados, com os conseqüentes danos à saúde da população. O óleo usado e a embalagem são recicláveis. Para descarte, use as instalações dos postos de serviço. Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos.

### Informação Adicional

Para obter informações sobre segurança e manipulação desses produtos consulte a folha de segurança ou contate seu representante.

### Dunax Lubrificantes LTDA

Rua Eduardo Sá, 440 – Jabuti - Eusébio – CE CEP 61.760-000  
CGC: 05.092.901/0001-74 CGF:06.693.063-4  
Fone(85) 3275-3070 – [Dulub@dulub.com.br](mailto:Dulub@dulub.com.br)  
[www.dulub.com.br](http://www.dulub.com.br)