单元一习题

第1题

假设一只狗已经受训可以携带 4 个U盘,每个U盘 32GB 容量,小狗的速度是 18km/h,请问在什么距离范围内,小狗的数据传输速率会超过 300Mbps 的 Wi-Fi 网络?

设两点间距离为l米。由题要使

$$\frac{l}{18 \div 3.6} < \frac{4 \times 32 \times 1024 \times 8}{300}$$

所以

第2题

系统具有 A 层结构,从最底一层传出 L 字节数据。假设除了最底层外,每层需要封装 H 字节的头部控制信息,请问,这些开销在总量中的比例为多大。

顶层与底层不封装,所以有A-2层封装了协议头。

$$\eta = rac{H(A-2)}{L}$$

第3题

请分别描述 OSI 模型和 TCP/IP 模型的层次化结构、各层功能。

OSI 模型

1. 应用层:显示用户能够理解的信息,与用户交互;

2. 表示层: 为信息提供语法、语义表示, 加密、压缩信息;

3. 会话层:管理会话的时间、参与者、对话模式、状态等;

4. 传输层: 适配各种网络,管理分流与复用、并发通信,控制流量等;

5. 网络层:选择低耗费的路由,报文分段和重组,拥塞控制、网络互连和组网;

6. 数据链路层:数据成帧、差错的检测和处理,控制线路两端速率一致;

7. 物理层: 比特流的表示、同步、收发, 提供物理介质的驱动。

TCP/IP 模型

1. 应用层: 语义化、用户交互;

2. 传输层: 使用分组交换技术,确保通信的可靠和有效;

3. 网络层:提供多种传输服务,控制双方传输速度差异;

4. 物理层: 传输实际的比特流。

TCP/IP 的物理层之上可能还有数据链路层。

第4颗

设误帧率为 0.01,对错误的帧将采用重传,直到正确为止,请计算平均需要传多少次。

$$E(N) = \sum_{k=1}^{\infty} p^{k-1} (1-p) = \frac{1}{1-p} = 1.01$$

第5题

设一个报文分成 10 帧传输, 误帧率为 0.01, 现有两种重传策略:

- 1. 收方对每帧都进行确认,发方一旦发现某个帧出现错误,就重传该帧;
- 2. 收方在收完 10 帧后, 进行一次确认, 如果有错, 则发方重新传这10个帧。

请分别计算这两种策略下,将整个报文正确传输下来,平均传输的帧数量。

方案1

$$N = \frac{1}{1 - p} = 10.1$$

方案 2

$$N = \frac{10}{(1-p)^{10}} = 11.1$$

第6题

两地相距 10km,连接两地的电缆长度为 15km,分别以 1Mbps 和 1Gbps 工作时,信道的传输延迟和位长分别为多少?

信道位长: 当接收方接收第一个信号时,发送方已经发送了多少位数据了,即有多少位数据"在信道上"。

电缆传播速率为 $v=\frac{2}{3}c$, 传输延迟二者相同, 为

$$\Delta t = rac{15 imes 10^3}{rac{2}{2} imes 3 imes 10^8} = 7.5 imes 10^{-5} s$$

当工作在 1Mbps, $N=\Delta t imes 1024^2=78.6$

当工作在 1Gbps, $N=\Delta t imes 1024^3=80530.6$