

Vue2Project DAY07

封装面包屑导航

不同的请求路径应该显示不同的导航信息，如果希望在HomeView中动态显示面包屑导航，就需要将相应的面包屑导航数据与相应的路由对象绑定在一起。vueRouter提供了一种解决方案 -- Router meta方案，可以让程序在路由对象中配置自定义的信息：

router/index.js 文件：

```
{
  path: '/home/actor-list',
  name: '/home/actor-list',
  component: ActorList,
  meta: { // 元信息 用于定义一些自定义数据，将于当前route对象绑定在一起
    thumbs: ['演员管理', '演员列表'],
  }
}
```

```
this.$route.meta.thumbs -> ['演员管理', '演员列表']
```

实现新增电影院功能模块

需求分析：提供一个表单页面，以地图的方式选择坐标位置，回填表单，简化填写表单的步骤，点击提交按钮，添加电影院。

实现步骤：

1. 准备好侧边菜单：电影院管理：电影院列表，新增电影院。新建组件、配置路由。

/home/cinema-add	views/cinema/CinemaAdd.vue
/home/cinema-list	views/cinema/CinemaList.vue

2. 提供CinemaAdd.vue的静态页面（表单）。
3. 为地图绑定点击事件，点击后获取经纬度。
4. 通过经纬度，访问高德地图位置服务，获取详细文本描述。（逆地理编码）
5. 回填表单。
6. 选择标签（多选）。

提供一个接口，查询所有影院类型。以下拉列表的方式显示。

mounted CinemaApi.js res.data `<el-option v-for="" >`

用户选择标签。

7. 点击确认新增，提交新增请求。

在 VueCLI 项目中使用高德地图

lbs.amap.com

<https://lbs.amap.com/api/javascript-api-v2/guide/abc/emap-vue>

实现影院列表页面相关业务

业务需求： 点击影院列表菜单项，在页面中显示列表数据，提供地图查看功能。点击定位按钮后可以在地图中显示该影院的位置。

实现步骤：

1. 准备静态页面。地图容器 `div`，`el-table`。
2. 页面挂载完毕后，发送请求，加载所有的影院信息。
3. 使用 `el-table` 显示影院列表数据。
4. 显示地图区域。
5. 点击定位按钮后，在地图中显示该影院的具体位置。