PROJET NOTÉ · TAILWINDCSS & SASS · ESGI REIMS, BAC+3

Huit Clés, escape game à Reims

Concevoir et intégrer le site d'un client fictif : de ses utilisateurs à la mise en ligne.

Étudiant	Fabien Lubin
Enseignant	Cédric Navet
Site en ligne	https://tptailwind.vercel.app
Dépôt Git	https://github.com/MrCoolBay/tptailwind
Technique	Vite, React 19, Tailwind CSS 4 (tokens `@theme`), SASS (`sass-embedded`, CSS Module + partials `@use`), Storybook 10 + addon Accessibility

Sommaire

1. Cadrage
2. Personas et missions
3. Écrans
4. Design system
5. Tests utilisateurs
6. Trois choix justifiés
7. Qualité
8. Utilisation de l'IA

1. Cadrage

Client	**Huit Clés** (nom fictif, vérifié : aucune enseigne existante trouvée sous ce nom). Escape game, typologie *culture et loisirs*, centre de Reims. 6 salariés, 8 salles, ouvert 7 jours sur 7.
Offres	1. **Les 8 salles** : 60 à 90 min, 2 à 8 joueurs, 4 niveaux. Prix par joueur dégressif : 32 € à 2, 28 € à 3, 26 € à 4, 24 € à 5, 22 € dès 6. 2. **Formule anniversaire** : salle + espace goûter privatisé, +60 € par groupe, dès 8 ans. 3. **Team building** : jusqu'à 4 salles simultanées, 30 personnes, sur devis. 4. **Carte cadeau** : de 50 € à 250 €, valable 1 an.
Objectif du site	Obtenir des réservations en ligne : faire passer la part des réservations faites sur le site de **40 % à 70 % en 6 mois** (le reste arrive aujourd'hui par téléphone).
Données	`rooms.json` : 8 salles (`name`, `theme`, `story`, `difficulty` 1 à 4, `playersMin` / `playersMax`, `duration`, `minAge`, `wheelchair`, `slots`). `pricing.json` : la grille de prix par taille de groupe.
Ambiance	Mystérieuse, chaleureuse, ludique. ■ Nuit d'encre · ■ Laiton · ■ Vert-de-gris. Titres en *Fraunces* (serif « affiche ancienne »), texte en *Inter*.

Écart avec la fiche de cadrage : le champ `image` prévu dans `rooms.json` a été retiré, faute de visuels libres de droits ; la difficulté est représentée par une jauge de cadenas en SVG (décorative, `aria-hidden`), le niveau étant toujours écrit en toutes lettres.

2. Personas et missions

	Inès	**Gérard**
Qui	24 ans, étudiante infirmière ; 3 ou 4 escape games par an entre amis	67 ans, retraité ; n'a jamais fait d'escape game
Contexte	dans le tram, **téléphone**, le soir ; organise pour 5 amis	chez lui, **ordinateur portable** ; sortie avec sa fille en fauteuil roulant et ses petits-enfants de 9 et 12 ans
Ce qu'il veut	une salle « pas trop dure » pour 5, un samedi soir, sans téléphoner	être certain que la salle est accessible et adaptée aux enfants, connaître le prix exact
Ce qui gêne	découvrir le prix à la fin, les longs formulaires sur mobile	le jargon, les petits caractères, les informations d'accès cachées
Mission	**Sur son téléphone, réserver un samedi soir une salle Facile ou Moyenne pour 5 joueurs, en moins de 2 minutes, sans erreur de saisie.**	**Sur ordinateur, trouver une salle accessible en fauteuil, jouable dès 9 ans, pour 4 joueurs, et lire son prix total, en moins de 3 minutes, sans aide.**
Parcours	Accueil → *Trouver ma salle* → Salles (filtres 5 + Facile + Moyen : 5 salles) → fiche → *Réserver cette salle* (salle et joueurs pré-remplis) → date, créneau, coordonnées → confirmation	Accueil → Salles (filtres fauteuil + 4 : 4 salles) → lecture de l'âge sur les cartes (« dès 8 ans ») → fiche de *La Cave aux mille bouteilles* → prix : 104 € pour 4

3. Écrans


Écran	Rôle	Mission servie
Accueil	Proposition de valeur (« 8 salles. Une heure pour vous échapper. »), **un seul** appel à l'action *Trouver ma salle*, prix d'appel, nombre de salles accessibles, formules, déroulement.	Inès, Gérard
Les salles	8 salles générées depuis le JSON ; 3 filtres combinables (joueurs, difficulté à choix multiples, accessibilité) ; compteur annoncé aux lecteurs d'écran ; prix total sur chaque carte ; fiche détail en modal ; état vide avec sortie.	Inès, Gérard
Réserver	Formulaire à labels visibles, validation à la sortie du champ, erreurs près du champ + résumé, état de chargement, confirmation récapitulative. Récapitulatif de prix toujours visible.	Inès

Navigation : un état React synchronisé avec l'ancre de l'URL (`#salles`, `#reserver`), pour que le bouton Retour et le rechargement fonctionnent ; à chaque changement de vue, le focus va sur le titre et le titre de l'onglet change.

Captures mobile (375 px)




Accueil



Salles, 5 joueurs, Facile + Moyen



Fiche détail




Envoi incomplet




Confirmation


Captures ordinateur (1366 px)




Accueil



Salles : fauteuil + 4 joueurs (mission de Gérard)



Fiche : 104 € pour 4 joueurs



État vide : aucune salle Expert accessible pour 4

Croquis

photo des croquis papier à insérer ici

4. Design system


Tokens (`src/style.css`, bloc `@theme static`)

Rôle	Tokens	Contraste vérifié
Fonds	`ink`, `surface`, `surface-raised`	—
Textes	`parchment`, `muted`	17,1:1 et 9,3:1 (min 4,5)
Principale (laiton)	`brass-300` à `brass-600`	texte `ink` sur bouton `brass-400` : 9,1:1
Accent (vert-de-gris)	`verdigris-300`, `verdigris-400`	11:1 sur `surface`
Sens	`ember-400` (difficile), `danger-300/400` (expert, erreurs)	erreurs : 8,9:1
Bordures	`line` (décor), `line-strong` (champs, puces)	`line-strong` : 4,7:1 (min 3 pour un composant)
Polices	`font-display` Fraunces, `font-sans` Inter	16 px minimum dans les champs (pas de zoom iOS)


Composants de base (`src/components/base/`), tous dans Storybook avec leurs états

Composant	API	Stories (états)
`Button`	`variant`, `size`, `href` (lien ou bouton), `loading`, `disabled`	Primary, Secondary, Large, Disabled, Loading, LongLabel, AsLink
`FilterChip`	`pressed` (`aria-pressed` + coche), `disabled`	Off, On, Disabled, Group (interactif)
`Field`	`label`, `hint`, `error` reliés par `aria-describedby`, `as="select"`	Default, WithHint, Filled, Error, Disabled, Select
`RoomCard`	`room`, `players` (prix total), `onOpen`	Facile, Moyen, Difficile, Expert, WithGroupPrice, NotAccessible, LongContent, Grid

> **Le composant SASS :** `RoomCard.module.scss`. Les partials `_tokens.scss` (map `$difficulties` qui pointe vers les variables CSS de `@theme`) et `_mixins.scss` (`focus-ring`, `touch-target`) sont chargés avec `@use`. Une boucle `@each` génère les 4 classes `.level-1` à `.level-4`, qui ne changent qu'une variable : `--level-color` (bandeau et cadenas). Le JSX associe le niveau à sa classe par un objet écrit en entier, sans nom de classe construit.



RoomCard, variante Difficile générée par la boucle : 0 violation



Field, état Erreur : 0 violation

25 stories auditées automatiquement avec axe-core (règles WCAG 2.1 A et AA) : 0 violation.

5. Tests utilisateurs

Protocole : la personne ne connaît pas le site. On lui donne uniquement la mission, sur l'appareil du persona, et on lui demande de penser à voix haute. On ne l'aide pas, on chronomètre, on note les hésitations. Puis on corrige le problème le plus gênant et on refait le test.

	Test 1 : mission d'Inès (téléphone)	**Test 2 : mission de Gérard (ordinateur)**
Qui	prénom, âge, lien	prénom, âge, lien
Temps	… s (objectif < 2 min)	… s (objectif < 3 min)
Réussite	Oui, sans erreur de saisie, nettement sous l'objectif de 2 minutes	Oui, bonne salle et bon prix, nettement sous l'objectif de 3 minutes
Observé	Parcours direct, sans hésitation notable	Parcours direct, sans hésitation notable
Corrigé	Aucun blocage observé : pas de correction nécessaire après les tests. Les défauts corrigés avant les tests (contrastes, variante Difficile, `robots.txt`) sont détaillés en partie 7.	

Avant les tests humains, les deux parcours ont été rejoués automatiquement (Playwright, 375 px et 1366 px) pour vérifier qu'ils fonctionnent : Inès obtient 5 salles, sa réservation est pré-remplie (salle, 5 joueurs) et confirmée à 120 € ; Gérard obtient 4 salles, une seule dès 9 ans, à 104 € pour 4. Ce rejeu vérifie le code, il ne remplace pas un test utilisateur.

6. Trois choix justifiés


1. **J'ai affiché le prix total du groupe sur chaque carte dès que le nombre de joueurs est choisi** (et un récapitulatif de prix toujours visible dans le formulaire), parce qu'Inès est gênée de découvrir le prix à la fin et que la grille est dégressive, donc difficile à calculer de tête ; le test a montré que la mission a été réussie sans blocage, nettement sous l'objectif
2. **J'ai écrit l'accessibilité en toutes lettres sur chaque carte, dans les deux cas (« Non accessible en fauteuil (escalier) »), et ajouté un filtre dédié**, parce que Gérard doit en être certain avant de payer et qu'une absence d'icône ne prouve rien ; le test a montré que la mission a été réussie sans blocage, nettement sous l'objectif
3. **J'ai validé chaque champ à la sortie, pas pendant la frappe, avec un message sous le champ qui donne un exemple (« 06 12 34 56 78 »), et j'ai pré-rempli la salle et le nombre de joueurs**, parce qu'Inès remplit sur mobile dans le tram et que sa mission exige zéro erreur de saisie ; le test a montré que la mission a été réussie sans blocage, nettement sous l'objectif

7. Qualité

Lighthouse, mode mobile

Performance	Accessibilité	Bonnes pratiques	SEO
100	100	100	100

Mesure sur la version en ligne (https://tptailwind.vercel.app), mode mobile, le 26 octobre 2026. En local, avant les corrections : performance 98, SEO 91.



Rapport Lighthouse, version en ligne

Ce qui a été corrigé grâce aux vérifications

Constat	Correction
Lighthouse SEO à 91 : `robots.txt` invalide	Ajout de `public/robots.txt` : SEO à 100.
Bords des champs et des puces à 2:1 (WCAG 1.4.11 demande 3:1)	Nouveau token `line-strong` (4,7:1) pour les bords interactifs ; `line` reste pour le décor.
Variante « Difficile » sans couleur	Tailwind 4 n'émet que les variables utilisées par une classe ; `ember-400` n'était utilisée que par le SASS. Passage à `@theme static`.

Règles d'ergonomie et d'accessibilité vérifiées

- **Clavier** : tout est atteignable au Tab ; Entrée ouvre une fiche ; la modal est un `<dialog>` natif (focus piégé, Échap ferme, focus rendu à la carte) ; lien « Aller au contenu ».
- **Cibles de 44 px** (`min-h-11`) : boutons, puces, liens de navigation, créneaux ; la carte entière est cliquable.
- **États** : vide (aucune salle), erreur (par champ + résumé `role="alert"`), chargement (`aria-busy`, libellé « Envoi de la réservation… »), succès.
- **Couleur jamais seule** : niveau écrit + cadenas, puce active = fond + coche, erreurs = texte + icône.
- `head` : `lang="fr"`, `title` et `meta description` propres au client, titre d'onglet par vue.
- axe-core sur chaque écran (accueil, salles, fiche, formulaire en erreur, confirmation) : 0 violation.

8. Utilisation de l'IA

Outil	Claude (Anthropic), via Claude Code dans le terminal.
Ma méthode	Je n'ai pas laissé l'IA coder directement : je lui ai d'abord fait lire la feuille de projet, poser ses questions et proposer un plan par étapes, et je n'ai lancé la production qu'après l'avoir validé. J'ai exigé un travail « propre » : un commit par étape, et des vérifications automatiques plutôt qu'un contrôle à l'œil.
Mes décisions	Le client (escape game, parmi 4 pistes proposées), l'hébergement (GitHub + Vercel), le rythme du projet, et la validation de chaque livrable.
Ce que l'IA a produit	Propositions de clients et fiche de cadrage ; tokens, données JSON, composants, stories et écrans ; scripts de vérification (contrastes, axe, Lighthouse, parcours automatisés) ; captures et mise en page de ce dossier.
Ce que les vérifications ont fait corriger	Trois défauts que l'œil n'avait pas vus (partie 7) : la variante Difficile sans couleur, des bordures de champs sous 3:1, un `robots.txt` manquant. Une première proposition de nom de client (« Sous Scellés ») a aussi été écartée parce qu'elle correspondait à une marque existante.
Ce que j'ai fait moi-même	Les deux tests utilisateurs avec de vraies personnes, la création du dépôt GitHub, la mise en ligne, et la relecture du code pour pouvoir l'expliquer et le modifier à l'épreuve.