SendSmsVerifyCode

发送短信验证码

服务地址： 华东2（上海）

参数配置 高级配置 参数示例

输入参数 展示全部参数

注意事项

SchemeName 方案名称

请输入字符串

CountryCode 号码国家编码

请输入字符串

* PhoneNumber 短信接收方手机号

15620040791

* SignName 签名名称

速通互联验证码

* TemplateCode 短信模板CODE

100001

* TemplateParam 短信模板参数

{"code":"##code##","min":"5"}

SmsUpExtendCode 上行短信扩展码

请输入字符串

OutId 外部流水号

请输入字符串

CodeLength 验证码长度支持4～8位长度

请输入整型数字

文档 调用结果 SDK 示例 CLI示例 相关示例 调用历史 错误码 流控

插件下载 了解更多

VS Code 插件 反馈 安装插件之前，确保已安装 VS...

Alibaba... Alibaba Cloud OpenAPI
Alibaba Cloud Developer Toolkit is a collection of extensions that can help access Alibaba Cloud services in Visual Studio Code.
安 装

JetBrains 插件 反馈 安装插件之

Alibaba... Alibaba Cloud C
The Alibaba Cloud Developer Tool
JetBrains makes it easier to access
Cloud services.

接口说明

- 由于运营商近期加强对短信签名的管控。您自定义的签名面临下发失败问题，推荐您使用号码认证控制台赠送的短信签名和模板进行短信认证。系统赠送签名必须搭配系统赠送模板使用。
- 请确保在使用该接口前，已充分了解号码认证服务产品的收费方式和价格，短信认证服务仅收取短信发送费用（按运营商回执状态计费，短信提交成功但运营商回执失败时不计费），核验服务免费。

请求参数

字段名称	字段详情
SchemeName string	方案名称，如果不填则为“默认方案”。最多不超过 20 个字符。 示例值: 测试方案 参考取值来源: CreateVerifyScheme
CountryCode string	号码国家编码。默认为 86，目前也仅国内号码发送。 示例值: 86

DuplicatePolicy 核验规则

请输入整型数字

Interval 时间间隔

请输入整型数字

CodeType 生成的验证码类型

请输入整型数字

ReturnVerifyCode 是否返回验证码

请选择布尔值

AutoRetry 是否自动替换签名重试（默认开启）

请输入整型数字

* PhoneNumber string	短信接收方手机号。 示例值: 130****0000
* SignName string	签名名称。暂不支持使用自定义签名，请使用系统赠送的签名，您可在赠送签名配置页面选择需要下发的签名。 示例值: 速通互联验证码
* TemplateCode string	短信模板 CODE。参数 `SignName` 选择赠送签名时，必须搭配赠送模板下发短信。您可在赠送模板配置页面选择适用您业务场景的模板。 示例值: 100001
* TemplateParam string	短信模板参数。验证码位置有两种传值方式： 展开详情 示例值: {"code":"##code##","min":"5"}
SmsUpExtendCode string	上行短信扩展码。上行短信指发送给通信服务提供商的短信，用于定制某种服务、完成查询，或是办理某种业务等，需要收费，按运营商普通短信资费进行扣费。 展开详情 示例值: 1213123
OutId string	外部流水号。 示例值: 外部流水号（透传）

CodeLength integer<int64>	验证码长度支持 4～8 位长度，默认是 4 位。 **注意** 该字段类型为 Long，在序列化/反序列化的过程中可能导致精度丢失，请注意数值不得大于 9007199254740991。 示例值: 4
ValidTime integer<int64>	验证码有效时长，单位秒，默认为 300 秒。 **注意** 该字段类型为 Long，在序列化/反序列化的过程中可能导致精度丢失，请注意数值不得大于 9007199254740991。 示例值: 300
DuplicatePolicy integer<int64>	核验规则，当有效时间内对同场景内的同号码重复发送验证码时，旧验证码如何处理。 展开详情 **注意** 该字段类型为 Long，在序列化/反序列化的过程中可能导致精度丢失，请注意数值不得大于 9007199254740991。 示例值: 1 枚举值: 1 2
Interval integer<int64>	时间间隔，单位：秒。即多久间隔可以发送一次验证码，用于频控，默认 60 秒。

	注意 该字段类型为 Long，在序列化/反序列化的过程中可能导致精度丢失，请注意数值不得大于 9007199254740991。 示例值: 60
CodeType integer<int64>	生成的验证码类型。当参数 TemplateParam 传入占位符时，此参数必填，将由系统根据指定的规则生成验证码。取值： 展开详情 **注意** 该字段类型为 Long，在序列化/反序列化的过程中可能导致精度丢失，请注意数值不得大于 9007199254740991。 示例值: 1 枚举值: 1 2 3 4 5 6 7
ReturnVerifyCode boolean	是否返回验证码。取值： 展开详情 示例值: true
AutoRetry integer<int64>	是否自动替换签名重试（默认开启），可取值： 展开详情

	注意 该字段类型为 Long，在序列化/反序列化的过程中可能导致精度丢失，请注意数值不得大于 9007199254740991。

返回参数

字段名称	字段详情
AccessDeniedDetail string	访问被拒绝详细信息。 示例值: 无
Message string	状态码的描述。 示例值: 成功
RequestId string	请求 ID。 示例值: CC3BB6D2-2FDF-4321-9DCE-B38165CE4C47
Model object	请求结果数据。
Code string	请求状态码。返回 OK 代表请求成功。其他错误码，请参见返回码列表。 示例值: OK
Success boolean	请求是否成功。 展开详情 示例值: true