

Распределенные системы

Оглавление

| | | |
|-----|--|---|
| 0.1 | Формализм. Логические часы Лампорта (свойства и алгоритм) | 2 |
| 0.2 | Формализм. Векторные часы (свойства и алгоритм) | 3 |
| 0.3 | Формализм. Часы с прямой зависимостью (свойства и алгоритм) . . | 4 |
| 0.4 | Взаимное исключение в распределенной системе. Централизован- ный алгоритм. | 5 |
| 0.5 | Взаимное исключение в распределённой системе. Алгоритм Лампорта | 6 |
| 0.6 | Взаимное исключение в распределённой системе. Алгоритм Рикарда и Агравалы | 7 |

0.1 Формализм. Логические часы Лампорта (свойства и алгоритм)

Кратко опишем используемые далее обозначения.

| Обозначение | Объект |
|---------------------------------|--|
| $P, Q, R, \dots \in \mathbb{P}$ | Процессы |
| $a, b, c, \dots \in \mathbb{E}$ | События в процессах $\text{proc}(e) \in \mathbb{P}$ |
| $m \in \mathbb{M}$ | Сообщения, $\text{snd}(m), \text{rcv}(m) \in \mathbb{E}$. |

Таблица 1: Общие обозначения

Определение. Отношение *Произошло-до* (\rightarrow) – минимальный строгий частичный порядок на $\mathbb{E} \times \mathbb{E}$ такой, что

- $e \rightarrow f$, если e, f в одном процессе и e идет перед f .
- Если m – сообщение, то $\text{snd}(m) \rightarrow \text{rcv}(m)$.

Определение. *Логические часы.* Определим функцию $C: \mathbb{E} \rightarrow N$ так, чтобы

$$\forall e, f \in \mathbb{E} \ e \rightarrow f \implies C(e) < C(f).$$

Алгоритм. (Логические часы Лампорта)

- Каждый процесс хранит счетчик.
- Перед посылкой процесс увеличивает счетчик на единицу.
- При посылке дополнительно посылается счетчик.
- Получатель обновляет свое время следующим образом:

$$C \leftarrow \max(C, C_r) + 1.$$

Свойства логических часов Лампорта:

- Время события не уникально.
- Являются логическими часами в смысле определения.

0.2 Формализм. Векторные часы (свойства и алгоритм)

Определение. *Векторные часы.* Определим функцию $VC : \mathbb{E} \rightarrow N^k$ так, чтобы

$$\forall e, f \in \mathbb{E} \quad e \rightarrow f \iff VC(e) < VC(f).$$

Сравнение производится покомпонентно.

Алгоритм. (Векторное время)

- Каждый процесс хранит свой вектор-время (размер – число процессов).
- Перед посылкой сообщения процесс увеличивает свою компоненту на единицу.
- При приеме сообщение берется покомпонентный максимум:

$$VC \leftarrow \max(VC, VC_r).$$

Свойства векторного времени:

- Векторное время уникально для каждого события.
- Векторное время полностью передает отношение произошло-до.
-

$$\forall e, f \in \mathbb{E}: \text{proc}(e) = P_i, \text{proc}(f) = P_j \implies \left(e \rightarrow f \iff \begin{pmatrix} VC(e)_i \\ VC(e)_j \end{pmatrix} < \begin{pmatrix} VC(f)_i \\ VC(f)_j \end{pmatrix} \right).$$

0.3 Формализм. Часы с прямой зависимостью (свойства и алгоритм)

Определение.

$$e \rightarrow_d f \iff e < f \vee \exists m \in \mathbb{M}: e \leq \text{snd}(m) \wedge \text{rcv}(m) \leq f.$$

Определение. Часы с прямой зависимостью. Определим функцию $VC_d: \mathbb{E} \rightarrow N^k$ так, чтобы

$$\forall e, f \in \mathbb{E}: e \rightarrow_d f \iff VC_d(e) < VC_d(f).$$

Алгоритм. (Часы с прямой зависимостью)

Алгоритм полностью повторяет алгоритм для векторных часов, за исключением того, что посылается только та компонента времени, которая соответствует процессу-отправителю.

0.4 Взаимное исключение в распределенной системе. Централизованный алгоритм.

| Обозначение | Объект |
|---------------|------------------------------|
| CS_i | Критическая секция с номером |
| $Enter(CS_i)$ | Вход в критическую секцию |
| $Exit(CS_i)$ | Выход из критической секции |

Таблица 2: Общие обозначения

Определение. *Взаимное исключение.* Основное требование

$$Exit(CS_i) \rightarrow Enter(CS_{i+1}).$$

Определение. *Требование прогресса:*

- Каждое желание процесса попасть в критическую секцию будет рано или поздно удовлетворено
- Может быть гарантирован тот или иной уровень честности удовлетворения желания процессов о входе в критическую секцию

Алгоритм. (Централизованный алгоритм)

- Весь процесс контролируется выделенным координатором
- Общение происходит по следующему протоколу:

| Вид запроса | Действие |
|----------------|---|
| <i>request</i> | Запрос разрешения у координатора |
| <i>ok</i> | Одобрение координатором входа в секцию |
| <i>release</i> | Освобождение пользователем критической секции |

Таблица 3: Виды запросов

- При входе в критическую секцию узел шлёт запрос координатору, дожидается разрешения, затем входит в критическую секцию. При завершении работы узел посылает координатору сообщения, что секция свободна. Данный алгоритм всегда требует 3 сообщения для работы с критической секцией.
- Не масштабируется из-за необходимости иметь выделенного координатора

0.5 Взаимное исключение в распределённой системе. Алгоритм Лампорта

| Вид запроса | Действие |
|----------------|--|
| <i>request</i> | От запрашивающего ко всем другим узлам |
| <i>ok</i> | Подтверждение получения (не даёт права входа в CS) |
| <i>release</i> | Освобождение узлом критической секции (всем узлам) |

Таблица 4: Виды запросов алгоритма Лампорта

Алгоритм. (Алгоритм Лампорта)

- Координатор отсутствует, все узлы равны
- Сообщения *request* и *release* рассылаются всем другим узлам, всего $3n - 3$ сообщения на CS
- Используются логические часы лампорта. Для установления порядка "кто раньше". Обязательно требуется порядок FIFO на сообщениях
- Все узлы хранят у себя очередь запросов
- В критическую секцию можно войти, если
 - Мой запрос первый в очереди, т.е. его время меньше времени остальных запросов (при равенстве времен порядок определяется по номеру узла, который посылается вместе с часами)
 - Получен *ok* от всех других узлов, т.е. они знают о вашем запросе
- Если узел хочет войти в CS, то он посылает всем другим узлам *request* со своими часами и *id*. Ждёт от всех *ok*. Если других запросов не поступало, либо время нашего запроса меньше времени других запросов, то входим в критическую секцию. Иначе ждем *release* от всех узлов, которые раньше нас в очереди.

0.6 Взаимное исключение в распределённой системе. Алгоритм Рикарда и Агравалы

| Вид запроса | Действие |
|----------------|--|
| <i>request</i> | От запрашивающего ко всем другим узлам |
| <i>ok</i> | После выхода из критической секции |

Таблица 5: Виды запросов алгоритма Рикарда и Агравалы

Алгоритм. (Алгоритм Рикарда и Агравалы)

- Оптимизация алгоритма Лампорта
- Всего $2n - 2$ сообщений
- Если узел хочет войти в CS, то он шлет *request* всем узлам. Если узел получивший запрос не хочет войти в CS, либо его номерок запроса (в часах) больше, то он отправляет разрешение *ok*. Узел, который входит в CS, хранит в очереди какие *ok*-ответы он должен послать после выхода.