

PHP

Funciones, constantes y variables del sistema

Funciones y variables del sistema

Índice

- Organización de código
- Definición y utilización de funciones
- Funciones predefinidas
- Definición y utilización de constantes
- Utilización de variables del sistema (“superglobals”)

Funciones y variables del sistema

Organización del código

- Para conseguir una mayor legibilidad y reutilización podemos organizar nuestro código en diferentes ficheros php
- Utilizaremos las instrucciones [include y require](#)
 - Similares a los import de java
 - Si se utiliza *require* y el archivo no existe se deja de ejecutar el script. Con *include* se sigue ejecutando aunque no se encuentre

Funciones y variables del sistema

Funciones

- PHP, al igual que otros lenguajes de programación, tiene muchas funciones predefinidas para manejo de arrays, strings, etc.
- También se pueden definir funciones propias del usuario

[Funciones en w3schools](#)



Funciones y variables del sistema

Funciones (II)

- Definición

```
function functionName() {  
    Código a ejecutar;  
}
```

- Utilización

```
functionName();
```

Funciones y variables del sistema

Funciones (III)

- Las funciones pueden devolver un valor mediante la instrucción *return* y pueden recibir información mediante argumentos

```
function suma($x, $y) {  
    $suma = $x + $y;  
    return $suma;  
}
```

Funciones y variables del sistema

Funciones (IV)

- Se recomienda dar a las funciones un nombre significativo
 - Se pueden utilizar comentarios para explicar lo que hace la función
- No se indica de ningún modo el tipo devuelto ni el tipo de los parámetros
- Se permite dar a los argumentos un valor por defecto

Funciones y variables del sistema

Funciones predefinidas muy útiles

- [isset\(\)](#) - Determina si una variable está definida y no es [NULL](#)
- [die\(\)](#) - Escribe un mensaje y termina el script actual. Útil para terminar si hay algún error o si se están haciendo pruebas
- [var_dump\(\)](#) - Vuelca en el html el contenido de una variable. Muy útil para depurar (por ejemplo para ver el contenido de arrays, objetos, etc.)

Funciones y variables del sistema

Ámbito de variables

- Dentro del código de una función no se puede acceder a una variable declarada en un script “principal”
 - Salvo si se usa Global (ver ejemplo en el enlace siguiente)
[Variables explicadas en w3schools](#)
- No se puede acceder a una variable declarada dentro de una función fuera del código de dicha función

Funciones y variables del sistema

Constantes

- Las constantes son parecidas a las variables (sirven para almacenar un valor) pero no pueden ser modificadas durante la ejecución del script
 - Las constantes pueden ser accedidas desde cualquier punto del script (incluidas funciones)

```
<?php
    define ("SALUDO", "Hola!!!");
    echo SALUDO;
?>
```

Funciones y variables del sistema

Superglobals (variables del sistema)

- Las [SUPERGLOBALS](#) son variables predefinidas del sistema accesibles en cualquier ámbito del script
- `$GLOBALS` mantiene todas las variables declaradas en un script principal (fuera de las funciones) de manera que se pueda acceder al contenido de una variable en cualquier ámbito
- `$_SERVER` contiene información sobre cabeceras, localizaciones, etc. del ordenador del usuario
- `$_REQUEST`, `$_POST` y `$_GET` se utilizan para recoger datos enviados mediante un formulario. `$_FILES` contiene los ficheros subidos desde un formulario
- `$_COOKIE` y `$_SESSION`

