

Actividad no evaluable

Código proporcionado

index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Diagnóstico JavaScript</title>
</head>
<body>

  <h1>Productos</h1>

  <button id="mostrar">Mostrar productos</button>

  <ul id="lista"></ul>

  <p id="resumen"></p>

</body>
</html>
```

script.js

```
let productos = [
  { nombre: "Teclado", precio: 35, stock: 4 },
  { nombre: "Ratón", precio: 20, stock: 0 },
  { nombre: "Monitor", precio: 180, stock: 3 },
  { nombre: "Auriculares", precio: 45, stock: 8 }
];
```

Tarea 0. Integración de JS

Integra el código JS mediante la etiqueta `<script src="script.js"></script>`

Tarea 1. Funciones y condicionales

Crear una función llamada:

```
function estaDisponible(producto) {

}
```

La función debe devolver `true` si el producto recibido tiene alguna unidad en stock y `false` en caso contrario.

Ejemplos:

```
console.log(estaDisponible(productos[0]));  
console.log(estaDisponible(productos[1]));
```

Resultados esperados:

```
true  
false
```

Tarea 2. Recorrido de arrays

Recorrer el array `productos` mediante un `for`.

Mostrar en consola:

```
Teclado - 35 € - Stock: 4  
Ratón - 20 € - Stock: 0  
Monitor - 180 € - Stock: 3  
Auriculares - 45 € - Stock: 8
```

Se podrá utilizar la sintaxis de template strings.

Tarea 3. Cálculo sobre una colección

Calcular el valor total del stock existente.

Para cada producto deberá calcularse:

```
precio × stock
```

Finalmente deberá mostrarse en consola:

```
Valor total del stock: XXX €
```

Tarea 4. Manipulación del DOM

Seleccionar:

```
<ul id="lista"></ul>
```

y mostrar dentro de la lista únicamente los productos que tengan unidades disponibles.

Resultado esperado:

- Teclado - 35 €
- Monitor - 180 €

Tarea 5. Evento de usuario

Modificar la aplicación para que los productos no aparezcan inmediatamente.

La lista deberá generarse cuando el usuario pulse:

```
<button id="mostrar">Mostrar productos</button>
```

Aspectos observados

- selección de elementos;
 - eventos;
 - funciones;
 - interacción usuario-aplicación.
-

Tarea 6. Resumen

Tras generar la lista deberá modificarse:

```
<p id="resumen"></p>
```

para mostrar:

```
Hay 3 productos disponibles.
```

Lo que ya deberíais conocer de JavaScript

Durante el curso anterior se trabajaron contenidos como:

```
let numero = 10;
```

condicionales:

```
if (numero > 5) {  
  console.log("Es mayor que 5");  
}
```

bucles:

```
for (let i = 0; i < 5; i++) {  
  console.log(i);  
}
```

funciones:

```
function sumar(a, b) {  
  return a + b;  
}
```

objetos:

```
let producto = {  
  nombre: "Teclado",  
  precio: 35,  
  stock: 4  
};
```

arrays:

```
let productos = [  
  "Teclado",  
  "Ratón",  
  "Monitor"  
];
```

y arrays de objetos:

```
let productos = [  
  {  
    nombre: "Teclado",  
    precio: 35  
  },  
  {  
    nombre: "Ratón",  
    precio: 20  
  }  
];
```

También se trabajó el recorrido de colecciones:

```
for (let producto of productos) {  
  console.log(producto.nombre);  
}
```