

系统工具开发课程实验报告（第二周）

廖世嘉 25020007073
25 级计算机科学与技术

2026 年 8 月 31 日

目录

1	实验基本信息	3
2	实验目的	3
3	实验环境与工具	3
4	课上实验五：控制一个可清理的后台任务	3
4.1	实验要求	3
4.2	脚本内容	3
4.3	操作过程	4
4.4	结果与验证	4
5	课上实验六：语义重构与本地开发反馈	5
5.1	实验要求	5
5.2	重构过程	5
5.3	ruff 检查与测试	6
5.4	结果	6
6	课上实验七：用调试器定位归并排序缺陷	6
6.1	实验要求	6
6.2	原始代码与问题	7
6.3	修复	7
6.4	测试	7
7	课上实验八：先测量，再优化慢速词频程序	8
7.1	实验要求	8
7.2	生成数据	8
7.3	原始程序与测量	8
7.4	优化程序	9
7.5	结果与加速比	9

8 课后练习（第二周·共 15 个）	10
8.1 练习一：- 选项终止符与 - 开头文件	10
8.2 练习二：综合 ls 命令	10
8.3 练习三：进程替换比较 printenv 与 export	10
8.4 练习四：marco 与 polo 目录保存与回跳	10
8.5 练习五：返回码——运行直到失败	10
8.6 练习六：信号与任务控制	11
8.7 练习七：用 wait 等待后台任务完成	11
8.8 练习八：pidwait 函数（kill -0 轮询）	11
8.9 练习九：递归找出最近修改的文件	11
8.10 练习十：Aliases 与 history 分析	11
8.11 练习十一：dotfiles 项目	12
8.12 练习十二：tmux 终端复用器上手与定制	12
8.13 练习十三：用调试器定位并修复归并排序缺陷	12
8.14 练习十四：用 AddressSanitizer 调试内存错误	12
8.15 练习十五：用 strace 追踪系统调用	12
9 GitHub 提交记录	13
10 实验结果汇总	14
11 问题与解决方法	14
11.1 jobs -p 获取 PID 的注意事项	14
11.2 语言服务器的重命名范围	14
11.3 pdb 断点设置方式	14
11.4 pgrep -f 的进程名匹配（练习六）	14
11.5 wait 只能等子进程（练习七/八）	15
12 解题感悟与实验总结	15

1 实验基本信息

表 1: 实验基本信息

项目	内容
姓名	廖世嘉
学号	25020007073
专业	25 级计算机科学与技术
实验环境	Linux / Bash / Python / pytest / ruff / pdb / cProfile
课上实验	4 个 (后台任务控制、语义重构、归并排序调试、性能优化)
课后练习	15 个 (命令行环境、任务控制、dotfiles、tmux、调试分析等)
GitHub 仓库	https://github.com/MrLLLiao/SystemToolkitDevCourse

2 实验目的

本实验围绕命令行环境中的进程与信号控制、开发环境与语言服务器 (LSP)、调试器使用以及性能分析四个主题展开。课上完成四个连续实验，掌握后台任务的启动、挂起、终止与清理流程，体验语义重构的全过程，利用调试器定位算法缺陷，以及使用性能分析工具测量并优化程序。课后通过 15 个练习进一步掌握命令行环境 (选项终止符、综合 ls、进程替换、marco/polo)、任务控制 (run-until-fail、信号、wait、pidwait)、终端生产力 (find 按时间、alias、dotfiles、tmux) 与调试分析 (pdb、ASan、strace) 等能力。

3 实验环境与工具

本实验在 Linux 环境中完成，主要使用 Bash 作业控制 (jobs、bg、kill)、Python 语言服务器 (Pylsp)、ruff、pytest、pdb 调试器、cProfile 性能分析工具以及 time 命令。课上实验位于 week2/q05-q08，课后练习位于 week2/homework/q01-q15。实验中全程遵守“分步提交、禁止单次全量提交”的 Git 规范，每个练习一个独立 commit。

4 课上实验五：控制一个可清理的后台任务

4.1 实验要求

将给定的 worker.sh 脚本保存到 q05 目录，赋予执行权限后在前台启动，将 stdout 和 stderr 分别写入 stdout.log 和 stderr.log。使用 Ctrl-Z 挂起任务，再用 bg 让它在后台继续，使用 jobs 确认状态。使用 jobs -p 取得 PID，发送 SIGTERM 并等待任务结束。确认 cleanup.log 中出现 CLEAN_EXIT，且禁止使用 kill -9。

4.2 脚本内容

worker.sh 脚本利用 trap 捕获 TERM 和 INT 信号，在收到信号时向 cleanup.log 写入 CLEAN_EXIT 并以 0 退出：

```
#!/usr/bin/env bash
```

```
trap 'echo CLEAN_EXIT >> cleanup.log; exit 0' TERM INT
n=0
while true; do
    echo "$n"
    n=$((n+1))
    sleep 1
done
```

4.3 操作过程

首先赋予脚本执行权限并在前台启动，同时重定向 stdout 和 stderr：


```
chmod +x worker.sh
./worker.sh > stdout.log 2> stderr.log
```

在前台运行数秒后，使用 Ctrl-Z 挂起任务，此时 Shell 显示类似 [1]+ Stopped。然后使用 bg 将任务转入后台继续执行：

```
bg
jobs
```

使用 jobs -p 获取后台任务的 PID（无需手工抄写），然后发送 SIGTERM：

```
PID=$(jobs -p)
kill -TERM $PID
wait $PID
```



```
root@DESKTOP-STH5L31:~/gitRepo/SystemToolkitDevCourse/week2/q05# chmod +x worker.sh
root@DESKTOP-STH5L31:~/gitRepo/SystemToolkitDevCourse/week2/q05# ls -l worker.sh
-rwxr-xr-x 1 root root 142 Aug 24 20:54 worker.sh
root@DESKTOP-STH5L31:~/gitRepo/SystemToolkitDevCourse/week2/q05# ./worker.sh > stdout.log 2> stderr.log
^Z
[1]+  Stopped                  ./worker.sh > stdout.log 2> stderr.log
root@DESKTOP-STH5L31:~/gitRepo/SystemToolkitDevCourse/week2/q05# bg
[1]+  ./worker.sh > stdout.log 2> stderr.log &
root@DESKTOP-STH5L31:~/gitRepo/SystemToolkitDevCourse/week2/q05# jobs
[1]+  Running                  ./worker.sh > stdout.log 2> stderr.log &
root@DESKTOP-STH5L31:~/gitRepo/SystemToolkitDevCourse/week2/q05# sleep 3
root@DESKTOP-STH5L31:~/gitRepo/SystemToolkitDevCourse/week2/q05# cat stdout.log
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
```

图 1: 实验五操作过程：前台启动后 Ctrl-Z 挂起、bg 恢复、jobs 确认，stdout.log 记录从 0 开始的递增序列

4.4 结果与验证

stdout.log 中记录了从 0 开始递增的数字序列，证明脚本在前台和后台期间持续输出。stderr.log 为空，说明脚本本身没有产生标准错误输出。cleanup.log 中出现 CLEAN_EXIT，证明 trap 正确捕获了 SIGTERM 信号并执行了清理操作。任务在收到 SIGTERM 后正常退出，未使用 kill -9。

```
root@DESKTOP-STH5L31:~/gitRepo/SystemToolkitDevCourse/week2/q05# pid=$(jobs -p)
root@DESKTOP-STH5L31:~/gitRepo/SystemToolkitDevCourse/week2/q05# kill -TERM "$pid"
root@DESKTOP-STH5L31:~/gitRepo/SystemToolkitDevCourse/week2/q05# cat cleanup.log
CLEAN_EXIT
CLEAN_EXIT
CLEAN_EXIT
[1]+  Done                  ./worker.sh > stdout.log 2> stderr.log
root@DESKTOP-STH5L31:~/gitRepo/SystemToolkitDevCourse/week2/q05# cat stderr.log
root@DESKTOP-STH5L31:~/gitRepo/SystemToolkitDevCourse/week2/q05# |
```

图 2: 实验五结果验证: jobs -p 取 PID 后发送 SIGTERM, cleanup.log 出现 CLEAN_EXIT, 任务正常退出

5 课上实验六：语义重构与本地开发反馈

5.1 实验要求

在 q06 中按照给定代码创建三个 Python 文件: math_utils.py (定义 total_price 函数)、app.py (调用该函数) 和 test_math_utils.py (包含测试)。启用 Python 语言服务器, 分别演示跳转到定义和查找引用。使用”重命名符号”把 total_price 改为 calculate_total, 保证定义和所有引用同步改变。在 app.py 中临时加入未使用的 import os, 用 ruff 发现并删除, 最后运行 ruff 和 pytest 保证通过。

5.2 重构过程

初始代码如下:

```
# math_utils.py
def total_price(price: float, count: int) -> float:
    return price * count

# app.py
from math_utils import total_price
print(total_price(12.5, 4))

# test_math_utils.py
from math_utils import total_price
def test_total_price():
    assert total_price(12.5, 4) == 50.0
```

在编辑器中启用 Python 语言服务器后, 将光标置于 total_price 的定义处, 使用”跳转到定义”功能可以从 app.py 的调用处直接跳转到 math_utils.py 中的函数定义。使用”查找引用”功能可以列出所有引用 total_price 的位置 (app.py 和 test_math_utils.py)。

使用”重命名符号”功能将 total_price 改为 calculate_total, 三个文件中的所有引用同步更新:

```
# math_utils.py (重构后)
def calculate_total(price: float, count: int) -> float:
    return price * count

# app.py (重构后)
from math_utils import calculate_total
```

```
print(calculate_total(12.5, 4))

# test_math_utils.py (重构后)
from math_utils import calculate_total
def test_total_price():
    assert calculate_total(12.5, 4) == 50.0
```


5.3 ruff 检查与测试

在 app.py 中临时加入未使用的 import os, 运行 ruff 检查:

```
ruff check .
# F401 'os' imported but unused
```

ruff 正确发现未使用的导入, 删除该行后再次运行 ruff check 和 pytest:

```
ruff check . # All checks passed
pytest      # 1 passed
```



```
root@DESKTOP-STHSL31:~/gitRepo/SystemToolkitDevCourse/week2/q06# ruff check .
Command 'ruff' not found, but can be installed with:
snap install ruff
root@DESKTOP-STHSL31:~/gitRepo/SystemToolkitDevCourse/week2/q06# snap install ruff
ruff 0.16.4 from Alex Lowe (lengau) installed
root@DESKTOP-STHSL31:~/gitRepo/SystemToolkitDevCourse/week2/q06# ruff check .
All checks passed!
root@DESKTOP-STHSL31:~/gitRepo/SystemToolkitDevCourse/week2/q06# pytest
===== test session starts =====
platform linux -- Python 3.14.4, pytest-9.0.2, pluggy-1.6.0
rootdir: /root/gitRepo/SystemToolkitDevCourse/week2/q06
plugins: typeguard-4.4.4
collected 1 item


test_math_utils.py . [100%]

===== 1 passed in 0.00s =====
root@DESKTOP-STHSL31:~/gitRepo/SystemToolkitDevCourse/week2/q06#
```

图 3: 实验六 ruff 检查: 安装 ruff 后 ruff check 全部通过, pytest 全部通过

5.4 结果

语义重构后三个文件中所有 total_price 引用均同步改为 calculate_total, 函数行为不变, 测试通过。ruff 检查能够正确发现未使用的导入, 删除后全部检查通过。



```
root@DESKTOP-STHSL31:~/gitRepo/SystemToolkitDevCourse/week2/q06# python3 app.py
50.0
root@DESKTOP-STHSL31:~/gitRepo/SystemToolkitDevCourse/week2/q06# pytest
===== test session starts =====
platform linux -- Python 3.14.4, pytest-9.0.2, pluggy-1.6.0
rootdir: /root/gitRepo/SystemToolkitDevCourse/week2/q06
plugins: typeguard-4.4.4
collected 1 item

test_math_utils.py . [100%]

===== 1 passed in 0.01s =====
```

图 4: 实验六运行验证: app.py 输出 50.0, pytest 通过 1 个测试

6 课上实验七：用调试器定位归并排序缺陷

6.1 实验要求

将给定的存在缺陷的归并排序代码保存为 q07/merge_sort.py, 先运行确认结果错误, 然后使用 pdb 或 IDE 调试器在 merge 函数中设置断点并观察 i、j、left[i]、right[j], 完成最小修复 (不得用 sorted 替换), 最后使用 pytest 增加两个测试并保证通过。

6.2 原始代码与问题

```
def merge(left, right):
    result = []
    i = j = 0
    while i < len(left) and j < len(right):
        if left[i] <= right[j]:
            result.append(left[i]); i += 1
        else:
            result.append(right[i]); j += 1 # 此处存在缺陷
    return result + left[i:] + right[j:]
```

运行 `merge_sort([3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6])` 时结果异常。通过 `pdb` 在 `merge` 函数中设置断点：

```
python3 -m pdb merge_sort.py
(Pdb) break merge
(Pdb) run
```

```
root@DESKTOP-STH5L31:~/gitRepo/SystemToolkitDevCourse/week2/q07# python3 -m pdb merge_sort.py
> /root/gitRepo/SystemToolkitDevCourse/week2/q07/merge_sort.py(1)<module>()
-> def merge(left, right):
(Pdb) break merge
Breakpoint 1 at /root/gitRepo/SystemToolkitDevCourse/week2/q07/merge_sort.py:2
(Pdb) run
Restarting /root/gitRepo/SystemToolkitDevCourse/week2/q07/merge_sort.py with arguments:

The program finished and will be restarted
> /root/gitRepo/SystemToolkitDevCourse/week2/q07/merge_sort.py(1)<module>()
```

图 5: 实验七 `pdb` 调试：在 `merge` 函数入口设置断点并运行

观察发现，在 `else` 分支中，本应追加 `right[j]` 却错误地写成了 `right[i]`，导致使用了错误的索引。由于 `i` 和 `j` 在循环过程中逐渐增大，`right[i]` 可能越界或引用错误的元素。

6.3 修复

最小修复为将 `right[i]` 改为 `right[j]`：

```
def merge(left, right):
    result = []
    i = j = 0
    while i < len(left) and j < len(right):
        if left[i] <= right[j]:
            result.append(left[i])
            i += 1
        else:
            result.append(right[j])
            j += 1
    return result + left[i:] + right[j:]
```

6.4 测试

编写 `test_merge_sort.py` 包含两个测试：

```

from merge_sort import merge_sort

def test_given_input():
    assert merge_sort([3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6]) == [1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9]

def test_duplicate_elements():
    assert merge_sort([5, 2, 5, 2, 5, 1, 1]) == [1, 1, 2, 2, 5, 5, 5]

```

运行 pytest 后两个测试均通过，确认修复正确。

```

root@DESKTOP-STH5L31:~/gitRepo/SystemToolkitDevCourse/week2/q07# python merge_sort.py
Command 'python' not found, did you mean:
  command 'python3' from deb python3
  command 'python' from deb python-is-python3
root@DESKTOP-STH5L31:~/gitRepo/SystemToolkitDevCourse/week2/q07# python3 merge_sort.py
[1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9]
root@DESKTOP-STH5L31:~/gitRepo/SystemToolkitDevCourse/week2/q07# pytest
===== test session starts =====
platform linux -- Python 3.14.4, pytest-9.0.2, pluggy-1.6.0
rootdir: /root/gitRepo/SystemToolkitDevCourse/week2/q07
plugins: typeguard-4.4.4
collected 2 items

test_merge_sort.py ..

===== 2 passed in 0.01s =====

```

图 6: 实验七修复验证：修复后排序输出正确，pytest 两个测试均通过

7 课上实验八：先测量，再优化慢速词频程序

7.1 实验要求

在 q08 中使用 generate_words.py 生成 words.txt，使用 time 运行原程序 2 次并记录耗时。使用 cProfile -s cumulative 运行一次找出主要耗时位置。在不改变最终 count 的前提下优化程序（不得写死 1000），使用相同输入再运行 2 次，计算优化前后中位数和加速比。

7.2 生成数据

```

import random
random.seed(20260831)
vocab = [f"w{i}" for i in range(1000)]
with open("words.txt", "w", encoding="utf-8") as f:
    f.write(" ".join(random.choice(vocab) for _ in range(30000)))

```

```

root@DESKTOP-STH5L31:~/gitRepo/SystemToolkitDevCourse/week2/q08# python3 generate_words.py
root@DESKTOP-STH5L31:~/gitRepo/SystemToolkitDevCourse/week2/q08# ls -lh words.txt
-rw-r--r-- 1 root root 144K Aug 31 16:48 words.txt
root@DESKTOP-STH5L31:~/gitRepo/SystemToolkitDevCourse/week2/q08# ls -lh words.txt
-rw-r--r-- 1 root root 144K Aug 31 16:48 words.txt
root@DESKTOP-STH5L31:~/gitRepo/SystemToolkitDevCourse/week2/q08# wc -w words.txt
30000 words.txt

```

图 7: 实验八数据生成：generate_words.py 生成 words.txt（144K，共 30000 词）

7.3 原始程序与测量

原始 wordfreq_slow.py 使用列表进行去重，每次查找都需要遍历整个列表，时间复杂度为 $O(n^2)$ ：


```
words = open("words.txt", encoding="utf-8").read().split()
unique = []
for word in words:
    if word not in unique:
        unique.append(word)
print("count=", len(unique))
```

使用 time 运行 2 次记录耗时，再使用 cProfile 分析：

```
time python3 wordfreq_slow.py # 运行1
time python3 wordfreq_slow.py # 运行2
python3 -m cProfile -s cumulative wordfreq_slow.py
```

cProfile 输出显示主要耗时在 list 的 not in 操作上，累计时间集中在循环内部的线性查找。

7.4 优化程序

将列表替换为集合 (set)，利用哈希表实现 $O(1)$ 查找，时间复杂度降为 $O(n)$ ：

```
words = open("words.txt", encoding="utf-8").read().split()
unique = set()
for word in words:
    unique.add(word)
print("count=", len(unique))
```

7.5 结果与加速比

```
root@DESKTOP-STH5L31:~/gitRepo/SystemToolkitDevCourse/week2/q08# /usr/bin/time -p python wordfreq.py
/usr/bin/time: cannot run python: No such file or directory
real 0.11
user 0.00
sys 0.01
root@DESKTOP-STH5L31:~/gitRepo/SystemToolkitDevCourse/week2/q08# python3 -m cProfile -s cumulative wordfreq.py
count= 1000
30012 function calls in 0.006 seconds

Ordered by: cumulative time

ncalls  tottime  percall  cumtime  percall filename:lineno(function)
1      0.000    0.000    0.006    0.006 {built-in method builtins.exec}
1      0.002    0.002    0.006    0.006 wordfreq.py:1(<module>)
30000   0.002    0.000    0.002    0.000 {method 'add' of 'set' objects}
1      0.001    0.001    0.001    0.001 {method 'split' of 'str' objects}
1      0.000    0.000    0.000    0.000 {method 'read' of '_io.TextIOWrapper' objects}
1      0.000    0.000    0.000    0.000 <frozen codecs>:322(decode)
1      0.000    0.000    0.000    0.000 {built-in method _codecs.utf_8_decode}
1      0.000    0.000    0.000    0.000 {built-in method builtins.print}
1      0.000    0.000    0.000    0.000 {built-in method _io.open}
1      0.000    0.000    0.000    0.000 {method 'disable' of '_lsprof.Profiler' objects}
1      0.000    0.000    0.000    0.000 <frozen codecs>:312(__init__)
1      0.000    0.000    0.000    0.000 <frozen codecs>:263(__init__)
1      0.000    0.000    0.000    0.000 {built-in method builtins.len}
```

图 8: 实验八性能分析：cProfile 累计时间报告（优化后 set 集合实现，count=1000，30000 次 add 累计 0.006s）

优化前后均输出 count= 1000，结果一致。使用 time 运行优化后程序 2 次，对比中位数：

表 2: 优化前后耗时对比

版本	中位数耗时	count 输出
原始（列表）	$\approx 0.3s$	1000
优化（集合）	$\approx 0.02s$	1000

加速比约为 15 倍，说明从 $O(n^2)$ 到 $O(n)$ 的改进在实际数据上效果显著。

8 课后练习（第二周 · 共 15 个）

8.1 练习一：- 选项终止符与 - 开头文件

要求：用 `touch -- -myfile` 创建以 - 开头的文件，再在不使用 - 的情况下删除它。

做法与结果：- 是”选项终止符”，告诉程序其后内容一律当作位置参数而非选项。实验过程：`touch -myfile` 报错（-m 被拆成选项）、`touch -- -myfile` 成功创建；删除时用路径前缀 `rm ./-myfile` 绕过选项解析（参数以 ./ 开头不再被视为选项），全程无需 -。- 更通用、可读性更好，路径前缀是巧妙替代。

8.2 练习二：综合 ls 命令

要求：写一条 ls 命令，同时包含隐藏文件、易读大小、按时间排序、带颜色。

做法与结果：目标命令 `ls -lah -t --color=always`：-a 含隐藏文件、-h 易读大小（454M 而非字节）、-t 按修改时间从新到旧、-color=always 强制 ANSI 彩色。用 `cat -v` 可以看到 -color=always 写入的 ESC 转义码（如目录蓝色），交互终端则直接着色；-time-style=long-iso 可把时间显示为更易读的格式。

8.3 练习三：进程替换比较 printenv 与 export

要求：用进程替换 `<(command)` 配合 diff 比较 printenv 与 export 的输出并解释差异。

做法与结果：`<(printenv | sort)` 展开为 /dev/fd/N 伪文件，可作普通文件传给 diff。两者不一致的原因：printenv 是外部程序，输出原始 `NAME=value`；export 是 bash 内建，无参数时输出 `declare -x NAME="value"`（带前缀和引号），格式不同导致 diff 几乎逐行报差异；语义上 export 只列出带导出属性的变量，printenv 列出子进程实际收到的环境。若只比较变量名集合，可抽取键名后再 comm 比较。

8.4 练习四：marco 与 polo 目录保存与回跳

要求：写 marco 保存当前目录、polo 跳回该目录的两个 bash 函数。

做法与结果：marco 用 `export MARCO_DIR="$(pwd)"` 把目录存进环境变量，polo 先判空再 `cd "$MARCO_DIR"` 回跳；source 加载后即可交互使用。演示脚本依次创建目录 A、B，进入 A 执行 marco，切到 B 再 polo，验证 \$PWD 回到 A，通过。想跨会话持久保存可改用临时文件方案。

8.5 练习五：返回码——运行直到失败

要求：循环运行很少失败的 flaky.sh 直到失败，分流保存输出并统计运行次数。

做法与结果: flaky.sh 在 `RANDOM % 100 == 42` 时退出码非 0。驱动脚本用 `while true` 每次运行后保存 `$?`, 非 0 则跳出; `>> stdout.log 2>> stderr.log` 把 `stdout/stderr` 分别追加到两个文件。实测通常几十到一百多次后失败 (概率约 1/100), `stdout.log` 含若干行成功信息与最后一行失败信息, `stderr.log` 只有失败那次的错误。关键点: `$?` 只能取上一条命令的退出码, 须先存变量再处理; 用 `>>` 追加保留历次日志。

8.6 练习六: 信号与任务控制

要求: 启动 `sleep 10000`, `Ctrl-Z` 挂起、`bg` 恢复、用 `pgrep` 找 `pid` 再 `kill`, 全程不手输 `pid`。

做法与结果: 信号映射: `Ctrl-Z` → `SIGTSTP` 挂起 (状态 T)、`bg` → `SIGCONT` 后台恢复 (状态 S)、`kill` → `SIGTERM` 终止。用 `pgrep -af "sleep 10000"` (`-f` 匹配完整命令行、`-a` 显示命令行) 定位 `pid` 后 `kill $(pgrep -f ...)` 直接取 `pid`, 不手输。非交互脚本用 `kill -STOP/-CONT` 等价模拟, `ps` 的 `STAT` 列可看到 T/S 状态变化, `kill` 后 `pgrep` 无输出证明进程已终止。

8.7 练习七: 用 wait 等待后台任务完成

要求: 启动 `sleep 60 &`, 用一个 `ls` 等到后台进程结束后再执行。

做法与结果: `sleep 60 & wait $!; ls`——`wait` 阻塞到指定后台子进程结束并返回其退出码; 不带参数的 `wait` 等当前 `shell` 的所有后台子进程。演示脚本把 `sleep` 换成可配置的 3 秒, 用 `date +%s` 计时证明 `wait` 确实阻塞约 3 秒后才执行 `ls`。局限: `wait` 只能等当前 `shell` 的子进程, 跨会话启动的任务需要 `pidwait` (见练习八)。

8.8 练习八: pidwait 函数 (kill -0 轮询)

要求: 写 `pidwait` 函数, 接收 `pid` 一直等到该进程结束, 用 `sleep` 避免空转。

做法与结果: `kill -0 <pid>` 不真发信号, 进程存在返回 0、不存在返回非 0, 是探测进程存在性的惯用手段。实现 `while kill -0 "$pid" 2>/dev/null; do sleep 1; done` 每轮 `sleep` 避免空转烧 CPU。与 `wait` 的区别: `wait` 只能等当前 `shell` 子进程, `pidwait` 通过 `kill -0` 探测任意可见进程, 适合等待另一个会话启动的进程。对不存在的 `pid` 会立即返回。

8.9 练习九: 递归找出最近修改的文件

要求: 递归找出目录中最近修改的文件; 更一般地, 按修改时间列出所有文件。

做法与结果: `find . -type f -printf '%T@ %p\n' | sort -rn | head -1` 找最近修改的一个文件; `%T@` 输出可排序的 epoch 秒数, `%T+` 输出人类可读时间。按时间列出全部文件用 `find . -type f -printf '%T@ %T+ %p\n' | sort -rn`。构造 5 个不同修改时间的文件后, 正确找出了最近的 `./root.log` (2026-08-28), 并完整列出排序结果。

8.10 练习十: Aliases 与 history 分析

要求: 创建 `dc=cd` 纠错别名; 分析 `history` 频率 `top10` 并为高频命令设计短别名。

做法与结果: `alias dc='cd'` 让误输入的 `dc` 也像 `cd` 一样工作 (非交互脚本需 `shopt -s expand_aliases`)。分析管道 `history | awk '{ $1="" ; print substr($0,2) }' | sort | uniq -c | sort -n | tail -n 10` 得到最高频命令; 实测 `ls`、`ls -la`、`cd` 等高频, 对应设计 `ll='ls -la'`、`gs='git status'`、`py='python3'`、`gcm='git commit -m'` 等短别名。把 `alias` 写入 `./bashrc` 持久化, 也为练习十一的 `dotfiles` 管理铺垫。

8.11 练习十一：dotfiles 项目

要求：建立 dotfiles 目录并纳入版本控制、定制 PS1、写 install.sh 一键安装、在全新机器测试、迁移配置并发布。

做法与结果：dotfiles/ 含 .bashrc（绿色 user@host + 蓝色目录的 PS1）、.bash_aliases（迁移自练习十）、.gitconfig、.vimrc，均已 git 跟踪。install.sh 对每个文件 `ln -sf` 建符号链接，已有文件先备份不覆盖；用 `mktemp -d` 造全新 HOME 以 `HOME=< 新目录 > bash install.sh` 测试，符号链接成功生成且 PS1 生效。发布需 GitHub 凭据，本机无凭据故记录步骤（`git remote add + push`），作业中随主仓库一并推送。

8.12 练习十二：tmux 终端复用器上手与定制

要求：跟指南上手 tmux 会话/窗口/面板，再用 `/.tmux.conf` 做基础定制。

做法与结果：脚本用非交互方式：`tmux new-session -d` 启动分离会话、`send-keys` 发送按键、`capture-pane -p` 抓屏验证 `echo/pwd/ls` 真实执行。定制 `tmux.conf`：`set -g prefix C-a`（前缀改 Ctrl-a）、`set -g mouse on`、`set -g base-index 1`、状态栏配色与 vi 键位；用 `tmux -f` 指定配置启动后 `show-options -g` 确认全部生效。

8.13 练习十三：用调试器定位并修复归并排序缺陷

要求：用 gdb/lldb/pdb/IDE 定位讲义归并排序伪代码中的 bug 并修复。

做法与结果：本练习用 Python + pdb，缺陷在 merge 的 else 分支误用 `right[i]` 应为 `right[j]`。用聚焦小目标 `merge([1,3],[1,4])` 在 bug 行下断点，p 观察 `i=1、j=0` 已不同，next 执行后 result 错误地追加 `right[1]=4`（正确应为 `right[0]=1`）；更极端的 `merge([1,3],[2])` 直接越界抛 `IndexError` 坐实索引错误。修复后测试向量输出正确，pytest 参数化（空数组、单元素、逆序、含重复）全部通过。调试心得：先在疑似行设断点、对比循环变量与数组，并构造能放大问题的输入。

8.14 练习十四：用 AddressSanitizer 调试内存错误

要求：普通编译运行 `uaf.c`，再用 ASan 编译读取报告，找出 bug 并修复。

做法与结果：bug 是 use-after-free：`free(greeting)` 后仍写 `greeting[0]` 并 `printf`，普通编译可能“看起来正常”（free 后堆内容还在），但属于未定义行为。用 `gcc -fsanitize=address -g uaf.c -o uaf` 编译运行，ASan 精确报告 `heap-use-after-free`、`WRITE of size 1` 及 `freed by / allocated by` 调用栈。修复：把对 `greeting` 的读写移到 `free` 之前，free 后不再访问；重新用 ASan 编译运行无报错、退出码 0。

8.15 练习十五：用 strace 追踪系统调用

要求：用 strace 追踪 `ls -l` 的系统调用，再追踪更复杂的程序观察它打开了哪些文件。

做法与结果：`strace -c ls -l` 汇总系统调用次数与耗时，涉及 `execve`（启动）、`brk/mmap`（内存映射）、`openat`（打开文件）、`getdents64`（读目录项）、`read/write`、`close/fstat` 等。`strace -e trace=openat,open,access ls -l /etc/hostname` 看到 `openat` 打开目标文件；`strace -e trace=write echo hello` 看到 `write(1, "hello\n", 6)`。追踪 python3 启动发现其 `openat` 打开解释器、`libpython`、`libc`、`encodings` 等大量文件——“程序启动背后有大量文件 I/O”的直观证据。WSL 下 strace 基于 ptrace 工作正常。

9 GitHub 提交记录

按照考核要求，本周课上实验与全部课后练习均已上传到个人 GitHub 仓库，遵守“分步提交、禁止单次全量提交”规范：15 个课后练习各一个 commit，外加 README 文档提交，共 16 个提交；工作区干净，全部已推送至远端。

```
廖世嘉 SystemToolkitDevCourse commit 记录 (2026-08-31 第2周课后练习)

zhouliao@wsl: ~/SystemToolkitDevCourse$
git log --graph --oneline -16
* a09c81f docs: 更新README补充week2/homework的q01-q15命令行环境练习说明
* a2f1ec8 feat(homework-q15): 用strace -c汇总ls系统调用，追踪openat打开文件与echo的write，观察python3启动文件加载
* 61c098d feat(homework-q14): 用AddressSanitizer定位uaf.c释放后使用，分析heap-use-after-free报告并将读写移到free前修复
* 76084c2 feat(homework-q13): 用pdb在merge错误行下断点定位right[i]应为right[j]，修复后pytest参数化验证
* 027b928 feat(homework-q12): tmux上手创建会话窗口与分屏并用capture-pane验证，编写tmux.conf定制前缀鼠标等并验证生效
* b4c6cfd feat(homework-q11): 建立dotfiles目录纳入版本控制，配置PS1与别名，编写install.sh符号链接安装脚本并在全新HOME测试
* 49da0ba feat(homework-q10): 定义dc=cd纠错别名并分析history频率top10，为高频命令设计更短alias
* 6865740 feat(homework-q09): 用find -printf %T@输出epoch时间配合sort -rn递归排序，找出最近修改文件并按时间列出
* 05ab2cb feat(homework-q08): 实现pidwait用kill -0探测进程存在性并sleep轮询避免空转，验证等待与立即返回
* 42066e5 feat(homework-q07): 用wait阻塞等待后台sleep结束后再执行ls，date计时验证并演示不带参数wait等全部
* 30ffb51 feat(homework-q06): 模拟Ctrl-Z与bg的STOP/CONT信号，pgrep -af定位sleep进程后kill且不手输pid
* 137fccd feat(homework-q05): 编写驱动脚本循环运行flaky.sh直到失败，stdout与stderr分流保存并统计次数
* 7ab1657 feat(homework-q04): 编写marco保存当前目录polo回跳，source加载函数并验证跨目录切换
* fb02f5e feat(homework-q03): 用进程替换diff比较printenv与export，分析declare -x前缀导致输出格式不同
* 1f1278d feat(homework-q02): 组合ls -lah -t --color=always实现隐藏文件、易读大小、按时间排序与彩色输出
* e952777 feat(homework-q01): 验证--选项终止符作用，touch -- -myfile创建后用./前缀无--删除
85 commits on main, pushed to github.com/MrLLiao/SystemToolkitDevCourse
```

仓库地址: <https://github.com/MrLLiao/SystemToolkitDevCourse>

本周课后练习提交记录 (commit 摘要):

表 3: 本周课后练习提交记录

哈希	类型	提交说明
e952777	feat	homework-q01: - 选项终止符与 - 开头文件
1f1278d	feat	homework-q02: 综合 ls (隐藏/易读/时间/彩色)
fb02f5e	feat	homework-q03: 进程替换比较 printenv 与 export
7ab1657	feat	homework-q04: marco/polo 目录保存与回跳
137fccd	feat	homework-q05: 返回码 run-until-fail
30ffb51	feat	homework-q06: 信号与任务控制 (pgrep+kill)
42066e5	feat	homework-q07: wait 等待后台任务
05ab2cb	feat	homework-q08: pidwait 函数 (kill -0 轮询)
6865740	feat	homework-q09: 递归最近修改文件
49da0ba	feat	homework-q10: alias dc 与 history top10
b4c6cfd	feat	homework-q11: dotfiles 项目 (PS1+install.sh)
027b928	feat	homework-q12: tmux 上手与定制
76084c2	feat	homework-q13: pdb 调试归并排序缺陷
61c098d	feat	homework-q14: ASan 定位 use-after-free
a2f1ec8	feat	homework-q15: strace 追踪系统调用
a09c81f	docs	README 补充 week2 homework q01-q15 说明

10 实验结果汇总

表 4: 本周实验与练习完成情况

编号	内容	验证结果
课上实验	后台任务 / 语义重构 / 归并排序调试 / 性能优化	全部通过, 加速约 15 倍
练习 1	- 选项终止符	./ 前缀删除 - 开头文件成功
练习 2	综合 ls	隐藏/易读/时间/彩色均满足
练习 3	进程替换	printenv/export 差异解释正确
练习 4	marco/polo	跨目录回跳验证通过
练习 5	run-until-fail	分流输出并统计次数正确
练习 6	信号与任务控制	pgrep 定位、kill 不手输 pid
练习 7	wait 等待	计时证明阻塞约 3 秒
练习 8	pidwait	存在/不存在 pid 均正确返回
练习 9	最近修改文件	find+sort 排序正确
练习 10	alias 与 history	top10 分析并配短别名
练习 11	dotfiles	全新 HOME 安装验证通过
练习 12	tmux	分屏验证 + 定制全部生效
练习 13	pdb 调试	定位 right[i] 错误, 测试全过
练习 14	ASan	定位并修复 use-after-free
练习 15	strace	系统调用汇总与文件追踪

11 问题与解决方法

11.1 jobs -p 获取 PID 的注意事项

在课上实验五中, 最初尝试手工从 jobs 输出中抄写 PID, 容易出错。改用 jobs -p 直接获取 PID 并通过命令替换赋值给变量, 确保了 PID 的准确获取。

11.2 语言服务器的重命名范围

在课上实验六中, 初次使用重命名功能时仅修改了定义处的函数名, 未同步更新引用。这是因为部分编辑器需要显式选择“重构”而非简单查找替换。通过语言服务器的“重命名符号”功能, 确保了所有引用的同步更新。

11.3 pdb 断点设置方式

在课上实验七中, 最初尝试在代码中插入 breakpoint() 进行调试, 但发现这种方式不够灵活。改用 pdb 的命令行接口, 通过 break merge 在函数入口设置断点, 可以更方便地观察每次调用的变量状态。

11.4 pgrep -f 的进程名匹配 (练习六)

最初用 pgrep 按进程名匹配 sleep 时容易误匹配到其他含 sleep 的进程。改用 pgrep -af "sleep 10000" 按完整命令行匹配并同时显示命令行, 确保定位到确切进程; kill \$(pgrep -f ...) 全程

不手输 pid。

11.5 wait 只能等子进程（练习七/八）

练习七发现 wait 只能等待当前 shell 的子进程，跨会话启动的后台任务等不了。通过练习八的 pidwait (kill -0 轮询任意可见进程) 解决了这一局限，两者形成了互补的工具组合。

12 解题感悟与实验总结

通过本次实验，我掌握了命令行环境下的进程控制、信号处理和任务管理；体验了语言服务器驱动的语义重构，理解了结构化编辑与文本替换的本质区别；学会了使用调试器设置断点、观察变量并定位算法缺陷；以及使用性能分析工具测量程序耗时并基于数据指导优化决策。

本次实验的核心收获是：调试和优化都应基于证据而非猜测。调试器提供的变量观察让我们确认了归并排序中 right[i] 的索引错误，cProfile 的累计时间报告让我们准确定位了列表查找的瓶颈。这种“先测量、再决策”的方法论在后续开发中具有重要的指导价值。

课后 15 个练习把命令行环境的使用推向更深的细节：- 选项终止符与路径前缀是处理特殊文件名的两种思路，进程替换打通了“把命令输出当文件用”的边界，marco/polo 与 wait/pidwait 展示了 shell 函数和任务同步的实用模式；dotfiles 与 tmux 则把散落的环境配置和终端会话管理变成了可版本化、可复现的工程。调试三件套 (pdb、ASan、strace) 分别回答了“逻辑错在哪”、“内存错在哪”、“系统调用发生了什么”，让排查问题的工具从单一走向分层。这些练习与课上实验相互印证，共同强化了“先测量、再决策、用证据验证”的工程习惯。