```
        ]);

        try {
            $vehiculeLouer = Vehicule::findOrFail($request->id_vehicule);
            $location = Location::where('vehicule_id',$request->id_vehicule)-
>firstOrFail();
            throw_if((session('currentDate') ?? now()) <= $location->date_fin, new
Exception('En dessous de la date de fin'));
        } catch (\Throwable $th) {

            // On recupere apres le rafraichissement de la page
            session()->flash('statutErreur', 'Une erreur est survenue...');
            return response()->json(['erreur' => 'Une erreur est survenue...']);
        }

        // On met a jour le statut du vehicule
        $vehiculeLouer->statut = $request->statut;
        $vehiculeLouer->save();

        // Supprimer la location
        $location->delete();

        // On recupere apres le rafraichissement de la page
        session()->flash('statutCar', 'Statut mis a jour!');

        // On retourne la promesse
        return response()->json(['success' => 'Statut mis a jour!']);
    }

    /**
     * Uniquement pour tester la fonctionnalite de la location
     *
     * @param Request $request
     * @return \Illuminate\Http\JsonResponse
     */
    public function changeCurrentDate(Request $request)
    {
        // On verifie la requete
        $request->validate([
            'currentDate'       => ['required', 'date'],
        ]);
        session(['currentDate' => $request->currentDate]);
        return response()->json(['success' => 'Date à jours']);
    }
}
```