Models

app/Models/Langue.php
app/Models/Location.php
app/Models/Marque.php
app/Models/Modele.php
app/Models/User.php
app/Models/Vehicule.php

app/Models/Langue.php

```php
<?php

namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Langue extends Model
{
    use HasFactory;

    /**
     * Nom de la table associee au model
     *
     * @var string
     */
    protected $table = 'langues';

    /**
     * Nom de de(s) collones lier a la table
     *
     * @var string
     */
    protected $fillable = [
        'libelle',
        'nom',
    ];
}
```

app/Models/Location.php

```php
<?php

namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Location extends Model
{
```

```php
    use HasFactory;

    /**
     * Redefinir le nom des timestamps
     *
     * @var string
     */
    const CREATED_AT = 'date_inscription';
    const UPDATED_AT = 'date_modification';
    const DELETED_AT = 'date_suppression';

    /**
     * Nom de la table associee au model
     *
     * @var string
     */
    protected $table = 'locations';

    /**
     * Les attributs qui sont assignables en masse.
     *
     * @var array<int, string>
     */
    protected $fillable = [
        'date_debut',
        'date_fin',
    ];

    /**
     * Recuperer le vehicule qui sera loue
     *
     * @return \Illuminate\Database\Eloquent\Relations\BelongsTo
     */
    public function vehicule()
    {
        return $this->belongsTo(Vehicule::class, 'vehicule_id');
    }

    /**
     * Recuperer le client qui souhaite loue
     *
     * @return \Illuminate\Database\Eloquent\Relations\BelongsTo
     */
    public function user()
    {
        return $this->belongsTo(User::class, 'client_id');
    }
}
```

app/Models/Marque.php

```php
<?php

namespace App\Models;
```

```php
use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Marque extends Model
{
    use HasFactory;

    /**
     * Redefinir le nom des timestamps
     *
     * @var string
     */
    const CREATED_AT = 'date_inscription';
    const UPDATED_AT = 'date_modification';
    const DELETED_AT = 'date_suppression';

    /**
     * Nom de la table associee au model
     *
     * @var string
     */
    protected $table = 'marques';

    /**
     * Nom de de(s) collones lier a la table
     *
     * @var string
     */
    protected $fillable = [
        'libelle',
    ];
}
```

app/Models/Modele.php

```php
<?php

namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Modele extends Model
{
    use HasFactory;

    /**
     * Redefinir le nom des timestamps
     *
     * @var string
     */
    const CREATED_AT = 'date_inscription';
    const UPDATED_AT = 'date_modification';
```

```
    const DELETED_AT = 'date_suppression';

    /**
     * Nom de la table associee au model
     *
     * @var string
     */
    protected $table = 'modeles';

    /**
     * Nom de de(s) collones lier a la table
     *
     * @var string
     */
    protected $fillable = [
        'libelle',
    ];
}
```

app/Models/User.php

```
<?php

namespace App\Models;

use App\Enum\UserCategorieEnum;
use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Foundation\Auth\User as Authenticatable;
use Illuminate\Notifications\Notifiable;
use Laravel\Sanctum\HasApiTokens;

class User extends Authenticatable
{
    use HasApiTokens, HasFactory, Notifiable;

    /**
     * Redefinir le nom des timestamps
     *
     * @var string
     */
    const CREATED_AT = 'date_inscription';
    const UPDATED_AT = 'date_modification';
    const DELETED_AT = 'date_suppression';

    /**
     * Nom de la table associee au model
     *
     * @var string
     */
    protected $table = 'users';

    /**
     * Les attributs qui sont assignables en masse.
     *
```

```
     * @var array<int, string>
     */
    protected $fillable = [
        'nom',
        'prenom',
        'email',
        'password',
        'categorie',
        'montant_des_locations',
    ];

    /**
     * Les attributs qui doivent être masqués pour la sérialisation.
     *
     * @var array<int, string>
     */
    protected $hidden = [
        'password',
        'remember_token',
    ];

    protected $casts = [
        'categorie' => UserCategorieEnum::class
    ];
}
```

app/Models/Vehicule.php

```
<?php

namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Vehicule extends Model
{
    use HasFactory;

    /**
     * Redefinir le nom des timestamps
     *
     * @var string
     */
    const CREATED_AT = 'date_inscription';
    const UPDATED_AT = 'date_modification';
    const DELETED_AT = 'date_suppression';

    /**
     * Nom de la table associee au model
     *
     * @var string
     */
    protected $table = 'vehicules';
```

```php
    protected $primaryKey = 'id';

    /**
     * Annuler l'aut-increment
     *
     * @var bool
     */
    public $incrementing = false;

    /**
     * Les attributs qui sont assignables en masse.
     *
     * @var array<int, string>
     */
    protected $fillable = [
        'image',
        'type',
        'transmission',
        'statut',
        'tarif_journalier',
    ];

    /**
     * Recuperer le modele du vehicule
     *
     * @return \Illuminate\Database\Eloquent\Relations\BelongsTo
     */
    public function modele()
    {
        return $this->belongsTo(Modele::class, 'modele_id');
    }

    /**
     * Recuperer la marque du vehicule
     *
     * @return \Illuminate\Database\Eloquent\Relations\BelongsTo
     */
    public function marque()
    {
        return $this->belongsTo(Marque::class, 'marque_id');
    }
}
```