```
                                    <div>
                                        <x-input-label for="id"
:value="__('gestion_de_la_flotte.LabelID')" :obligatoire=true />
                                        <x-text-input id="id" name="id" type="text"
class="block w-full mt-1" required />
                                        <x-input-error :messages="$errors->get('id')"
class="mt-2" />
                                    </div>
                                    {{-- Tarif journalier --}}
                                    <div>
                                        <x-input-label for="tarifj"
:value="__('gestion_de_la_flotte.LabelTarifJ')" :obligatoire=true />
                                        <x-text-input id="tarifj" name="tarifj"
type="text" class="block w-full mt-1" required />
                                        <x-input-error :messages="$errors-
>get('tarifj')" class="mt-2" />
                                    </div>
                                </div>
                                <div class="flex flex-row justify-center smax:flex-
wrap sm:justify-between sm:gap-5 smax:gap-3">
                                    {{-- Marque du véhicule --}}
                                    <div>
                                        <x-input-label for="marque"
:value="__('gestion_de_la_flotte.LabelMarque')" :obligatoire=true />
                                        <x-text-input id="marque" list="marqueList"
type="text" name="marque" required />
                                        <datalist id="marqueList">
                                            @forelse ($marques as $marque)
                                                <option value="{{ $marque->libelle
}}">
                                            @empty
                                                {{-- Aucune option --}}
                                            @endforelse
                                        </datalist>
                                        <x-input-error :messages="$errors-
>get('marque')" class="mt-2" />
                                    </div>
                                    {{-- Modèle du véhicule --}}
                                    <div>
                                        <x-input-label for="modele"
:value="__('gestion_de_la_flotte.LabelModele')" :obligatoire=true />
                                        <x-text-input id="modele" list="modeleList"
type="text" name="modele" required />
                                        <datalist id="modeleList">
                                            @forelse ($modeles as $modele)
                                                <option value="{{ $modele->libelle
}}">
                                            @empty
                                                {{-- Aucune option --}}
                                            @endforelse
                                        </datalist>
                                        <x-input-error :messages="$errors-
>get('modele')" class="mt-2" />
                                    </div>
                                </div>
                                <div class="flex flex-row smax:flex-wrap
smax:justify-center sm:gap-5 smax:gap-3">
                                    {{-- Type du véhicule --}}
                                    <div class="w-full">
```