```
        $(document).ready(function () {
            // Pour avoir une "preview" de l'image choisis
            $("#vehicule_image").change(function () {
                    let reader = new FileReader();
                    reader.onload = (e) => {
                        $("#image_preview").attr("src", e.target.result);
                    };
                    reader.readAsDataURL(this.files[0]);
            });
            // Changer le statut du vehicule en ajax
            $('[id=statutVE]').change(function () {
                var id_vehicule = $(this).find(':selected').data('idvehicule');
                var statut = $(this).val();
                // AJAX en post pour mettre a jour le statut du vehicule
                $.post("{{ route('GdF.updateStatut') }}",
                    {
                        '_token': $('meta[name=csrf-token]').attr('content'),
                        id_vehicule: id_vehicule,
                        statut: statut
                    }, function (data) {
                        window.location.href = '{{ route('GdF') }}';
                    });
            })
        });
    </script>
</x-app-layout>
```

resources/views/app/gestion_des_reservations.blade.php

```
<x-app-layout>
    {{-- Nommer la page dans la tabulation --}}
    <x-slot name="namepage">{{ __('gestion_des_reservations.Title') }}</x-slot>
    <div class="flex flex-row gap-5 pt-12 lg:py-12">
        {{-- Reste jusqu'à ce que l'espcae manque --}}
        <aside class="sticky top-0 max-w-xs pt-5 mx-auto h-max lgmax:hidden sm:mx-5">
            {{-- Condition Blade : S'il s'agit d'un gestionnaire --}}
            @if (Auth::user()->categorie->value ==
\App\Enum\UserCategorieEnum::GESTION->value)
                {{-- Selection de client --}}
                <div class="shadow-xl card w-52 bg-white dark:bg-[#c6c6c6] border-4
border-[#ab0800] mb-3">
                    <div class="p-4 card-body">
                        <h2 class="mx-auto card-title text-[#ab0800]">{{
__('gestion_des_reservations.TitleClient') }}</h2>
                        <div class="flex flex-col gap-3">
                            {{-- Clients --}}
                            <div class="w-full">
                                <select id="client_selected" name="client_selected"
class="w-full mt-1 select select-bordered dark:bg-white dark:text-black" required>
                                    @foreach ($clients as $client)
                                        <option value="{{ $client->id }}">{{ $client-
>prenom }} {{ $client->nom }}</option>
```