```
<nav x-data="{ open: false }" class="bg-white border-b border-gray-100 rounded-b-lg dark:glass dark:border-gray-700">
    <!-- Primary Navigation Menu -->
    <div class="px-4 mx-auto max-w-7xl sm:px-6 lg:px-8">
        <div class="flex justify-between h-16">
            <div class="flex">
                <!-- Logo -->
                <div class="flex items-center shrink-0">
                    <a href="{{ route('CMC') }}">
                        <x-application-logo class="block w-auto h-16 text-gray-800 fill-current dark:text-gray-200" />
                    </a>
                </div>
                <div class="my-auto ml-5">
                    <x-select_lang class="dark:border-[#ab0800] select-bordered border-2 dark:text-black"/>
                </div>
                <!-- Navigation Links -->
                <div class="hidden space-x-8 lg:-my-px lg:ml-10 lg:flex">
                    <x-nav-link :href="route('CMC')" :active="request()->routeIs('CMC')">
                        {{ __('nav.CMC') }}
                    </x-nav-link>
                    @if (in_array(Auth::user()->categorie->value, ['Client', 'Gestionnaire']))
                        <x-nav-link :href="route('GdR')" :active="request()->routeIs('GdR')">
                            {{ __('nav.GdR') }}
                        </x-nav-link>
                    @endif
                    @if (in_array(Auth::user()->categorie->value, ['Gestionnaire', 'Administrateur']))
                        <x-nav-link :href="route('GdF')" :active="request()->routeIs('GdF')">
                            {{ __('nav.GdF') }}
                        </x-nav-link>
                        <x-nav-link :href="route('TdB')" :active="request()->routeIs('TdB')">
                            {{ __('nav.TdB') }}
                        </x-nav-link>
                    @endif
                </div>
            </div>
            <!-- Settings Dropdown -->
            <div class="hidden lg:flex lg:items-center lg:ml-6">
                <x-dropdown align="right" width="48">
                    <x-slot name="trigger">
                        <button class="inline-flex items-center px-3 py-2 text-sm font-medium leading-4 text-black transition duration-150 ease-in-out bg-white border border-transparent rounded-md dark:text-white dark:bg-transparent hover:text-black dark:hover:bg-[#c6c6c6] focus:outline-none">
                            <div>{{ Auth::user()->prenom }} {{ Auth::user()->nom }}</div>
                            <div class="ml-1">
                                <svg class="w-4 h-4 fill-current" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 20 20">
```