Views

resources/views/app/creation_modification_comptes.blade.php
resources/views/app/gestion_de_la_flotte.blade.php
resources/views/app/gestion_des_reservations.blade.php
resources/views/app/tableau_de_bord.blade.php
resources/views/auth/login.blade.php
resources/views/components/application-logo.blade.php
resources/views/components/block-content.blade.php
resources/views/components/divider.blade.php
resources/views/components/select_lang.blade.php
resources/views/components/primary-button.blade.php
resources/views/includes/head.blade.php
resources/views/layouts/app.blade.php
resources/views/layouts/guest.blade.php
resources/views/layouts/navigation.blade.php

resources/views/app/creation_modification_comptes.blade.php

```
{{-- PAGE : CRÉATION / MODIFICATION DES COMPTES --}}
<x-app-layout>
    {{-- Nommer la page dans la tabulation --}}
    <x-slot name="namepage">{{ __('creation_modification_comptes.Title') }}</x-slot>
    {{-- S'assurer de la structure de la page --}}
    <div class="flex flex-col gap-5 pt-12 lg:py-12">
        {{-- On retrouve la catégorie des utilisateurs --}}
        {{-- S'il s'agit d'un client, la valeur du montant des locations également --
}}
        <x-block-content class="{{ Auth::user()->categorie->value == 'Client' ? 'mx-
auto' : '' }}">
            <div class="overflow-hidden shadow-xl rounded-2xl">
                {{-- Condition Blade : S'agit d'un gestionnaire ou d'un
administrateur --}}
                @if (in_array(Auth::user()->categorie->value, ['Gestionnaire',
'Administrateur']))
                    {{-- La catégorie --}}
                    <div class="bg-white stat dark:border-4 dark:border-[#ab0800]
dark:bg-[#c6c6c6] rounded-2xl">
                        <div class="stat-title lgmax:text-sm dark:text-black">{{
__('creation_modification_comptes.LabelCategorie') }}</div>
                        <div class="stat-value text-[#ab0800] lgmax:text-2xl">{{
Auth::user()->categorie->value }}</div>
                    </div>
                @else
                    {{-- Condition Blade : Sinon, on afficher la catégorie et le
montant des locations --}}
                    <div class="stats dark:border-4 dark:border-[#ab0800] dark:bg-
[#c6c6c6] rounded-2xl bg-white">
                        {{-- La catégorie --}}
                        <div class="stat">
                            <div class="stat-title lgmax:text-sm dark:text-black">{{
__('creation_modification_comptes.LabelCategorie') }}</div>
                            <div class="stat-value text-[#ab0800] justify-self-end
lgmax:text-2xl">{{ Auth::user()->categorie->value }}</div>
                        </div>
```

```
                        {{-- Montant des locations --}}
                        <div class="border-[#ab0800] stat">
                            <div class="stat-title lgmax:text-sm dark:text-black">{{
__('creation_modification_comptes.LabelMotantDesLocations') }}</div>
                            <div class="stat-value text-[#ab0800] lgmax:text-2xl">{{
Auth::user()->montant_des_locations }} CHF</div>
                        </div>
                    </div>
                @endif
            </div>
        </x-block-content>
        {{-- On affiche un résumer des utilisateurs --}}
        {{-- Condition Blade : S'il s'agit d'un gestionnaire ou d'un administrateur --}}
        @if (in_array(Auth::user()->categorie->value, ['Gestionnaire',
'Administrateur']))
            <x-block-content>
                {{-- Condition Blade : S'il s'agit d'un administrateur --}}
                @if (Auth::user()->categorie->value ==
\App\Enum\UserCategorieEnum::ADMIN->value)
                    {{-- Boutton -> Modal : Ajouter un compte --}}
                    <div class="flex items-center justify-center my-4">
                        <label for="modalAjouter" class="inline-flex items-center px-
4 py-2 bg-[#ab0800] border border-transparent rounded-md font-semibold text-xs text-
white dark:text-white uppercase tracking-widest hover:bg-gray-700 dark:hover:bg-red-
500 focus:bg-gray-700 dark:focus:bg-white active:bg-gray-900 dark:active:bg-gray-300
focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-indigo-500 focus:ring-offset-2
dark:focus:ring-offset-gray-800 transition ease-in-out duration-150">
                            {{ __('creation_modification_comptes.btnAjoutCompte') }}
                        </label>
                    </div>
                    {{-- Alert d'erreur ou de réussite --}}
                    <x-alert-error :messages="session('ErreurAddUser')" class="my-2"
/>
                    <x-alert-success :messages="session('statutAddUser')" class="my-
2" />
                @endif
                {{-- Affichage en GRID dans les cartes d'utilisateurs  --}}
                <div class="grid grid-flow-row gap-5 p-5 overflow-auto bg-white
shadow-2xl dark:bg-[#c6c6c6] lgmax:max-h-60 lg:grid-flow-col lg:grid-rows-2
dark:border-4 dark:border-[#ab0800] rounded-2xl">
                    {{-- Alert d'erreur ou de réussite --}}
                    <x-alert-error :messages="session('statutErreur')" class="mt-2"
/>
                    <x-alert-success :messages="session('statutDeleteUpdate')"
class="mt-2" />
                    {{-- Condition Blade : Permet de boucler les utilisateurs
existants --}}
                    @foreach ($clients as $client)
                        <div class="border-4 min-w-max stats border-[#ab0800]
smax:stats-vertical dark:bg-white">
                            {{-- Condition Blade : S'il s'agit d'un gestionnaire --}}
                            @if (Auth::user()->categorie->value == 'Gestionnaire')
                                {{-- Condition Balde : Si dans les utilisateurs se
trouve un gestionnaire et/ou un administrateur --}}
                                @if (in_array($client->categorie->value,
['Gestionnaire', 'Administrateur']))
                                    {{-- La catégorie et le Prénom / Nom --}}
```

```
                                    <div class="stat">
                                        <div class="stat-title dark:text-black">{{
$client->categorie->value }}</div>
                                        <div class="stat-value text-[#ab0800] text-
xl">{{ $client->prenom }} {{ $client->nom }}</div>
                                    </div>
                                @else
                                    {{-- La catégorie et le Prénom / Nom --}}
                                    <div class="stat">
                                        <div class="stat-title dark:text-black">{{
$client->categorie->value }}</div>
                                        <div class="stat-value text-[#ab0800] text-
xl">{{ $client->prenom }} {{ $client->nom }}</div>
                                    </div>
                                    {{-- Montant des locations --}}
                                    <div class="border-[#ab0800] stat">
                                        <div class="stat-title dark:text-black">{{
__('creation_modification_comptes.LabelMotantDesLocations') }}</div>
                                        <div class="stat-value text-[#ab0800] text-xl
justify-self-end">{{ $client->montant_des_locations }} CHF</div>
                                    </div>
                                @endif
                            @endif
                            {{-- S'il s'agit d'un administrateur on s'assure qu'il
accede a ses fonctionalites --}}
                            {{-- Condition Blade : S'il s'agit d'un administrateur --
}}
                            @if (Auth::user()->categorie->value == 'Administrateur')
                                {{-- On affiche les cartes de modification et de
suppresion des utilisateurs --}}
                                <div class="stat">
                                    <div class="stat-title dark:text-black">{{
$client->categorie->value }}</div>
                                    <div class="stat-value text-[#ab0800] text-xl">{{
$client->prenom }} {{ $client->nom }}</div>
                                    <div class="flex flex-row gap-2 mt-3 rounded-xl">
                                        {{-- Modifier --}}
                                        <a href="javascript:void(0)"
id="showUserToUpdate" data-url="{{ route('CMC.showUpdateUser',['id' => $client->id])
}}">
                                            <button class="h-8 min-h-0 px-2 text-
black btn hover:bg-gray-400 bg-[#c6c6c6]">
                                                {{
__('creation_modification_comptes.btnModifier') }}
                                            </button>
                                        </a>
                                        {{-- Supprimer un utilisateur --}}
                                        <form action="{{ route('CMC.delete',
['id' => $client->id]) }}" method="post" name="formDelete">
                                            @csrf
                                            <button type="submit"
name="FormDelete" class="h-8 min-h-0 px-2 text-white bg-red-700 btn hover:bg-red-
400">
                                                {{
__('creation_modification_comptes.btnSupprimer') }}
                                            </button>
                                        </form>
                                    </div>
```

```
                            </div>
                        @endif
                    </div>
                @endforeach
            </div>
        </x-block-content>
    @endif
    {{-- Information personnelles / Mise a jour du mot de passe --}}
    <x-block-content>
        <div class="overflow-hidden sm:rounded-lg">
            <div class="card lg:card-side bg-white dark:bg-[#c6c6c6] dark:border-
4 dark:border-[#ab0800]">
                <div class="card-body">
                    <div>
                        <h2 class="card-title dark:text-black">{{
__('creation_modification_comptes.LabelInformationPerso') }}</h2>
                        <x-alert-error :messages="$errors->get('prenom')"
class="mt-2" />
                        <x-alert-success :messages="session('statutInfoPerso')"
class="mt-2" />
                    </div>
                    {{-- Condition Blade : S'il s'agit d'un administrateur --}}
                    @if (Auth::user()->categorie->value == 'Administrateur')
                        {{-- Formulaire pour modifier ses informations
personnelles --}}
                        <form action="{{ route('CMC.updateInfoPerso') }}"
method="POST" class="flex flex-col justify-between gap-4">
                            {{-- TOKEN BLADE --}}
                            @csrf
                            {{-- Prenom --}}
                            <div>
                                <x-input-label for="prenom"
:value="__('creation_modification_comptes.LabelPrenom')" :obligatoire=true />
                                <x-text-input id="prenom" name="prenom"
type="text" class="block w-full mt-1" value="{{ Auth::user()->prenom }}" />
                                <x-input-error :messages="$errors->get('prenom')"
class="mt-2" />
                            </div>
                            {{-- Nom --}}
                            <div>
                                <x-input-label for="nom"
:value="__('creation_modification_comptes.LabelNom')" :obligatoire=true />
                                <x-text-input id="nom" name="nom" type="text"
class="block w-full mt-1" value="{{ Auth::user()->nom }}" />
                                <x-input-error :messages="$errors->get('nom')"
class="mt-2" />
                            </div>
                            {{-- Email --}}
                            <div>
                                <x-input-label for="email"
:value="__('creation_modification_comptes.LabelEmail')" :obligatoire=true />
                                <x-text-input id="email" name="email"
type="email" class="block w-full mt-1" value="{{ Auth::user()->email }}" />
                                <x-input-error :messages="$errors->get('email')"
class="mt-2" />
                            </div>
```

```
                                {{-- Boutton : Mettre à jour --}}
                                <div class="flex items-center justify-end mt-4">
                                    <x-primary-button>
                                        {{
__('creation_modification_comptes.btnUpdate') }}
                                    </x-primary-button>
                                </div>
                            </form>
                        @else
                            {{-- Affichage des informations personnelles --}}
                            <div class="flex flex-col justify-between gap-4">
                                <div>
                                    <h3 class="dark:text-black">{{
__('creation_modification_comptes.LabelPrenom') }}</h3>
                                    <h1 class="text-[#ab0800] text-2xl smax:text-xl
lg:text-3xl font-bold">{{ Auth::user()->prenom }}</h1>
                                </div>
                                <div>
                                    <h3 class="dark:text-black">{{
__('creation_modification_comptes.LabelNom') }}</h3>
                                    <h1 class="text-[#ab0800] text-2xl smax:text-xl
lg:text-3xl font-bold">{{ Auth::user()->nom }}</h1>
                                </div>
                                <div>
                                    <h3 class="dark:text-black">{{
__('creation_modification_comptes.LabelEmail') }}</h3>
                                    <h1 class="text-[#ab0800] text-2xl smax:text-xl
lg:text-3xl font-bold">{{ Auth::user()->email }}</h1>
                                </div>
                            </div>
                        @endif
                    </div>
                    {{-- Bar de séparation --}}
                    <x-divider></x-divider>
                    <div class="card-body">
                        <div>
                            <h2 class="card-title dark:text-black">{{
__('creation_modification_comptes.LabelMajMdp') }}</h2>
                            <p class="text-red-300 dark:text-red-600">{{
__('creation_modification_comptes.LabelMajMdpDescription') }}</p>
                            <x-alert-error :messages="$errors->get('password')"
class="mt-2" />
                            <x-alert-success :messages="session('statut')" class="mt-
2" />
                        </div>
                        {{-- Formulaire pour mettre à jour son mot de passe --}}
                        <form method="POST" action="{{ route('CMC.update') }}">
                            {{-- TOKEN BLADE --}}
                            @csrf
                            <!-- Mot de passe -->
                            <div class="">
                                <x-input-label for="password"
:value="__('creation_modification_comptes.LabelNewMdp')" :obligatoire=true />
                                <x-text-input id="password" name="password"
type="password" class="block w-full mt-1" autocomplete="new-password" />
                                <x-input-error :messages="$errors->get('password')"
class="mt-2" />
```

```
                            </div>
                            <!-- Confirmation du mot de passe -->
                            <div class="mt-4">
                                <x-input-label for="password_confirmation"
:value="__('creation_modification_comptes.LabelConfirmMdp')" :obligatoire=true />
                                <x-text-input id="password_confirmation"
name="password_confirmation" type="password" class="block w-full mt-1"
autocomplete="new-password" />
                                <x-input-error :messages="$errors-
>get('password_confirmation')" class="mt-2" />
                            </div>
                            {{-- Boutton : Mettre à jour --}}
                            <div class="flex items-center justify-end mt-4">
                                <x-primary-button name="FormUpdate">
                                    {{ __('creation_modification_comptes.btnUpdate')
}}
                                </x-primary-button>
                            </div>
                        </form>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </x-block-content>
    </div>
    <!-- Modal pour ajouter un compte -->
    <input type="checkbox" id="modalAjouter" class="modal-toggle" />
    <div class="modal">
        <div class="modal-box dark:bg-slate-400">
            <h2 class="card-title dark:text-black">{{
__('creation_modification_comptes.TitleA') }}</h2>
            <p class="text-red-300 dark:text-red-600">{{
__('creation_modification_comptes.DescriptionA') }}</p>
            {{-- Formulaire pour ajouter un utilisateur --}}
            <form action="{{ route('CMC.addUser') }}" method="POST" class="flex flex-
col gap-5 mt-4">
                {{-- TOKEN BLADE --}}
                @csrf
                <div class="flex flex-row justify-between gap-5">
                    {{-- Prenom --}}
                    <div>
                        <x-input-label for="prenom"
:value="__('creation_modification_comptes.LabelPrenom')" :obligatoire=true />
                        <x-text-input id="prenom" name="prenom" type="text"
class="block w-full mt-1" :value="old('prenom')" required autofocus />
                        <x-input-error :messages="$errors->get('prenom')" class="mt-
2" />
                    </div>
                    {{-- Nom --}}
                    <div>
                        <x-input-label for="nom"
:value="__('creation_modification_comptes.LabelNom')" :obligatoire=true />
                        <x-text-input id="nom" name="nom" type="text" class="block w-
full mt-1" :value="old('nom')" required />
                        <x-input-error :messages="$errors->get('nom')" class="mt-2"
/>
                    </div>
                </div>
```

```
                {{-- Email --}}
                <div>
                    <x-input-label for="email"
:value="__('creation_modification_comptes.LabelEmail')" :obligatoire=true />
                    <x-text-input id="email" name="email" type="email" class="block
w-full mt-1" :value="old('email')" required />
                    <x-input-error :messages="$errors->get('password_confirmation')"
class="mt-2" />
                </div>

                <div class="flex flex-row justify-between gap-5">
                    <!-- Mot de passe -->
                    <div>
                        <x-input-label for="password"
:value="__('creation_modification_comptes.LabelNewMdp')" :obligatoire=true />
                        <x-text-input id="password" name="password" type="password"
class="block w-full mt-1" autocomplete="new-password" :value="old('password')"
required />
                        <x-input-error :messages="$errors->get('password')"
class="mt-2" />
                    </div>

                    <!-- Confirmation du mot de passe -->
                    <div>
                        <x-input-label for="password_confirmation"
:value="__('creation_modification_comptes.LabelConfirmMdp')" :obligatoire=true />
                        <x-text-input id="password_confirmation"
name="password_confirmation" type="password" class="block w-full mt-1"
autocomplete="new-password" required />
                        <x-input-error :messages="$errors-
>get('password_confirmation')" class="mt-2" />
                    </div>
                </div>

                {{-- Choisir la catégorie du compte --}}
                <div>
                    <x-input-label for="categorie"
:value="__('creation_modification_comptes.LabelCategorie')" :obligatoire=true />
                    <select id="categorie" name="categorie" class="w-full mt-1 select
select-bordered dark:bg-white dark:text-black">
                        <option id="ChooseDisabled" disabled selected>{{
__('creation_modification_comptes.SelectDisabled') }}</option>
                        @foreach (\App\Enum\UserCategorieEnum::cases() as $categorie)
                            <option value="{{ $categorie->value }}">{{ $categorie-
>value }}</option>
                        @endforeach
                    </select>
                    <x-input-error :messages="$errors->get('categorie')" class="mt-2"
/>
                </div>

                {{-- Bouton pour revenir ou ajouter un utilisateur --}}
                <div class="modal-action">
                    <label for="modalAjouter" class="btn">{{
__('creation_modification_comptes.btnRetour') }}</label>
                    <x-primary-button>
                        {{ __('creation_modification_comptes.btnAjouter') }}
                    </x-primary-button>
                </div>
            </form>
        </div>
    </div>
    <!-- Modal pour modifer un compte -->
```

```
    <input type="checkbox" id="modalModifier" class="modal-toggle" />
    <div class="modal">
        <div class="modal-box dark:bg-slate-400">
            <h2 id="TitleModifier" class="card-title dark:text-black"></h2>
            <p class="text-red-300 dark:text-red-600">{{
__('creation_modification_comptes.DescriptionM') }}</p>
            {{-- Formulaire pour modifier un utilisateur --}}
            <form id="formUpdate" method="POST" class="flex flex-col gap-5 mt-4">
                {{-- TOKEN BLADE --}}
                @csrf
                <div class="flex flex-row justify-between gap-5">
                    {{-- Prenom --}}
                    <div>
                        <x-input-label for="Uprenom"
:value="__('creation_modification_comptes.LabelPrenom')"/>
                        <x-text-input id="Uprenom" name="prenom" type="text"
class="block w-full mt-1" required autofocus />
                        <x-input-error :messages="$errors->get('prenom')" class="mt-
2" />
                    </div>
                    {{-- Nom --}}
                    <div>
                        <x-input-label for="Unom"
:value="__('creation_modification_comptes.LabelNom')"/>
                        <x-text-input id="Unom" name="nom" type="text" class="block
w-full mt-1" />
                        <x-input-error :messages="$errors->get('nom')" class="mt-2"
/>
                    </div>
                </div>
                {{-- Email --}}
                <div>
                    <x-input-label for="Uemail"
:value="__('creation_modification_comptes.LabelEmail')"/>
                    <x-text-input id="Uemail" name="email" type="email" class="block
w-full mt-1" required />
                    <x-input-error :messages="$errors->get('email')" class="mt-2" />
                </div>
                <div class="flex flex-row justify-between gap-5">
                    <!-- Mot de passe -->
                    <div>
                        <x-input-label for="Upassword"
:value="__('creation_modification_comptes.LabelNewMdp')" />
                        <x-text-input id="Upassword" name="password" type="password"
class="block w-full mt-1" autocomplete="new-password" />
                    </div>
                    <!-- Confirmation du mot de passe -->
                    <div>
                        <x-input-label for="Upassword_confirmation"
:value="__('creation_modification_comptes.LabelConfirmMdp')" />
                        <x-text-input id="Upassword_confirmation"
name="password_confirmation" type="password" class="block w-full mt-1"
autocomplete="new-password" />
                    </div>
                </div>
                {{-- Modifier la categorie du compte --}}
                <div>
                    <x-input-label for="Ucategorie"
```

```
:value="__('creation_modification_comptes.LabelCategorie')"/>
                    <select id="Ucategorie" name="categorie" class="w-full mt-1
select select-bordered dark:bg-white dark:text-black">
                        @foreach (\App\Enum\UserCategorieEnum::cases() as $categorie)
                            <option value="{{ $categorie->value }}">{{ $categorie-
>value }}</option>
                        @endforeach
                    </select>
                    <x-input-error :messages="$errors->get('categorie')" class="mt-2"
/>
                </div>
                {{-- Bouton pour revenir ou modifier le compte --}}
                <div class="modal-action">
                    <label for="modalModifier" class="btn">{{
__('creation_modification_comptes.btnRetour') }}</label>
                    <x-primary-button>
                        {{ __('creation_modification_comptes.btnModifier') }}
                    </x-primary-button>
                </div>
            </form>
        </div>
    </div>
    {{-- Integration du code JS pour l'utilisation de AJAX via MODAL --}}
    <script type="module">
        // On attend que le DOM soit prêt pour le JS
        $(document).ready(function () {
            /* Quand on clique sur Modifier */
            $('body').on('click', '#showUserToUpdate', function () {
                var userURL = $(this).data('url');
                // AJAX par méthode GET par une route LARAVEL
                $.get(userURL, function (data)
                {
                    // Ouvrir le modal "DaisyUi"
                    $('#modalModifier').prop("checked", true);
                    // Title Modifier
                    $('#TitleModifier').text("{{
__('creation_modification_comptes.TitleM') }}" + data.prenom + " " + data.nom);
                    // Forms Modifier
                    $('#formUpdate').attr('action', "{{
route('CMC.updateUser','')}}"+"/" + data.id)
                    $('#Uprenom').attr('value',data.prenom);
                    $('#Uprenom').attr('placeholder',data.prenom);
                    $('#Unom').attr('value',data.nom);
                    $('#Unom').attr('placeholder',data.nom);
                    $('#Uemail').attr('value',data.email);
                    $('#Uemail').attr('placeholder',data.email);
                    $("#Ucategorie").val(data.categorie).change();
                })
            });
            // Fermer le modal en reload pour forcer l'AJAX d'intervenir
            if (window.performance.getEntriesByType("navigation")[0].type ==
'reload')
            {
                $('#modalModifier').prop("checked", false);
            }
        });
```

```
    </script>
</x-app-layout>
```

resources/views/app/gestion_de_la_flotte.blade.php

```
<x-app-layout>
    {{-- Nommer la page dans la tabulation --}}
    <x-slot name="namepage">{{ __('gestion_de_la_flotte.Title') }}</x-slot>
    <div class="flex flex-col gap-5 pt-12 lg:py-12">
        {{-- On verifie la categorie du compte pour lui permettre l'acces a l'ajout d'un vehicule --}}
        @if (Auth::user()->categorie->value == \App\Enum\UserCategorieEnum::GESTION->value)
            {{-- Ajout d'un véhicule --}}
            <x-block-content>
                <div class="max-w-md mx-auto mb-5 bg-white shadow-xl card dark:bg-[#c6c6c6] dark:border-4 dark:border-[#ab0800]">
                    <div class="p-4 card-body">
                    <h2 class="mx-auto text-center card-title text-[#ab0800] text-3xl smax:text-2xl">{{ __('gestion_de_la_flotte.TitleCardAV') }}</h2>
                    </div>
                </div>
                <x-alert-error :messages="$errors->get('vehicule_image')" class="my-2" />
                <x-alert-success :messages="session('statutAddCar')" class="my-2" />
                <div class="overflow-hidden sm:rounded-lg">
                    <form action="{{ route('GdF.addCar') }}" method="POST" class="card lg:card-side bg-white dark:bg-[#c6c6c6] dark:border-4 dark:border-[#ab0800]" enctype="multipart/form-data">
                        @csrf
                        <div class="card-body">
                            <h2 class="mx-auto card-title dark:text-black">{{ __('gestion_de_la_flotte.TitleImage') }}<span class="text-red-600">*</span></h2>
                            {{-- Image du véhicule --}}
                            <img id="image_preview" src=""alt="En attente d'un image..." class="max-w-xs mx-auto text-red-500 rounded-lg smax:m-3">
                            <input
                                id="vehicule_image"
                                type="file"
                                class="w-full file-input file-input-bordered file-input-error dark:bg-white"
                                name="vehicule_image" required>
                            <x-input-error :messages="$errors->get('vehicule_image')" class="mt-2" />
                        </div>
                        <x-divider></x-divider>
                        <div class="card-body">
                            <h2 class="mx-auto text-center card-title dark:text-black">{{ __('gestion_de_la_flotte.TitleInfoV') }}</h2>
                            <div class="flex flex-col gap-2 mt-4">
                                <div class="flex flex-row justify-center smax:flex-wrap sm:justify-between sm:gap-5 smax:gap-3">
                                    {{-- Identifiant --}}
```

```
                                    <div>
                                        <x-input-label for="id"
:value="__('gestion_de_la_flotte.LabelID')" :obligatoire=true />
                                        <x-text-input id="id" name="id" type="text"
class="block w-full mt-1" required />
                                        <x-input-error :messages="$errors->get('id')"
class="mt-2" />
                                    </div>
                                    {{-- Tarif journalier --}}
                                    <div>
                                        <x-input-label for="tarifj"
:value="__('gestion_de_la_flotte.LabelTarifJ')" :obligatoire=true />
                                        <x-text-input id="tarifj" name="tarifj"
type="text" class="block w-full mt-1" required />
                                        <x-input-error :messages="$errors-
>get('tarifj')" class="mt-2" />
                                    </div>
                                </div>
                                <div class="flex flex-row justify-center smax:flex-
wrap sm:justify-between sm:gap-5 smax:gap-3">
                                    {{-- Marque du véhicule --}}
                                    <div>
                                        <x-input-label for="marque"
:value="__('gestion_de_la_flotte.LabelMarque')" :obligatoire=true />
                                        <x-text-input id="marque" list="marqueList"
type="text" name="marque" required />
                                        <datalist id="marqueList">
                                            @forelse ($marques as $marque)
                                                <option value="{{ $marque->libelle
}}">
                                            @empty
                                                {{-- Aucune option --}}
                                            @endforelse
                                        </datalist>
                                        <x-input-error :messages="$errors-
>get('marque')" class="mt-2" />
                                    </div>
                                    {{-- Modèle du véhicule --}}
                                    <div>
                                        <x-input-label for="modele"
:value="__('gestion_de_la_flotte.LabelModele')" :obligatoire=true />
                                        <x-text-input id="modele" list="modeleList"
type="text" name="modele" required />
                                        <datalist id="modeleList">
                                            @forelse ($modeles as $modele)
                                                <option value="{{ $modele->libelle
}}">
                                            @empty
                                                {{-- Aucune option --}}
                                            @endforelse
                                        </datalist>
                                        <x-input-error :messages="$errors-
>get('modele')" class="mt-2" />
                                    </div>
                                </div>
                                <div class="flex flex-row smax:flex-wrap
smax:justify-center sm:gap-5 smax:gap-3">
                                    {{-- Type du véhicule --}}
                                    <div class="w-full">
```

```
                                    <x-input-label for="type"
:value="__('gestion_de_la_flotte.LabelType')" :obligatoire=true required />
                                    <select id="type" name="type" class="w-full
mt-1 select select-bordered dark:bg-white dark:text-black">
                                        @foreach
(\App\Enum\VehiculeTypeEnum::cases() as $type)
                                            <option value="{{ $type->value }}">{{
$type->value }}</option>
                                        @endforeach
                                    </select>
                                    <x-input-error :messages="$errors-
>get('type')" class="mt-2" />
                                </div>
                                {{-- Statut du véhicule --}}
                                <div class="w-full">
                                    <x-input-label for="statut"
:value="__('gestion_de_la_flotte.LabelStatut')" :obligatoire=true required />
                                    <select id="statut" name="statut" class="w-
full mt-1 select select-bordered dark:bg-white dark:text-black">
                                        @foreach
(\App\Enum\VehiculeStatutEnum::cases() as $statut)
                                            @if ($statut->value !=
\App\Enum\VehiculeStatutEnum::LOUER->value)
                                                <option value="{{ $statut->value
}}">{{ $statut->value }}</option>
                                            @endif
                                        @endforeach
                                    </select>
                                    <x-input-error :messages="$errors-
>get('statut')" class="mt-2" />
                                </div>
                            </div>
                            {{-- Radio Bouton pour choisir le type de
transmission --}}
                            <div class="flex flex-row smax:justify-center
smax:flex-wrap sm:gap-5 smax:gap-3">
                                <div class="flex flex-row gap-3">
                                    <input id="Manuel" type="radio"
name="transmission" class="radio dark:radio-error checked:bg-[#ab0800]
checked:hover:bg-[#ab0800] checked:active:bg-[#ab0800] checked:focus:bg-[#ab0800]
focus:bg-[#ab0800] focus:outline-none focus:ring-1 focus:ring-[#ab0800]" value="{{
App\Enum\VehiculeTransmissionEnum::MANUEL->value }}" checked />
                                    <x-input-label class="my-auto" for="Manuel"
:value="__('gestion_de_la_flotte.LabelManuel')"/>
                                </div>
                                <div class="flex flex-row gap-3">
                                    <input id="Automatique" type="radio"
name="transmission" class="radio dark:radio-error checked:bg-[#ab0800]
checked:hover:bg-[#ab0800] checked:active:bg-[#ab0800] checked:focus:bg-[#ab0800]
focus:bg-[#ab0800] focus:outline-none focus:ring-1 focus:ring-[#ab0800]" value="{{
App\Enum\VehiculeTransmissionEnum::AUTO->value }}" />
                                    <x-input-label class="my-auto"
for="Automatique" :value="__('gestion_de_la_flotte.LabelAutomatique')"/>
                                </div>
                                <x-input-error :messages="$errors-
>get('transmission')" class="mt-2" />
                            </div>
                            {{-- Bouton pour ajouter un vehicule --}}
                            <div class="modal-action">
                                <x-primary-button>
                                    {{ __('gestion_de_la_flotte.btnAjouter') }}
```

```
                                    </x-primary-button>
                                </div>
                            </div>
                        </div>
                    </form>
                </div>
            </x-block-content>
        @endif
        {{-- Vue d'ensemble des vehicule --}}
        <x-block-content>
            <div class="max-w-md mx-auto mb-5 bg-white shadow-xl card dark:bg-
[#c6c6c6] dark:border-4 dark:border-[#ab0800]">
                <div class="p-4 card-body">
                    <h2 class="mx-auto text-center card-title text-[#ab0800] text-3xl
smax:text-2xl">{{ __('gestion_de_la_flotte.TitleCardVE') }}</h2>
                </div>
            </div>
            <x-alert-error :messages="session('statutErreur')" class="my-2" />
            <x-alert-success :messages="session('statutDeleteCar')" class="my-2" />
            <x-alert-success :messages="session('statutCar')" class="my-2" />
            <div class="overflow-hidden sm:rounded-lg">
                <div class="flex flex-row flex-wrap justify-between gap-5">
                    @forelse ($vehicules as $vehicule)
                        <div class="bg-white border-4 border-[#ab0800] shadow-xl card
dark:bg-[#c6c6c6] w-96 mx-auto dark:text-black">
                            <figure class="flex flex-col px-10 pt-10">
                                <img src="{{ asset($vehicule->image) }}" alt="{{
$vehicule->id }}" class="rounded-xl" />
                                <h2 class="text-xl text-[#ab0800] font-bold">{{
$vehicule->id }}</h2>
                            </figure>
                            <div class="items-center pt-0 text-center card-body">
                                <div class="flex flex-col flex-wrap justify-between
w-full">
                                    <div class="flex flex-row flex-wrap">
                                        <p class="text-start text-lg text-[#ab0800]">
{{ $vehicule->marque->libelle }}</p>
                                        <p class="text-end text-lg text-[#ab0800]">{{
$vehicule->modele->libelle }}</p>
                                    </div>
                                    <div class="flex flex-row flex-wrap">
                                        <p class="text-start text-lg text-[#ab0800]">
{{ $vehicule->type }}</p>
                                        <p class="text-end text-lg text-[#ab0800]">{{
$vehicule->tarif_journalier }} CHF/j</p>
                                    </div>
                                </div>
                                <div class="before:bg-[#ab0800] after:bg-[#ab0800]
divider my-0"></div>
                                {{-- Statut du vehicule --}}
                                <div class="w-full card-actions">
                                    <x-input-label for="statutVE"
:value="__('gestion_de_la_flotte.LabelStatut')" :obligatoire=true />
                                    <select id="statutVE" name="statutVE" class="w-
full mt-1 select select-bordered dark:disabled:bg-slate-400 dark:bg-white"
                                        {{ $vehicule->statut ==
```

```
\App\Enum\VehiculeStatutEnum::HORSU->value ? 'disabled' : '' }}
                                                {{ $vehicule->statut ==
\App\Enum\VehiculeStatutEnum::LOUER->value ? 'disabled' : '' }}
                                                {{ Auth::user()->categorie->value ==
\App\Enum\UserCategorieEnum::ADMIN->value ? 'disabled' : '' }}>
                                            @foreach
(\App\Enum\VehiculeStatutEnum::cases() as $statut)
                                                @switch($vehicule->statut)

@case(\App\Enum\VehiculeStatutEnum::DISPO->value)
                                                        @if ($statut->value !=
\App\Enum\VehiculeStatutEnum::LOUER->value)
                                                            <option data-idvehicule="{{
$vehicule->id }}" value="{{ $statut->value }}" {{ $vehicule->statut == $statut->value
? 'selected' : '' }}>{{ $statut->value }}</option>
                                                        @endif
                                                        @break

@case(\App\Enum\VehiculeStatutEnum::REVISION->value)
                                                        @if ($statut->value !=
\App\Enum\VehiculeStatutEnum::LOUER->value)
                                                            <option data-idvehicule="{{
$vehicule->id }}" value="{{ $statut->value }}" {{ $vehicule->statut == $statut->value
? 'selected' : '' }}>{{ $statut->value }}</option>
                                                        @endif
                                                        @break

@case(\App\Enum\VehiculeStatutEnum::HORSU->value)
                                                        @if ($statut->value ==
\App\Enum\VehiculeStatutEnum::HORSU->value)
                                                            <option value="{{ $statut-
>value }}" selected disabled>{{ $statut->value }}</option>
                                                        @endif
                                                        @break

@case(\App\Enum\VehiculeStatutEnum::LOUER->value)
                                                        @if ($statut->value ==
\App\Enum\VehiculeStatutEnum::LOUER->value)
                                                            <option value="{{ $statut-
>value }}" selected disabled>{{ $statut->value }}</option>
                                                        @endif
                                                        @break
                                                    @default
                                                @endswitch
                                            @endforeach
                                        </select>
                                        <x-input-error :messages="$errors-
>get('statutVE')" class="mt-2" />

                                        {{-- Si le vehicule est hors d'usage, on peut le
supprimer --}}
                                        @if ($vehicule->statut ==
\App\Enum\VehiculeStatutEnum::HORSU->value && Auth::user()->categorie->value !=
\App\Enum\UserCategorieEnum::ADMIN->value)
                                            {{-- Supprimer un véhicule --}}
                                            <form action="{{ route('GdF.deleteCar', ['id'
=> $vehicule->id]) }}" method="post" name="formDelete" class="mx-auto">
                                                @csrf
                                                <button type="submit" name="FormDelete"
class="h-8 min-h-0 px-2 text-white bg-red-700 btn hover:bg-red-400">
                                                    {{
__('gestion_de_la_flotte.btnSupprimer') }}
                                                </button>
```

```
                                    </form>
                                @endif
                            </div>
                            {{-- Si le vehicule est louer, recuperer le client qui l'a louer --}}
                            @if ($vehicule->statut == \App\Enum\VehiculeStatutEnum::LOUER->value)
                                @forelse ($locations as $location)
                                    @if ($location->vehicule_id == $vehicule->id)
                                        <div class="before:bg-[#ab0800] after:bg-[#ab0800] divider my-0"></div>
                                        <div class="flex flex-row my-auto">
                                            <div class="my-auto">
                                                <h2 class="text-lg text-[#ab0800]">{{ $location->user->prenom }} {{ $location->user->nom }}</h2>
                                            </div>
                                            <div class="before:bg-[#ab0800] after:bg-[#ab0800] divider my-0 divider-horizontal"></div>
                                            <div class="my-auto">
                                                <h2 class="text-lg text-[#ab0800]">{{ __('gestion_de_la_flotte.DebutL') }}</h2>
                                                <p>{{ date('d/m/y', strtotime($location->date_debut)) }}</p>
                                                <h2 class="text-lg text-[#ab0800]">{{ __('gestion_de_la_flotte.FinL') }}</h2>
                                                <p>{{ date('d/m/y', strtotime($location->date_fin)) }}</p>
                                            </div>
                                        </div>
                                    @endif
                                @empty
                                    <div class="max-w-md mx-auto mb-5 bg-white shadow-xl card dark:bg-[#c6c6c6] dark:border-4 dark:border-[#ab0800]">
                                        <div class="p-4 card-body">
                                        <h2 class="mx-auto text-center card-title text-[#ab0800] text-3xl smax:text-2xl">{{ __('gestion_de_la_flotte.AucunClient') }}</h2>
                                        </div>
                                    </div>
                                @endforelse
                            @endif
                        </div>
                    </div>
                @empty
                    <div class="max-w-md mx-auto mb-5 bg-white shadow-xl card dark:bg-[#c6c6c6] dark:border-4 dark:border-[#ab0800]">
                        <div class="p-4 card-body">
                        <h2 class="mx-auto text-center card-title text-[#ab0800] text-3xl smax:text-2xl">{{ __('gestion_de_la_flotte.AucunVehicule') }}</h2>
                        </div>
                    </div>
                @endforelse
            </div>
        </div>
    </x-block-content>
</div>
{{-- Integration JS pour la preview de l'image --}}
<script type="module">
```

```
        $(document).ready(function () {
            // Pour avoir une "preview" de l'image choisis
            $("#vehicule_image").change(function () {
                    let reader = new FileReader();
                    reader.onload = (e) => {
                        $("#image_preview").attr("src", e.target.result);
                    };
                    reader.readAsDataURL(this.files[0]);
            });
            // Changer le statut du vehicule en ajax
            $('[id=statutVE]').change(function () {
                var id_vehicule = $(this).find(':selected').data('idvehicule');
                var statut = $(this).val();
                // AJAX en post pour mettre a jour le statut du vehicule
                $.post("{{ route('GdF.updateStatut') }}",
                    {
                        '_token': $('meta[name=csrf-token]').attr('content'),
                        id_vehicule: id_vehicule,
                        statut: statut
                    }, function (data) {
                        window.location.href = '{{ route('GdF') }}';
                    });
            })
        });
    </script>
</x-app-layout>
```

resources/views/app/gestion_des_reservations.blade.php

```
<x-app-layout>
    {{-- Nommer la page dans la tabulation --}}
    <x-slot name="namepage">{{ __('gestion_des_reservations.Title') }}</x-slot>
    <div class="flex flex-row gap-5 pt-12 lg:py-12">
        {{-- Reste jusqu'à ce que l'espcae manque --}}
        <aside class="sticky top-0 max-w-xs pt-5 mx-auto h-max lgmax:hidden sm:mx-5">
            {{-- Condition Blade : S'il s'agit d'un gestionnaire --}}
            @if (Auth::user()->categorie->value ==
\App\Enum\UserCategorieEnum::GESTION->value)
                {{-- Selection de client --}}
                <div class="shadow-xl card w-52 bg-white dark:bg-[#c6c6c6] border-4
border-[#ab0800] mb-3">
                    <div class="p-4 card-body">
                        <h2 class="mx-auto card-title text-[#ab0800]">{{
__('gestion_des_reservations.TitleClient') }}</h2>
                        <div class="flex flex-col gap-3">
                            {{-- Clients --}}
                            <div class="w-full">
                                <select id="client_selected" name="client_selected"
class="w-full mt-1 select select-bordered dark:bg-white dark:text-black" required>
                                    @foreach ($clients as $client)
                                        <option value="{{ $client->id }}">{{ $client-
>prenom }} {{ $client->nom }}</option>
```

```
                                @endforeach
                            </select>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
            @endif
            {{-- FILTRE dans la bar de côte --}}
            <div class="shadow-xl card w-52 bg-white dark:bg-[#c6c6c6] border-4
border-[#ab0800]">
                <div class="p-4 card-body">
                    <h2 class="mx-auto card-title text-[#ab0800]">{{
__('gestion_des_reservations.TitleFiltre') }}</h2>
                    {{-- Formulaire de recherche --}}
                    <form action="{{ route('GdR') }}" method="GET">
                        <div class="flex flex-col gap-3">
                            {{-- Type du véhicule --}}
                            <div class="w-full">
                                <x-input-label for="type"
:value="__('gestion_des_reservations.LabelSelectType')"/>
                                <select id="type" name="type" class="w-full mt-1
select select-bordered dark:bg-white dark:text-black" required>
                                    {{-- <option value="0" selected>Tous</option> --
}}
                                    <option value="0" selected>{{
__('gestion_des_reservations.SelectType') }}</option>
                                    @foreach (\App\Enum\VehiculeTypeEnum::cases() as
$type)
                                        <option value="{{ $type->value }}" {{
old('type') == $type->value ? 'selected' : '' }}>{{ $type->value }}</option>
                                    @endforeach
                                </select>
                                <x-input-error :messages="$errors->get('type')"
class="mt-2" />
                            </div>
                            {{-- Statut du véhicule --}}
                            <div class="w-full">
                                <x-input-label for="transmission"
:value="__('gestion_des_reservations.LabelSelectTransmission')"/>
                                <select id="transmission" name="transmission"
class="w-full mt-1 select select-bordered dark:bg-white dark:text-black" required>
                                    <option value="0">{{
__('gestion_des_reservations.SelectTransmission') }}</option>
                                    @foreach
(\App\Enum\VehiculeTransmissionEnum::cases() as $transmission)
                                        <option value="{{ $transmission->value }}" {{
old('transmission') == $transmission->value ? 'selected' : '' }}>{{ $transmission-
>value }}</option>
                                    @endforeach
                                </select>
                                <x-input-error :messages="$errors-
>get('transmission')" class="mt-2" />
                            </div>
                        </div>
                        <div class="justify-center mt-3 card-actions">
                            <x-primary-button>
                                {{ __('gestion_des_reservations.BtnRecherche') }}
                            </x-primary-button>
```

```
                    </div>
                </form>
            </div>
        </div>
    </aside>
    <x-block-content class="mx-auto">
        <div class="max-w-md mx-auto mb-5 bg-white shadow-xl card dark:bg-
[#c6c6c6] dark:border-4 dark:border-[#ab0800]">
            <div class="p-4 card-body">
                <h2 class="mx-auto text-center card-title text-[#ab0800] text-3xl
smax:text-2xl">{{ __('gestion_des_reservations.TitleVehiculeDisponible') }}</h2>
                @if (Auth::user()->categorie->value ==
\App\Enum\UserCategorieEnum::GESTION->value)
                    <div class="shadow-xl card w-52 bg-white dark:bg-[#c6c6c6]
border-4 border-[#ab0800] mb-3 lg:hidden mx-auto">
                        <div class="p-4 card-body">
                            <h2 class="mx-auto text-[#ab0800] card-title">{{
__('gestion_des_reservations.TitleClient') }}</h2>
                            <div class="flex flex-col gap-3">
                                {{-- Clients --}}
                                <div class="w-full">
                                    <select id="client_selected"
name="client_selected" class="w-full mt-1 select select-bordered dark:bg-white
dark:text-black" required>
                                        @foreach ($clients as $client)
                                            <option value="{{ $client->id }}">{{
$client->prenom }} {{ $client->nom }}</option>
                                        @endforeach
                                    </select>
                                </div>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                @endif
                <div class="shadow-xl card bg-white border-4 border-[#ab0800]
lg:hidden">
                    <div class="card-body">
                        <h2 class="mx-auto card-title text-[#ab0800]">{{
__('gestion_des_reservations.TitleFiltre') }}</h2>
                        <form action="{{ route('GdR') }}" method="GET">
                            <div class="flex flex-col gap-3 sm:flex-row">
                                {{-- Type du véhicule --}}
                                <div class="w-full">
                                    <x-input-label for="type"
:value="__('gestion_des_reservations.LabelSelectType')"/>
                                    <select id="type" name="type" class="w-full
mt-1 select select-bordered dark:bg-white dark:text-black" required>
                                        <option value="0" selected>{{
__('gestion_des_reservations.SelectType') }}</option>
                                        @foreach
(\App\Enum\VehiculeTypeEnum::cases() as $type)
                                            <option value="{{ $type->value }}" {{
old('type') == $type->value ? 'selected' : '' }}>{{ $type->value }}</option>
                                        @endforeach
                                    </select>
                                    <x-input-error :messages="$errors-
```

```
>get('type')" class="mt-2" />
                                    </div>
                                    {{-- Statut du véhicule --}}
                                    <div class="w-full">
                                        <x-input-label for="transmission"
:value="__('gestion_des_reservations.LabelSelectTransmission')"/>
                                        <select id="transmission" name="transmission"
class="w-full mt-1 select select-bordered dark:bg-white dark:text-black" required>
                                            <option value="0">{{
__('gestion_des_reservations.SelectTransmission') }}</option>
                                            @foreach
(\App\Enum\VehiculeTransmissionEnum::cases() as $transmission)
                                                <option value="{{ $transmission-
>value }}" {{ old('transmission') == $transmission->value ? 'selected' : '' }}>{{
$transmission->value }}</option>
                                            @endforeach
                                        </select>
                                        <x-input-error :messages="$errors-
>get('transmission')" class="mt-2" />
                                    </div>
                                </div>
                                <div class="justify-center mt-3 card-actions">
                                    <x-primary-button>
                                        {{
__('gestion_des_reservations.BtnRecherche') }}
                                    </x-primary-button>
                                </div>
                            </form>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
            <div class="flex flex-row flex-wrap justify-between gap-5 overflow-hidden
sm:rounded-lg smax:max-w-xs">
                {{-- Carte de véhicule réservable --}}
                @forelse ($vehicules as $key => $vehicule)
                    <div class="mx-auto shadow-xl smax:max-w-xs card lg:card-side bg-
white border-4 border-[#ab0800]">
                        <div class="card-body lg:pr-0 lgmax:pb-0">
                            <img src="{{ asset($vehicule->image) }}" alt="{{
$vehicule->id }}" class="mx-auto sm:max-w-xs rounded-xl" />
                            <div class="flex flex-col flex-wrap w-full">
                                <div class="flex flex-row flex-wrap gap-3 text-3xl
font-bold text-red-600">
                                    <p class="text-end">{{ $vehicule->marque->libelle
}}</p>
                                    <p class="text-start">{{ $vehicule->modele-
>libelle }}</p>
                                </div>
                                <div class="mx-auto text-3xl font-bold text-red-600">
                                    <p class="text-center">{{ $vehicule->type }}</p>
                                </div>
                            </div>
                        </div>
                        {{-- Séparateur --}}
                        <div class="before:bg-[#ab0800] after:bg-[#ab0800] divider
lg:divider-horizontal mr-1 ml-1"></div>
```

```
                        <div class="lg:pl-0 lgmax:pt-0 card-body">
                            {{-- Formulaire de la réservation --}}
                            <form id="formReservation" action="{{
route('GdR.bookCar') }}" method="POST" class="flex flex-col justify-between h-full
lgmax:gap-2">
                                {{-- TOKEN BLADE --}}
                                @csrf
                                {{-- Durée de la location --}}
                                <div>
                                    <h2 class="mx-auto text-lg text-center">{{
__('gestion_des_reservations.DureeLocation') }}</h2>
                                    <div class="flex flex-row justify-center gap-3">
                                        <x-text-input id="DureeLocation"
name="duree_location"
                                                      type="number" min="1"
class="block w-20"
                                                      value="0"
                                                      data-key="{{ $key + 1 }}"
data-tarifj="{{ $vehicule->tarif_journalier }}" required />
                                        <label for="DureeLocation" class="my-auto">{{
__('gestion_des_reservations.Jours') }}<span class="text-red-600">*</span></label>
                                        <x-input-error :messages="$errors-
>get('duree_location')" class="mt-2" />
                                    </div>
                                </div>
                                {{-- Montant de la location --}}
                                <div>
                                    <h2 class="mx-auto text-lg text-center">{{
__('gestion_des_reservations.MontantLocation') }}</h2>
                                    <h2 id="montant{{ $key + 1 }}" class="mx-auto
text-lg text-center">0 CHF</h2>
                                </div>
                                {{-- Tarif journalière --}}
                                <div>
                                    <h2 class="mx-auto text-lg text-center">{{
__('gestion_des_reservations.TarifJ') }}</h2>
                                    <h2 id="tarifJ" class="mx-auto text-lg text-
center">{{ $vehicule->tarif_journalier }} CHF</h2>
                                </div>
                                {{-- Uniquement si on est gestionnaire, la valeur se
met à jour selon la selction du client --}}
                                @if (Auth::user()->categorie->value ==
\App\Enum\UserCategorieEnum::GESTION->value)
                                    <input id="client_id" type="hidden"
name="client_id" value="" />
                                @endif
                                <input type="hidden" name="vehicule_id" value="{{
$vehicule->id }}" required />
                                <div class="justify-center card-actions">
                                    <x-primary-button>
                                        {{ __('gestion_des_reservations.BtnReserver')
}}
                                    </x-primary-button>
                                </div>
                            </form>
                        </div>
                    </div>
                @empty
```

```
                    {{-- Aucun vehicule disponible --}}
                    <div class="max-w-md mx-auto mb-5 bg-white shadow-xl card
dark:bg-[#c6c6c6] dark:border-4 dark:border-[#ab0800]">
                        <div class="p-4 card-body">
                            <h2 class="mx-auto text-center card-title text-[#ab0800]
text-3xl smax:text-2xl">{{ __('gestion_des_reservations.AucunVehicule') }}</h2>
                        </div>
                    </div>
                @endforelse
            </div>
        </x-block-content>
    </div>
    <script type="module">
        $(document).ready(function () {
            // Au premier chargement de la page
            $('[id=client_id]').attr('value', $('#client_selected').val());
            // Mettre a jour la valeur de l'input client fantome si gestionnaire
            $('[id=client_selected]').change(function(){
                $('[id=client_id]').attr('value', $(this).val());
            });
            // Mettre à jours le montant de la location
            $("input[type=number]").change(function(){
                // On récupère la valeur
                var duree = parseFloat($(this).val());
                var tarifj = parseFloat($(this).data('tarifj'));
                var key = $(this).data('key');
                var montant = 0;
                // Gerer le résultat du montant
                if (isNaN(duree*tarifj) || duree < 0)
                {
                    montant = 0;
                }
                else
                {
                    if (duree >= 7)
                    {
                        if (duree >= 30)
                        {
                            montant = ((duree*tarifj) - ((duree * tarifj) *
(20/100)));
                        }
                        else
                        {
                            montant = ((duree*tarifj) - ((duree * tarifj) *
(10/100)));
                        }
                    }
                    else
                    {
                        montant = duree * tarifj;
                    }
                }
                // Appliquer le résultat
                $('#montant' + key).text(montant.toFixed(2) + " CHF");
            });
        });
```

```
    </script>
</x-app-layout>
```

resources/views/app/tableau_de_bord.blade.php

```
<x-app-layout>
    {{-- Nommer la page dans la tabulation --}}
    <x-slot name="namepage">{{ __('tableau_de_bord.Title') }}</x-slot>
    <div class="flex flex-col gap-5 pt-12 lg:py-12">
        {{-- Gestion des vehicules loués --}}
        <x-block-content>
            {{-- Gestion de la date actuelle (Démonstration) --}}
            <div class="max-w-md mx-auto mb-5 bg-white shadow-xl card dark:bg-
[#c6c6c6] dark:border-4 dark:border-[#ab0800]">
                <div class="p-4 card-body">
                    <h2 class="mx-auto text-center card-title text-[#ab0800] text-3xl
smax:text-2xl">{{ __('tableau_de_bord.TitleVE') }}</h2>
                    <x-text-input id="currentDate" name="currentDate" type="date"
class="block w-full mt-1" value="{{ date('Y-m-d', strtotime((session('currentDate')
?? now()))) }}" />
                    <h2 class="mx-auto text-center card-title text-[#ab0800] text-3xl
smax:text-2xl">{{ __('tableau_de_bord.TitleDate') }} {{ date('d/m/y',
strtotime((session('currentDate') ?? now()))) }}</h2>
                </div>
            </div>
            {{-- Gestion des alertes --}}
            <x-alert-error :messages="session('statutErreur')" class="my-2" />
            <x-alert-success :messages="session('statutCar')" class="my-2" />
            <div class="overflow-hidden sm:rounded-lg">
                <div class="flex flex-row flex-wrap justify-between gap-5">
                    {{-- Condition Blade : On boucles les véhicules --}}
                    @forelse ($vehicules as $vehicule)
                        {{-- Condition Blade : On boucles les locations --}}
                        @forelse ($locations as $location)
                            {{-- Condition Blade : Si la location correspond au
véhicule de la boucle --}}
                            @if ($location->vehicule_id == $vehicule->id)
                                <div class="border-4 border-[#ab0800] shadow-xl card
w-96 mx-auto dark:text-black {{ (session('currentDate') ?? now()) > $location-
>date_fin ? 'dark:bg-red-300 dark:bg-gradient-to-t bg-red-300 bg-gradient-to-t' :
'dark:bg-[#c6c6c6] bg-white' }}">
                                    {{-- Image du véhicule --}}
                                    <figure class="flex flex-col px-10 pt-10">
                                        <img src="{{ asset($vehicule->image) }}"
alt="{{ $vehicule->id }}" class="w-full mx-auto sm:max-w-xs rounded-xl" />
                                        <h2 class="text-xl text-[#ab0800] font-bold">
{{ $vehicule->id }}</h2>
                                    </figure>
                                    <div class="items-center pt-0 text-center card-
body">
                                        {{-- Information du véhicule --}}
                                        <div class="flex flex-col flex-wrap justify-
between w-full">
                                            <div class="flex flex-row flex-wrap">
```

```
                                                <p class="text-start text-lg text-
[#ab0800]">{{ $vehicule->marque->libelle }}</p>
                                                <p class="text-end text-lg text-
[#ab0800]">{{ $vehicule->modele->libelle }}</p>
                                            </div>
                                        </div>
                                        {{-- Séparateur --}}
                                        <div class="before:bg-[#ab0800] after:bg-
[#ab0800] divider my-0"></div>

                                        <div class="flex flex-row w-full my-auto">
                                            {{-- Statut du vehicule --}}
                                            <div>
                                                <x-input-label for="statutVE"
:value="__('tableau_de_bord.LabelSelect')" :obligatoire=true />
                                                <select id="statutVE"
                                                        name="statutVE"
                                                        class="w-full mt-1 select
select-bordered dark:disabled:bg-slate-400 dark:bg-white"
                                                        {{ Auth::user()->categorie-
>value != \App\Enum\UserCategorieEnum::GESTION->value ? 'disabled' : '' }}
                                                        {{ (session('currentDate') ??
now()) > $location->date_fin ? '' : 'disabled' }}>
                                                    @foreach
(\App\Enum\VehiculeStatutEnum::cases() as $statut)
                                                        <option data-
currentdate="{{ (session('currentDate') ?? now()) }}" data-idvehicule="{{ $vehicule-
>id }}" value="{{ $statut->value }}" {{ $vehicule->statut == $statut->value ?
'selected' : '' }}>{{ $statut->value }}</option>
                                                    @endforeach
                                                </select>
                                                <x-input-error :messages="$errors-
>get('statutVE')" class="mt-2" />
                                            </div>
                                            {{-- Séparateur --}}
                                            <div class="before:bg-[#ab0800] after:bg-
[#ab0800] divider divider-horizontal my-0"></div>
                                            {{-- Date de fin de location --}}
                                            <div class="flex flex-row my-auto">
                                                <div class="my-auto">
                                                    <h2 class="text-lg text-
[#ab0800]">{{ __('tableau_de_bord.FinL') }}</h2>
                                                    <p>{{ date('d/m/y',
strtotime($location->date_fin)) }}</p>
                                                </div>
                                            </div>
                                        </div>
                                    </div>
                                </div>
                            @endif
                        @empty
                            <div class="max-w-md mx-auto mb-5 bg-white shadow-xl card
dark:bg-[#c6c6c6] dark:border-4 dark:border-[#ab0800]">
                                <div class="p-4 card-body">
                                    <h2 class="mx-auto text-center card-title text-
[#ab0800] text-3xl smax:text-2xl">{{ __('tableau_de_bord.AucunClient') }}</h2>
                                </div>
                            </div>
                        @endforelse
                    @empty
```

```
                        <div class="max-w-md mx-auto mb-5 bg-white shadow-xl card
dark:bg-[#c6c6c6] dark:border-4 dark:border-[#ab0800]">
                            <div class="p-4 card-body">
                                <h2 class="mx-auto text-center card-title text-
[#ab0800] text-3xl smax:text-2xl">{{ __('tableau_de_bord.AucunVehicule') }}</h2>
                            </div>
                        </div>
                    @endforelse
                </div>
            </div>
        </x-block-content>
        {{-- Resumer --}}
        <x-block-content>
            <div class="max-w-md mx-auto mb-5 bg-white shadow-xl card dark:bg-
[#c6c6c6] dark:border-4 dark:border-[#ab0800]">
                <div class="p-4 card-body">
                <h2 class="mx-auto text-center card-title text-[#ab0800] text-3xl
smax:text-2xl">{{ __('tableau_de_bord.Resumer') }}</h2>
                </div>
            </div>
            <div class="mx-auto stats lgmax:stats-vertical dark:border-4 dark:border-
[#ab0800] dark:bg-[#c6c6c6] rounded-2xl bg-white w-full">
                {{-- Nb de vehicules dans la flotte --}}
                <div class="stat">
                    <div class="stat-title lgmax:text-sm dark:text-black">{{
__('tableau_de_bord.nbFlotte') }}</div>
                    <div class="stat-value text-[#ab0800] justify-self-center
lgmax:text-2xl">{{ $nbVoituresFlotte }}</div>
                </div>
                {{-- Nb de vehicules loues --}}
                <div class="border-[#ab0800] stat">
                    <div class="stat-title lgmax:text-sm dark:text-black">{{
__('tableau_de_bord.nbLouer') }}</div>
                    <div class="stat-value text-[#ab0800] justify-self-center
lgmax:text-2xl">{{ $nbVoituresLoues }}</div>
                </div>
                {{-- Pourcentage du nombre de vehicule pour de vehicule dans la
flotte --}}
                <div class="border-[#ab0800] stat">
                    <div class="stat-title lgmax:text-sm dark:text-black">{{
__('tableau_de_bord.Rapport') }}</div>
                    <div class="stat-value text-[#ab0800] justify-self-center
lgmax:text-2xl">{{ $rapport }} %</div>
                </div>
            </div>
        </x-block-content>
    </div>
    {{-- Integration JS pour la preview de l'image --}}
    <script type="module">
        $(document).ready(function () {
            $('#currentDate').change(function () {
                // On récupère la date simulé
                var currentDate = $(this).val();
               // AJAX en post pour mettre a jour la date actuelle (Simulation)
               $.post("{{ route('TdB.changeCurrentDate') }}",
                    {
```

```
                    '_token': $('meta[name=csrf-token]').attr('content'),
                    currentDate: currentDate
                }, function (data) {
                    window.location.href = '{{ route('TdB') }}';
                });
        });
        // Changer le statut du vehicule en ajax
        $('[id=statutVE]').change(function () {
            var id_vehicule = $(this).find(':selected').data('idvehicule');
            var statut = $(this).val();
            // AJAX en post pour mettre a jour le statut du vehicule
            $.post("{{ route('TdB.updateStatut') }}",
                {
                    '_token': $('meta[name=csrf-token]').attr('content'),
                    id_vehicule: id_vehicule,
                    statut: statut
                }, function (data) {
                    window.location.href = '{{ route('TdB') }}';
                });
        });
    });
</script>
</x-app-layout>
```

resources/views/auth/login.blade.php

```
<x-guest-layout>
    <x-slot name="namepage">{{ __('login.Title') }}</x-slot>
    <!-- Session Status -->
    <x-auth-session-status class="mb-4" :status="session('status')" />
    <form method="POST" action="{{ route('login') }}">
        @csrf
        <!-- Email -->
        <div>
            <x-input-label for="email" :value="__('login.LabelEmail')" />
            <x-text-input id="email" class="block w-full mt-1 " type="email"
name="email" :value="old('email')" required autofocus autocomplete="username" />
            <x-input-error :messages="$errors->get('email')" class="mt-2" />
        </div>
        <!-- Mot de passe -->
        <div class="mt-4">
            <x-input-label for="password" :value="__('login.LabelMdp')" />
            <x-text-input id="password" class="block w-full mt-1"
                          type="password"
                          name="password"
                          required autocomplete="current-password" />
            <x-input-error :messages="$errors->get('password')" class="mt-2" />
        </div>
        <!-- Se souvenir de moi -->
        <div class="block mt-4">
            <label for="remember_me" class="inline-flex items-center">
```

```
                <input id="remember_me" type="checkbox" class="border-gray-300
rounded shadow-sm dark:bg-gray-900 dark:border-gray-700 focus:ring-[#ab0800]
dark:focus:ring-offset-gray-800 checkbox checkbox-xs checkbox-error" name="remember">
                <span class="ml-2 text-sm text-gray-600 dark:text-gray-800">{{
__('login.Remember_Me') }}</span>
            </label>
        </div>

        {{-- Mot de passe oublie / Se connecter --}}
        <div class="flex items-center justify-end mt-4">
            <x-primary-button class="ml-3">
                {{ __('login.BtnLogin') }}
            </x-primary-button>
        </div>

    </form>
</x-guest-layout>
```

resources/views/components/application-logo.blade.php

```
<img src="{{ asset('storage/logo/Logo_GLV_Midjourney.png') }}" alt="Logo temporaire
Light" {{ $attributes }}>
```

resources/views/components/block-content.blade.php

```
{{-- Il s'agit des blocks qui accueil un contenu --}}
<div  {{ $attributes->merge(['class' => 'mx-5 lg:mx-auto lg:max-w-5xl sm:px-6 lg:px-8
rounded-2xl']) }}>
    {{ $slot }}
</div>
```

resources/views/components/divider.blade.php

```
<div class="before:bg-[#ab0800] after:bg-[#ab0800] divider lg:divider-horizontal">
</div>
```

resources/views/components/select_lang.blade.php

```
<select id="langChangePrincipal" {{ $attributes->merge(['class' => 'w-full max-w-
[5rem] select dark:bg-[#c6c6c6]']) }}>
    @foreach (config('app.available_locales') as $lang)
        <option value="{{ $lang }}" {{ (session()->get('locale') ??
config('app.locale')) == $lang ? 'selected' : '' }}>{{ strtoupper($lang) }}</option>
    @endforeach
</select>
```

resources/views/components/primary-button.blade.php

```
<button {{ $attributes->merge(['type' => 'submit', 'class' => 'inline-flex items-center px-4 py-2 bg-[#ab0800] border border-transparent rounded-md font-semibold text-xs text-white dark:text-white uppercase tracking-widest hover:bg-gray-700 dark:hover:bg-red-500 focus:bg-gray-700 dark:focus:bg-white active:bg-gray-900 dark:active:bg-gray-300 focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-indigo-500 focus:ring-offset-2 dark:focus:ring-offset-gray-800 transition ease-in-out duration-150']) }}>
    {{ $slot }}
</button>
```

resources/views/includes/head.blade.php

```
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<meta name="csrf-token" content="{{ csrf_token() }}">
<title>GLV - {{$namepage ?? __('head.Title')}}</title>
<!-- Fonts -->
<link rel="preconnect" href="https://fonts.bunny.net">
<link href="https://fonts.bunny.net/css?family=figtree:400,500,600&display=swap" rel="stylesheet" />
<!-- Scripts -->
@vite(['resources/css/app.css', 'resources/js/app.js'])
{{-- Icon --}}
<link rel="icon" href="{{ asset('storage/logo/favicon.ico') }}">
```

resources/views/layouts/app.blade.php

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="{{ str_replace('_', '-', app()->getLocale()) }}">
    <head>
        @include('includes.head')
    </head>
    <body class="font-sans antialiased">
        <div class="min-h-screen bg-gray-100 dark:bg-[#363A43]">
            @include('layouts.navigation')
            <!-- Page Content -->
            <main>
                {{ $slot }}
                <div class="flex flex-row justify-center w-full py-6 lg:hidden">
                    <div class="w-full max-w-sm rounded-lg smax:max-w-xs bg-info dark:bg-sky-600">
                        <a href="{{ asset('pdf/Manuel_utilisateur.pdf') }}" class="w-full text-black btn glass dark:text-white">{{ __('manuelUtilisateur.LabelMU') }}</a>
                    </div>
                </div>
            </main>
            {{-- Accès manuel utilisateur --}}
```

```
            <div class="fixed bottom-0 right-0 m-5 rounded-lg bg-info dark:bg-sky-600
lgmax:hidden">
                <a href="{{ asset('pdf/Manuel_utilisateur.pdf') }}" class="text-black
btn glass dark:text-white">{{ __('manuelUtilisateur.LabelMU') }}</a>
            </div>
        </div>
    </body>
</html>
```

resources/views/layouts/guest.blade.php

```
<!DOCTYPE html>
    <html lang="{{ str_replace('_', '-', app()->getLocale()) }}">
    <head>
        @include('includes.head')
    </head>
    <body class="font-sans antialiased text-gray-900">
        <div class="flex flex-col gap-5 items-center min-h-screen pt-6 bg-gray-100
sm:justify-center sm:pt-0 dark:bg-[#363A43] dark:text-black">
            <div>
                <a href="{{ route('login') }}">
                    <x-application-logo class="text-gray-500 fill-current w-52 h-52"
/>
                </a>
                <div class="flex w-full">
                    <x-select_lang class="m-auto border-[#ab0800] select-bordered
border-2"/>
                </div>
            </div>
            <div class="w-full bg-white dark:bg-[#c6c6c6] sm:max-w-md sm:rounded-lg
border-4 border-[#ab0800]">
                <div class="w-full px-6 py-4 overflow-hidden shadow-md dark:glass
sm:rounded-lg">
                    {{ $slot }}
                </div>
            </div>
            {{-- Accès manuel utilisateur --}}
            <div class="absolute bottom-0 right-0 m-5 rounded-lg smax:rounded-full
bg-info dark:bg-sky-600">
                <a href="{{ asset('pdf/Manuel_utilisateur.pdf') }}" class="text-black
btn smax:hidden glass dark:text-white">{{ __('manuelUtilisateur.LabelMU') }}</a>
                <a href="{{ asset('pdf/Manuel_utilisateur.pdf') }}" class="w-16 h-16
text-black btn btn-circle glass sm:hidden"><img src="{{ asset('img/icons/manual-
icon.svg') }}" alt="Icon ManuelUtilisateur" class="m-auto w-9"></a>
            </div>
        </div>
    </body>
</html>
```

resources/views/layouts/navigation.blade.php

```
<nav x-data="{ open: false }" class="bg-white border-b border-gray-100 rounded-b-lg
dark:glass dark:border-gray-700">
    <!-- Primary Navigation Menu -->
    <div class="px-4 mx-auto max-w-7xl sm:px-6 lg:px-8">
        <div class="flex justify-between h-16">
            <div class="flex">
                <!-- Logo -->
                <div class="flex items-center shrink-0">
                    <a href="{{ route('CMC') }}">
                        <x-application-logo class="block w-auto h-16 text-gray-800
fill-current dark:text-gray-200" />
                    </a>
                </div>
                <div class="my-auto ml-5">
                    <x-select_lang class="dark:border-[#ab0800] select-bordered
border-2 dark:text-black"/>
                </div>
                <!-- Navigation Links -->
                <div class="hidden space-x-8 lg:-my-px lg:ml-10 lg:flex">
                    <x-nav-link :href="route('CMC')" :active="request()-
>routeIs('CMC')">
                        {{ __('nav.CMC') }}
                    </x-nav-link>
                    @if (in_array(Auth::user()->categorie->value, ['Client',
'Gestionnaire']))
                        <x-nav-link :href="route('GdR')" :active="request()-
>routeIs('GdR')">
                            {{ __('nav.GdR') }}
                        </x-nav-link>
                    @endif
                    @if (in_array(Auth::user()->categorie->value, ['Gestionnaire',
'Administrateur']))
                        <x-nav-link :href="route('GdF')" :active="request()-
>routeIs('GdF')">
                            {{ __('nav.GdF') }}
                        </x-nav-link>
                        <x-nav-link :href="route('TdB')" :active="request()-
>routeIs('TdB')">
                            {{ __('nav.TdB') }}
                        </x-nav-link>
                    @endif
                </div>
            </div>
            <!-- Settings Dropdown -->
            <div class="hidden lg:flex lg:items-center lg:ml-6">
                <x-dropdown align="right" width="48">
                    <x-slot name="trigger">
                        <button class="inline-flex items-center px-3 py-2 text-sm
font-medium leading-4 text-black transition duration-150 ease-in-out bg-white border
border-transparent rounded-md dark:text-white dark:bg-transparent hover:text-black
dark:hover:bg-[#c6c6c6] focus:outline-none">
                            <div>{{ Auth::user()->prenom }} {{ Auth::user()->nom }}
</div>
                            <div class="ml-1">
                                <svg class="w-4 h-4 fill-current"
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 20 20">
```

```
                                    <path fill-rule="evenodd" d="M5.293 7.293a1 1 0
011.414 0L10 10.586l3.293-3.293a1 1 0 111.414 1.414l-4 4a1 1 0 01-1.414 0l-4-4a1 1 0
010-1.414z" clip-rule="evenodd" />
                                </svg>
                            </div>
                        </button>
                    </x-slot>
                    <x-slot name="content">
                        <!-- Déconnexion -->
                        <form method="POST" action="{{ route('logout') }}">
                            @csrf
                            <x-dropdown-link :href="route('logout')"
                                    onclick="event.preventDefault();
                                                this.closest('form').submit();">
                                {{ __('nav.Deco') }}
                            </x-dropdown-link>
                        </form>
                    </x-slot>
                </x-dropdown>
            </div>
            <!-- Hamburger -->
            <div class="flex items-center -mr-2 lg:hidden">
                <button @click="open = ! open" class="inline-flex items-center
justify-center p-2 text-gray-400 transition duration-150 ease-in-out rounded-md
dark:text-gray-500 hover:text-gray-500 dark:hover:text-gray-400 hover:bg-gray-100
dark:hover:bg-gray-900 focus:outline-none focus:bg-gray-100 dark:focus:bg-gray-900
focus:text-gray-500 dark:focus:text-gray-400">
                    <svg class="w-6 h-6" stroke="#c6c6c6" fill="none" viewBox="0 0 24
24">
                        <path :class="{'hidden': open, 'inline-flex': ! open }"
class="inline-flex" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2"
d="M4 6h16M4 12h16M4 18h16" />
                        <path :class="{'hidden': ! open, 'inline-flex': open }"
class="hidden" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" d="M6
18L18 6M6 6l12 12" />
                    </svg>
                </button>
            </div>
        </div>
    </div>
    <!-- Responsive Navigation Menu -->
    <div :class="{'block': open, 'hidden': ! open}" class="hidden lg:hidden">
        <div class="pt-2 pb-3 space-y-1">
            <x-responsive-nav-link :href="route('CMC')" :active="request()-
>routeIs('CMC')">
                {{ __('nav.CMC') }}
            </x-responsive-nav-link>
            @if (in_array(Auth::user()->categorie->value, ['Client',
'Gestionnaire']))
                <x-responsive-nav-link :href="route('GdR')" :active="request()-
>routeIs('GdR')">
                    {{ __('nav.GdR') }}
                </x-responsive-nav-link>
            @endif
            @if (in_array(Auth::user()->categorie->value, ['Administrateur',
'Gestionnaire']))
```

```
                <x-responsive-nav-link :href="route('GdF')" :active="request()->routeIs('GdF')">
                    {{ __('nav.GdF') }}
                </x-responsive-nav-link>
                <x-responsive-nav-link :href="route('TdB')" :active="request()->routeIs('TdB')">
                    {{ __('nav.TdB') }}
                </x-responsive-nav-link>
            @endif
        </div>
        <!-- Responsive Settings Options -->
        <div class="pt-4 pb-1 border-t border-gray-200 dark:border-gray-600">
            <div class="px-4">
                <div class="text-base font-medium text-gray-800 dark:text-gray-200">{{ Auth::user()->name }}</div>
                <div class="text-sm font-medium text-gray-400">{{ Auth::user()->email }}</div>
            </div>
            <div class="mt-3 space-y-1">
                <!-- Authentication -->
                <form method="POST" action="{{ route('logout') }}">
                    @csrf
                    <x-responsive-nav-link :href="route('logout')"
                            onclick="event.preventDefault();
                                        this.closest('form').submit();">
                        {{ __('nav.Deco') }}
                    </x-responsive-nav-link>
                </form>
            </div>
        </div>
    </div>
</nav>
```