

HUAGOSCAN



HG 6系列

A3幅面



自主研发



高清系统



信息安全



高速采集



内置系统



超高算力



远程升级

68100A参数

扫描速度	100ppm/200ipm (200dpi模式下黑白彩色同速)
图像传感器	CIS
光源	LED(R/G/B)
扫描分辨率	100–600dpi,1dpi步进可调
光学分辨率	300dpi/600dpi
送稿器容纸量	≥200张 (A4:70g/m²)
进纸方式	自动进纸；U型通道（下进纸，上出纸）
扫描面	单面/双面
介质尺寸	宽度：114–310mm，长度：70–1000mm
介质厚度或重量	0.06–0.15mm；40g–157g/m²
扫描模式	灰度，彩色，黑白，自动颜色识别
图像输出格式	JPEG/TIFF/BMP/PDF/PNG/双层PDF/OFD
图像处理器	GPU（片上图像处理单元）
内置操作系统	LINUX操作系统
支持接口	USB3.2 GEN1 *1 Type B
硬件配置	4G（RAM）+16G（SSD）
图像处理功能	自适应幅面，对折，跳过空白页，正反面交换，图像拆分，亮度/对比度/伽玛，锐化与模糊，多流输出，消除黑框，自动纠偏，多流输出除红，答题卡除红，穿孔移除，噪点优化，背景移除，尺寸检测，待纸扫描模式，自动文本方向识别，连续/指定页数扫描，图像旋转等。
其他有用功能	超声波双张检测功能，订书钉检测功能，重要走纸技术：强、中、弱分离三种分纸模式，以适应多种纸张稳定走纸。计数功能，歪斜检测，休眠时间设置。
支持驱动	TWAIN、SANE
支持操作系统	windows7、windows8、windows10、windows11、UOS、银河麒麟、中标麒麟等国产操作系统
电源	DC24V/3.75A
能耗	工作状态：60W，待机模式：<0.5W；低功耗模式：4W
尺寸(长*宽*高)	382*480*280mm
操作环境	温度：0℃–40℃，湿度：20%RH–85%RH
国产品牌	国产品牌非OEM
产品认证	CCC、节能



*最终解释权归华高信息所有，为改进产品或有信息变更，恕不另行通知，欲获取进一步资料请致电华高扫描仪咨询热线。
☎电话:0574–27974866 🌐官网:www.huagaochina.com

