

# Conceptos Básicos de Memoria Caché

| Disco    | Memoria Principal | Memoria Caché | Procesador |
|----------|-------------------|---------------|------------|
| + lenta  | ...               | ...           | + rápida   |
| + grande | ...               | ...           | + pequeña  |
| + barata | ...               | ...           | + cara     |

Localidad espacial: si accedes a una posición de memoria, es muy probable que accedamos a posiciones cercanas (por ejemplo en un bucle).

Por lo tanto, si yo accedo a la posición  $i$  de memoria, me traigo a caché un rango de direcciones consecutivas  $i - x .. i + x$  (un bloque entero de datos).

Localidad temporal: si accedes a una posición de memoria, es muy probable que vuelvas a acceder a la misma posición de memoria.

## Algoritmos de emplazamiento

El algoritmo de emplazamiento determina, dado un bloque de la memoria principal, ¿a qué bloque de la memoria caché va a parar?

### Correspondencia directa

Cada bloque va a una posición determinada.

Emplazamiento  
DIRECTO

Línea MC = Bloque de memoria mod #líneas MC

| TAG | #línea MC | #byte |
|-----|-----------|-------|
|-----|-----------|-------|

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - |
|---|---|---|---|---|---|


4 líneas

```
MC = MP % sizeof(MC) // más o menos
```

Esto lo determinan los bits de menor peso (los bits necesarios).

Para saber a qué bloque de memoria principal pertenece el bloque de la memoria caché se guardan los bits de mayor peso (que combinados con la posición del bloque en memoria

caché me da la dirección en memoria principal).



## Asociativo por conjuntos

Partimos la caché en conjuntos y cada línea de memoria principal va a un conjunto. Pero dentro de este conjunto puede ir a cualquier bloque de memoria caché.


Emplazamiento  
ASOCIATIVO  
por  
CONJUNTOS

Conjunto MC = Bloque de memoria mod #Conjuntos



2 conjuntos

Cogemos los bits de menor peso (los bits necesarios) que nos dirán el número del conjunto. Pero también tengo que guardar la parte de mayor peso para saber a qué posición de memoria principal pertenece.



## Completamente asociativo


Cualquier bloque de memoria principal puede ir a cualquier bloque de la memoria caché

Emplazamiento  
COMPLETAMENTE  
ASOCIATIVO

| TAG | #byte |
|-----|-------|
|-----|-------|

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - |
|---|---|---|---|---|---|

Necesito guardar toda la dirección de memoria principal en caché para poder saber a qué bloque pertenece.




## Algoritmos de reemplazo

Qué bloque de memoria caché hay que quitar para poner el bloque de memoria principal en caché.

### LRU

Siempre se quita el último usado

Un registro de estado para cada conjunto.  
En función del estado sabemos qué línea hay que reemplazar.



## Pseudo LRU

Si tenemos n líneas por conjunto, sólo mantenemos información de las k últimas líneas utilizadas.

**20 / 3**

Estado Actual    Línea a eliminar

Estado original: 32  
Accedemos en acierto a línea 1  
Nuevo estado: 13  
última línea accedida: 1  
Penúltima línea accedida: 3

Una cache 5-asociativa necesitaría 120 estados para implementar el algoritmo LRU completo.


| 5-asoc | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  |
|--------|----|----|----|----|----|
| 01 / 2 | 01 | 10 | 20 | 30 | 40 |
| 02 / 3 | 02 | 10 | 20 | 30 | 40 |
| 03 / 4 | 03 | 10 | 20 | 30 | 40 |
| 04 / 1 | 04 | 10 | 20 | 30 | 40 |
| 10 / 2 | 01 | 10 | 21 | 31 | 41 |
| 12 / 3 | 01 | 12 | 21 | 31 | 41 |
| 13 / 4 | 01 | 13 | 21 | 31 | 41 |
| 14 / 0 | 01 | 14 | 21 | 31 | 41 |
| 20 / 3 | 02 | 12 | 20 | 32 | 42 |
| 21 / 4 | 02 | 12 | 21 | 32 | 42 |
| 23 / 0 | 02 | 12 | 23 | 32 | 42 |
| 24 / 1 | 02 | 12 | 24 | 32 | 42 |
| 30 / 4 | 03 | 13 | 23 | 30 | 43 |
| 31 / 0 | 03 | 13 | 23 | 31 | 43 |
| 32 / 1 | 03 | 13 | 23 | 32 | 43 |
| 34 / 2 | 03 | 13 | 23 | 34 | 43 |
| 40 / 1 | 04 | 14 | 24 | 34 | 40 |
| 41 / 2 | 04 | 14 | 24 | 34 | 41 |
| 42 / 3 | 04 | 14 | 24 | 34 | 42 |
| 43 / 0 | 04 | 14 | 24 | 34 | 43 |





FIFO

Random





## Políticas de escritura

Write-through with no allocation





## Write-back with allocation



movl A(%eax), %eax

# Si la caché es de 64B, nuevo 64/4 = 16 long

```
movl %eax, A(%eax)
```

```
# Depende de la política de escritura
```

## Cuando el elemento está en caché

### Write-back

Solamente se escribe en caché cuando el bloque abandona la caché.

### Write-through

Se escribe en memoria principal cada vez que se escribe en caché.

## Cuando el elemento no está en caché

### Write allocate

Si me bajo la línea a caché.

### Write no allocate

Si no me bajo la línea a caché.