



**Politechnika  
Śląska**

## **PROJEKT INŻYNIERSKI**

System wizualizacji danych webowego interfejsu Maszyny W z użyciem  
mikrokontrolera ESP32

**Bartosz FARUGA**

Nr albumu: 305985

**Kierunek:** Informatyka

**Specjalność:** Bazy danych i inżynieria systemów

**PROWADZĄCY PRACĘ**

**dr. inż. Tomasz Rudnicki**

**KATEDRA SYSTEMÓW CYFROWYCH**

**Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki**

**OPIEKUN, PROMOTOR POMOCNICZY**

**⟨stopień naukowy imię i nazwisko⟩**

**Gliwice 2025**



**Tytuł pracy**

System wizualizacji danych webowego interfejsu Maszyny W z użyciem mikrokontrolera ESP32

**Streszczenie**

(Streszczenie pracy – odpowiednie pole w systemie APD powinno zawierać kopię tego streszczenia.)

**Słowa kluczowe**

(2-5 słów (fraz) kluczowych, oddzielonych przecinkami)

**Thesis title**

Thesis title in English

**Abstract**

(Thesis abstract – to be copied into an appropriate field during an electronic submission – in English.)

**Key words**

(2-5 keywords, separated by commas)



# Spis treści

<b>1</b>	<b>Wstęp</b>	<b>1</b>
1.1	Cel pracy . . . . .	1
1.2	Analiza rozwiązań literaturowych . . . . .	1
<b>2</b>	<b>Przykładowa realizacja systemu wizualizacji</b>	<b>3</b>
2.1	Założenia realizacyjne . . . . .	3
2.2	Schemat blokowy . . . . .	4
<b>3</b>	<b>Część projektowa</b>	<b>5</b>
3.1	System mikroprocesorowy . . . . .	5
3.2	Adresowalne diody LED . . . . .	6
3.3	Przyciski . . . . .	6
3.4	Podświetlenie LED . . . . .	7
3.5	Enkoder . . . . .	7
3.6	Przełącznik trybów . . . . .	7
<b>4</b>	<b>Schematy bloków systemu wizualizacji</b>	<b>9</b>
4.1	System mikroprocesorowy – płyta główna . . . . .	9
4.2	Wyświetlacz siedmiosegmentowy trzycyfrowy . . . . .	10
4.3	Wyświetlacz siedmiosegmentowy dwucyfrowy . . . . .	11
4.4	Połączenia pomiędzy blokami . . . . .	11
<b>5</b>	<b>Część konstrukcyjna</b>	<b>13</b>
5.1	Obwody drukowane . . . . .	13
5.1.1	Płyta główna . . . . .	13
5.1.2	Wyświetlacze siedmiosegmentowe . . . . .	15
5.2	Opis złącz . . . . .	16
5.2.1	Płyta główna . . . . .	16
5.2.2	Wyświetlacze segmentowe . . . . .	17
<b>6</b>	<b>Opis oprogramowania</b>	<b>19</b>
6.1	Program mikrokontrolera . . . . .	19

6.1.1	Obsługa linii adresowalnych diod LED . . . . .	20
6.1.2	Obsługa przycisków, enkodera oraz przełącznika trybów . . . . .	21
6.1.3	Obsługa pamięci nieulotnej/systemu plików . . . . .	21
6.1.4	Obsługa trybu sieciowego SWIM . . . . .	21
6.1.5	Obsługa trybu lokalnego SWIM . . . . .	21
<b>7</b>	<b>Obsługa</b>	<b>23</b>
	<b>Bibliografia</b>	<b>25</b>
	<b>Spis skrótów i symboli</b>	<b>27</b>
	<b>Źródła</b>	<b>29</b>
	<b>Lista dodatkowych plików, uzupełniających tekst pracy</b>	<b>31</b>
	<b>Spis rysunków</b>	<b>33</b>
	<b>Spis tabel</b>	<b>35</b>

# Rozdział 1

## Wstęp

### 1.1 Cel pracy

Celem niniejszej pracy jest opracowanie systemu wizualizacji danych pochodzących z webowego interfejsu Maszyny W z wykorzystaniem mikrokontrolera ESP32-S3.

Opracowane w ramach pracy dyplomowej urządzenie umożliwia odwzorowanie w czasie rzeczywistym wartości liczbowych oraz sygnałów sterujących symulatorem Maszyny W na adresowalnych diodach RGB. Ponadto system pozwala na zdalne sterowanie funkcjami symulatora zarówno za pomocą przycisków fizycznych, jak i interfejsu internetowego. System obsługuje hosting interfejsu webowego bezpośrednio na mikrokontrolerze oraz zapewnia komunikację pomiędzy ESP32 a interfejsem. Wykorzystany w tym celu protokół WebSocket umożliwia natychmiastową synchronizację zmian między stroną internetową a wyświetlaczem, co pozwala użytkownikowi na intuicyjny i interaktywny monitoring oraz kontrolę stanu Maszyny W.

### 1.2 Analiza rozwiązań literaturowych



# Rozdział 2

## Przykładowa realizacja systemu wizualizacji

### 2.1 Założenia realizacyjne

Pierwszym etapem budowy systemu wizualizacji danych jest projektowanie, które powinno być poprzedzone przemyśleniami dotyczącymi możliwych realizacji oraz wyborem tych, które są optymalne i spełniają przyjęte założenia. Założenia dodatkowe nie są bezwzględnie wymagane, ale mogą poszerzyć tworzone rozwiązanie o alternatywne sposoby działania.

Założenia podstawowe:


- dedykowany układ dla mikrokontrolera z odpowiednimi wyprowadzeniami,
- dedykowany układ dla LED-owych wyświetlaczy siedmiosegmentowych,
- konstrukcja kompletnego układu elektronicznego z układów mikrokontrolera, wyświetlaczy LED oraz przycisków,
- hosting strony internetowej bezpośrednio na urządzeniu wraz z przesyłem danych pomiędzy urządzeniem a stroną,
- wizualizacja informacji pobieranych ze strony internetowej na adresowalnych diodach LED,
- przesył informacji o wciśniętych przyciskach do strony internetowej,
- obsługa podświetlenia modelu Maszyny W diodami LED.

Założenia dodatkowe:

- lokalna symulacja Maszyny W na mikrokontrolerze,
- obsługa enkodera do wprowadzania wartości liczbowych.

## 2.2 Schemat blokowy

Na rysunku poniżej (Rys. 2.1) przedstawiono przykładowy schemat blokowy systemu wizualizacji interfejsu maszyny (SWIM). Schemat uwzględnia zarówno bloki spełniające założenia podstawowe, jak i dodatkowe.



Rysunek 2.1: Schemat blokowy SWIM

# Rozdział 3

## Część projektowa

### 3.1 System mikroprocesorowy

Ze względu na wymaganą komunikację sieciową projektu, zdecydowano się na użycie prostego mikrokontrolera z rodziny ESP32. Głównymi zadaniami użytego mikrokontrolera jest obsługa dwóch linii adresowalnych diod LED, obsługa 17 przycisków wraz z enkoderem, kontrola podświetlenia LED oraz hosting strony internetowej.

Ze względu na dostępność, popularność, bogatą dokumentację oraz niską cenę zdecydowano się na użycie mikrokontrolera *ESP32-S3-WROOM-1* firmy *Espressif Systems*

Własności układu

- dwurdzeniowy 32-bitowy mikroprocesor *Xtensa LX7*,
- 16MB pamięci flash,
- 16MB pamięci PSRAM,
- 512MB pamięci SRAM,
- 36 portów GPIO,
- komunikacja 2.4GHz WiFi (802.11b/g/n) oraz Bluetooth 5,
- wbudowana antena,
- wsparcie dla: I2C, LED PWM, USB Serial,
- zasilanie napięciem 3.3V.

## 3.2 Adresowalne diody LED

Projekt zakładał wizualizację wielu informacji na znaczących rozmiarów modelu Maszyny W. Przewidywana liczba pojedynczych diod LED przekracza 600. Oznaczać to może znaczące spadki napięcia na długiej linii LED.

Podczas wstępnych testów linii 5V zaobserwowano zauważalny spadek jakości odwzorowania kolorów.

Biorąc pod uwagę wyżej wymienione wymagania zdecydowano się na użycie adresowalnych diod *WS2815B-V1* firmy *WORLDSEMI*. Wybrany model diod pozwala na indywidualne zadawanie wartości Red, Green oraz Blue każdej z nich. Wyższe napięcie zasilania eliminuje powstałe w wyniku spadków napięcia zmiany barwy.

Własności elementu

- napięcie pracy 12V,
- obudowa 5050,
- montaż SMD,
- częstotliwość odświeżania 4kHz.

## 3.3 Przyciski

W celu zapewnienia pełnej obsługi Maszyny W potrzebne jest wykorzystanie 17 monostabilnych przycisków. Symulator w wersji podstawowej udostępnia użytkownikowi 16 możliwych sygnałów: *czyt*, *wys*, *wei*, *il*, *wyad*, *weak*, *pisz*, *przep*, *wel*, *wyl*, *dod*, *ode*, *wes*, *weja*, *wyak*, *wea*. Do wymienionych sygnałów należy również wliczyć przycisk *takt*, który zapewni możliwość wykonania zadanego rozkazu.

Zdecydowano się na wykorzystanie przełączników *MX Blue* firmy *Cherry*. Według dokumentacji producenta wyżej wymieniony przełącznik klawiaturowy pozwala na 50 milionów kliknięć. Pozwoli to na długoletnią, niezawodną działalność. Wykorzystanie przycisków typu *Blue* oferujących słyszalny odgłos kliknięcia przy wciskaniu. Daje to użytkownikowi informację zwrotną o stanie przełącznika.

Wykorzystanie tak dużej liczby przycisków wymaga użycia multipleksera 16:4. Z uwagi na niską cenę, łatwą dostępność oraz niewielki wymiar wybrano model *CD74HC4067M* firmy *Texas Instruments*.

## 3.4 Podświetlenie LED

Chcąc zapewnić przyjazny wizualnie wygląd modelu SWIM zdecydowano się na podświetlenie następujących elementów:

- licznik rozkazów,
- akumulator,
- rejestr instrukcji,
- rejestry A oraz S,
- logo Politechniki Śląskiej.

Wykorzystano do tego 12V linie diod LED.

*TODO skończyć tekst PODŚWIETLENIA LED*

## 3.5 Enkoder

Do wprowadzania danych liczbowych w lokalnym trybie działania urządzenia zastosowano enkoder obrotowy z przyciskiem. Wykorzystanie enkodera:

- zwiększanie/zmniejszanie wartości liczbowych w zależności od kierunku obrotu,
- aktywacja trybu wprowadzania danych poprzez przytrzymanie przycisku,
- przełączanie między polami wprowadzania danych przy użyciu szybkich kliknięć.

Enkoder pozwala użytkownikowi w prosty i intuicyjny sposób sterować parametrami urządzenia bez korzystania z interfejsu sieciowego.

## 3.6 Przełącznik trybów

Jednym z założeń dodatkowych projektu jest możliwość przełączania SWIM między trybami lokalnym oraz sieciowym. Aby zapewnić taką możliwość bezpośrednio z poziomu modelu wykorzystano przełącznik bistabilny.




# Rozdział 4

## Schematy bloków systemu wizualizacji

### 4.1 System mikroprocesorowy – płyta główna


Na rysunku (Rys. 4.1) przedstawiono schemat systemu mikroprocesorowego.



Rysunek 4.1: Schemat płyty głównej z mikroprocesorem ESP32-S3

## 4.2 Wyświetlacz siedmiosegmentowy trzycyfrowy


Na rysunku (Rys. 4.2) przedstawiono schemat wyświetlacza trzycyfrowego skonstruowanego z połączonych ze sobą w linii ciągłej diod LED.



Rysunek 4.2: Wyświetlacz siedmiosegmentowy trzycyfrowy

### 4.3 Wyświetlacz siedmiosegmentowy dwucyfrowy

Na rysunku (Rys. 4.3) przedstawiono schemat wyświetlacza dwucyfrowego skonstruowanego z połączonych ze sobą w linii ciągłej diod LED.



Rysunek 4.3: Wyświetlacz siedmiosegmentowy trzycyfrowy

### 4.4 Połączenia pomiędzy blokami

TODO totalnie nie wiem co tutaj napisać do prowadzącego




# Rozdział 5

## Część konstrukcyjna


### 5.1 Obwody drukowane

Obwody drukowane zostały wykonane na specjalne zamówienie przez zewnętrzną firmę *JLCPCB*. Mozaikę ścieżek płytek drukowanych zaprojektowano wykorzystując program *KiCAD*. Odpowiednie rysunki przedstawiające warstwę górną oraz dolną płytek drukowanych przedstawiono w podrozdziałach 5.1.1 oraz 5.1.2.

#### 5.1.1 Płyta główna




Rysunek 5.1: Widok warstwy górnej płyty głównej




Rysunek 5.2: Widok warstwy dolnej płyty głównej


### 5.1.2 Wyświetlacze siedmiosegmentowe




Rysunek 5.3: Widok warstwy górnej wyświetlacza trzycyfrowego



Rysunek 5.4: Widok warstwy dolnej wyświetlacza trzycyfrowego



Rysunek 5.5: Widok warstwy górnej wyświetlacza dwucyfrowego



Rysunek 5.6: Widok warstwy dolnej wyświetlacza dwucyfrowego

## 5.2 Opis złącz

### 5.2.1 Płyta główna

#### Złącze zasilania

Urządzenie jest wyposażone w 2-pinową listwę zaciskową typu *ARK*. Złącze pełni funkcję głównego wejścia zasilania i przyjmuje napięcie 12 V. Układ elektryczny wyposażono w zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, uniemożliwiające uszkodzenie płytki w przypadku błędnego podłączenia przewodów. Wybrany model złącza wspiera napięcia do 250 V oraz prąd znamionowy do 18 A.

#### Złącze USB-C

W celu umożliwienia łatwego programowania i komunikacji z mikroprocesorem, płytkę wyposażono w złącze USB typu C (tryb USB 2.0 Device). Wyprowadzone są jedynie linie  $D+$  oraz  $D-$ . Linie zasilania *VBUS* są wykorzystywane do zasilania sekcji USB oraz wykrywania podłączenia komputera. Pozostałe piny USB-C niewykorzystywane przez układ zostały pozostawione niepodłączone, zgodnie ze specyfikacją.

#### Złącze enkodera

Do podłączenia impulsatora zastosowano 5-pinowe złącze typu *JST-ZH* o rastrze 1.5 mm. Wyprowadzone sygnały:

- $+3V3$  – zasilanie elementu,
- *GND* – masa układu,
- *CLK* – pierwszy kanał kwadraturowy enkodera,
- *DT* – drugi kanał kwadraturowy enkodera,
- *SW* – złącze przycisku enkodera

Sygnały prowadzone są do wejść cyfrowych mikroprocesora. Redukcja drgań styków zapewniono z poziomu oprogramowania.

#### Złącza przycisków

Każdy przycisk posiada dedykowane 2-pinowe złącze typu *JST-ZH* o rastrze 1.5 mm. Jeden pin każdego złącza podłączony jest do masy *GND*, drugi – do wejścia cyfrowego mikroprocesora. Linie sygnałowe wyposażono w podciągnięcie napięcia z poziomu wbudowanych w mikroprocesor rezystorów podciągających. Filtrację sygnałów zapewniono od strony oprogramowania.

### Złącze przełącznika trybów

Przełącznik trybów posiada dedykowane 2-pinowe złącze typu *JST-ZH* o rastrze 1.5 mm. Jeden pin złącza podłączony jest do masy *GND*, drugi – do wejścia cyfrowego mikroprocesora wykorzystującego wbudowany w mikroprocesor rezystor podciągający. Filtrację sygnałów zapewniono od strony oprogramowania.

### Złącza linii LED

Dwa wyprowadzenia linii LED wykorzystują 3-pinowe złącza typu *JST-XH* o rastrze 2.5 mm, prowadzące sygnały do linii diod LED typu *WS2815B-V1*. Piny:

- *+5V* – zasilanie diod,
- *DATA* – linia danych,
- *GND* – masa układu.

Dodatkowo zastosowano kondensator filtrujący do uziemienia na każdej z adresowalnych diod obecnych na płytkach drukowanych, zgodnie z dokumentacją producenta.

### Złącza zasilania podświetlenia modelu

Płytką zawiera dodatkowe dwa 2-pinowe złącza typu *JST-XH* o rastrze 2.5 mm. Każde złącze wspiera kontrolę zasilania 12 V z poziomu mikroprocesora. W tym celu zostały wykorzystane tranzystory typu *MOSFET*.

### Złącza dodatkowego wprowadzania zasilania

Projekt układu przewiduje potrzebę dodatkowego wprowadzania zasilania na linie adresowalnych diod LED. W tym celu płytkę wyposażono w 9 złącz typu *JST-XH* o rastrze 2.5 mm. Każde złącze zapewnia zasilanie 12 V.

## 5.2.2 Wyświetlacze segmentowe

### Złącza wejścia/wyjścia

Każdy z wyświetlaczy segmentowych (zarówno trzycyfrowe, jak i dwucyfrowe) posiadają dwa złącza *JST\_IN* oraz *JST\_OUT* typu *JST-XH* o rastrze 2.5 mm. Złącza umożliwiają łączenie wyświetlaczy w ciągłe linie. Piny:

- *+5V* – zasilanie diod,
- *DATA\_IN/DATA\_OUT* – wejście/wyjście linii danych,
- *GND* – masa układu.



# Rozdział 6

## Opis oprogramowania


### 6.1 Program mikrokontrolera

Program mikrokontrolera ESP32 został napisany w języku *C++* za pomocą aplikacji *Visual Studio Code*. Kod wynikowy zajmuje około 2200 linii kodu (wyłączając komentarze). Mikrokontroler ma do zrealizowania następujące zadania:

- obsługa linii adresowalnych diod LED,
- obsługa przycisków, enkodera oraz przełącznika trybów,
- obsługa pamięci nieulotnej/systemu plików,
- obsługa trybu sieciowego SWIM,
- obsługa trybu lokalnego SWIM,
- kontrola podświetlenia LED SWIM,
- obsługa enkodera.

Kompletny kod źródłowy mikrokontrolera wraz z instrukcją instalacji został zamieszczony w publicznym repozytorium pod adresem: *TODO adres repo*.

## 6.1.1 Obsługa linii adresowalnych diod LED



Rysunek 6.1: Diagram zależności klas obsługujących diody LED

TODO opis części kodu z przykładowymi funkcjami itp

- 6.1.2 Obsługa przycisków, enkodera oraz przełącznika trybów**
- 6.1.3 Obsługa pamięci nieulotnej/systemu plików**
- 6.1.4 Obsługa trybu sieciowego SWIM**
- 6.1.5 Obsługa trybu lokalnego SWIM**



# Rozdział 7

## Obsługa

Tutaj trzeba będzie opisać jak działa maszyna i jak ją można obsługiwać



# Dodatki



# Spis skrótów i symboli

SWIM system wizualizacji interfejsu maszyny

RGB red green blue

LED light emitting diode

USB universal serial bus

ARK Anschluss Reihenklemme Klemme



# Źródła

Jeżeli w pracy konieczne jest umieszczenie długich fragmentów kodu źródłowego, należy je przenieść w to miejsce.

---

```
1 if (_nClusters < 1)
2     throw std::string ("unknown_number_of_clusters");
3 if (_nIterations < 1 and _epsilon < 0)
4     throw std::string ("You_should_set_a_maximal_number_of_
        iteration_or_minimal_difference_epsilon.");
5 if (_nIterations > 0 and _epsilon > 0)
6     throw std::string ("Both_number_of_iterations_and_minimal_
        epsilon_set—you_should_set_either_number_of_iterations
        or_minimal_epsilon.");
```

---



# Lista dodatkowych plików, uzupełniających tekst pracy

W systemie do pracy dołączono dodatkowe pliki zawierające:

- źródła programu,
- dane testowe,
- film pokazujący działanie opracowanego oprogramowania lub zaprojektowanego i wykonanego urządzenia,
- itp.



# Spis rysunków

2.1	Schemat blokowy SWIM . . . . .	4
4.1	Schemat płyty głównej z mikroprocesorem ESP32-S3 . . . . .	9
4.2	Wyświetlacz siedmiosegmentowy trzycyfrowy . . . . .	10
4.3	Wyświetlacz siedmiosegmentowy trzycyfrowy . . . . .	11
5.1	Widok warstwy górnej płyty głównej . . . . .	13
5.2	Widok warstwy dolnej płyty głównej . . . . .	14
5.3	Widok warstwy górnej wyświetlacza trzycyfrowego . . . . .	15
5.4	Widok warstwy dolnej wyświetlacza trzycyfrowego . . . . .	15
5.5	Widok warstwy górnej wyświetlacza dwucyfrowego . . . . .	15
5.6	Widok warstwy dolnej wyświetlacza dwucyfrowego . . . . .	15
6.1	Diagram zależności klas obsługujących diody LED . . . . .	20



## Spis tabel