
MODULE 4 — Messages / Chat nội bộ

1 Mục tiêu nghiệp vụ

- Cho phép người dùng (trừ reviewer) gửi tin nhắn cá nhân hoặc nhóm (author ↔ editor ↔ chief editor).
- Hỗ trợ realtime (hiện tin nhắn ngay không cần reload).
- Có thông báo (notification badge hoặc popup).
- Lưu lại toàn bộ lịch sử trao đổi (audit).
- Hỗ trợ tìm kiếm người dùng để bắt đầu cuộc trò chuyện.

2 Kiến trúc đề xuất

Công nghệ dùng

Thành phần	Công nghệ
------------	-----------

Database	PostgreSQL (bảng messages, conversations)
----------	---

Realtime	WebSocket (Next.js + Socket.IO) hoặc Pusher
----------	---

Backend	Next.js App Router /api/messages/
---------	-----------------------------------

Frontend	React Client Component + SWR + WebSocket
----------	--

UI Framework	Shadcn/UI hoặc Ant Design ChatBox
--------------	-----------------------------------

3 Cấu trúc dữ liệu (Database)

Prisma schema gợi ý:

```
model Conversation {  
  
  id      Int    @id @default(autoincrement())  
  
  createdAt DateTime @default(now())  
  
  users    User[] @relation("ConversationUsers")  
  
  messages Message[]  
  
}
```

```
model Message {  
  
  id          Int    @id @default(autoincrement())  
  
  senderId    Int  
  
  conversationId Int  
  
  content      String  
  
  createdAt    DateTime @default(now())  
  
  conversation Conversation @relation(fields: [conversationId], references: [id])  
  
  sender       User @relation(fields: [senderId], references: [id])  
  
}
```

4 Backend Implementation

File: app/api/messages/route.ts

```
import prisma from "@lib/db";

import { NextResponse } from "next/server";

// Danh sách hội thoại của user

export async function GET(req) {

  const userId = parseInt(req.headers.get("x-user-id"));

  const conversations = await prisma.conversation.findMany({

    where: { users: { some: { id: userId } } },

    include: {

      users: { select: { id: true, name: true, role: true } },

      messages: { orderBy: { createdAt: "desc" }, take: 1 },

    },

  });

  return NextResponse.json(conversations);

}

// Tạo tin nhắn mới

export async function POST(req) {

  const { conversationId, senderId, content } = await req.json();
```

```
const message = await prisma.message.create({  
  data: { conversationId, senderId, content },  
  include: { sender: true },  
});  
  
// Gửi qua WebSocket  
  
globalThis.io?.to(`conversation_${conversationId}`).emit("new_message",  
message);  
  
return NextResponse.json(message);  
}
```

WebSocket Realtime Layer

Tạo WebSocket server (tích hợp vào Next.js custom server hoặc Node adapter):

```
// lib/socket.js  
  
import { Server } from "socket.io";  
  
export function initSocket(server) {  
  const io = new Server(server, { cors: { origin: "*" } });  
  globalThis.io = io;  
  
  io.on("connection", (socket) => {
```

```

socket.on("join_conversation", (id) => socket.join(`conversation_${id}`));

socket.on("send_message", (msg) => {

  io.to(`conversation_${msg.conversationId}`).emit("new_message", msg);

});

});

}

```

(Nếu deploy Vercel: dùng dịch vụ như Pusher hoặc Supabase Realtime thay Socket.io).

5 Frontend Implementation

File: app/dashboard/messages/page.tsx

```

"use client";

import { useState, useEffect } from "react";
import io from "socket.io-client";
import useSWR from "swr";

const fetcher = (url) => fetch(url, { headers: { "x-user-id": "1" } }).then(r =>
r.json());

const socket = io(); // socket kết nối server

export default function Messages() {

```

```
const { data: conversations, mutate } = useSWR("/api/messages", fetcher);
```

```
const [active, setActive] = useState(null);
```

```
const [messages, setMessages] = useState([]);
```

```
const [input, setInput] = useState("");
```

```
useEffect(() => {
```

```
  if (active) {
```

```
    socket.emit("join_conversation", active.id);
```

```
    socket.on("new_message", (msg) => {
```

```
      if (msg.conversationId === active.id) setMessages((m) => [...m, msg]);
```

```
    });
```

```
  }
```

```
  return () => socket.off("new_message");
```

```
}, [active]);
```

```
async function sendMessage() {
```

```
  await fetch("/api/messages", {
```

```
    method: "POST",
```

```
    body: JSON.stringify({
```

```
      conversationId: active.id,
```

```

        senderId: 1,

        content: input,

    })),

});

setInput("");

}

```

```

return (

<div className="flex h-[80vh] border rounded">

    {/* Danh sách hội thoại */}

    <div className="w-1/3 border-r overflow-y-auto">

        {conversations?.map((c) => (

            <div

                key={c.id}

                onClick={() => setActive(c)}

                className={`p-3 cursor-pointer ${active?.id === c.id ? "bg-gray-100" :

""}}`}

            >

                {c.users.filter((u) => u.id !== 1).map((u) => u.name).join(", ")}

                <p className="text-xs text-gray-500">

```

```

        {c.messages[0]?.content.slice(0, 30)}

    </p>

</div>

)}}

</div>

```

```

{ /* Khung chat */

{active && (

<div className="flex flex-col w-2/3">

    <div className="flex-1 overflow-y-auto p-3">

        {messages.map((m, i) => (

            <div key={i} className="my-1">

                <span className="text-sm font-semibold">{m.sender.name}</span>{"

"}}

                {m.content}

            </div>

        ))}

    </div>

<div className="flex p-3 border-t">

    <input

```



```
      value={input}

      onChange={(e) => setInput(e.target.value)}

      className="flex-1 border rounded p-2"

      placeholder="Nhập tin nhắn..."

    />

    <button onClick={sendMessage} className="bg-blue-600 text-white p-2
rounded ml-2">

      Gửi

    </button>

  </div>

</div>

)}

</div>

);

}
```



Gợi ý giao diện

- Sidebar hiển thị danh sách hội thoại.
- Khung chat trung tâm (scrollable).
- Thanh nhập tin nhắn ở cuối.

- Notification badge 🛎️ trên header khi có tin mới (sử dụng Context hoặc Zustand).

🧱 7 Bảo mật & Phân quyền

Quy tắc

Cách xử lý

Reviewer không được chat

Chặn bằng middleware: `if (role === "reviewer") deny()`

Người dùng chỉ thấy hội thoại mình tham gia

Prisma query filter theo `userId`

Lưu lịch sử đầy đủ

Bảng messages có timestamp

Chống spam

Rate limiter (tối đa 5 message/10s)

⚡ 8 Tối ưu & Mở rộng

Nâng cấp

Mô tả



Mention

@username trong khung chat



File share

Upload PDF, image kèm tin nhắn



Notification



Dùng `/api/notifications` để gửi “Bạn có tin nhắn mới”



Mobile responsive Flex layout + Tailwind responsive class



🧱 I. MỤC TIÊU NGHIỆP VỤ

Hệ thống trao đổi & bình luận gồm **2 cấp độ giao tiếp**:

Cấp độ	Mô tả	Đối tượng
 Chat nội bộ (Private Messages)	Tin nhắn realtime giữa các vai Tác giả ↔ Biên tập ↔ Tổng trò có quyền liên lạc trong hệ biên tập ↔ thống	(Phản biện chỉ nhận từ biên tập)
 Bình luận công khai (Public Comments)	Độc giả hoặc người dùng bình thường bình luận công khai Độc giả ↔ Bài báo dưới mỗi bài viết	

II. PHÂN QUYỀN CHAT NỘI BỘ

Quy tắc luồng trao đổi

Người gửi	Có thể chat với	Ghi chú
Tác giả (Author)	Biên tập (Editor), Tổng biên tập (Chief Editor), Tác giả khác	 Không chat với phản biện
Biên tập (Editor)	Tác giả, Tổng biên tập, Phản biện	Có thể gửi phản hồi đến phản biện
Phản biện (Reviewer)	Biên tập, Tổng biên tập	 Không chat với tác giả
Tổng biên tập (Chief Editor)	Tất cả (trừ độc giả)	Có quyền điều phối mọi hội thoại

Người gửi	Có thể chat với	Ghi chú
Độc giả (Reader)	✗ Không có chat nội bộ	Chỉ được bình luận công khai

✿ III. CẤU TRÚC DỮ LIỆU (Prisma ORM)

```
model Conversation {
  id      Int      @id @default(autoincrement())
  createdAt DateTime @default(now())
  type    String   // "private" | "group" | "system"
  messages Message[]
  users   User[]   @relation("ConversationUsers")
}
```

```
model Message {
  id          Int      @id @default(autoincrement())
  conversationId Int
  senderId    Int
  content     String
  createdAt   DateTime @default(now())
  conversation Conversation @relation(fields: [conversationId], references: [id])
}
```

```
sender    User @relation(fields: [senderId], references: [id])
}
```

```
model Comment {
  id      Int    @id @default(autoincrement())
  articleId Int
  userId  Int?
  content String
  createdAt DateTime @default(now())
  article Article @relation(fields: [articleId], references: [id])
  user    User? @relation(fields: [userId], references: [id])
}
```

IV. API BACKEND

Chat nội bộ – /api/messages/route.ts

GET – lấy danh sách hội thoại hợp lệ theo quyền

```
export async function GET(req) {
  const userId = parseInt(req.headers.get("x-user-id"));
  const user = await prisma.user.findUnique({ where: { id: userId } });
```

```
const roleMatrix = {  
  author: ["editor", "chief_editor", "author"],  
  editor: ["author", "reviewer", "chief_editor"],  
  reviewer: ["editor", "chief_editor"],  
  chief_editor: ["author", "editor", "reviewer"],  
};
```

```
const allowedRoles = roleMatrix[user.role] || [];
```

```
const conversations = await prisma.conversation.findMany({  
  where: {  
    users: {  
      some: {  
        role: { in: allowedRoles },  
      },  
    },  
  },  
  include: {  
    users: { select: { id: true, name: true, role: true } },  
    messages: { orderBy: { createdAt: "desc" }, take: 1 },  
  },  
});
```

```
    },  
  });  
  
  return NextResponse.json(conversations);  
}
```

POST – gửi tin nhắn (có kiểm tra quyền)

```
export async function POST(req) {  
  const { conversationId, senderId, content } = await req.json();  
  const sender = await prisma.user.findUnique({ where: { id: senderId } });  
  const conv = await prisma.conversation.findUnique({  
    where: { id: conversationId },  
    include: { users: true },  
  });  
  
  const allowedRoles = {  
    author: ["editor", "chief_editor", "author"],  
    editor: ["author", "reviewer", "chief_editor"],  
    reviewer: ["editor", "chief_editor"],  
    chief_editor: ["author", "editor", "reviewer"],  
  };  
  if (!sender || !conv || !allowedRoles[sender.role]) {  
    return NextResponse.json({ error: "Unauthorized" }, { status: 401 });  
  }  
  const newMessage = {  
    conversationId, senderId, content,  
    createdAt: new Date(),  
  };  
  await prisma.message.create({ data: newMessage });  
  return NextResponse.json(conv.messages, { status: 200 });  
}
```

```
};

// kiểm tra quyền người gửi trong hội thoại
const valid = conv.users.every((u) =>
  allowedRoles[sender.role]?.includes(u.role)
);

if (!valid)
  return NextResponse.json({ success: false, message: "Not allowed" });

const msg = await prisma.message.create({
  data: { conversationId, senderId, content },
  include: { sender: true },
});

globalThis.io?.to(`conversation_${conversationId}`).emit("new_message", msg);
return NextResponse.json(msg);
}
```

2 Bình luận công khai – `/api/comments/route.ts`

```
export async function GET(req) {
  const articleId = parseInt(req.nextUrl.searchParams.get("articleId"));
```




```
const comments = await prisma.comment.findMany({  
  where: { articleId },  
  include: { user: { select: { name: true } } },  
  orderBy: { createdAt: "asc" },  
});  
return NextResponse.json(comments);  
}
```

```
export async function POST(req) {  
  const { articleId, userId, content } = await req.json();  
  const comment = await prisma.comment.create({  
    data: { articleId, userId, content },  
    include: { user: { select: { name: true } } },  
  });  
  globalThis.io?.emit(`comment_${articleId}`, comment);  
  return NextResponse.json(comment);  
}
```

V. FRONTEND TRIỂN KHAI

1 Giao diện Chat nội bộ

 /app/dashboard/messages/page.tsx

```
"use client";
```

```
import io from "socket.io-client";
```

```
import useSWR from "swr";
```

```
import { useState, useEffect } from "react";
```

```
const fetcher = (u) => fetch(u, { headers: { "x-user-id": "1" } }).then((r) => r.json());
```

```
const socket = io();
```

```
export default function Messages() {
```

```
  const { data: convs, mutate } = useSWR("/api/messages", fetcher);
```

```
  const [active, setActive] = useState(null);
```

```
  const [msgs, setMsgs] = useState([]);
```

```
  const [input, setInput] = useState("");
```

```
  useEffect(() => {
```

```
    if (active) {
```

```
      socket.emit("join_conversation", active.id);
```

```
      socket.on("new_message", (msg) => {
```

```
        if (msg.conversationId === active.id)
```

```
      setMsgs((prev) => [...prev, msg]);

    });

  }

  return () => socket.off("new_message");
}, [active]);
```

```
async function send() {

  await fetch("/api/messages", {

    method: "POST",

    body: JSON.stringify({

      conversationId: active.id,

      senderId: 1,

      content: input,

    }),

  });

  setInput("");

}

return (

  <div className="flex h-[80vh] border rounded">
```

```

<div className="w-1/3 border-r overflow-y-auto">

  {convs?.map((c) => (

    <div key={c.id} onClick={() => setActive(c)} className="p-3 cursor-
pointer border-b hover:bg-gray-100">

      {c.users.filter((u) => u.id !== 1).map((u) => u.name).join(", ")}

    </div>

  ))}

</div>

```

```

{active && (

  <div className="flex flex-col w-2/3">

    <div className="flex-1 p-4 overflow-y-auto">

      {msgs.map((m, i) => (

        <div key={i} className="my-1">

          <strong>{m.sender.name}</strong> {m.content}

        </div>

      ))}

    </div>

    <div className="flex border-t p-2">

      <input

```

```

        className="flex-1 border p-2 rounded"

        placeholder="Nhập tin nhắn..."

        value={input}

        onChange={(e) => setInput(e.target.value)}

    />

    <button onClick={send} className="bg-blue-600 text-white p-2 rounded
ml-2">

        Gửi

    </button>

</div>

</div>

)}

</div>

);

}

```

2 Giao diện bình luận công khai

 /app/articles/[slug]/page.tsx

```

"use client";

import { useState, useEffect } from "react";

```

```
import io from "socket.io-client";

const socket = io();

export default function ArticleComments({ articleId }) {

  const [comments, setComments] = useState([]);

  const [input, setInput] = useState("");

  useEffect(() => {

    fetch(`/api/comments?articleId=${articleId}`)

      .then((r) => r.json())

      .then(setComments);

    socket.on(`comment_${articleId}`, (c) => setComments((p) => [...p, c]));

    return () => socket.off(`comment_${articleId}`);

  }, []);

  async function sendComment() {

    await fetch("/api/comments", {

      method: "POST",

      body: JSON.stringify({ articleId, userId: 1, content: input }),

    });

  }

}
```

```
    setInput("");
  }

  return (
    <div className="mt-8">
      <h3 className="font-semibold text-lg mb-2">Bình luận</h3>
      <div className="mb-4">
        {comments.map((c, i) => (
          <div key={i} className="border-b py-2">
            <p><b>{c.user?.name || "Ẩn danh"}:</b> {c.content}</p>
          </div>
        ))}
      </div>
      <textarea
        value={input}
        onChange={(e) => setInput(e.target.value)}
        className="w-full border p-2 rounded"
        placeholder="Nhập bình luận..."
      />
    </div>
  );
}
```

```
<button onClick={sendComment} className="bg-blue-600 text-white p-2 rounded mt-2">
```

Gửi bình luận

```
</button>
```

```
</div>
```

```
);
```

```
}
```

VI. KIỂM SOÁT QUYỀN CHAT

Middleware /lib/chat-guard.ts

```
export const roleMatrix = {  
  author: ["editor", "chief_editor", "author"],  
  editor: ["author", "reviewer", "chief_editor"],  
  reviewer: ["editor", "chief_editor"],  
  chief_editor: ["author", "editor", "reviewer"],  
};  
  
export function canChat(senderRole, receiverRole) {  
  return roleMatrix[senderRole]?.includes(receiverRole);  
}
```


Trước khi tạo cuộc trò chuyện hoặc gửi tin nhắn, gọi:

```
if (!canChat(sender.role, receiver.role)) throw new Error("Not allowed");
```

VII. THÔNG BÁO (Notifications)

Mỗi khi có tin nhắn mới hoặc bình luận:

```
await prisma.notification.create({  
  
  data: {  
  
    userId: receiverId,  
  
    type: "message",  
  
    message: `Bạn có tin nhắn mới từ ${sender.name}`,  
  
    link: `/dashboard/messages/${conversationId}`,  
  
  },  
  
});
```

UI có thể hiển thị biểu tượng  với `countUnreadMessages`.