

Universidad Politécnica de Chiapas

Reporte de métricas: MongoDB frente a PostgreSQL JSONB bajo contención de CPU y memoria

Asignatura: Bases de Datos en la Nube

Docente: Horacio Irán Solís Cisneros

Alumno: Brian Luis Ruiz Pérez

Matrícula: 243738

Cuatrimestre y grupo: 7-A

Fecha de entrega: 01/11/2026

Suchiapa, Chiapas

Índice

Preguntas de investigación **3**

1. Especificaciones del host y del entorno Docker **3**

2. Método de medición y verificación del baseline **4**

2.1 Dataset 4

2.2 Consultas 4

2.3 Matriz y protocolo 4

2.4 Verificación de los límites (celda piloto) 5

2.5 Verificación del baseline 5

3. Resultados consolidados **6**

3.1 P99 (ms) por perfil — 1 y 10 clientes 6

3.2 Con 50 clientes 6

3.3 Throttling y memoria 7

3.4 M3 — Huella por 1 000 documentos (m3_huella.md) 7

4. Análisis gráfico **8**

5. Planes de ejecución **10**

6. Interpretación: límites de memoria, volcado a disco y throttling de cgroups **11**

7. Recomendaciones técnicas para despliegues documentales en la nube **12**

Anexo: trazabilidad **13**

Reporte de métricas — MongoDB frente a PostgreSQL JSONB bajo contención de CPU y memoria

Bases de Datos en la Nube · IT2iD · Universidad Politécnica de Chiapas · 2026
Dominio: pedidos en línea de una cadena ficticia de abarrotes (12 sucursales en Chiapas).

> Todos los números de este reporte salen de *entregables/mediciones.csv* (162 filas, una por repetición), de *results/raw/* o de los planes en *results/explain/*. Ninguno se estimó. Salvo que se indique otra cosa, las cifras son la **mediana de 3 repeticiones**.

Preguntas de investigación

- **M1.** ¿Cómo cambian la latencia P95 y P99 de las agregaciones sobre documentos anidados cuando se limita de forma estricta la CPU y la memoria?
- **M2.** ¿Qué motor usa de forma más eficiente los buffers de ordenamiento y agrupamiento antes de volcar a disco temporal o fallar por falta de memoria (OOM)?
- **M3.** ¿Cuál es la huella de CPU y memoria por cada 1 000 documentos procesados en el motor documental frente al motor con JSONB?

---

1. Especificaciones del host y del entorno Docker

Elemento	Valor
Equipo	Laptop Acer, Intel Core i7-13620H (6 núcleos P + 4 núcleos E, 16 hilos), 36 GB de RAM, SSD de 2 TB
Sistema	Windows 11 (build 26300) · WSL 2.6.3 · kernel *6.6.87.2-microsoft-standard-WSL2*
VM de Docker (*.wslconfig*)	16 CPU · 24 GB (24 032 MiB visibles) · **swap = 0**
Docker	Docker Desktop 4.97.0 · Engine 29.9.2 · Compose 5.6.1 · containerd 2.4.2 · runc 1.5.2
cgroups	**v2** (*cgroup2fs*)
Motores	MongoDB **8.0.34** (WiredTiger) · PostgreSQL **17.11**
Telemetría	cAdvisor v0.52.1 · Node Exporter v1.9.1 · Prometheus v3.5.0 (*scrape_interval: 1s*)
Runner	Python 3.12 · pymongo 4.19.0 · psycopg 3.3.6 · numpy 2.5.3
Asignación de núcleos de la VM	motor *0-3* · runner *4-11* · telemetría *12-15*
Energía	Conectado a la corriente; NitroSense en modo original hasta el 31 oct ~18:04 y **Performance** después; sin suspensión. CPU ~42 °C durante la matriz
Periodo de medición	31 oct 2026 12:53 → 1 nov 2026 16:21 (hora de México)

Detalle completo y digests de las imágenes: *results/host/host_info.txt* y *results/versions.txt*.

Incidencias (detalle en ADR-003, anexo):

- **Cambio del modo de energía** a mitad de la matriz: no se encontró efecto medible (proporción P50 de 1.003 antes contra 0.998 después).
- **Apagón por batería** durante el cooldown de la corrida 124: ninguna corrida quedó a medias, y el script retomó solo.

No se descartó ni se repitió ninguna corrida.

Limitaciones del entorno. Docker Desktop corre dentro de la VM de WSL2: límites, throttling y *drop_caches* se aplican en esa VM. Hyper-V no fija los vCPU a núcleos físicos, y el i7-13620H combina núcleos P y E, así que una corrida puede ejecutarse en núcleos de distinta velocidad. Es un equipo portátil, sujeto a temperatura; se ejecutó conectado a la corriente y sin suspensión.

2. Método de medición y verificación del baseline

2.1 Dataset

500 000 pedidos sintéticos (semilla *20261031*, SHA-256 *43b43458…dc9d*), 3 niveles de anidamiento (*sucursal.ubicacion.coordenadas*), 2.997 líneas por pedido en promedio. El mismo archivo NDJSON se cargó en ambos motores: MongoDB en 117 s y PostgreSQL en 81 s. Índices equivalentes a los del playbook: identificador UUID y fecha ISO-8601 (ADR-002). Verificación: *results/dataset_verification.json*.

2.2 Consultas

query_id	Forma (idéntica a playbook 5.1 / 5.2)	Configuración
Q1	*$unwind lineas* → *precio_unitario* > *50* (36.4 % de las líneas) → agrupar por ciudad × categoría (72 grupos) con suma, promedio y conteo	Por defecto
Q2_V1	*estado* = *entregado* y *creado_en* ≥ *2026-01-01* (159 208 candidatos) → orden descendente por *pago.total_final* sin índice → Top-1000	*allowDiskUse: false* / *work_mem = 4MB*
Q2_V2	Igual a Q2_V1	*allowDiskUse: true* / *work_mem = 64MB*

2.3 Matriz y protocolo

2 motores × 3 perfiles × 3 consultas (Q1, Q2_V1, Q2_V2) × 3 concurrencias (1, 10, 50) = **54 configuraciones × 3 repeticiones = 162 ejecuciones** (ADR-001).

Perfil	CPU	Memoria	Swap	Caché del motor (25 % del límite)
A (baseline)	4.0	4096m	0	WiredTiger 1 GB · *shared_buffers* 1GB
B (media)	2.0	2048m	0	0.5 GB · 512MB

Perfil	CPU	Memoria	Swap	Caché del motor (25 % del límite)
C (severa)	1.0	1024m	0	0.25 GB · 256MB

Ciclo de cada ejecución: **recrear el contenedor** con el perfil (cgroup nuevo) → *sync; echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches* → **warmup 60 s** → **medición 300 s** → **cooldown 60 s**. Un solo motor encendido a la vez. Orden aleatorio con semilla dentro de bloques por repetición (*results/plan.csv*).

Carga: lazo cerrado; N procesos con una conexión cada uno, sin pausas. Solo cuentan las consultas que empiezan y terminan dentro de la ventana. Sin timeout artificial: el límite de cada consulta es lo que queda de la ventana.

KPIs (definiciones en ADR-001 y ADR-003):

- *throughput_qps* = consultas completadas ÷ 300 s.
- P50, P95 y P99 sobre todas las latencias de la ventana.
- *cpu_throttled_seconds* = Δ *container_cpu_cfs_throttled_seconds_total*.
- *max_rss_mb* = máx *container_memory_rss* ÷ 10^6.
- *disk_spill*: archivos temporales (PostgreSQL) o contadores de spill (MongoDB).
- *status* con prioridad *oom* > *error* > *spill* > *ok*.
- Fuente: Prometheus/cAdvisor, con verificación cruzada contra el cgroup.

Resumen de repeticiones: mediana de las 3 repeticiones con rango mínimo–máximo; los estados se reportan como frecuencias.

2.4 Verificación de los límites (celda piloto)

En MongoDB · C · Q1 · 10 clientes, el kernel aplicó *cpu.max = 100000 100000* (1 CPU), *memory.max = 1 073 741 824* y *memory.swap.max = 0*. El motor consumió 299.4 s de CPU en la ventana de 300 s (una CPU saturada). Prometheus y la lectura directa del cgroup coincidieron: 898.7 s y 894.8 s de throttling.

> **Nota sobre el throttling.** En cgroups v2, *throttled_usec* acumula el tiempo frenado de **cada CPU** donde corre el contenedor. Con un *cpuset* de 4 CPU y cuota de 1 CPU, el valor puede superar la duración de la ventana (≈ 3 × 300 s).

2.5 Verificación del baseline

En el perfil A, el throttling máximo fue **2.82 s en 300 s (0.94 %)**, por debajo del umbral del 1 %. Hubo **0 OOM y 0 errores** en las 54 corridas del perfil (*entregables/evidencias/baseline/verificacion_baseline.md*). El baseline está libre de contención de CPU y de memoria.

La única excepción es que **PostgreSQL vuelca a disco en Q1 incluso en el perfil A** (9 de 9 corridas). No es contención de recursos: con *work_mem* = 4 MB por defecto, el plan ordena los documentos completos (sección 5).

3. Resultados consolidados

Tablas completas (mediana [mín–máx] de cada KPI por configuración): *entregables/reporte/tablas_resumen.md*. Estados de las 162 ejecuciones: **ok 129 · spill 20 · error 7 · oom 6**.

3.1 P99 (ms) por perfil — 1 y 10 clientes

Consulta	Motor	A · c1	B · c1	C · c1	A · c10	B · c10	C · c10
Q1	MongoDB	3 610	4 170	4 694	10 712	27 094	58 061
Q1	PostgreSQL	9 522	11 540	15 675	42 697	93 400	174 388 [1]
Q2_V1	MongoDB	952	10 523	17 384	3 169	28 302	128 867
Q2_V1	PostgreSQL	1 027	1 408	2 991	10 677	24 029	34 708
Q2_V2	MongoDB	948	10 410	16 994	3 009	28 178	77 725
Q2_V2	PostgreSQL	1 007	1 473	2 894	11 132	24 387	34 727

[1] 2 de 3 repeticiones; la tercera no completó ninguna consulta.

3.2 Con 50 clientes

Consulta	Motor	A	B	C
Q1	MongoDB	P99 50 259 ms · 0.83 QPS	P99 117 420 ms · 0.33 QPS	**error 3/3**: ninguna consulta completada en 300 s
Q1	PostgreSQL	P99 148 793 ms · 0.01 QPS · spill	**oom 3/3**	**oom 3/3**
Q2_V1	MongoDB	P99 12 285 ms · 4.18 QPS	P99 114 561 ms · 0.47 QPS	P99 150 883 ms · ok 2 / error 1
Q2_V1	PostgreSQL	P99 38 809 ms · 1.51 QPS	P99 89 460 ms · 0.58 QPS	P99 184 421 ms · 0.18 QPS
Q2_V2	MongoDB	P99 13 150 ms · 4.17 QPS	P99 124 133 ms · 0.48 QPS	ok 1 / **error 2**
Q2_V2	PostgreSQL	P99 38 904 ms · 1.52 QPS	P99 90 395 ms · 0.58 QPS	P99 192 528 ms · 0.17 QPS


3.3 Throttling y memoria

- **Throttling (s en la ventana de 300 s):** A ≈ 0–2.8; B ≈ 530–600; C ≈ 760–900 con 10 y 50 clientes. Con 1 cliente: MongoDB B = 0 y C ≈ 12–19, contra PostgreSQL B ≈ 40–290 y C ≈ 180–590.
- **RSS máximo:** MongoDB 410–1 140 MB, que crece con la caché de WiredTiger de cada perfil. PostgreSQL 35–600 MB en Q2, pero hasta **2 050 MB en Q1 con 50 clientes** en el perfil A.


3.4 M3 — Huella por 1 000 documentos (*m3_huella.md*)

Consulta	MongoDB CPU ms	PostgreSQL CPU ms	MongoDB RSS MB	PostgreSQL RSS MB
Q1 (c1, A→C)	6.9 → 9.0	21.2 → 29.4	1.82 → 0.90	0.20 → 0.20
Q1 (c10, A→C)	7.7 → 11.5	27.3 → 149.6	1.93 → 0.94	1.16 → 1.15
Q2_V1 (c1, A→C)	1.8 → 35.3	4.9 → 5.3	1.89 → 0.82	0.07 → 0.07
Q2_V1 (c50, A→C)	1.9 → 12.0	5.2 → 11.3	2.25 → 1.16	1.20 → 1.19

4. Análisis gráfico




P99 contra concurrencia. En los tres perfiles, el P99 crece casi linealmente con los clientes. El modelo es de lazo cerrado y el motor está limitado a una cuota fija de CPU, así que las consultas hacen cola. La pendiente se dispara al bajar de perfil: de 1 a 10 clientes, el P99 de Q2_V1 en MongoDB sube 3.3× en A pero 7.4× en C. Las curvas de MongoDB en Q2 se separan de las de PostgreSQL en cuanto se pasa de A a B: con 1 cliente, MongoDB pasa de 0.95 s a 10.5 s y PostgreSQL de 1.03 s a 1.41 s.



Throttling contra throughput. Los puntos forman tres grupos, uno por perfil:

- **A:** throttling ≈ 0 y el mayor QPS. MongoDB Q2 llega a unos 4.2 QPS y PostgreSQL a unos 1.5.
- **B:** throttling ≈ 600 s.
- **C:** throttling ≈ 900 s.

Cuando el throttling es alto, el QPS cae por debajo de 1 en todas las consultas. El throughput lo fija la cuota de CPU, no el motor.



Curva RSS (50 clientes, repetición 1).

- MongoDB sube durante el warmup hasta llenar su caché y se queda plano: sin picos ni caídas.
- PostgreSQL es plano en Q2 (~590–600 MB).
- En **Q1**, PostgreSQL muestra el fallo de memoria. En B llega a ~1 810 MB de 2 048 MB y cae a 0 hacia el segundo 285: el kernel mata un proceso y el servidor se reinicia. En C se ve un ciclo repetido de subir hasta ~980 MB, caer a 0 y recuperarse, unas 5 veces en 6 minutos.

5. Planes de ejecución

Planes completos en *results/explain/*, por motor y perfil: MongoDB con *explain("executionStats")*, PostgreSQL con *EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS)*.

Q1 — MongoDB: *COLLSCAN* (500 000 documentos examinados) → *$unwind* → *$match* → *$group* en memoria. Sin *usedDisk*. Tarda 7.0–7.6 s en explain en los tres perfiles: es una consulta limitada por CPU.

Q1 — PostgreSQL: *Parallel Seq Scan* (2 workers) → ***Sort* por ciudad de los documentos completos** (*width = 1539* bytes) → *Gather Merge* → *Nested Loop* con *jsonb_array_elements* → *Incremental Sort* → *GroupAggregate*.

El planificador **estima 16 491 123 filas** tras desanidar, porque supone unos 33 elementos por arreglo. En la realidad son **545 122**. Con esa estimación elige agrupar por ordenamiento en lugar de por hash, y ordena el JSONB completo antes de desanidarlo. Cada proceso escribe a disco: *Sort Method: external merge Disk: 241 952 kB* (líder), 265 424 kB y 258 304 kB (workers), y *temp written = 209 385* bloques. Con 50 clientes son 50 × 3 procesos ordenando a la vez. Eso explica los GB de archivos temporales y el OOM de la sección 6.

Q2 — MongoDB: *IXSCAN* sobre *creado_en* (227 297 claves) → *FETCH* (227 297 documentos) → *$sort* + *$limit* → *$project*. Tarda 0.98 s en A y **18.1 s en C**. El acceso por índice obliga a traer más de 227 000 documentos en orden aleatorio. Cuando la caché de WiredTiger (0.25 GB en C) no contiene la colección, esas lecturas van a disco.

Q2 — PostgreSQL: *Parallel Seq Scan* con filtro → *Sort Method: top-N heapsort Memory: 276 kB* por proceso → *Gather Merge* → *Limit*. Tarda 0.92 s en A. Con su índice disponible, PostgreSQL prefiere leer la tabla de forma secuencial y en paralelo.

Q2_V1 contra Q2_V2: en ambos motores el plan es **idéntico**. Con *LIMIT 1000* el ordenamiento es Top-K, que usa menos de 300 kB, así que *allowDiskUse* y *work_mem* no intervienen. Los P99 de V1 y V2 están dentro del ruido entre repeticiones.

Consulta exploratoria sin LIMIT (fuera del CSV):

- PostgreSQL con *work_mem* = 4 MB → *external merge Disk: 3 408–3 560 kB*.
- PostgreSQL con 64 MB → *quicksort Memory: 5 234–5 348 kB*, en memoria.
- MongoDB no usó disco (*usedDisk: false*) en ninguna variante, ni siquiera con *allowDiskUse: false*.

Esto demuestra que la variante de memoria solo importa cuando el ordenamiento no es Top-K.

6. Interpretación: límites de memoria, volcado a disco y throttling de cgroups

Volcado a disco (M2).

- **MongoDB** no volcó a disco en ninguna de sus 81 corridas.
- **PostgreSQL** volcó a disco en **todas** las corridas de Q1 que llegaron a ejecutarse (20 spill + 1 error con spill), en los tres perfiles. La causa no es la falta de memoria del contenedor sino el plan: la sobreestimación de *jsonb_array_elements* lleva a ordenar documentos completos con *work_mem* = 4 MB. Por ejemplo, en *postgresql_C_Q1_c10_r3* el contador *temp_bytes* subió de 127.8 GB a 145.8 GB en 300 s.

OOM (M2). Las 6 corridas con OOM son de PostgreSQL · Q1 · 50 clientes, en los perfiles B y C. En todas, *docker inspect* reporta *OOMKilled* y el log registra un proceso terminado por señal 9. Son 50 backends más sus workers paralelos, cada uno con sus buffers de ordenamiento, más *shared_buffers*, todo dentro de 2 GB o de 1 GB.

En el perfil A (4 GB), la misma carga llegó a 2 050 MB y sobrevivió, aunque con solo 0.01 QPS. MongoDB nunca superó su límite: su memoria está acotada por la caché de WiredTiger y se mantuvo estable.

Respuesta a M2: MongoDB administra mejor los buffers de agrupamiento y ordenamiento en estas consultas: 0 spill y 0 OOM. PostgreSQL depende de que el planificador estime bien. Con la estimación por defecto de *jsonb_array_elements*, vuelca a disco siempre y, bajo concurrencia con poca memoria, termina en OOM.

Throttling de CFS (M1). En cgroups v2, *throttled_usec* suma el tiempo frenado de cada CPU del *cpuset* (4 CPU con cuota de 1 o 2). Por eso B se queda cerca de 600 s y C cerca de 900 s. El throttling se satura en cuanto hay más trabajo que cuota, y a partir de ahí la latencia crece con la cola de clientes.

PostgreSQL recibe throttling **incluso con 1 cliente** en B (~290 s en Q2) y en C (~590 s), porque cada consulta usa 3 procesos (líder + 2 workers paralelos) que juntos rebasan la cuota. MongoDB ejecuta cada agregación en un solo hilo y en B con 1 cliente tiene throttling 0.

Respuesta a M1:

- En **Q1**, MongoDB tiene menor P95/P99 en todos los perfiles y degrada menos con 1 cliente (×1.3 de A a C, contra ×1.6 de PostgreSQL).
- En **Q2**, PostgreSQL es mucho más estable: con 1 cliente su P99 crece ×2.9 de A a C, mientras que el de MongoDB crece ×18.
- Con 50 clientes en el perfil C, MongoDB no completa Q1 en 300 s y PostgreSQL termina en OOM. Ninguno de los dos sirve esa carga con 1 CPU y 1 GB.

Respuesta a M3: MongoDB tiene menor huella de CPU por 1 000 documentos en Q1: 6.9–12 ms contra 21–150 ms de PostgreSQL, por el spill. En Q2, MongoDB solo es más eficiente en A (1.8 ms contra 4.9 ms). En B y C sube a 8–35 ms por las lecturas de *FETCH* fuera de caché, mientras PostgreSQL se queda en 5–11 ms. En memoria, PostgreSQL usa menos RSS por 1 000 documentos en Q2 (0.07–1.2 MB contra 0.8–2.3 MB): MongoDB ocupa su caché aunque no la necesite toda.

7. Recomendaciones técnicas para despliegues documentales en la nube

1. **Dimensionar la memoria según el conjunto de trabajo, no según la CPU.** En Q2, MongoDB pasa de 0.95 s a 10.5 s de A a B con 1 cliente y throttling 0: no es falta de CPU sino una caché de WiredTiger que ya no contiene los documentos que se leen por índice.

Si se usa MongoDB con consultas por índice + *FETCH*, el límite del contenedor debe dejar que la caché contenga la colección o, al menos, la parte más consultada.

2. **En PostgreSQL con JSONB, revisar las estimaciones antes de producción.** La sobreestimación de *jsonb_array_elements* (16.5 M contra 545 k filas) provoca ordenamientos de documentos completos en disco. Hay varias opciones: envolver el desanidado en una función con *ROWS* realista, reescribir con una subconsulta que proyecte solo los campos necesarios antes de agrupar, o subir *work_mem* por sesión solo para esa consulta. Además, limitar el disco temporal con *temp_file_limit*.
3. **Controlar la admisión de consultas.** Con 1 CPU, 50 clientes simultáneos provocan que ninguna consulta termine (MongoDB) u OOM (PostgreSQL). Conviene poner un *pooler* (PgBouncer) o un límite de concurrencia en la aplicación, de unas pocas consultas pesadas por vCPU, y encolar el resto.
4. **Ajustar el paralelismo de PostgreSQL a la cuota de CPU.** Con *cpus* ≤ 2, *max_parallel_workers_per_gather = 2* produce throttling incluso con 1 cliente. En contenedores pequeños conviene fijarlo en *cpus − 1* o en 0.
5. **Dejar margen entre *shared_buffers* + memoria por consulta y el límite del contenedor.** PostgreSQL hizo OOM con 1.8 GB de 2 GB. Hay que tener en cuenta que cada backend y cada worker reservan su propia memoria de ordenamiento.
6. **Vigilar las métricas del cgroup, no solo las del motor.** El throttling (*container_cpu_cfs_throttled_seconds_total*) y *memory.events: oom_kill* anticiparon todos los fallos. Además, si se hace spill, el disco temporal crece mucho: el disco virtual de Docker llegó a más de 100 GB durante la matriz.
7. **Elegir el motor según la consulta dominante.** Para agregaciones que desanidan arreglos (Q1), MongoDB fue más rápido, más eficiente y nunca volcó a disco. Para filtrar y obtener un Top-K con poca memoria (Q2), PostgreSQL fue más estable gracias al escaneo secuencial en paralelo y al *top-N heapsort*.

Anexo: trazabilidad

Decisiones: *docs/decisiones/ADR-001…003* (incidencias en el anexo de ADR-003). Requisitos → archivos: *entregables/CHECKLIST.md*. Mapa del proyecto: *docs/conocimiento/grafo.md*. Ficha técnica: *entregables/benchmark_metadata.json*. Evidencia por corrida: *results/raw/*, *results/logs/*, *results/limits/*.