

Version 1.1

Suricata

Documentation technique



Marwan Malki

Sommaire

1. Introduction
2. Mise en situation
3. Choix de la solution
4. Architecture proposée
5. Installation et configuration
 - 5.1 Création de la VM sur Proxmox
 - 5.2 Installation de Suricata
 - 5.3 Configuration de Suricata
 - 5.4 Activation des règles
6. Utilisation et surveillance
7. Conclusion

1. Introduction

Dans un contexte où la sécurité réseau est primordiale, la détection précoce d'intrusions ou de comportements anormaux sur un réseau est essentielle. Cette documentation présente une solution simple, rapide à déployer sur un environnement Proxmox, basée sur **Suricata**, un système IDS open source performant.

2. Mise en situation

Tu disposes d'un environnement Proxmox VE hébergeant plusieurs machines virtuelles et containers. Ton objectif est d'assurer une surveillance continue du trafic réseau afin d'identifier rapidement des tentatives d'intrusions, scans de ports, attaques ou comportements suspects pouvant compromettre la sécurité globale.

3. Choix de la solution

****Suricata**** est retenue pour les raisons suivantes :

- Open source et robuste
- Analyse en temps réel du trafic réseau
- Large base de règles et signatures (Emerging Threats)
- Installation simple dans une VM Proxmox
- Logs détaillés au format JSON, compatibles avec des outils d'analyse ultérieurs

4. Architecture proposée

[Proxmox Host]

|

└─ VM IDS Suricata

└─ OS : Debian 12 / Ubuntu 22.04

└─ Réseau : Interface bridgée sur LAN à surveiller (ex: vmbr0)

└─ Suricata : capture du trafic et analyse

5. Installation et configuration

5.1 Création de la VM sur Proxmox

- **Système d'exploitation** : Debian 12 ou Ubuntu 22.04
- **Ressources** : 2 vCPU, 2 Go RAM, 20 Go disque
- **Réseau** : Interface réseau configurée en mode bridge sur le LAN (ex: vmbr0)

5.2 Installation de Suricata

Connecte-toi à la VM via SSH ou console Proxmox, puis :

```
``bash
```

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install suricata -y
```

5.3 Configuration de Suricata

Vérifie le nom de l'interface réseau à surveiller :

```
ip a
```

Dans le fichier `/etc/suricata/suricata.yaml`, localise la section `af-packet` et configure l'interface :

```
af-packet:
```

```
- interface: eth0
```

Remplace `eth0` par le nom réel de l'interface réseau.

5.4 Activation des règles

Mets à jour et active les règles par défaut :

```
sudo suricata-update
```

```
sudo systemctl restart suricata
```

6. Utilisation et surveillance

- Pour vérifier que Suricata fonctionne correctement :

```
sudo systemctl status suricata
```

Pour suivre les alertes en temps réel :

```
sudo tail -f /var/log/suricata/fast.log
```

Les alertes typiques affichent des événements détectés (scans, tentatives d'intrusion).

- Option : Pour une lecture plus détaillée et structurée, consulte le fichier JSON des logs :

```
sudo tail -f /var/log/suricata/eve.json
```

7. Conclusion

Avec cette solution, tu as un système IDS simple et efficace, capable de détecter les intrusions ou comportements anormaux sur ton réseau Proxmox, sans complexité inutile. Tu peux étendre cette solution ultérieurement avec des outils d'analyse graphique (Evebox, Kibana, Wazuh).
