

1. Présentation

Suricata est un IDS/IPS open-source déployé sur VM104 (Debian 12 — 10.113.6.6). Positionné sur le réseau WAN (VMBR0), il analyse le trafic en temps réel et génère des alertes en cas de détection de menaces (scan, exploit, malware...).

2. Installation de Suricata

2.1 Mise à jour et ajout du dépôt OISF

```
apt update && apt upgrade -y
apt install -y software-properties-common
add-apt-repository ppa:oisf/suricata-stable # (si Ubuntu)
```

Sur Debian 12, utiliser directement les dépôts officiels :

```
apt install -y suricata suricata-update
```

2.2 Mise à jour des règles

```
suricata-update # Télécharge les règles Emerging Threats
suricata-update list-sources # Lister les sources disponibles
suricata-update enable-source et/open # Activer ET Open
suricata-update
```

2.3 Configuration principale

```
nano /etc/suricata/suricata.yaml
```

Paramètres importants à vérifier/modifier :

```
# Interface réseau :
af-packet:
- interface: ens18 # Adapter selon ifconfig
# Réseaux internes (HOME_NET) :
vars:
address-groups:
HOME_NET: "[192.168.1.0/24, 10.113.6.0/16]"
# Chemin des règles :
default-rule-path: /var/lib/suricata/rules
```

2.4 Démarrage et activation

```
systemctl enable suricata
systemctl start suricata
systemctl status suricata
```

2.5 Vérification des logs

```
tail -f /var/log/suricata/fast.log # Alertes rapides
tail -f /var/log/suricata/suricata.log # Log principal
```

```
cat /var/log/suricata/eve.json | python3 -m json.tool # JSON détaillé
```

3. Intégration Zabbix

Un agent Zabbix est installé sur VM104 pour superviser l'état du service Suricata et les métriques système depuis le serveur Zabbix (192.168.1.60).

```
apt install -y zabbix-agent
nano /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf
Server=192.168.1.60
Hostname=Suricata
systemctl enable --now zabbix-agent
```

4. Informations VM

VM	VM104 — Suricata
IP	10.113.6.6/16 — VMBR0
Accès SSH	ssh root@10.113.6.6
Logs alertes	/var/log/suricata/fast.log
Règles	/var/lib/suricata/rules/