

KR C5 micro



Zubehör

- Externe Akkubox
- Steckerpaket
- Montagewinkel
- Zuleitung
- SSD-Karte 60GB (optional)
- Montagerahmen 19 Zoll (optional)
- KUKA smartPAD cable reel (optional)
- KUKA.EtherNetSwitch Dual-Port (optional)
- KUKA.EtherNetSwitch Quad-Port (optional)

Grunddaten

Maximale Anzahl der Servoachsen	6
Breite	300 mm
Höhe	134 mm
Tiefe	392 mm
Gewicht	ca. 9,8 kg

Betriebsbedingungen

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5 °C bis 45 °C (268 K bis 318 K)
Schutzart (IEC 60529)	IP20
Luftfeuchtigkeit	-
Klassifizierung Umweltbedingungen (EN 60721-3-3)	3K4

Elektrische Daten

Nennanschlussspannung	AC 1x 200 V - 240 V
Netzseitige Absicherung	1x 16 A träge, Charakter C
Netzfrequenz	50...60 Hz

Schnittstellen

IT-Schnittstellen	Display Port; GbE; USB 3.0
Feldbus- und Kommunikation Standards	PROFINET®; PROFIsafe; PROFInergy; EtherCAT®; MQTT; OPC; OPC UA

Input/Output Signale

- XG12 16 Input- / Output-Signale 24 V
- Verschiedene IO - und Kommunikationsoptionen

Bedienhandgerät

Bedienhandgerät	KUKA smartPAD-2
-----------------	-----------------