人人网2015研发笔试卷D

一. 单项选择题

- 1. 有字符序列(Q,H,C,Y,P,A,M,S,R,D,F,X),新序列(F,H,C,D,A,M,P,S,R,Y,Q,X)是下列()排序算法一趟扫描结果。
- A 堆排序
- B 快速排序
- 6 希尔排序
- □ 冒泡排序
- 2. 二叉排序树中的最大值在二叉排序树的何处?
- ▲ 根节点
- B 叶子节点
- 父节点
- D 兄弟节点
- 3. 以下哪种排序是稳定的?
- A 希尔排序
- B 堆排序
- 冒泡排序
- 快速排序
- 4. 使用 char* p = new char[100]申请一段内存,然后使用delete p释放,有什么问题?
- A 会有内存泄露
- 图 不会有内存泄露,但不建议用
- c 编译就会报错,必须使用delete []p;
- 编译没问题,运行会直接崩溃
- 5. 设指针q指向单链表中结点A,指针p指向单链表中结点A的后继结点B,指针s指向被插入的结点X,则在结点A和结点B插入结点X的操作序列为哪一项?
- A s->next=p->next; p->next=s;
- B q->next=s; s->next=p;
- p->next=s->next; s->next=p;
- p->next=s; s->next=q;
- 6. 下列选项中,会导致用户进程从用户态切换到内核的操作是?
- I. 整数除以零 II. sin()函数调用 III. read系统调用
- A 仅 l、ll

- B 仅 l、III
- ◎ 仅Ⅱ、Ⅲ
- □ I、II和III
- 7. 用Is -al 命令列出下面的文件列表,哪个文件是符号连接文件?
- A -rw-rw-rw- 2 hel-s users 56 Sep 09 11:05 hello
- B -rwxrwxrwx 2 hel-s users 56 Sep 09 11:05 goodbye
- drwxr--r-- 1 hel users 1024 Sep 10 08:10 zhang
- Irwxr--r-- 1 hel users 2024 Sep 12 08:12 cheng > peng.yan1
- 8. 一次期末考试,"学弱"面对两道单选题(四个选项),完全不知所云,只得靠随机猜测。考后对答案,学霸告诉他那两道选择题至少对了一题,那么请问聪明的你,在知道至少对一题的前提下,他两道单选题全对的概率是?
- A 1/4
- **B** 1/3
- **C** 1/7
- 1/8
- 9. Linux中,一个端口能够接受tcp链接数量的理论上限是?
- A 1024
- 65535
- 65535 * 65535
- 无上限
- 10. 定义网络传输数据包为

```
class packet{
  int size;
  void data[0];
}
```

其中data的作用是?

- 4 维护数据包空间的连续性
- B 数据分割位
- 指向独立的数据空间
- 无任何作用

二. 填空题


- 11. x为整型,请用位运算实现x%8()。
- 12. 符号-、*、\$分别代表减法、乘法和指数运算,且



- a) 三个运算符优先级顺序为:-最高,*其次,\$最低;
- b) 运算符运算时为左结合 则5-3*2\$2*4-3\$2的结果为()。

三. 问答题

- 13. 下图所示,server接收调用方发送的请求(request)并转发给handler处理。每个调用方有名称(name)和优先级(weight),所有调用方发送同一种请求,而且有可能短时间内发送大量请求(请求尖峰)。Handler每秒最多能够处理N个请求。现在需要为server设计一个请求控制模块,要求:
- a) 调用方weight值越高的请求,平均等待时间越低
- b) 减小请求尖峰的冲击
- c) 不能导致handler压力过大



- 14. 删除字符串中指定的字符,如字符串"abcdeas",需要删除的字符为"ade",则得到的结果为"bcds"。
- 15. 有一排台阶,每个台阶上有一个非负整数,代表在该台阶上时能最多向前跳几个台阶。从第0个台阶开始跳,实现一个函数,判断是否能到达最后一个台阶。

2 1 3 1 1 0 返回 true bool jump(int array[], int size) { }

例如: 423102返回 false







登录牛客网,参与以上题目讨论,查看更多笔试面试题