

2000Gx5 Exhaust Back Pressure (mbar per silencer)

@ max. engine load

System		2 Exhaust Silencer Axial in- Axial out DN150/200								
		10 dB(A)			30 dB(A)			40 dB(A)		
		3B	3B TAL	3D	3B	3B TAL	3D	3B	3B TAL	3D
T D	MTU 12V2000 DS850	1,9	2,9	2,2	15,6	24	18	-	-	-
	MTU 16V2000 DS1000	0,9	1,4	1,1	7,5	11,1	9,1	14,7	22	18
	MTU 16V2000 DS1100	1,1	1,6	1,3	8,8	13	11	17,3	25,4	21,5
	MTU 18V2000 DS1250	3,9	6,1	4,6	-	-	-	-	-	-
T B	MTU 12V2000 DS890	1,9	-	2,2	15,6	-	18	-	-	-
	MTU 16V2000 DS1050	0,9	-	1,1	7,5	-	9,1	14,6	-	18
	MTU 16V2000 DS1140	1,1	-	1,3	8,8	-	11	17,3	-	21,5
	MTU 18V2000 DS1290	3,9	-	4,7	-	-	-	-	-	-

System		1 Exhaust Silencer Axial in- Axial out DN300								
		10 dB(A)			30 dB(A)			40 dB(A)		
		3B	3B TAL	3D	3B	3B TAL	3D	3B	3B TAL	3D
T D	MTU 12V2000 DS850	0,5	0,8	0,6	4,2	6,4	4,9	8,2	12,6	9,6
	MTU 16V2000 DS1000	0,7	1,1	0,9	6	9	7,4	11,8	17,5	14,4
	MTU 16V2000 DS1100	0,9	1,3	1,1	7,1	10,5	8,8	14	20,5	17,3
	MTU 18V2000 DS1250	1,1	1,7	1,2	8,6	13,6	10,2	17	26,5	20
T B	MTU 12V2000 DS890	0,5	-	0,6	4,2	-	4,9	8,2	-	9,6
	MTU 16V2000 DS1050	0,7	-	0,9	6	-	7,4	11,8	-	14,4
	MTU 16V2000 DS1140	0,9	-	1,1	7,1	-	8,8	14	-	17,3
	MTU 18V2000 DS1290	1,1	-	1,3	8,6	-	10,3	17	-	20,2

System		1 Exhaust Silencer Axial in- Axial out DN350								
		10 dB(A)			30 dB(A)			40 dB(A)		
		3B	3B TAL	3D	3B	3B TAL	3D	3B	3B TAL	3D
T D	MTU 12V2000 DS850	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MTU 16V2000 DS1000	0,5	0,7	0,6	4,1	6,1	5	8	12	9,8
	MTU 16V2000 DS1100	0,6	0,9	0,7	4,8	7,1	6	9,5	14	11,8
	MTU 18V2000 DS1250	0,7	1,1	0,9	5,9	9,2	7	11,5	18,1	13,6
T B	MTU 12V2000 DS890	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MTU 16V2000 DS1050	0,5	-	0,6	4,1	-	5	8	-	9,8
	MTU 16V2000 DS1140	0,6	-	0,7	4,8	-	6	9,5	-	11,8
	MTU 18V2000 DS1290	0,7	-	0,9	5,9	-	7	11,5	-	13,8

System		2 Exhaust Silencer Radial in- Axial out DN200								
		10 dB(A)			30 dB(A)			40 dB(A)		
		3B	3B TAL	3D	3B	3B TAL	3D	3B	3B TAL	3D
T D	MTU 12V2000 DS850	2,9	4,5	3,4	5,2	8	6,1	10,2	15,7	11,9
	MTU 16V2000 DS1000	4,2	6,2	5,1	7,5	11,1	9,1	14,7	21,8	17,9
	MTU 16V2000 DS1100	4,9	7,2	6,1	8,8	13	11	17,3	25,4	21,5
	MTU 18V2000 DS1250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T B	MTU 12V2000 DS890	2,9	-	3,4	5,2	-	6,1	10,2	-	11,9
	MTU 16V2000 DS1050	4,2	-	5,1	7,5	-	9,1	14,7	-	17,9
	MTU 16V2000 DS1140	4,9	-	6,1	8,8	-	11	17,3	-	21,5
	MTU 18V2000 DS1290	-	-	-	-	-	-	-	-	-

System		Exhaust Y-Pipe		
		12V	16V	18V
fuel optimized			12	
TAL			14	