







Oz	Sach-Nr. Part Number	Benennung Designation	Stück Qty	Verwendung / Used for Abmessung / Size	Seite/Page 57 von/of 99
	F6783288	WERKZEUGSATZ TOOL KIT <i>besteht aus / consists of ►</i>	1	Nockenwelle auf KS aus/einbauen Nockenwellenlager aus/einbauen Camshaft removal from/installation at KS, Camshaft bearing removal/installation	
	► F30378517	EIN./AUSBAUSCHUH INST./REM: SHOE	3	alle 3 NW-Teile ein- ausbauen Remove/install all three camshaft parts	 F30378517a
	► F30450330	EIN./AUSBAUSCHUH INST/REMOVAL JIG	1	NW ein/ausfahren Installing/removing camshaft	
	► F30450331	EIN./AUSBAUSCHUH INST/REMOVAL JIG	1	NW ein/ausfahren Installing/removing camshaft	
	► F6780597	EINFUEHRWELLE INSERTION SHAFT	2	NW 569 051 01 01 Mittelteil einführen wird 2x benötigt für beide Enden der NW to guide in camshaft 569 051 01 01, center section; two required for both camshaft ends	 F6780597a
	► F6780598	EINFUEHRWELLE INSERTION SHAFT	1	wird an die Innenseite der NW 569 051 03 01 und 569 051 04 01 angebaut Mount on inside of camshaft 569 051 03 01 and 569 051 04 01	 F6780598a