





Oz	Sach-Nr. Part Number	Benennung Designation	Stück Qty	Verwendung / Used for Abmessung / Size	Seite/Page 24 von/of 99
	F6557994	ANZIEHVORRICHTUNG TIGHTENING FIXTURE <i>dazu / plus</i> +	1	Pleuellmutter 568 038 00 72 anlegen und mit 50 Nm voranziehen To install conrod nut 568 038 00 72 and pre-tighten to 50 Nm	 F6557994a
	+ F30027336	DREHMOMENTSCHLUESSEL TORQUE WRENCH	1	für ATL ZR 265 6-50 Nm, 9 X 12 Vierkant 6-50 Nm, 9 X 12 sqdr for ZR 265 turbocharger	
	+ F30027340	EINSTECKKNARRE 1/2" RATCHET 1/2" SQ	1	1/2" 9X12 Vierkant 1/2" sq., 9x12	
	F6783232	SCHUTZBAND PROTECTIVE TAPE	1	210mm, für Hubzapfen der KW 210mm, for crankpin of crankshaft	
	F6783233	SCHUTZBAND PROTECTIVE TAPE	1	105mm, für Hubzapfen der KW 105mm, for crankpin of crankshaft	
	F6783621	HALTEVORRICHTUNG RETAINING DEVICE	2	für Pleuellager symetrisch for symmetric conrod bearing	