






| Oz | Sach-Nr.<br>Part Number | Benennung<br>Designation                                      | Stück<br>Qty | Verwendung / Used for<br>Abmessung / Size                                                                | Seite/Page<br><br>45 von/of 99                                                                         |
|----|-------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>F6787327</b>         | EIN-/AUSBAUVORRICHTG<br>FITTING/REMOVAL DEV.                  | 1            | für Gleitringdichtung,<br>Wellen-ø 56mm<br><br>for rotary shaft seal, shaft<br>diameter 56 mm            | <br><br>F6782492a   |
|    | <b>F6787328</b>         | AUSBAUVORRICHTUNG<br>REMOVAL JIG                              | 1            | für Wellendichtring,<br>Wellen-ø 56mm<br><br>for shaft seal, shaft<br>diameter 56 mm                     | <br><br>F6782493a   |
|    | <b>F6787329</b>         | EINBAUVORRICHTUNG<br>INSTALLATION JIG                         | 1            | für Wellendichtring,<br>Wellen-ø 56mm<br><br>for shaft seal, shaft<br>diameter 56 mm                     | <br><br>F6782328a  |
|    | <b>F6790082</b>         | HALTEVORRICHTUNG<br>RETAINING JIG<br><br><i>dazu / plus</i> + | 1            | für Zahnrad von See-und<br>Frishwasserpumpe<br><br>for seawater and<br>freshwater pump gears             | <br><br>F6557195a |
|    | + 8395891031/00         | SPANNBOCK<br>CLAMPING SUPPORT                                 | 1            | Zahnrad festhalten bei<br>Montage in der Werkstatt<br><br>for retaining gear during<br>workshop assembly |                   |