Práctica 2. Programación dinámica

Antonio Roldan Andrade antonio.roldanandrade@alum.uca.es Teléfono: +34611404497 NIF: 49562495W

10 de noviembre de 2022

 Formalice a continuación y describa la función que asigna un determinado valor a cada uno de los tipos de defensas.

```
f(da\tilde{n}o, alcance, salud, coste)(da\tilde{n}o + salud + alcance) - coste =
```

La funcion tomará como criterio para la valoración de las defensas en funcion a la suma de sus respectivos daño, alcance y salud, a esto se le sustraerá el valor del coste en ases de las mismas. Para la realizacion de la misma , he visto conveniente crear una estructura para el almacenado de la valoracion que se le da y a la defensa en si, además , he sobrecargado el operador ; para poder usar la funcion sort de la lista de la STL de C++.

El algoritmo en si es trivial, simplemente irá recorriendo la lista de defensas y les dara una valoración, la cual se almacena en una lista de elementos defensavaloración (struct anteriormente mencionada), tras esto se devolverá la lista.

- 2. Describa la estructura o estructuras necesarias para representar la tabla de subproblemas resueltos.
 - La estructura necesaria para la representacion de la Tabla de subproblemas Resueltos sera creada con una estructura llamada TSP. Los elementos que compondran a la estructura seran: 1) Una matriz reprensentada con una variable de tipo vector (de alto nivel) que a su vez tendrá un vector de enteros dentro, de la siguiente forma, std::vector;std::vector;int¿; m. Esto nos permite tener los métodos y funciones de la clase vector y además tener una mayor sencillez a la hora de reservar memoria y demas.
 - 2) Una lista donde estan almacenadas una struct defcost (que almacena las defensas con sus respectivos costes), aun no siendo necesaria por ser una varibles de una defensa, esta nos permite tener una ordenacion de menor coste, al cambio de sacrificar un poco de espacio en memoria.
 - 3)Constructores de la struct TSP y struct defcost
- 3. En base a los dos ejercicios anteriores, diseñe un algoritmo que determine el máximo beneficio posible a obtener dada una combinación de defensas y *ases* disponibles. Muestre a continuación el código relevante.

4. Diseñe un algoritmo que recupere la combinación óptima de defensas a partir del contenido de la tabla de subproblemas resueltos. Muestre a continuación el código relevante.

```
std::list<Defense*> recupera_defensas(const std::vector<std::vector<int> >& tsp,
const std::list<defensa_valoracion>& def_val,const int& filas, const int& cols,std::list<
    Defense*>defenses){
```

```
//Almacenara las defensas que se han usado
    std::list<Defense*>sol;
    int i = filas - 2;
    int j = cols - (*defenses.begin())->cost; //Tenemos que eliminar el coste de la primera
        defense (centro de extraccion), que ademas se a ade en cualquier caso
   List < Defense * > :: iterator it = defenses.end();
    it--; //Iniciamos en la posicion anterior a la ultima defensa (seria fin - 1)
    //Se Recorrera inversamente ya que partimos del beneficio maximo que se encuentra en
    /\!/\! la \ ultima \ posicion \ de \ la \ matriz
    while(i > 0)
    {
        if(tsp[i][j] != tsp[i-1][j])
            j = j - (*it) -> cost;
           sol.push_back(*(it));
        }
        i--;
        it--;
    if(tsp[0][j] != 0) // En caso de que la primera posicion de la fila 0 sea != de 0
        significa que la existe una defensa que tiene coste 0 y entrara en la lista
        sol.push_back((*it));//Insertamos dicha defensa
return sol; //Devolvemos la lista de defensas
}
```

Todo el material incluido en esta memoria y en los ficheros asociados es de mi autoría o ha sido facilitado por los profesores de la asignatura. Haciendo entrega de este documento confirmo que he leído la normativa de la asignatura, incluido el punto que respecta al uso de material no original.