

메인	57.7	57.7	57.7	57.7	57.7	57.7	57.7	57.7	57.7	57.7	68.1	68.1	68.1	68.1	68.1	78.6	78.6	78.6
총연장길이	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
어댑터1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
연장볼1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
연장볼2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
연장볼3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
연장볼4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
어댑터2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
러핑길이	21	28	35	42	49	56	63	70	77	21	28	35	42	49	21	28	35	
러핑메인각도	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67
workingArea(SlewingGear)	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360
무게추	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165
overRear	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
optional	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
guyedAngle	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
42	19.8																	
44	18.6																	
46		16.7								15								
48		15.7								14.2								
50		14.9	14.2								10.6							
52		14.1	13.4								10.1					8.2		
54			12.7	11.9							9.5					7.7		
56			12	11.3							9	7.8					4.3	
58			11.4	10.7	10.1							7.3					4.1	
60				10.1	9.5							6.9	5.5				3.8	1.9
62				9.6	9	8.1						6.5	5.1					1.8
64				9.1	8.5	7.6							4.8	3.7				1.6
66				8.6	8	7.1	5.1						4.5	3.5				1.5
68					7.6	6.7	4.8						4.3	3.3				1.3
70					7.2	6.3	4.5	2.7					4	3.1				
72					6.8	5.9	4.2	2.5						2.9				
74						5.6	3.9	2.3	1.3					2.7				
76						5.2	3.7	2.1	1.1					2.5				
78						4.9	3.5	1.9	1									
80						4.7	3.3	1.8										
82							3.1	1.6										
84							2.9	1.4										
86							2.7	1.3										
88								1.1										