Mahmoud Serag | محمود سراج
Data Analytics & BI Trainer | Turning Data Into Decisions

FREE CHEAT SHEET

10 DAX Measures Every Power BI Dashboard Needs

10 مقاييس DAX تحتاجها كل لوحة معلومات في Power BI

Copy, rename to your tables, and reuse. Each measure is filter-aware and built on the ones before it.

1 Total Sales

```
Total Sales = SUM(Sales[Amount])
```

The base measure. Build every other measure on top of it, never drag the raw column into visuals.

المقياس الأساسي. ابنِ عليه باقي المقاييس بدل سحب العمود مباشرة إلى الرسم.

2 Orders

```
Orders = COUNTROWS(Sales)
```

Counts transactions (rows). Clear, fast and easy to read.

يحسب عدد العمليات (الصفوف) في جدول المبيعات.

3 Customers

```
Customers =
DISTINCTCOUNT(Sales[CustomerID])
```

Counts unique customers, not rows. Use it for active customers in any period.

يحسب عدد العملاء المختلفين، وليس عدد الصفوف.

4 Average Order Value

```
Avg Order Value =
DIVIDE([Total Sales], [Orders])
```

Reuses two measures. DIVIDE returns blank instead of an error when Orders is zero.

متوسط قيمة الطلب. الدالة DIVIDE تعرض قيمة فارغة بدل الخطأ عند القسمة على صفر.

5 Profit Margin %

```
Total Cost = SUM(Sales[Cost])

Margin % =
VAR _Profit = [Total Sales] - [Total Cost]
RETURN DIVIDE(_Profit, [Total Sales])
```

VAR names each step, so the measure reads like a sentence and is easy to debug.

نسبة هامش الربح. استخدام VAR يجعل المعادلة أوضح وأسهل في المراجعة.

6 Sales YTD

```
Sales YTD =
TOTALYTD([Total Sales], 'Date'[Date])
```

Year to date. Needs a Date table marked as date table. Same result as CALCULATE + DATESYTD.

المبيعات منذ بداية العام. يتطلب جدول تواريخ محددًا (Mark as date table).

Time intelligence and advanced patterns

7 Sales Previous Year

```
Sales PY =
CALCULATE([Total Sales],
  SAMEPERIODLASTYEAR('Date'[Date]))
```

The same period, one year back. The base for every year-over-year comparison.

مبيعات الفترة نفسها في العام السابق، وهي أساس أي مقارنة سنوية.

8 YoY Growth %

```
YoY % =
DIVIDE([Total Sales] - [Sales PY], [Sales PY])
```

Never errors: returns blank when last year is zero or empty. Format as percentage.

نسبة النمو السنوي. لا تعرض خطأ عندما تكون مبيعات العام السابق صفرًا.

9 % of Total (respects slicers)

```
% of Category Total =
DIVIDE([Total Sales],
  CALCULATE([Total Sales],
    ALLSELECTED(Product[Category])))
```

Share of what the user is looking at: changes with Date and Region slicers, ignores the Category filter itself.

النسبة من الإجمالي المعروض: تتغير مع الفلاتر الأخرى وتتجاهل فلتر الفئة نفسه.

10 Rolling 12 Months

```
Sales R12M =
CALCULATE([Total Sales],
  DATESINPERIOD('Date'[Date],
    MAX('Date'[Date]), -12, MONTH))
```

The last 12 months up to the selected date. Smooths seasonality in trends.

مبيعات آخر 12 شهرًا حتى التاريخ المحدد، وتفيد في قراءة الاتجاه بعيدًا عن الموسمية.

Before you start (model setup)

1. A Sales fact table with Amount, Cost, CustomerID and a date column.
2. A Date table (for example Date = CALENDAR(DATE(2020,1,1), DATE(2030,12,31))), marked as date table and related to Sales.
3. Product and Customer dimension tables related to Sales, one-to-many, single direction.

قبل البدء: جدول مبيعات، وجدول تواريخ محدد ومرتبط، وجداول أبعاد للمنتج والعميل بعلاقات One-to-many.

3 rules that keep measures reliable

1. Build on base measures (Total Sales) instead of repeating SUM everywhere.
2. Use DIVIDE for every ratio, never the / operator.
3. Test each new measure in a table visual with and without slicers, and check the totals.

Want to master DAX with real business projects?

AI-Powered Data Analytics & BI Diploma: Power Query, data modeling, DAX, dashboard storytelling and AI.

Details: **da-bi-diploma.vercel.app** | WhatsApp: **01550888810**