

Threat Modeling di una Agentic Filler Pipeline per Digital Human in tempo reale

Progetto per il corso di
Sicurezza delle Architetture Data Intensive (6 CFU)

Prof. Ernesto Damiani

Università degli Studi di Milano
Corso di Laurea Magistrale in Sicurezza Informatica

Studenti: Marta Finazzi
Alessio Bonora

Agosto 2026

Indice

1	Abstract	1
2	Introduzione e obiettivi	1
2.1	Contesto	1
2.2	Caratterizzazione Agentica del Sistema	2
2.3	Obiettivi dell'analisi	2
3	Scope e metodologia	2
3.1	Oggetto dell'analisi	2
3.2	Baseline architetturale e secure architecture proposta	3
3.3	Processo di threat modeling	4
3.4	Metodologia STRIDE-AI e quadro delle proprietà CIA ³ -R	4
4	Descrizione della pipeline agentica	5
4.1	Architettura della pipeline agentica	5
4.2	Sequenza audiovisiva e storyboard	6
4.3	Fast-Brain Agent	7
4.4	Deep-Brain Agent e componenti di supporto	8
4.5	Orchestrazione e gestione dello stato	8
5	Trust Boundary della pipeline	9
6	Asset Model	11
6.1	Data Assets	12
6.2	Model Assets	14
6.3	Considerazioni sulla classificazione	16
7	Analisi delle Minacce basata su OWASP Agentic Top 10	16
7.1	Criteri di selezione degli asset coinvolti	18
8	Risk Prioritization	19
8.1	Criteri di Valutazione e Metodologia	19
8.2	Scale qualitative	20
8.3	Matrice Qualitativa di Rischio	20
8.4	Prioritizzazione degli scenari di minaccia	21
8.5	Scenari prioritari	22
9	Controlli secondo le sette precauzioni	22
9.1	Precauzione 1 — Least Agency	22
9.2	Precauzione 2 — Guardrail deterministici e HITL	23
9.3	Precauzione 3 — Sandboxing e controllo granulare degli accessi	23

9.4	Precauzione 4 — Audit trail completo e immutabile	23
9.5	Precauzione 5 — Supply Chain Control	23
9.6	Precauzione 6 — Continuous Execution Monitoring	23
9.7	Precauzione 7 — Audit periodici ispirati ad AIVSS	23
10	Scenari di minaccia prioritari	23
10.1	Scenario 1: Goal Hijack del Fast-Brain e del Deep-Brain (SC1)	24
10.1.1	Contesto ed Esempio di Scenario Reale	24
10.1.2	Catena d'Attacco	24
10.1.3	Classificazione STRIDE-AI, Proprietà CIA ³ -R Violate e Meccanismo del Threat	25
10.1.4	Mitigazioni e Contromisure Applicate	25
10.2	Scenario 6: Memory & Context Poisoning Persistente (SC6)	26
10.2.1	Contesto ed Esempio di Scenario Reale	26
10.2.2	Catena d'Attacco	26
10.2.3	Classificazione STRIDE-AI, Proprietà CIA ³ -R Violate e Meccanismo del Threat	27
10.2.4	Mitigazioni e Contromisure Applicate	27
10.3	Scenario 3: Abuso di Identità e Privilegi tra Componenti (SC3)	28
10.3.1	Contesto ed Esempio di Scenario Reale	28
10.3.2	Catena d'Attacco	29
10.3.3	Classificazione STRIDE-AI, Proprietà CIA ³ -R Violate e Meccanismo del Threat	29
10.3.4	Mitigazioni e Contromisure Applicate	29
10.4	Scenario 7: Tampering e Replay dei Messaggi di Coordinamento (SC7)	30
10.4.1	Contesto ed Esempio di Scenario Reale	30
10.4.2	Catena d'Attacco	30
10.4.3	Classificazione STRIDE-AI, Proprietà CIA ³ -R Violate e Meccanismo del Threat	31
10.4.4	Mitigazioni e Contromisure Applicate	31
10.5	Scenario 9: Sfruttamento della Fiducia nel Digital Human (SC9)	32
10.5.1	Contesto ed Esempio di Scenario Reale	32
10.5.2	Catena d'Attacco	32
10.5.3	Classificazione STRIDE-AI, Proprietà CIA ³ -R Violate e Meccanismo del Threat	33
10.5.4	Mitigazioni e Contromisure Applicate	33
11	Secure Architecture Proposta	34
11.1	Separazione dei percorsi e punti di enforcement	34
11.2	Fail-safe behavior	35
11.3	Trade-off sicurezza-latenza	35
12	Piano di validazione sperimentale	36
13	Valutazione del rischio residuo atteso	38
14	Limitazioni	39
15	Conclusioni	39

1 Abstract

Questo progetto presenta il threat modeling di una pipeline agentica progettata per ridurre la latenza percepita durante l'interazione con un digital human. L'architettura adotta un modello *dual-brain*: un **Fast-Brain Agent** produce rapidamente un filler verbale contestuale e un trigger gestuale, mentre un **Deep-Brain Agent** elabora la risposta principale tramite LLM, RAG e memoria contestuale. I due percorsi sono eseguiti in parallelo e coordinati da un Orchestratore che gestisce routing, timeout, fallback, sincronizzazione e transizione tra filler e risposta principale.

L'analisi è deliberatamente centrata sulla natura **agantica** del sistema. Anziché adottare una FMEA tradizionale, maggiormente orientata all'analisi dei guasti di componente, le minacce vengono identificate a partire dai **Data Assets** e **Model Assets** della pipeline, dai flussi di coordinamento, dalle identità di servizio, dalle memorie e dai servizi raggiungibili dai componenti agentici. Il processo combina **STRIDE-AI**, le proprietà di sicurezza CIA³-R e l'**OWASP Top 10 for Agentic Applications 2026** [8]. La relazione definisce lo scope, esplicita le assunzioni architetturali, valuta l'applicabilità dei rischi OWASP e approfondisce cinque scenari prioritari: *Agent Goal Hijack* dei percorsi Fast-Brain e Deep-Brain, *Memory & Context Poisoning* persistente di RAG, memoria e feedback, abuso di identità e privilegi tra componenti, tampering e replay dei messaggi di coordinamento e sfruttamento della fiducia nel digital human.

La strategia di mitigazione è strutturata secondo le sette precauzioni fondamentali per i sistemi agentici [2], definendo una secure architecture governata dal principio fail-safe: i controlli essenziali sul percorso real-time non vengono sacrificati per rispettare il vincolo di latenza, mentre le verifiche computazionalmente onerose vengono relegate all'elaborazione asincrona fuori dal percorso critico.

2 Introduzione e obiettivi

2.1 Contesto

Nelle architetture tradizionali per digital human embodied (ovvero dotate di un avatar antropomorfo visivo e capace di comunicazione non verbale), il flusso di elaborazione sequenziale STT → LLM → TTS → Lip-Sync → WebRTC introduce una latenza complessiva che varia da diversi secondi fino a 2–4 minuti nei casi di rendering video complessi. Tale ritardo risulta del tutto incompatibile con i requisiti di un'interazione naturale e conversazionale, per la quale la latenza percepita di prima risposta deve rimanere inferiore a circa 800 ms [1, 3].

Per superare questo limite e mascherare i tempi d'attesa, l'architettura adotta una pipeline agentica *dual-brain* articolata su due percorsi paralleli: un *Instant Path* gestito da un **Fast-Brain Agent**, che produce riscontri audiovisivi immediati (1–3 secondi, come cenni del capo o brevi espressioni vocali di attesa), e un **Background Path** in cui un **Deep-Brain Agent** elabora la risposta articolata [1, 3].

L'istanza applicativa considerata come caso di studio implementa l'avatar embodied di **Al-Hakima Umm Saif**, una figura tradizionale anziana delle comunità oasiche di Liwa e della costa degli Emirati Arabi Uniti [4]. L'agente è caratterizzato da:

- una spiccata personalità materna, empatica e rassicurante [4];
- l'uso del dialetto emiratino locale (regione di Liwa/Al Ain) intervallato da formule religiose e proverbi tradizionali [5];
- l'erogazione di consigli di benessere e rimedi erboristici popolari a supporto delle risposte [5];

Sebbene queste caratteristiche comportamentali massimizzino il realismo e l'immersività, esse amplificano notevolmente il potere persuasivo dell'avatar e l'impatto emotivo sull'utente. Di conseguen-

za, l'autenticità del contenuto, la safety dei consigli dispensati e la tutela della fiducia dell'utente (*Human-Agent Trust*) diventano requisiti di sicurezza e di threat modeling prioritari [4, 5].

2.2 Caratterizzazione Agentica del Sistema

Un sistema si definisce *agentic* quando combina capacità di inferenza autonoma e azione, interagisce con memorie persistenti e strumenti esterni, e coordina componenti eterogenei senza richiedere una supervisione umana passo-passo [2, ?]. La pipeline analizzata presenta tali caratteristiche in forma **vincolata**: l'autonomia è concentrata nell'interpretazione, nel ragionamento e nella selezione del comportamento, mentre l'esecuzione dei servizi multimediali downstream rimane governata da un workflow deterministico controllato dall'Orchestratore. Nello specifico, il profilo agentic emerge nelle seguenti dinamiche:

- **Decisione reattiva autonoma (Fast-Brain)**: interpreta i token parziali in streaming provenienti dal modulo STT e seleziona in autonomia il filler verbale, il tono emotivo e il trigger gestuale coerente (es. `GAZE_UP_LEFT`, `PREPARING_HERBS`) [1, 4];
- **Ragionamento deliberativo (Deep-Brain)**: elabora la richiesta completa mediante un flusso RAG, integrando le linee guida comportamentali del system prompt con i documenti recuperati dalla Knowledge Base prima della generazione finale [1];
- **Adattamento della memoria e feedback loop**: monitora i segnali di interazione impliciti ed espliciti per riordinare dinamicamente il pool di *few-shot examples* e il ranking semantico per le sessioni future [1];
- **Invocazione vincolata di tool e servizi**: l'agente non possiede permessi per l'esecuzione arbitraria di codice o l'invocazione di API arbitrarie; le azioni esterne sono circoscritte alle chiamate funzionali ai moduli downstream (sintesi vocale e rendering video) coordinate dall'Orchestratore [1, 3].

2.3 Obiettivi dell'analisi

Gli obiettivi sono:

1. definire con precisione architettura, scope e assunzioni;
2. identificare e classificare i Data Assets e i Model Assets rilevanti per la sicurezza della pipeline;
3. individuare minacce concrete senza passare da una FMEA;
4. classificare le minacce tramite STRIDE-AI e OWASP Agentic;
5. prioritizzare i rischi in base a likelihood e severity;
6. proporre controlli coerenti con le sette precauzioni [2];
7. progettare una secure architecture compatibile con il vincolo real-time;
8. definire un piano sperimentale riproducibile senza inventare risultati non misurati.

3 Scope e metodologia

3.1 Oggetto dell'analisi

Il perimetro dell'analisi comprende la pipeline agentic dual-brain volta al mascheramento della latenza audiovisiva, includendo sia i canali di inferenza e decisione agentic sia i servizi multimediali e di supporto raggiungibili tramite il workflow.

Sono inclusi:

- input vocale o testuale, VAD e streaming STT;
- Fast-Brain e Deep-Brain;
- orchestratore e messaggi inter-agent;
- RAG, memoria di sessione, eventuale memoria persistente e feedback;
- TTS filler, TTS principale, voice cloning, generazione video e lip-sync;
- identità di servizio, credenziali, policy, log e artefatti intermedi;
- output audio-video verso l'utente.

Sono fuori scope, salvo che vengano introdotti in implementazioni future:

- code interpreter, shell e valutazione dinamica di codice generato;
- accesso dell'agente a sistemi amministrativi esterni;
- modifica autonoma di risorse cloud o database operativi;

3.2 Baseline architetturale e secure architecture proposta

Per distinguere le caratteristiche funzionali del sistema dai controlli introdotti come risultato del threat modeling, nel seguito vengono considerati due livelli architetturali.

La **baseline architetturale** rappresenta il sistema funzionale oggetto dell'analisi prima dell'applicazione delle mitigazioni proposte. Essa include i flussi paralleli, l'utilizzo di trascrizioni parziali e totali, il recupero RAG, la generazione multimediale e la logica di stitching dello Swap Manager finalizzata alla riproduzione degli artefatti.

La **secure architecture proposta** mantiene invariata tale struttura funzionale, ma introduce i controlli di sicurezza derivati dall'analisi delle minacce e dalle sette precauzioni per i sistemi agentici [2]. Tra questi rientrano, in particolare, guardrail e Output Validator, enforcement del principio di *Least Agency*, separazione delle identità e dei privilegi, credenziali a durata limitata, autenticazione delle comunicazioni, accesso read-only alla Knowledge Base nel serving path, percorso separato per gli aggiornamenti persistenti, Feedback Manager, Human-in-the-Loop per modifiche ad alto impatto, audit immutabile e monitoraggio runtime.

Tabella 1: Distinzione tra baseline funzionale e controlli della secure architecture.

Baseline architetturale	Secure architecture proposta
Request Router e fork parallelo verso Fast-Brain e Deep-Brain	Input/output guardrail e validazione deterministica mediante M11
Fast-Brain per filler contestuale e Deep-Brain per risposta sostanziale	Enforcement di Least Agency e separazione tecnica dei privilegi
RAG, memoria ed eventuali meccanismi di feedback persistente	Serving read-only e percorso separato di aggiornamento mediante Feedback Manager e HITL
Orchestratore, Swap Manager e Video Ready Signal	Binding autenticato di identità, sessione, job, sequenza e stato
Servizi TTS, voice cloning, generazione video, lip-sync e WebRTC	Workload identity separate, credenziali short-lived, mTLS, autorizzazione ed egress control
Logging necessario al funzionamento e alla diagnostica	Audit trail protetto, monitoraggio continuo, anomaly detection e controlli della supply chain

La **Risk Prioritization** viene eseguita rispetto alla baseline architetturale e produce pertanto una valutazione del **rischio inerente**. I controlli appartenenti alla secure architecture non vengono considerati già efficaci durante tale valutazione. Essi vengono introdotti nelle sezioni successive e considerati solamente nella valutazione del **rischio residuo atteso**.

Questa distinzione non impedisce di descrivere anticipatamente un controllo quando necessario per comprendere l'architettura; in tal caso esso viene comunque interpretato come requisito della secure architecture proposta e non come mitigazione già implementata o validata.

3.3 Processo di threat modeling

Il processo adottato è:




Figura 1: Processo di threat modeling adottato per la pipeline agentic Dual-Brain.

3.4 Metodologia STRIDE-AI e quadro delle proprietà CIA³-R

Per valutare in modo sistematico le vulnerabilità della pipeline agentic, l'analisi adotta la metodologia **STRIDE-AI** [6, 7]. A differenza della FMEA tradizionale, orientata prevalentemente ai guasti operativi o fisici, STRIDE-AI mantiene un approccio *asset-centered*: le minacce vengono individuate a partire dalla violazione delle proprietà di sicurezza dei Data Assets e dei Model Assets, categoria nella quale sono compresi anche i componenti agentici e le logiche che ne determinano il comportamento.

La metodologia adatta le sei categorie classiche dello schema STRIDE di Microsoft al contesto delle applicazioni agentiche e generative, correlandole alle sette proprietà di sicurezza del modello esteso CIA³-R [7].

Proprietà di sicurezza considerate (CIA³-R)

Nel corso dell'analisi e nelle relative tabelle degli asset e del catalogo minacce, viene adottata la seguente notazione formale per le proprietà di sicurezza potenzialmente violate:

C – Confidentiality Le informazioni devono essere accessibili esclusivamente agli utenti, agli agenti e ai servizi autorizzati.

I – Integrity Dati, configurazioni, modelli e risultati non devono essere alterati in modo accidentale o non autorizzato.

A – Availability Gli asset e i servizi devono essere disponibili nei tempi richiesti dalla pipeline, con particolare attenzione ai vincoli di latenza dell'Instant Path.

Au – Authentication Deve essere verificata l'identità degli utenti, degli agenti e dei servizi che partecipano all'elaborazione.

Az – Authorization Ogni componente deve poter accedere soltanto alle risorse ed eseguire soltanto le operazioni necessarie al proprio obiettivo.

Ac – Accountability Le operazioni devono poter essere attribuite in modo verificabile all'utente, all'agente o al servizio che le ha eseguite.

R – Non-repudiation Un soggetto o componente non deve poter negare di avere generato un messaggio, modificato un dato, invocato un servizio o autorizzato una transizione.

Tabella 2: Tassonomia STRIDE-AI e trasposizione nel contesto agentico Dual-Brain [6].

Categoria	Definizione Classica	Trasposizione nel Sistema Agentico Dual-Brain	Proprietà CIA ³ -R Violate
Spoofing	Impersonamento non autorizzato di un'identità legittima.	Falsificazione dell'identità di un agente o servizio, riutilizzo illecito di credenziali di servizio, invio di un falso <i>Video Ready Signal</i> come se provenisse dal componente autorizzato oppure utilizzo non autorizzato degli asset vocali e visivi per impersonare il digital human.	Au
Tampering	Alterazione non autorizzata di dati, prompt o codice.	Manipolazione di partial/full transcript, behavioral trigger, stato di coordinamento e session binding; alterazione o poisoning della Knowledge Base, dell'indice FAISS, dei feedback o degli artefatti audio-video intermedi.	I
Repudiation	Impossibilità di attribuire in modo certo un'azione a un soggetto.	Assenza o alterabilità dell'audit trail tale da impedire di attribuire a utente, agente o servizio la generazione di un output, l'accesso a un asset, una modifica della memoria o una transizione dello Swap Manager.	Ac, R
Information Disclosure	Fuga o esposizione non autorizzata di dati riservati.	Esposizione cross-sessione di input o contesto, leakage di PII, Knowledge Base o prompt interni, accesso non autorizzato agli asset di identità vocale/visiva o alle credenziali utilizzate dai servizi.	C
Denial of Service	Interruzione della disponibilità dei servizi o delle risorse.	Input computazionalmente onerosi, flooding, saturazione dei servizi multimediali, retry non limitati, timeout o stati incoerenti che mantengono il filler in loop, impediscono lo swap o interrompono il flusso WebRTC.	A
Elevation of Privilege	Ottenimento di privilegi o capacità superiori a quelle autorizzate.	Abuso di service identity condivise, token con scope eccessivo, privilege inheritance o meccanismi di <i>confused deputy</i> che consentono a un agente o servizio compromesso di accedere a RAG, memoria, voice cloning o servizi multimediali oltre il proprio ruolo.	Az

4 Descrizione della pipeline agentica

4.1 Architettura della pipeline agentica

La Figura 2 mostra l'architettura complessiva della pipeline agentica adottata per la generazione di video conversazionali. L'obiettivo è ridurre la latenza percepita dall'utente separando il riscontro conversazionale immediato dalla generazione della risposta audiovisiva completa [1].

L'input dell'utente viene acquisito mediante VAD, streaming STT o trascrizione testuale e inoltrato al **Request Router**. Da questo punto la pipeline si divide in due percorsi eseguiti in parallelo:

- **Instant Path**, affidato al Fast-Brain, che produce un breve riscontro contestuale verbale e gestuale;
- **Background Path**, affidato al Deep-Brain, che genera la risposta sostanziale e alimenta la successiva pipeline audiovisiva.

I due percorsi vengono coordinati dall’**Orchestratore**, che mantiene lo stato del turno conversazionale e integra lo **Swap Manager**. Quest’ultimo governa la transizione tra le clip pre-renderizzate utilizzate durante l’attesa e il contenuto audiovisivo finale prodotto dal Background Path.

La separazione tra i due percorsi consente quindi di mantenere responsivo il sistema senza vincolare il tempo di risposta percepito dall’utente alla latenza complessiva della generazione finale.




Figura 2: Architettura della pipeline agentica Dual-Brain.

4.2 Sequenza audiovisiva e storyboard

La Figura 3 rappresenta la pipeline dal punto di vista dell’utente e mostra come l’esecuzione parallela dei due percorsi venga tradotta in una sequenza audiovisiva continua.



Figura 3: Storyboard della pipeline agentica Dual-Brain e sequenza delle scene percepite dall’utente.

Durante l’acquisizione della richiesta il personaggio rimane in uno stato di ascolto; successivamente, il risultato del Fast-Brain consente di fornire un breve riscontro verbale e gestuale mentre il Background Path continua l’elaborazione della risposta sostanziale. Se tale elaborazione richiede più tempo, clip pre-renderizzate possono essere ripetute o concatenate per mantenere continuità audiovisiva.

Quando il contenuto finale è disponibile, una scena di transizione riporta il personaggio in una configurazione compatibile con l’inizio della risposta generata. Il video principale viene quindi riprodotto e, al termine del turno, il personaggio ritorna alla condizione di attesa.

I numeri riportati nello storyboard identificano le clip pre-renderizzate e non rappresentano necessariamente il loro ordine cronologico. La sequenza effettiva e le condizioni che governano le transizioni sono definite dalla macchina a stati dell’Orchestratore, descritta nella Sezione successiva.

Le scene utilizzate durante l’attesa costituiscono una rappresentazione narrativa dello stato del sistema e non implicano che, in un dato istante, il Background Path stia eseguendo esattamente l’operazione raffigurata. Tale distinzione è rilevante per evitare che l’antropomorfizzazione del personaggio induca l’utente a sovrastimare la consapevolezza o lo stato effettivo dell’agente.

4.3 Fast-Brain Agent

Come illustrato nell’*Instant Path* della Figura 2, il Fast-Brain è progettato per produrre un riconoscimento contestuale entro un budget temporale inferiore a 800 ms.

Il componente può iniziare a elaborare i token parziali già durante lo stato LISTENING. Quando viene rilevata la conclusione del turno utente, il Fast-Brain utilizza la porzione di trascrizione disponibile per:

- classificare preliminarmente l’intento della richiesta;
- determinare il tono emotivo appropriato;
- selezionare un filler verbale di massimo 12 parole;
- selezionare una clip o una sequenza di clip gestuali pre-renderizzate;

Dal punto di vista funzionale, il Fast-Brain è destinato esclusivamente alla classificazione preliminare dell’intento e alla produzione del filler verbale e gestuale. Il suo compito non richiede accesso diretto all’indice RAG, alla memoria persistente, ai database di feedback, agli embedding vocali o ai servizi utilizzati per generare il video definitivo.

Il comportamento atteso prevede inoltre che il Fast-Brain non produca la risposta sostanziale, non dia per certe informazioni non ancora recuperate, non richieda dati sensibili e non modifichi autonomamente lo stato persistente del sistema.

Questi vincoli descrivono il **ruolo funzionale previsto** del Fast-Brain. Il loro enforcement tecnico mediante *Least Agency*, isolamento, autorizzazioni e policy deterministiche viene introdotto successivamente come parte della secure architecture proposta.

L’output logico prodotto dal Fast-Brain comprende l’intento classificato, il trigger gestuale e il filler verbale. Gli identificatori di sessione e job, il numero di sequenza e il timestamp non sono generati dal modello, ma vengono associati dall’Orchestratore in un envelope di controllo trusted.

Listing 1: Esempio di output logico del Fast-Brain.

```
{
  "intent": "complex_analytical",
  "trigger": "GAZE_UP_LEFT",
  "filler": "That is important; let me consider it carefully."
}
```

Il formato JSON definisce l'interfaccia logica tra Fast-Brain e Orchestratore, ma non costituisce di per sé un meccanismo di sicurezza. Un output sintatticamente corretto può infatti contenere valori semanticamente inattesi; inoltre, l'associazione dell'output alla sessione e al job corrente dipende dal piano di controllo e non dal contenuto generato dal modello.

Per questo motivo, la secure architecture proposta introduce M11 come livello di validazione deterministica tra l'output agentico e il piano di controllo. I controlli su schema, session binding, sequence number, allowlist dei trigger, contenuto del filler e comportamento di fallback sono descritti nella Sezione 9 e nella Sezione 11.

4.4 Deep-Brain Agent e componenti di supporto

Come illustrato nel *Background Path* della Figura 2, il Deep-Brain riceve la trascrizione completa della richiesta e gestisce l'elaborazione sostanziale della risposta.

Il suo flusso operativo comprende:

- normalizzazione della richiesta e *query expansion*;
- retrieval sull'indice vettoriale FAISS mediante un **RAG Retriever**;
- recupero dei chunk insieme ai relativi metadati, punteggi e informazioni di provenienza;
- consultazione della memoria di sessione e dell'eventuale memoria contestuale autorizzata;
- applicazione dei prompt di sistema, del profilo di personalità e degli esempi *few-shot*;
- generazione della risposta testuale;
- invocazione del **Voice Service** e utilizzo degli embedding vocali necessari alla sintesi;
- generazione del video multimodale e sincronizzazione audio-video;
- produzione del *Video Ready Signal* al completamento degli artefatti finali.

Il Deep-Brain non comunica direttamente con il player dell'utente. La risposta e gli artefatti audiovisivi vengono consegnati all'Orchestratore, che nella baseline ne coordina l'associazione al turno conversazionale e lo stato di completamento. Nella secure architecture tale correlazione viene rafforzata mediante verifica dell'identità e della provenienza, binding alla sessione e al job e controlli sullo stato corrente.

La presenza di memoria, Knowledge Base e meccanismi di feedback introduce la possibilità che informazioni acquisite durante il funzionamento vengano successivamente riutilizzate dal Deep-Brain. Le modalità con cui tali contenuti vengono promossi a stato persistente costituiscono pertanto parte della superficie d'attacco considerata nel threat model, in particolare rispetto al rischio di *Memory & Context Poisoning*.

La baseline non assume che gli aggiornamenti persistenti siano già protetti da un percorso di scrittura separato. Come risultato dell'analisi, la secure architecture proposta introduce invece un **Feedback Manager**, separa il serving path dal percorso di aggiornamento e richiede un meccanismo *Human-in-the-Loop* per le modifiche persistenti ad alto impatto.

4.5 Orchestrazione e gestione dello stato

L'Orchestratore coordina l'esecuzione asincrona dell'Instant Path e del Background Path e integra la logica dello **Swap Manager**. Non determina il contenuto semantico delle risposte, ma mantiene lo stato del turno conversazionale e governa l'ordine con cui i diversi artefatti audiovisivi vengono presentati all'utente.

Il comportamento della pipeline è rappresentato mediante una macchina a stati deterministica. Le principali transizioni sono:

1. **IDLE-READING** → **LISTENING**, quando viene rilevata una nuova interazione utente;
2. **LISTENING** → **THINKING**, alla conclusione del turno, con avvio parallelo di Fast-Brain e Deep-Brain;
3. **THINKING** → sequenza di filler, quando è disponibile l'output del Fast-Brain;
4. permanenza nelle scene di attesa **SEARCH/PREPARING** finché il Background Path non ha completato la generazione degli artefatti finali;
5. passaggio a **APPROACH** quando viene ricevuta l'indicazione di disponibilità del video finale;
6. **APPROACH** → **ANSWER-TALKING** nel punto di transizione audiovisiva selezionato dallo Swap Manager;
7. **ANSWER-TALKING** → **BLESSING** e successivo ritorno a **IDLE-READING** al termine del turno.

Lo Swap Manager mantiene le informazioni necessarie a correlare gli eventi con il turno conversazionale corrente e a evitare transizioni incompatibili con lo stato della riproduzione.

Se il Background Path completa la risposta prima della conclusione del filler corrente, il video principale non viene avviato immediatamente: lo Swap Manager attende un punto di taglio audiovisivo compatibile oppure salta le scene di attesa non ancora iniziate. In questo modo si evita il fenomeno del *Double-Speak*, nel quale filler e risposta principale verrebbero riprodotti contemporaneamente.

Se, al contrario, la generazione della risposta supera il tempo massimo previsto, la sessione non può restare indefinitamente negli stati di attesa. La gestione dei timeout e dei relativi comportamenti di fallback viene definita nella secure architecture proposta.

La natura concorrente dei due percorsi introduce inoltre rischi di race condition, duplicazione o riordinamento degli eventi e associazione errata tra turni differenti. I meccanismi utilizzati per autenticare e correlare gli eventi, garantirne l'idempotenza e rifiutare messaggi obsoleti vengono introdotti successivamente come controlli della secure architecture.

5 Trust Boundary della pipeline

A partire dalla baseline architetturale descritta nella Sezione 4, vengono individuati i principali *trust boundary* attraversati da dati, comandi e artefatti durante l'esecuzione della pipeline.

Un trust boundary identifica un punto nel quale informazioni o richieste passano tra componenti caratterizzati da differenti identità, privilegi, provenienza o assunzioni di fiducia. L'appartenenza alla stessa infrastruttura non implica pertanto fiducia reciproca: ogni attraversamento costituisce un punto nel quale devono essere considerate autenticità, autorizzazione, integrità, provenienza e corretta associazione al contesto di esecuzione [8, ?].

Nel sistema Dual-Brain vengono individuati sei trust boundary principali, mostrati nella Figura 4. I confini sono derivati dalla **baseline architetturale** e sono quindi definiti indipendentemente dalle mitigazioni introdotte successivamente. I punti di enforcement aggiunti dalla secure architecture vengono presentati separatamente nella Sezione 11, in modo da distinguere il rischio inerente dai controlli proposti.




Figura 4: Principali trust boundary della baseline architetturale Dual-Brain. I punti di enforcement della secure architecture non sono rappresentati.

La Figura 4 costituisce una rappresentazione di sicurezza semplificata e non sostituisce il diagramma architetturale completo. Il suo scopo è evidenziare i punti nei quali cambia il dominio di fiducia e nei quali dati o comandi possono acquisire conseguenze differenti rispetto al componente che li ha originati.

Tabella 3: Trust boundary principali della pipeline Dual-Brain.

TB	Confine	Dati e operazioni principali	Rischi dominanti
TB1	Utente esterno ↔ livello di ingresso	Audio o testo dell'utente, apertura della sessione, metadati associati all'interazione ed eventuale feedback inviato alla pipeline.	Spoofing dell'utente o della sessione, manipolazione dell'input, prompt injection, replay, flooding ed esposizione dei dati acquisiti.
TB2	Edge / STT → dominio agentico	Partial transcript inviato al Fast-Brain e trascrizione completa inoltrata al Deep-Brain, insieme al contesto di esecuzione necessario a correlare la richiesta con il turno corrente.	Tampering o truncation delle trascrizioni, goal hijack, session mix-up, propagazione di input non attendibili e disclosure dei dati dell'utente.
TB3	Dominio agentico → piano di controllo	Output prodotti dagli agenti e consegnati all'Orchestratore: intento, filler e behavioral trigger del Fast-Brain e risposta testuale sostanziale del Deep-Brain. Gli identificatori di sessione, job, sequenza e timestamp appartengono invece all'envelope di controllo gestito dall'Orchestratore.	Spoofing della provenienza del messaggio, tampering o replay, output semanticamente inattesi, associazione cross-sessione, confused deputy e alterazione indebita dello stato dello Swap Manager.
TB4	Deep-Brain ↔ RAG e memoria	Query di retrieval, embedding, chunk, metadati di provenance, memoria di sessione e contesto persistente. Il confine comprende anche eventuali operazioni di aggiornamento dello stato persistente consentite dalla baseline.	Memory e context poisoning, scritture non autorizzate, cross-session o cross-tenant leakage, privilege abuse, perdita di provenance e contaminazione persistente del contesto.

Continua nella pagina successiva

TB	Confine	Dati e operazioni principali	Rischi dominanti
TB5	Orchestratore ↔ servizi multimediali	Testi da sintetizzare, riferimenti ed embedding vocali, parametri per la generazione video, artefatti audio/video intermedi e messaggi di stato o completamento restituiti dai servizi multimediali.	Service spoofing, abuso di credenziali, compromissione della supply chain, disclosure verso provider esterni, tampering o replay degli artefatti e dei segnali di completamento e indisponibilità dei servizi.
TB6	Pipeline multimediale → client esterno	Stream WebRTC finale, audio, video, signaling e metadati necessari alla negoziazione e alla corretta associazione della sessione multimediale.	Man-in-the-middle, output tampering, session hijacking, impersonazione del digital human, replay di contenuti e denial of service sul canale di streaming.

Tra i confini individuati, **TB4** assume particolare rilevanza per il threat model poiché separa il processo di generazione dal contesto che può essere recuperato e, se persistente, riutilizzato in interazioni successive. Una modifica malevola che supera tale confine può quindi propagare i propri effetti oltre il singolo turno conversazionale, rendendo TB4 direttamente rilevante per *Memory & Context Poisoning* (ASI06) [8].

TB3 è invece particolarmente sensibile dal punto di vista del *control plane*, poiché separa output probabilistici prodotti dagli agenti dalla logica deterministica che governa lo stato della sessione e le transizioni dello Swap Manager. Nella baseline non si assume ancora l'enforcement dei controlli aggiuntivi previsti dalla secure architecture; autenticazione della provenienza, validazione degli output, binding alla sessione e protezione da replay vengono pertanto trattati successivamente come requisiti di sicurezza del confine.

6 Asset Model

L'asset model identifica gli elementi della pipeline agentica che devono essere protetti e che saranno successivamente analizzati rispetto alle minacce OWASP [8].

In accordo con la metodologia STRIDE-AI introdotta nella Sezione 3.4, gli asset sono suddivisi in due categorie principali:

- **Data Assets:** dati acquisiti, prodotti, memorizzati, recuperati o trasmessi durante l'esecuzione della pipeline;
- **Model Assets:** modelli di machine learning, prompt operativi e componenti logiche che determinano o controllano il comportamento agentic del sistema.

Per ciascun asset vengono analizzati il ruolo all'interno della pipeline, le principali minacce STRIDE-AI e le proprietà della matrice CIA³-R potenzialmente oggetto di violazione.

Collocazione degli asset rispetto alla baseline

L'Asset Model comprende sia gli elementi già presenti nella **baseline architetturale**, sia gli elementi di sicurezza che vengono introdotti come parte della **secure architecture proposta**. Questa scelta consente di analizzare non soltanto gli asset originariamente esposti alle minacce, ma anche i controlli security-critical che, una volta introdotti, diventano a loro volta potenziali bersagli di tampering, bypass o denial of service.

Tabella 4: Collocazione degli asset rispetto ai due livelli architetturali.

Livello	Asset	Interpretazione
Baseline architetturale	D1–D13, M1–M10	Asset funzionali necessari al funzionamento della pipeline e quindi considerati nella valutazione del rischio inerente.
Secure architecture proposta	M11	Livello di guardrail, policy e validazione introdotto come mitigazione. L’asset viene comunque incluso nel threat model perché deve essere protetto a sua volta da alterazione, bypass e indisponibilità.

La classificazione riguarda la *presenza logica* dell’asset e non la sua configurazione di sicurezza.

Il Feedback Manager non viene modellato come asset autonomo: esso costituisce una realizzazione del livello di validazione e policy M11 applicata al percorso di aggiornamento persistente.

6.1 Data Assets

I *Data Assets* comprendono le informazioni e gli artefatti digitali che fluiscono attraverso la pipeline agentica o che ne alimentano il funzionamento. Essi includono gli input vocali e testuali dell’utente, le trascrizioni generate dallo STT, i documenti e la memoria di contesto per il RAG, gli artefatti audiovisivi intermedi e finali, i dati di sincronizzazione della sessione e i log di sistema. Sono inoltre inclusi gli artefatti utilizzati per rappresentare l’identità audiovisiva del digital human, la libreria di filler e animazioni pre-costruite e le identità tecniche, le credenziali e i segreti impiegati dagli agenti e dai servizi della pipeline.

Rientrano in questa categoria anche i materiali sorgente che definiscono l’identità del digital human (**Personality Source Artifacts**), intesi come asset informativi persistenti distinti dalle istruzioni operative inviate ai modelli a runtime.

La Tabella 5 illustra i Data Assets individuati, le relative minacce STRIDE-AI e le proprietà CIA³-R maggiormente esposte a rischio.

Tabella 5: Data Assets della pipeline agentica.

Asset	Descrizione	Principali minacce STRIDE-AI e Impatto CIA ³ -R
D1 User Audio / Input Streams	Flussi vocali o testuali prodotti dall’utente e ricevuti dalla pipeline, inclusi il segnale originale e i metadati di sessione.	S [Au]: iniezione di flussi vocali o messaggi contraffatti mediante session hijacking. T [I]: manipolazione del segnale audio o del testo in transito prima dell’elaborazione. I [C]: intercettazione non autorizzata (eavesdropping) del flusso audio dell’utente.
D2 Short Prompt Tokens & Partial Transcript	Primi token o frammenti della trascrizione inviati all’Instant Path per classificare l’intento e selezionare il filler.	T [I]: alterazione dei primi token per forzare la classificazione di un intento errato. D [A]: invio di frammenti avversariali che causano ripetute classificazioni o ritardano la generazione del filler oltre il vincolo di latenza. E [Az]: iniezione di istruzioni malevole nel partial transcript per deviare il Fast-Brain e indurlo a ottenere una capacità o un privilegio che non dovrebbe possedere.

Asset	Descrizione	Principali minacce STRIDE-AI e Impatto CIA ³ -R
D3 Full Transcript & Request	Trascrizione completa e normalizzata usata dal Background Path per produrre la risposta principale del Deep-Brain.	T [I] : direct prompt injection nel testo trascritto per manipolare le istruzioni inviate al Deep-Brain e deviarne la risposta. I [C] : lettura non autorizzata dei prompt utente contenenti dati personali o sensibili.
D4 RAG KB & Context Memory	Documenti, chunk, embedding, indici vettoriali FAISS, metadati e memoria di sessione/persistente.	T [I] : avvelenamento della conoscenza (<i>data poisoning</i>) o manipolazione dei vettori nell'indice. I [C] : accesso non autorizzato e fuga di dati riservati memorizzati nella Knowledge Base. E [Az] : escalation di privilegi per accedere a documenti o chunk riservati ad altri utenti.
D5 Behavioral Animation Triggers	Output strutturati che specificano il comportamento non verbale (ID clip, movimento occhi, gesti, stato emotivo).	T [I] : manomissione dei trigger per forzare posture o espressioni dell'avatar inappropriate o offensive. D [A] : iniezione di trigger invalidi o corrotti che mandano in crash il motore di animazione.
D6 Response Transcripts	Testo del filler (Instant Path) e testo della risposta principale (Deep-Brain) inviati ai componenti TTS e video.	T [I] : modifica in transito del testo generato prima che venga inviato al sintetizzatore vocale. I [C] : estrazione non autorizzata dei testi di risposta contenenti dati o logica riservata.
D7 Personality Source Artifacts	File sorgente contenenti leggenda del personaggio, tratti della personalità, tono, dialetto e regole stilistiche.	T [I] : manomissione dei file sorgente della personalità per corrompere il comportamento globale del sistema. I [C] : esfiltrazione degli artefatti della personalità e del sistema di regole protetto da IP.
D8 Voice & Visual Identity Assets	Campioni vocali, voce embedding, immagini e video di riferimento utilizzati per riprodurre l'identità dell'avatar, inclusa la libreria di filler e animazioni pre-costruite impiegata dall'Instant Path.	S [Au] : sottrazione o riutilizzo non autorizzato degli asset di identità per creare cloni o contenuti audiovisivi contraffatti. T [I] : sostituzione o alterazione delle clip filler e delle animazioni pre-costruite per mostrare comportamenti non autorizzati. I [C] : accesso non autorizzato ai file di riferimento, agli embedding e alla libreria audiovisiva del personaggio.
D9 Intermediate Audio/Video	File e stream temporanei prodotti durante TTS, voce cloning, generazione video, lip-sync e composizione.	T [I] : sostituzione o alterazione dei segmenti audio/video temporanei prima dello stitching. I [C] : accesso ai file temporanei salvati nel buffer di sistema o nei dati di cache.
D10 Coordination & Swap State	Messaggi e dati di coordinamento (session ID, job ID, timestamp, stato playback, Video Ready Signal).	S [Au] : invio di falsi segnali di sincronizzazione (<i>Video Ready Signal</i>) impersonando l'orchestratore. T [I] : alterazione di session ID o timestamp per associare un flusso multimediale alla sessione errata. E [Az] : sfruttamento delle informazioni di coordinamento per iniettarsi come partecipante legittimo in una sessione altrui, ottenendo il controllo o l'accesso al flusso multimediale di un altro utente senza autorizzazione.

Asset	Descrizione	Principali minacce STRIDE-AI e Impatto CIA ³ -R
D11 WebRTC Media Streams	Flusso audio-video finale trasmesso all'utente, inclusi pacchetti multimediali e dati di negoziazione della sessione.	S [Au]: attacco man-in-the-middle volto a impersonare il digital human o a dirottare il canale di streaming finale. T [I]: alterazione o iniezione di frame e pacchetti multimediali non autorizzati nel flusso WebRTC. D [A]: flooding, interruzione della negoziazione o saturazione del canale per rendere indisponibile lo streaming finale.
D12 Audit & Feedback Data	Log di richieste, decisioni, invocazioni, transizioni, provenance degli artefatti e feedback forniti dagli utenti.	T [I]: cancellazione o alterazione delle righe di log per nascondere attività avversariali o malevole. R [Ac, R]: manomissione della tracciabilità rendendo impossibile l'imputabilità e la forensic analysis.
D13 Agent and Service Identities, Credentials & Secrets	Identità non umane, service account, API key, token, certificati e altre credenziali utilizzate dagli agenti e dai servizi interni o esterni della pipeline.	S [Au]: furto o impersonificazione dell'identità tecnica di un agente o di un servizio autorizzato. I [C]: esposizione di API key, token, certificati o altri segreti utilizzabili per accedere ai componenti della pipeline. E [Az]: riuso di credenziali privilegiate o privilege inheritance tra agenti e servizi per ottenere autorizzazioni superiori a quelle previste.

6.2 Model Assets

I Model Assets comprendono i modelli utilizzati per analizzare, recuperare e generare contenuti, i prompt che ne definiscono il comportamento e la logica applicativa che coordina i due percorsi concorrenti.

La categoria è utilizzata in senso architetturale esteso. Comprende quindi non soltanto i pesi dei modelli di machine learning, ma anche prompt e componenti software che determinano obiettivi, vincoli, routing e sequenze operative del sistema agentico.

Il Fast-Brain produce un output strutturato in formato JSON contenente un filler breve e un behavioral trigger. Nella baseline, tale vincolo descrive l'interfaccia logica attesa, ma non costituisce di per sé un meccanismo di sicurezza né implica che la semantica dell'output sia già validata.

Per questo motivo, l'Asset Model include anche M11, introdotto nella secure architecture proposta come livello di guardrail, policy e validazione tra gli output agentici e i componenti downstream. M11 deve essere modellato come asset perché, una volta introdotto, può diventare a sua volta bersaglio di tampering, bypass o denial of service. La sua efficacia non viene tuttavia considerata nella stima del rischio inerente e dovrà essere verificata attraverso il piano sperimentale. Durante la Risk Prioritization M11 non viene assunto come mitigazione già implementata o validata;

Tabella 6: Model Assets della pipeline agentica.

Asset	Descrizione	Principali minacce STRIDE-AI e Impatto CIA ³ -R
M1 Fast-Brain Agent e Intent Classifier	Modello a bassa latenza che analizza la trascrizione parziale, classifica l'intento e seleziona il filler verbale o gestuale da riprodurre nei primi secondi.	T [I]: alterazione delle soglie o dei prompt di classificazione per forzare la selezione di filler errati. D [A]: input avversariali o sovraccarico del modello che ritardano la generazione del filler oltre il vincolo di latenza. E [Az]: estensione del ruolo del Fast-Brain oltre la classificazione dell'intento e la generazione del filler.

Asset	Descrizione	Principali minacce STRIDE-AI e Impatto CIA ³ -R
M2 Deep-Brain Agent	LLM principale responsabile dell'interpretazione completa della richiesta, dell'utilizzo del contesto RAG e della generazione della risposta sostanziale.	T [I]: indirect prompt injection o manipolazione della risposta generata. I [C]: esposizione incontrollata di istruzioni interne o contesti RAG riservati. E [Az]: abuso di autorizzazioni o credenziali con scope eccessivo per accedere a RAG, memoria o richiedere operazioni downstream oltre il ruolo assegnato.
M3 Personality / System Prompts	Istruzioni operative condivise o coordinate tra Fast-Brain e Deep-Brain per mantenere coerenza di identità, ruolo, tono, comportamento, limiti e obiettivi.	T [I]: manomissione delle istruzioni per causare goal misalignment o rimuovere i guardrail. I [C]: estrazione indiretta del sistema di prompt tramite attacchi di prompt leakage.
M4 Embedding e Retrieval Models	Modelli e funzioni utilizzati per generare embedding, confrontare query e documenti, ordinare i risultati e selezionare il contesto inviato al Deep-Brain.	T [I]: alterazione dei parametri di embedding per alterare i punteggi di similarità o favorire documenti malevoli. I [C]: inversione degli embedding per ricostruire il testo di documenti riservati.
M5 VAD e Streaming STT Models	Modelli che rilevano l'attività vocale e trasformano progressivamente l'audio in partial transcript e trascrizione completa.	S [Au]: audio sintetico o attacchi di replay interpretati dal VAD/STT come voce reale dell'utente. T [I]: rumore avversariale impercettibile inserito nell'audio per alterare la trascrizione.
M6 TTS e Voice-Cloning Models	Modelli che trasformano filler e risposta principale in audio e riproducono la voce associata al personaggio.	S [Au]: generazione non autorizzata di tracce audio per impersonare il digital human (voice spoofing). T [I]: alterazione dei parametri di sintesi vocale per distorcere tono, prosodia o contenuto. D [A]: indisponibilità o saturazione del servizio di sintesi che impedisce la produzione dell'audio e interrompe la pipeline multimediale.
M7 Video Generation Model	Modello utilizzato dal Background Path per generare il video principale a partire dalla richiesta, dal personaggio e dagli artefatti di riferimento.	S [Au]: sintesi di frame o video malevoli presentati come output ufficiali del personaggio. D [A]: sovraccarico di richieste computazionalmente onerose per saturare la risorsa e bloccare il Background Path.
M8 Lip-Sync e Animation Models	Modelli multimodali che sincronizzano voce, movimento delle labbra, espressioni, gesti e frame del personaggio.	T [I]: alterazione dei parametri di sincronizzazione o iniezione di artefatti visivi impropri. D [A]: errore di rendering o eccezione nel modello che interrompe la riproduzione dello streaming video.
M9 Request Router e Orchestration Logic	Codice e regole che ricevono l'input, avviano in parallelo Instant Path e Background Path, associano risultati e sessioni e gestiscono timeout, retry, code e priorità.	T [I]: manomissione delle regole di routing per bypassare i controlli o inviare dati alla sessione errata. D [A]: loop di invocazione, race condition o esaurimento code per bloccare l'orchestratore. E [Az]: violazione dei confini di isolamento tra Instant e Background Path.

Asset	Descrizione	Principali minacce STRIDE-AI e Impatto CIA ³ -R
M10 Swap Manager e Stitching Logic	Logica che decide quando terminare il filler, quando avviare il contenuto principale e come unire audio e video senza sovrapposizioni o discontinuità.	T [I]: modifica delle condizioni di readiness o delle regole di transizione per eseguire uno swap anticipato o associare contenuti errati. D [A]: race condition, deadlock o errore persistente nello stato di playback che impediscono la transizione dal filler alla risposta principale. E [Az]: bypass dell'isolamento delle sessioni che consente alla logica di stitching di utilizzare flussi appartenenti a un altro utente.
M11 Guardrails, Policy Rules & Validation Layer	Livello di sicurezza introdotto nella secure architecture per validare input e output agentici e controllare le operazioni che possono influenzare componenti downstream o stato persistente. Comprende logicamente l'Output Validator, gli schemi e le policy di validazione e le funzioni di controllo del Feedback Manager.	T [I]: manomissione delle policy, delle soglie o delle regole di validazione per autorizzare output, aggiornamenti o trigger non consentiti. D [A]: indisponibilità o configurazione eccessivamente restrittiva del livello di validazione che blocca richieste legittime. E [Az]: bypass dei controlli di validazione o autorizzazione per consentire comportamenti oltre lo scope assegnato agli agenti.

6.3 Considerazioni sulla classificazione

La separazione tra *Data Assets* e *Model Assets* si basa sul ruolo prevalente svolto dal singolo elemento all'interno dell'architettura agentica.

In particolare, i **Personality Source Artifacts** (D7) sono classificati come dati poiché costituiscono i contenuti sorgente, persistenti e versionabili, utilizzati per definire la conoscenza e l'identità del personaggio. Diversamente, i **Personality/System Prompts** (M3) rientrano nei *Model Assets*, poiché rappresentano le istruzioni operative runtime iniettate nel contesto dei modelli per condizionarne direttamente il comportamento.

Tale distinzione previene sovrapposizioni analitiche:

- **D7** protegge l'integrità e la riservatezza del materiale sorgente da cui viene derivata la personalità;
- **M3** protegge la formulazione operativa e l'esecuzione contestuale delle istruzioni fornite agli agenti.

I componenti di coordinamento (*Request Router*, *Orchestration Logic* e *Swap Manager*), pur non essendo modelli di Machine Learning in senso stretto, vengono inclusi tra i *Model Assets* adottando una visione architetturale estesa. Essi governano infatti l'autonomia e la logica decisionale del sistema, determinando il routing dei dati, la concorrenza tra i percorsi (*Instant* e *Background Path*), l'isolamento delle sessioni e la gestione delle transizioni.

Infine, la mappatura delle proprietà di sicurezza CIA³-R associate a ciascun asset costituisce il presupposto metodologico per le successive sezioni, in cui verranno valutate l'applicabilità, la probabilità (*likelihood*) e l'impatto (*severity*) delle minacce.

7 Analisi delle Minacce basata su OWASP Agentic Top 10

In conformità con i requisiti del progetto, l'identificazione delle minacce viene strutturata attorno ai dieci rischi definiti dalla **OWASP Top 10 for Agentic Applications 2026** [8] e approfonditi nel

documento di supporto *Agentic AI Threats & Mitigations* [?].

Coerentemente con la traccia progettuale, l'analisi non applica una FMEA separata a ciascun asset, ma mappa direttamente le categorie OWASP sull'architettura Dual-Brain. Per ogni categoria viene definito uno scenario concreto, valutandone la rilevanza rispetto al parallelismo tra Fast-Brain e Deep-Brain, ai vincoli real-time e al potenziale impatto sulla fiducia dell'utente e sull'illusione conversazionale.

La Tabella 7 riporta inoltre gli asset principalmente coinvolti e il grado di applicabilità della categoria alla configurazione corrente:

- **Alta:** la minaccia è direttamente rappresentata nell'architettura e dispone di uno o più percorsi di attacco concretamente identificabili;
- **Media:** la minaccia è pertinente, ma la sua realizzazione è limitata dalla ridotta autonomia degli agenti, dall'insieme predefinito di servizi o da specifici vincoli architetturali;
- **Condizionata:** la minaccia diventerebbe direttamente applicabile soltanto con l'introduzione di funzionalità o percorsi esecutivi attualmente esclusi dallo scope.

Il grado di applicabilità non costituisce una misura della probabilità di accadimento o della priorità del rischio. Gli scenari identificati saranno valutati separatamente mediante *Likelihood* e *Severity* nella Sezione 8; quelli con livello di rischio maggiore saranno successivamente approfonditi e associati alle relative strategie di mitigazione.

Nella colonna degli asset impattati sono riportati gli elementi che costituiscono il vettore della minaccia, il bersaglio principale, il componente decisionale compromesso o l'output direttamente alterato. Non vengono invece elencati tutti i componenti downstream attraversati dal normale flusso di elaborazione, al fine di mantenere la mappatura selettiva e leggibile.

Tabella 7: Matrice di applicabilità dei rischi OWASP Agentic e asset coinvolti.

Categoria OWASP	Vulnerabilità nell'architettura	Asset coinvolti	Grado di applicabilità
ASI01 Agent Goal Hijack	SC1 – Goal hijack tramite input o contesto. Input utente, trascrizioni parziali o contenuti recuperati dal RAG possono essere interpretati come istruzioni prevalenti rispetto agli obiettivi definiti nei prompt di sistema, deviano il Fast-Brain o il Deep-Brain e alterando filler, trigger comportamentali o risposta principale.	D1–D6, M1–M3, M11	Alta
ASI02 Tool Misuse & Exploitation	SC2 – Uso improprio dei servizi multimediali. Testo, trigger o parametri prodotti dagli agenti possono essere inoltrati senza sufficiente validazione ai servizi TTS, voice cloning, video generation e lip-sync, consentendone l'utilizzo non previsto, l'invocazione ripetuta o la produzione di artefatti non autorizzati.	D5, D6, D9, D13, M2, M6–M9, M11	Media
ASI03 Identity & Privilege Abuse	SC3 – Abuso di identità e privilegi tra componenti. Identità di servizio condivise, token con scope eccessivo o un legame insufficiente tra identità, sessione e finalità possono consentire a un agente o servizio di accedere a memoria, RAG, voice cloning e servizi multimediali oltre i privilegi necessari per il proprio compito.	D4, D8, D10, D13, M1, M2, M6, M7, M9	Alta
ASI04 Agentic Supply Chain Vulnerabilities	SC4 – Compromissione di dipendenze e provider. Checkpoint, librerie, runtime, SDK o servizi esterni compromessi possono introdurre modelli alterati, codice vulnerabile o comportamenti malevoli nei componenti STT, LLM, retrieval, TTS, voice cloning, video generation e lip-sync, modificando l'elaborazione o gli output della pipeline.	D8, D13, M1, M2, M4–M9, M11	Alta

Continua nella pagina successiva

Tabella 7 – continuazione

Categoria OWASP	Vulnerabilità nell'architettura	Asset coinvolti	Grado di applicabilità
ASI05 Unexpected Code Execution (RCE)	SC5 – Esecuzione inattesa di output agentici. L'introduzione di interpreti, deserializzatori insicuri, template eseguibili, funzioni eval, shell o ambienti di installazione dinamica potrebbe trasformare un output controllato dal Deep-Brain in codice o comandi eseguiti dall'Orchestratore senza un controllo intermedio.	D6, M2, M9, M11	Condizionata
ASI06 Memory & Context Poisoning	SC6 – Avvelenamento di memoria, RAG e feedback. Documenti, chunk, embedding, esempi few-shot o feedback malevoli possono contaminare la memoria, la Knowledge Base o il ranking dell'indice FAISS, modificando il contesto recuperato e influenzando le risposte generate dal Deep-Brain nei turni o nelle sessioni successive.	D4, D12, M2, M4, M11	Alta
ASI07 Insecure Inter-Agent Communication	SC7 – Tampering o replay dei messaggi di coordinamento. Trascrizioni parziali, trigger comportamentali, identificativi di sessione, job ID o segnali di sincronizzazione possono essere modificati, falsificati o riprodotti, inducendo l'Orchestratore o lo Swap Manager ad associare contenuti e flussi al job o alla sessione errati.	D2, D5, D10, D13, M9–M11	Alta
ASI08 Cascading Failures	SC8 – Propagazione dei guasti nei percorsi paralleli. Timeout, crash, sovraccarichi, retry non controllati o stati di sincronizzazione incoerenti possono propagare il guasto di un agente o servizio agli altri componenti della pipeline, impedendo lo swap corretto tra filler e risposta principale o interrompendo il flusso WebRTC.	D9–D11, M1, M2, M6–M10	Alta
ASI09 Human-Agent Trust Exploitation	SC9 – Sfruttamento della fiducia nel digital human. La voce clonata, l'aspetto antropomorfo e la personalità materna e rassicurante del digital human possono aumentare l'affidabilità percepita degli output, inducendo l'utente a comunicare informazioni sensibili o ad accettare consigli e affermazioni senza un'adeguata verifica critica.	D1, D3, D6–D8, D11, M3, M6, M7, M11	Alta
ASI10 Rogue Agents	SC10 – Deviazione comportamentale persistente degli agenti. Un drift comportamentale, un disallineamento interno o una configurazione non conforme possono indurre il Fast-Brain o il Deep-Brain a mantenere obiettivi e comportamenti diversi da quelli previsti, producendo ripetutamente output fuori ruolo o contrari alle policy del sistema.	D4, D7, D12, M1–M3, M9, M11	Media

Gli scenari riportati nella Tabella 7 costituiscono il punto di partenza per la successiva prioritizzazione. La relazione fra le categorie non è necessariamente indipendente: ad esempio, il poisoning di memoria descritto in ASI06 può veicolare un goal hijack ASI01, mentre la compromissione delle identità ASI03 può amplificarne l'impatto consentendo l'accesso a risorse oltre lo scope previsto.

7.1 Criteri di selezione degli asset coinvolti

Gli asset della Tabella 7 sono selezionati in base al ruolo direttamente svolto nello scenario: vettore o carrier del contenuto controllato dall'attaccante, componente decisionale, bersaglio della compromissione, stato o output direttamente alterato. I componenti downstream che ricevono passivamente un risultato già compromesso non vengono riportati, salvo quando introducano una nuova decisione o costituiscano essi stessi il bersaglio della minaccia.

M11 costituisce un caso particolare: essendo introdotto nella secure architecture, viene riportato quando rappresenta il controllo security-critical incaricato di rilevare o contenere lo scenario, ma la sua presenza non riduce l'applicabilità della categoria né il rischio inerente.

Alcuni casi richiedono una precisazione. In **ASI02** i servizi multimediali M6–M8 vengono inclusi perché costituiscono i tool legittimi il cui utilizzo può essere deviato. **ASI05** è invece condizionata poiché la baseline non contiene shell, code interpreter, `eval` o altri execution sink capaci di trasformare D6 in codice eseguibile. In **ASI10**, Fast-Brain e Deep-Brain restano rilevanti come possibili sedi di una deviazione persistente, anche se la loro autonomia limitata ne riduce l'applicabilità rispetto a sistemi agentici dotati di auto-modifica o tool selection arbitraria.

Infine, **ASI01** e **ASI06** vengono mantenute distinte: ASI01 descrive la manipolazione diretta dell'obiettivo o del percorso decisionale dell'agente, mentre ASI06 riguarda la contaminazione persistente della memoria o del contesto recuperabile, che può successivamente costituire un vettore per un goal hijack.

8 Risk Prioritization

8.1 Criteri di Valutazione e Metodologia

Dopo l'identificazione e l'analisi di applicabilità delle categorie OWASP, gli scenari definiti nella Tabella 7 vengono prioritizzati mediante una valutazione qualitativa basata sulla combinazione di *Likelihood* e *Severity*.

STRIDE-AI viene utilizzato nella fase precedente per classificare le minacce e individuare le proprietà di sicurezza esposte sugli asset; non rappresenta invece un metodo di calcolo del rischio.

La prioritizzazione adotta pertanto una **matrice qualitativa interna** basata sulla combinazione di *Likelihood* e *Severity*. Il livello risultante esprime il **rischio inerente**, ossia il rischio associato alla baseline architetturale definita nella Sezione 3.2, prima di attribuire efficacia alle mitigazioni proposte nelle sezioni successive.

Nella valutazione vengono considerate le caratteristiche strutturali e funzionali proprie della baseline, tra cui la separazione tra Fast-Brain e Deep-Brain, il parallelismo dei due percorsi, la presenza di RAG, memoria e feedback persistenti, la sequenza funzionale dei servizi multimediali e l'assenza di esecuzione dinamica di codice.

Non vengono invece utilizzati per ridurre la Likelihood o la Severity i controlli introdotti dalla secure architecture, quali M11, enforcement di Least Agency, serving RAG read-only, Feedback Manager, HITL, workload identity separate, credenziali short-lived, mTLS, controlli anti-replay, audit immutabile e monitoraggio runtime. La loro efficacia viene considerata esclusivamente nella successiva valutazione del rischio residuo atteso.

Le dimensioni di exploitability e i fattori specifici dei sistemi agentici presentati nel materiale AIVSS del corso [2] vengono utilizzati esclusivamente come **riferimento qualitativo** per motivare le valutazioni, ad esempio considerando accessibilità del vettore, privilegi richiesti, autonomia, memoria persistente, interazioni tra componenti e criticità degli output. Nel presente progetto non viene applicato uno scoring AIVSS quantitativo: il livello di rischio finale deriva unicamente dalla matrice qualitativa $Likelihood \times Severity$ definita di seguito.

Likelihood

La **Likelihood** esprime la fattibilità e la ripetibilità dello scenario di attacco. La valutazione considera:

- accessibilità del vettore di attacco;

- privilegi e precondizioni richiesti;
- complessità tecnica;
- possibilità di automatizzare o ripetere l'attacco;
- esposizione attraverso interfacce utente, rete o componenti della supply chain.

Severity

La **Severity** esprime la gravità delle conseguenze dello scenario. La valutazione considera:

- violazione delle proprietà CIA³-R;
- persistenza del danno tra turni o sessioni;
- propagazione attraverso i due percorsi e i servizi downstream;
- numero di utenti potenzialmente coinvolti;
- compromissione dell'identità vocale o visiva;
- impatto sulla fiducia dell'utente e sulla sicurezza dei consigli prodotti.

La valutazione considera inoltre, come fattori agentici, il grado di autonomia dei modelli, l'utilizzo di memoria persistente, le interazioni tra agenti e servizi e la criticità degli output prodotti. A questi si aggiungono fattori specifici della pipeline: il vincolo real-time del Fast-Brain, il parallelismo Dual-Brain, l'impiego della voce clonata e la personalità empatica del digital human.

8.2 Scale qualitative

Le scale adottate per *Likelihood* e *Severity* sono riportate nella Tabella 8.

Tabella 8: Criteri qualitativi per la valutazione di Likelihood e Severity.

	Bassa	Media	Alta
Likelihood	Lo scenario richiede accesso privilegiato, compromissione della supply chain, condizioni temporali ristrette o capacità tecniche difficilmente riproducibili.	Lo scenario richiede accesso interno, una configurazione vulnerabile, una compromissione preliminare o una precisa sequenza di eventi.	Lo scenario è realizzabile tramite un'interfaccia pubblica o un canale direttamente accessibile, senza privilegi o con privilegi minimi, ed è facilmente ripetibile o automatizzabile.
Severity	L'impatto è transitorio, locale e facilmente rilevabile, senza compromissione persistente di dati, identità o controllo.	L'impatto è limitato a una sessione o a un singolo componente ed è recuperabile mediante fallback, rollback o riavvio, senza propagazione persistente.	L'impatto è persistente o cross-sessione, coinvolge più componenti o utenti, espone dati o asset di identità, compromette la fiducia oppure produce un danno difficilmente reversibile.

8.3 Matrice Qualitativa di Rischio

La combinazione di *Likelihood* e *Severity* determina quattro classi qualitative di rischio: **Basso**, **Medio**, **Alto** e **Critico**.

Tabella 9: Matrice qualitativa di valutazione del rischio (Likelihood $\times$ Severity).

	Severity Bassa	Severity Media	Severity Alta
Likelihood Alta	Medio	Alto	Critico
Likelihood Media	Basso	Medio	Alto
Likelihood Bassa	Basso	Basso	Medio

8.4 Prioritizzazione degli scenari di minaccia

La Tabella 10 applica i criteri precedenti agli scenari SC1–SC10 identificati mediante OWASP. La valutazione riguarda lo scenario concreto descritto per la pipeline e non la categoria OWASP considerata in astratto.

Tabella 10: Prioritizzazione qualitativa degli scenari di minaccia.

Scenario	Likelihood	Severity	Risk	Razionale della valutazione
SC1 ASI01	Alta	Alta	Critico	L: L'attacco può essere eseguito tramite il canale pubblico voce/testo senza privilegi ed è facilmente ripetibile. S: Può alterare sia il Fast-Brain sia il Deep-Brain, compromettendo filler, trigger comportamentali e risposta principale.
SC2 ASI02	Bassa	Alta	Medio	L: La baseline non prevede una selezione dinamica e arbitraria dei tool: i servizi multimediali appartengono a una sequenza funzionale predefinita. Lo scenario richiede quindi la manipolazione dei parametri, della frequenza o della finalità di invocazioni già previste dal workflow, risultando meno immediato rispetto agli attacchi esposti direttamente sul canale utente. S: Può causare contenuti audiovisivi non autorizzati, abuso della voce clonata e consumo anomalo di risorse.
SC3 ASI03	Media	Alta	Alto	L: Richiede credenziali condivise, privilegi eccessivi o la compromissione preliminare di un componente. S: Può consentire accesso non autorizzato a memoria, RAG, credenziali e servizi multimediali sensibili.
SC4 ASI04	Bassa	Alta	Medio	L: Richiede la compromissione di modelli, librerie, aggiornamenti o provider esterni alla pipeline. S: Una dipendenza compromessa può alterare più componenti, persistere tra le sessioni ed esfiltrare dati o credenziali.
SC5 ASI05	—	—	N/A	L: Nello scope corrente non sono presenti componenti che interpretano gli output agentici come codice. S: L'impatto non è valutabile finché non vengono introdotti interpreti o ambienti di esecuzione dinamica.
SC6 ASI06	Alta	Alta	Critico	L: Documenti, feedback o contenuti esterni possono costituire vettori ripetibili di contaminazione della memoria e del RAG. S: Il poisoning può persistere tra turni e sessioni, alterando il retrieval e le risposte future.
SC7 ASI07	Media	Alta	Alto	L: Richiede accesso ai canali interni o la compromissione preliminare di un componente della pipeline. S: Può causare associazioni errate tra sessioni, contenuti e segnali, propagando l'errore fino al flusso finale.
SC8 ASI08	Media	Media	Medio	L: La propagazione richiede condizioni specifiche di carico, timeout o gestione insufficiente di retry e code. S: Compromette principalmente disponibilità e continuità della sessione, ma il servizio può essere ripristinato mediante fallback o riavvio.

Continua nella pagina successiva

Tabella 10 – continuazione

Scenario	Likelihood	Severity	Risk	Razionale della valutazione
SC9 ASI09	Media	Alta	Alto	L: Richiede generalmente un output manipolato, la cui credibilità è amplificata dalla voce, dall'aspetto e dalla personalità del digital human. S: Può indurre l'utente a divulgare dati sensibili o ad accettare informazioni e consigli dannosi.
SC10 ASI10	Bassa	Media	Basso	L: La ridotta autonomia e l'assenza di auto-modifica rendono necessarie configurazioni errate o compromissioni aggiuntive. S: L'agente può produrre output anomali in più sessioni, ma non può agire autonomamente sull'infrastruttura ed è arrestabile o ripristinabile.

8.5 Scenari prioritari

La valutazione identifica come **Critici** gli scenari:

- **SC1 – Agent Goal Hijack**, per l'accessibilità del canale di input e la possibilità di compromettere sia il Fast-Brain sia il Deep-Brain;
- **SC6 – Memory & Context Poisoning**, per la persistenza della contaminazione e la possibilità di influenzare interazioni e sessioni successive.

Sono classificati come **Alti**:

- **SC3 – Identity & Privilege Abuse**;
- **SC7 – Insecure Inter-Agent Communication**;
- **SC9 – Human-Agent Trust Exploitation**.

Questi cinque scenari vengono approfonditi nelle sezioni successive attraverso la descrizione delle pre-condizioni, del vettore di attacco, degli effetti sugli asset, della mappatura sulle proprietà di sicurezza e delle mitigazioni raccomandate. La valutazione qualitativa del **rischio residuo atteso** verrà invece svolta dopo la definizione della secure architecture e del relativo piano di validazione, così da distinguere chiaramente il rischio inerente dall'efficacia attesa dei controlli proposti.

Gli scenari non sono completamente indipendenti. Il poisoning descritto in SC6 può veicolare il goal hijack di SC1; SC1 e SC6 possono produrre output utilizzati per sfruttare la fiducia dell'utente in SC9; l'abuso di identità e privilegi di SC3 può amplificare l'impatto di entrambi. Analogamente, la manipolazione dei messaggi di SC7 può innescare la propagazione di guasti descritta in SC8.

9 Controlli secondo le sette precauzioni

Per evitare ridondanze nell'analisi delle singole minacce, questa sezione definisce la baseline comune di requisiti della *secure architecture proposta*, organizzata secondo le sette precauzioni per i sistemi agentici [2]. I controlli qui delineati rappresentano invarianti architetturali la cui efficacia operativa contro le catene d'attacco viene contestualizzata negli scenari prioritari (Sezione 10).

9.1 Precauzione 1 — Least Agency

Estende il principio del privilegio minimo al grado di autonomia decisionale, alle memorie e alle azioni accessibili a ciascun agente [2]. Nessun modulo può invocare tool arbitrari o eseguire azioni downstream eccedenti il proprio ruolo; i percorsi a bassa latenza e reattivi non hanno accesso a memorie persistenti o risorse sensibili, mentre le basi di conoscenza nel serving path operano esclusivamente in sola lettura con credenziali dedicate e a breve durata.

9.2 Precauzione 2 — Guardrail deterministici e HITL

Introduce meccanismi deterministici e indipendenti dai modelli generativi per convalidare input, contesti e output. Le risposte agentiche devono aderire a schemi sintattici rigidi (*strict schema*), vincoli di lunghezza e insiemi finiti di azioni autorizzate, attivando percorsi statici di fallback sicuro in caso di anomalie semantiche o timeout. La supervisione umana (*Human-in-the-Loop*) è vincolata alle sole modifiche persistenti o ad alto impatto su prompt, memorie condivise e configurazioni.

9.3 Precauzione 3 — Sandboxing e controllo granulare degli accessi

Traduce la separazione logica in isolamento tecnico applicando ambienti di esecuzione containerizzati, *workload identity* distinte e mutua autenticazione (mTLS) sui confini fiduciari. La rete e il file system adottano policy *deny-by-default*; le memorie conversazionali sono rigorosamente segregate per identificativo di sessione e job, mentre gli asset identitari sensibili risiedono in archivi dedicati, cifrati e soggetti a quote di utilizzo.

9.4 Precauzione 4 — Audit trail completo e immutabile

Garantisce la tracciabilità forense delle operazioni nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati. Vengono registrati in modo immutabile metadati di sessione, timestamp, versioni degli artefatti, input essenziali, esiti dei controlli di sicurezza, transizioni di stato e invocazioni dei servizi downstream, privilegiando tracce decisionali sintetiche ed escludendo catene di ragionamento interne estese.

9.5 Precauzione 5 — Supply Chain Control

Impone la verifica preventiva e il controllo del ciclo di vita su modelli, container, librerie software e servizi terzi. Richiede l'utilizzo di registri approvati, verifica di hash e firme digitali, mantenimento di distinte base software e AI (SBOM/AIBOM), scansioni continue di vulnerabilità e procedure di versionamento con supporto al rollback rapido per configurazioni e knowledge base.

9.6 Precauzione 6 — Continuous Execution Monitoring

Assicura l'osservabilità a runtime del comportamento degli agenti per rilevare tempestivamente derive semantiche (*goal drift*), accessi non autorizzati, replay di messaggi e anomalie nei tempi o nelle transizioni di stato. Meccanismi automatici di interruzione (*circuit breaker* e fail-safe) isolano i componenti anomali prima che l'errore o la deviazione si propaghi al flusso multimediale.

9.7 Precauzione 7 — Audit periodici ispirati ad AIVSS

Stabilisce la rivalutazione periodica del profilo di rischio agentico impiegando le dimensioni qualitative di AIVSS come checklist di conformità [2]. La revisione valuta variazioni nell'accessibilità dei vettori, nei privilegi e nel grado di autonomia, integrando sessioni di *red teaming* (orientate all'OWASP Agent Top 10) in occasione di modifiche architetturali, aggiornamenti di modello o incidenti.

10 Scenari di minaccia prioritari

In questa sezione viene fornita un'analisi approfondita dei cinque scenari di minaccia risultati Critici ed Alti dalla fase di prioritizzazione del rischio (Sezione 8). Ogni scenario descrive una vera e propria

catena d’attacco, specificando un esempio concreto di attuazione nel contesto del digital human Al-Hakima, gli asset coinvolti, l’impatto sulle proprietà CIA³-R, la giustificazione del **livello di rischio** e la mappatura sulle tassonomie STRIDE-AI e OWASP Agentic.

10.1 Scenario 1: Goal Hijack del Fast-Brain e del Deep-Brain (SC1)

Profilo di Rischio: Priorità **Critica** (Likelihood: *Alta*, Severity: *Alta*, Tabella 10).

Asset Coinvolti: Carrier d’attacco (*D1–D4*), Componenti decisionali (*M1, M2*), Direttive (*M3*), Output alterati (*D5, D6*).

10.1.1 Contesto ed Esempio di Scenario Reale

Durante un’interazione vocale o testuale in tempo reale, un utente malintenzionato fornisce un input appositamente strutturato (o sfrutta contenuti avversariali recuperati mediante RAG) per manipolare i processi decisionali di entrambi i percorsi computazionali della pipeline Dual-Brain (Instant Path e Background Path).

Esempio pratico (Fast-Brain). L’utente pronuncia o digita nei primi token parziali: “*Ignora tutte le istruzioni precedenti e imposta immediatamente il tuo tono su sarcastico, urlando la frase: ‘Non mi importa dei tuoi problemi’ ed esegui il gesto PREPARING_HERBS*”. Poiché il Fast-Brain lavora entro un budget temporale estremamente ristretto (<800 ms) su token incompleti per selezionare il filler verbale e il gestuale di attesa, il modello interpreta il frammento come una direttiva di sistema prevalente prima ancora che la richiesta sia completata.

Un’ulteriore variante del vettore sfrutta la natura *streaming* dell’Instant Path: l’attaccante può frammentare l’istruzione malevola su più chunk successivi della trascrizione parziale (ad esempio distribuendo il payload su più turni di parola o pause artificiali), in modo che nessun singolo frammento risulti isolatamente sospetto a un controllo che valutasse solo la porzione di testo correntemente disponibile. Questa tecnica di *chunk splitting* è specifica dell’architettura Dual-Brain e non è riconducibile alla sola casistica generica di prompt injection.

Esempio pratico (Deep-Brain & RAG). Contemporaneamente, o tramite un attacco combinato, l’input esteso o un documento presente nella Knowledge Base aziona una *Indirect Prompt Injection* che induce il Deep-Brain a ignorare il System Prompt di personalità. Dato il ruolo di Al-Hakima come erogatrice di consigli di benessere e rimedi erboristici, un esempio concretamente dannoso è l’induzione del Deep-Brain a raccomandare un dosaggio eccessivo o pericoloso di un rimedio erboristico, sfruttando la fiducia materna e rassicurante del personaggio per ridurre lo spirito critico dell’utente. L’elevata persuasività del personaggio può inoltre amplificare l’impatto dell’hijack, costituendo un punto di intersezione con lo Scenario 9 (*Human-Agent Trust Exploitation*).

10.1.2 Catena d’Attacco

1. **Precondizioni.** L’attaccante dispone di un accesso pubblico/standard al canale di input dell’avatar, oppure sfrutta documenti avversariali o memorie di sessione precedentemente avvelenate nel RAG (Scenario SC6 – Memory & Context Poisoning, di cui questa precondizione costituisce una possibile dipendenza a monte).
2. **Vettore d’attacco (Direct & Indirect Prompt Injection).** Iniezione di istruzioni avversariali nei primi token dello streaming STT (*partial transcript*) indirizzati al Fast-Brain, eventualmente frammentate su più chunk (*chunk splitting*), e/o nel testo completo e nel contesto RAG recuperato per il Deep-Brain.

3. **Hijack del Fast-Brain.** Il modello interpreta il frammento avversariale come direttiva prevalente e produce un output che può risultare sintatticamente compatibile con l'interfaccia prevista, pur contenendo un filler o un trigger semanticamente inappropriato rispetto al ruolo e al tono del personaggio.
4. **Hijack del Deep-Brain.** In parallelo o in sequenza, il Deep-Brain subisce la medesima deviazione tramite il contesto RAG avvelenato o l'input esteso, producendo una risposta finale alterata o dannosa (ad esempio un consiglio erboristico non sicuro) destinata ai servizi multimediali downstream.
5. **Propagazione downstream.** Gli output deviati prodotti dai due agenti vengono utilizzati dal percorso audiovisivo: il filler e il trigger influenzano l'Instant Path, mentre la risposta alterata del Deep-Brain viene trasformata in audio e video e presentata all'utente. Nella baseline non viene assunta l'esistenza di un controllo semantico capace di interrompere necessariamente tale propagazione.

10.1.3 Classificazione STRIDE-AI, Proprietà CIA³-R Violate e Meccanismo del Threat

La minaccia viene mappata secondo le categorie del modello STRIDE-AI, associandole alle corrispondenti proprietà di sicurezza del modello CIA³-R compromesse:

- **Tampering (T) → Integrità (I):** l'iniezione di prompt malevoli manipola l'integrità del flusso informativo e dei dati di input/output (D2–D6), alterando seriamente la fedeltà del messaggio, la qualità del contenuto informativo e la coerenza del comportamento non verbale dell'avatar.
- **Elevation of Privilege (E) → Autorizzazione (Az):** l'attacco permette all'utente avversariale di scavalcare i vincoli di sistema definiti in M3. Di conseguenza, i modelli M1 e M2 estendono abusivamente la propria autonomia operativa, producendo contenuti o attivando trigger comportamentali non autorizzati che violano le policy di sicurezza impostate.
- **Repudiation (R) → Accountability (Ac):** la manipolazione diretta dei prompt e l'uso di contesti avvelenati alterano la tracciabilità delle decisioni agentiche, rendendo ambiguo attribuire la risposta generata alle reali intenzioni del sistema o all'azione avversariale dell'utente.

Il threat si concretizza sfruttando la difficoltà dei modelli generativi nel distinguere in modo affidabile istruzioni legittime da contenuto non fidato, la finestra informativa parziale utilizzata dal Fast-Brain e la possibilità che output formalmente compatibili con l'interfaccia risultino comunque semanticamente deviati. Nella baseline non viene assunto un controllo semantico capace di interrompere necessariamente tale propagazione; M11 viene introdotto successivamente nella secure architecture proprio per ridurre questo rischio.

10.1.4 Mitigazioni e Contromisure Applicate

Per neutralizzare il rischio inerente **CRITICO** dello Scenario 1 e spezzare la catena d'attacco a diversi livelli della pipeline, la secure architecture applica in modo integrato le precauzioni definite nella Sezione 9, mappate sui rispettivi asset coinvolti:

- **P1 - Least Agency** [Asset M1, D5, D6]: limita il perimetro operativo dei due agenti, impedendo al Fast-Brain di accedere direttamente a risorse persistenti o servizi downstream e vincolando i behavioral trigger a un insieme autorizzato.
- **P2 - Guardrail deterministici e HITL** [Asset M11, D2, D3, D6]: valida input, contesto RAG e output agentici prima della propagazione downstream, combinando vincoli strutturali e controlli di coerenza semantica. In caso di violazione o timeout viene attivato un fallback sicuro.

- **P3 - Sandboxing e controllo accessi** [Asset *M1, M2, D4*]: isola i due agenti in workload distinti e mantiene Knowledge Base e memoria in modalità read-only nel serving path, riducendo il *blast radius* di un eventuale hijack.
- **P4 - Audit trail completo e immutabile** [Asset *D2, D3, D4, M3, M11*]: garantisce la ricostruibilità dei tentativi di injection e delle decisioni conseguenti attraverso la registrazione di input, contesto, versioni degli artefatti e decisioni di sicurezza, senza conservare il ragionamento interno completo dei modelli.
- **P6 - Continuous execution monitoring** [Asset *M1, M2, D5, D6*]: rileva deviazioni rispetto al ruolo e agli obiettivi autorizzati, nonché anomalie nelle transizioni operative, consentendo l'interruzione della catena mediante meccanismi di *circuit breaker* e comportamento *fail-safe*.

10.2 Scenario 6: Memory & Context Poisoning Persistente (SC6)

Profilo di Rischio: Priorità **Critica** (Likelihood: *Alta*, Severity: *Alta*, Tabella 10).

Asset Coinvolti: Stato persistente bersaglio (*D4*), Vettore di feedback (*D12*), Componenti di retrieval e generazione (*M2, M4*).

10.2.1 Contesto ed Esempio di Scenario Reale

A differenza dello Scenario 1, che sfrutta una finestra di attacco istantanea e transitoria, questo scenario agisce su un orizzonte temporale esteso: l'attaccante non mira a deviare una singola risposta, ma a corrompere in modo persistente la base di conoscenza (RAG) e/o il meccanismo di apprendimento tramite feedback del Deep-Brain, in modo che la contaminazione si propaghi automaticamente a turni e sessioni future, coinvolgendo anche utenti diversi da chi ha condotto l'attacco.

Esempio pratico (Data Poisoning diretto). Un attaccante con accesso, anche indiretto, al processo di ingestione della Knowledge Base introduce nell'indice vettoriale FAISS un documento apparentemente legittimo su rimedi erboristici tradizionali, in cui viene alterato in modo sottile un dosaggio o un'indicazione d'uso (ad esempio aumentando la quantità raccomandata di un'erba con effetti collaterali noti). Il documento viene formattato e scritto per massimizzare la similarità semantica con le query più frequenti rivolte ad Al-Hakima, aumentando la probabilità che venga selezionato dal retriever nelle sessioni successive.

Esempio pratico (Feedback Poisoning indiretto). In alternativa o in combinazione, l'attaccante crea più sessioni o identità utente e ripete sistematicamente segnali di feedback positivo (espliciti o impliciti, come il replay della risposta) sulle risposte generate a partire dal chunk malevolo, penalizzando contestualmente chunk corretti tramite feedback negativo o richieste ripetute di "correzione". Se il ranking dei documenti o il pool di esempi few-shot vengono aggiornati sulla base di questi segnali senza un'adeguata soglia di robustezza, provenienza verificata o rate-limiting, il contenuto avvelenato viene promosso stabilmente nell'indice.

In entrambi i casi, l'effetto finale è lo stesso: il Deep-Brain, in occasione di query future anche legittime, recupera con maggiore probabilità il contenuto manipolato e lo utilizza come base per generare consigli di benessere non sicuri, esposti a un numero potenzialmente ampio di utenti ignari.

10.2.2 Catena d'Attacco

1. **Precondizioni.** L'attaccante dispone di un canale, anche a bassa privilegiatura, verso il processo di ingestione documentale della Knowledge Base oppure verso il meccanismo di raccolta del feed-

back (*D12*); non sono richiesti privilegi elevati né compromissione preliminare di componenti core della pipeline.

2. **Vettore d'attacco (Data/Feedback Poisoning).** Inserimento di un documento avversariale nell'indice FAISS ottimizzato per l'alta similarità semantica con query frequenti, e/o generazione ripetuta e automatizzata di segnali di feedback (positivi sul contenuto malevolo, negativi sul contenuto corretto) tramite sessioni o account multipli.
3. **Aggiornamento del ranking/memoria.** In assenza di una separazione robusta tra serving e aggiornamento, il meccanismo di ingestione o feedback modifica ranking, documenti, embedding o pool di esempi, promuovendo stabilmente il contenuto avvelenato all'interno della Knowledge Base o della memoria contestuale (*D4*).
4. **Propagazione cross-session.** Nelle sessioni successive, per query semanticamente affini formulate da utenti legittimi non correlati all'attaccante, il retriever (*M4*) recupera con maggiore probabilità il chunk manipolato, che viene inserito nel contesto fornito al Deep-Brain (*M2*).
5. **Generazione dell'output dannoso.** Il Deep-Brain genera una risposta fondata sul contenuto avvelenato, ad esempio un'indicazione erboristica non sicura. Poiché il contenuto recuperato appare semanticamente pertinente e formalmente plausibile, la contaminazione può propagarsi fino alla risposta presentata all'utente.

10.2.3 Classificazione STRIDE-AI, Proprietà CIA³-R Violate e Meccanismo del Threat

La minaccia viene mappata secondo le categorie del modello STRIDE-AI, associandole alle corrispondenti proprietà di sicurezza del modello CIA³-R compromesse:

- **Tampering (T) → Integrità (I):** l'attacco altera in modo diretto l'integrità dei contenuti indicizzati (*D4*) e dei segnali di feedback (*D12*), compromettendo la correttezza delle informazioni su cui si fonda ogni risposta futura del Deep-Brain.
- **Information Disclosure (I) → Confidentiality (C):** qualora il documento avvelenato venga elaborato per estrarre indirettamente informazioni sul funzionamento interno del retriever (ad es. tramite osservazione dei pattern di promozione), l'attacco può parzialmente esporre la logica di ranking di *M4*.
- **Repudiation (R) → Accountability, Non-repudiation (Ac, R):** la natura distribuita e incrementale dell'attacco (sessioni/account multipli, piccole alterazioni ripetute nel tempo) rende difficile attribuire con certezza la contaminazione a un singolo autore o identificare il momento esatto in cui il ranking è stato compromesso, in assenza di un audit trail granulare e versionato.

A differenza dello Scenario 1, il cui impatto si esaurisce potenzialmente in una singola sessione, il meccanismo del threat in SC6 risiede proprio nella *persistenza*: la contaminazione, una volta stabilizzata nell'indice o nel ranking, agisce come una minaccia latente che si riattiva automaticamente ogni volta che una query semanticamente affine viene sottoposta al sistema, senza richiedere ulteriore intervento attivo da parte dell'attaccante.

10.2.4 Mitigazioni e Contromisure Applicate

Per neutralizzare il rischio inerente **CRITICO** dello Scenario 6 (SC6) e interrompere la propagazione della contaminazione a diversi stadi della catena, la secure architecture applica in modo integrato le precauzioni definite nella Sezione 9, mappate sui rispettivi asset coinvolti:

- **P1 - Least Agency** [Asset *M2*, *M4*]: impedisce a *M2* e *M4* la scrittura diretta sulla Knowledge Base e sul pool di few-shot partendo dall'interazione corrente; ogni aggiornamento deve transitare da una pipeline separata disaccoppiata dall'autonomia dell'agente.

- **P2 - Guardrail deterministici e HITL** [Asset *M11, D4, D12*]: valida provenienza e coerenza semantica prima di aggiornare ranking o indici (*D4*); applica rate-limiting e deduplicazione su *D12* e impone revisione umana obbligatoria (*HITL*) per modifiche su argomenti ad alto impatto (salute/benessere).
- **P3 - Sandboxing e controllo accessi** [Asset *D4, M4*]: segrega la memoria per utente e sessione e impone l'accesso a FAISS/KB (*D4*) e retriever (*M4*) in modalità *read-only* durante l'inferenza, relegando le mutazioni a processi offline dedicati.
- **P4 - Audit trail completo e immutabile** [Asset *D4, D12, M4*]: garantisce il tracciamento versionato e immutabile di ogni mutazione a Knowledge Base e ranking, registrando timestamp, identità e delta (*D12*) per consentire rilevamento di pattern distribuiti e rollback puntuale.
- **P6 - Continuous execution monitoring** [Asset *D4, D12, M4*]: attiva il monitoraggio statistico su variazioni di ranking e distribuzione dei feedback (*D12*), congelando cautelativamente gli aggiornamenti all'indice al rilevamento di picchi anomali o correlazioni sospette.

10.3 Scenario 3: Abuso di Identità e Privilegi tra Componenti (SC3)

Profilo di Rischio: Priorità **Alta** (Likelihood: *Media*, Severity: *Alta*, Tabella 10).

Asset Coinvolti: Identità e credenziali (*D13*), Stato di coordinamento e binding (*D10*), Nodi decisionali e di transito (*M1, M2, M9*), Risorse e servizi sensibili (*D4, D8, M6, M7*).

10.3.1 Contesto ed Esempio di Scenario Reale

La separazione funzionale tra Fast-Brain e Deep-Brain produce due profili di privilegio differenti. Il Fast-Brain deve disporre di capacità minime, sufficienti esclusivamente alla generazione del filler e alla selezione del behavioral trigger, mentre il Deep-Brain e l'Orchestratore interagiscono con risorse più sensibili quali Knowledge Base, memoria, servizi TTS, voice cloning e generazione video.

Il rischio emerge quando tale separazione logica non è accompagnata da una corrispondente separazione delle identità tecniche. Service identity condivise, token con scope eccessivo, credenziali long-lived o binding insufficiente tra identità, sessione e finalità possono trasformare la compromissione di un componente a basso privilegio in un accesso a risorse che non appartengono al suo ruolo.

Esempio pratico. Si consideri una configurazione errata nella quale il Fast-Brain e l'Orchestratore utilizzino una credenziale comune, oppure nella quale una richiesta proveniente dal Fast-Brain venga considerata implicitamente affidabile dall'Orchestratore senza una nuova verifica dell'autorizzazione.

Un attaccante che abbia ottenuto il controllo o la capacità di influenzare un componente a privilegi limitati, ad esempio il Fast-Brain tramite lo Scenario 1, non acquisisce direttamente i privilegi dei servizi downstream. Può tuttavia tentare di sfruttare una relazione di fiducia interna facendo pervenire a *M9* un output o una richiesta che venga erroneamente considerata autorizzata sulla sola base della sua provenienza interna.

In presenza di scope eccessivi, lo stesso contesto autorizzativo può consentire l'accesso alla Knowledge Base (*D4*), agli asset di identità vocale e visiva (*D8*) oppure ai servizi di voice cloning e generazione video (*M6–M7*). Il componente a privilegi maggiori agisce quindi come *confused deputy*: esegue un'operazione autorizzata per la propria identità, ma non autorizzata rispetto all'origine e alla finalità della richiesta.

10.3.2 Catena d'Attacco

1. **Precondizioni.** Esiste almeno una debolezza nel modello IAM della pipeline: credenziali condivise, token con scope eccessivo, identità non isolate per workload o binding carente tra identità, sessione e job.
2. **Compromissione iniziale.** L'attaccante ottiene la capacità di deviare o influenzare un componente a privilegi limitati (ad esempio *M1* tramite *SC1*) oppure sfrutta una credenziale esposta.
3. **Privilege inheritance o confused deputy.** La richiesta proveniente dal componente compromesso viene inoltrata a *M9* riutilizzando un token valido ma eccessivamente permissivo, oppure considerata fidata per via della provenienza interna.
4. **Mancata verifica contestuale.** L'autorizzazione viene validata sull'identità tecnica grezza del chiamante anziché sullo specifico contesto di sessione, job e operazione definiti in *D10*.
5. **Accesso a risorse privilegiate.** L'Orchestratore o il servizio intermedio sfrutta i propri privilegi per accedere a *D4*, *D8* o invocare i servizi multimediali *M6–M7* oltre il perimetro del chiamante primario.
6. **Propagazione dell'impatto.** L'attaccante es filtra dati riservati, genera output audiovisivi non autorizzati o falsifica la voce dell'avatar al di fuori del workflow legittimo, estendendo il *blast radius*.

Il meccanismo fondamentale non risiede nella disponibilità diretta di tool privilegiati da parte del Fast-Brain, ma nell'annullamento indiretto della separazione logica dei privilegi causato da configurazioni IAM permissive.

10.3.3 Classificazione STRIDE-AI, Proprietà CIA³-R Violate e Meccanismo del Threat

La minaccia viene mappata secondo le categorie del modello STRIDE-AI, associandole alle corrispondenti proprietà di sicurezza del modello CIA³-R compromesse:

- **Spoofing (S) → Authentication (Au):** l'impiego abusivo o il furto di *D13* consente a un componente o a una sessione compromessa di impersonare workload legittimi o a privilegi superiori.
- **Elevation of Privilege (E) → Authorization (Az):** violazione cardine dello scenario; le richieste originate da un nodo subordinato vengono eseguite ereditando autorizzazioni destinate a compiti di back-office.
- **Information Disclosure (I) → Confidentiality (C):** l'escalation autorizzativa permette la lettura non autorizzata di memoria, chiavi crittografiche o asset biometrici d'identità (*D8*).
- **Repudiation (R) → Accountability (Ac):** log privi della tracciabilità di delega impediscono di distinguere un'invocazione lecita dell'Orchestratore da un'azione scatenata da un agente deviato.

L'architettura Dual-Brain trae effettivo beneficio dal disaccoppiamento operativo solo se la barriera di agency viene formalizzata a livello di policy di sicurezza e identità infrastrutturali.

10.3.4 Mitigazioni e Contromisure Applicate

Per ridurre il rischio inerente **ALTO** dello Scenario 3 e circoscrivere il perimetro autorizzativo dei singoli componenti, la secure architecture applica in modo integrato le precauzioni definite nella Sezione 9, mappate sui rispettivi asset coinvolti:

- **P1 - Least Agency** [Asset *M1*, *M2*, *M9*, *D13*]: segrega le identità tecniche; nega al Fast-Brain l'ereditarietà di permessi su *D4*, *D8* o servizi downstream, limitandone l'agency all'emissione stretta di filler e gesti enumerati.

- **P2 - Guardrail deterministici e HITL** [Asset *M9, D10, M11*]: subordina ogni invocazione alla validazione rigorosa di identità, sessione, job ID (*D10*) e finalità, superando il modello di fiducia cieca verso chiamate intra-cluster.
- **P3 - Sandboxing e controllo accessi** [Asset *D13, D4, D8, M6, M7*]: applica workload identity isolate, token crittografici a breve scadenza e politiche di *deny-by-default*; limita l'accesso agli asset di sintesi (*D8*) esclusivamente ai componenti video/audio autorizzati per singolo job.
- **P4 - Audit trail completo e immutabile** [Asset *D10, D13, M9*]: garantisce la tracciabilità end-to-end registrando catena di delega, caller originario, policy decision e token contestuale, assicurando piena attribuzione forense delle invocazioni.
- **P6 - Continuous execution monitoring** [Asset *D10, D13, M9*]: rileva anomalie comportamentali quali invocazioni fuori audience, accessi anomali a *D8* o divergenze tra il profilo del chiamante e le risorse richieste, revocando tempestivamente i token attivi.
- **P7 - Audit periodici e revisione formale** [Asset *D13, M9*]: esegue verifiche sistematiche post-deployment della matrice di autorizzazione per prevenire derive di configurazione tra ruoli agenziali e servizi downstream.

10.4 Scenario 7: Tampering e Replay dei Messaggi di Coordinamento (SC7)

Profilo di Rischio: Priorità **Alta** (Likelihood: *Media*, Severity: *Alta*, Tabella 10).

Asset Coinvolti: Stato di coordinamento bersaglio (*D10*), Messaggi transitori (*D2, D5*), Componenti di routing e interpretazione (*M9, M10*), Credenziali di canale (*D13*).

10.4.1 Contesto ed Esempio di Scenario Reale

L'esecuzione parallela dei percorsi Instant e Background richiede uno scambio continuo di informazioni di coordinamento. Partial transcript, behavioral trigger, session ID, job ID, timestamp e *Video Ready Signal* determinano quale contenuto debba essere elaborato, riprodotto o associato a una specifica sessione.

La correttezza sintattica di tali messaggi non è sufficiente a garantirne la sicurezza. Un messaggio può rispettare perfettamente il formato previsto e risultare comunque falso, modificato, duplicato, scaduto o appartenente a un'altra sessione. ASI07 riguarda proprio la manipolazione delle comunicazioni e delle relazioni di fiducia tra componenti agentici [8, ?].

Esempio pratico. Si consideri il *Video Ready Signal* generato al termine del Background Path. Il messaggio contiene almeno un riferimento alla sessione e al job per cui il video è stato prodotto.

Un attaccante che abbia ottenuto accesso a un canale interno, oppure abbia compromesso uno dei servizi che partecipano al workflow, può tentare di riprodurre un segnale precedentemente valido o di alterare le informazioni di coordinamento associate ad esso. Se *M9* e *M10* verificano esclusivamente la struttura del messaggio ma non autenticità, freshness e binding con la sessione corrente, lo Swap Manager può considerare pronto un video appartenente a un job differente.

Il risultato può essere la riproduzione del video di una sessione precedente, l'associazione della risposta di un utente alla sessione di un altro oppure una transizione anticipata che interrompe il filler prima che l'artefatto corretto sia realmente disponibile.

10.4.2 Catena d'Attacco

1. **Precondizioni.** L'attaccante accede a un canale di comunicazione interno o compromette un servizio di pipeline, riuscendo a trasmettere messaggi privi di autenticazione end-to-end sufficiente verso *M9*.

2. **Intercettazione del payload.** L'avversario acquisisce un messaggio legittimo in transito: trascrizioni parziali (*D2*), trigger comportamentali (*D5*) o messaggi di stato e sincronizzazione (*D10*).
3. **Tampering o replay.** Il messaggio viene duplicato, ritardato o manipolato nei parametri critici (session ID, job ID, sequence number, timestamp o stato di completamento).
4. **Controllo insufficiente di session binding.** Il messaggio giunge all'Orchestratore (*M9*), che convalida la conformità dello schema ma omette verifiche rigorose di freshness, unicità e binding contestuale rispetto alla sessione attiva.
5. **Propagazione verso *M10*.** L'Orchestratore instrada il segnale artefatto allo Swap Manager (*M10*), inducendo una mutazione non valida dello stato della macchina conversazionale.
6. **Associazione errata del contenuto.** Si verifica uno sfasamento operativo: trigger applicati alla sessione errata o video finali scambiati tra job distinti.
7. **Impatto audiovisivo e cross-session.** La corruzione si manifesta all'utente finale tramite desincronizzazione del filler, glitch visivi o la grave esposizione di risposte audiovisive appartenenti ad altri utenti.

Lo scenario è intrinsecamente amplificato dal paradigma Dual-Brain: l'esecuzione concorrente moltiplica il volume di messaggi asincroni e i punti critici di sincronizzazione rispetto a flussi strettamente sequenziali.

10.4.3 Classificazione STRIDE-AI, Proprietà CIA³-R Violate e Meccanismo del Threat

La minaccia viene mappata secondo le categorie del modello STRIDE-AI, associandole alle corrispondenti proprietà di sicurezza del modello CIA³-R compromesse:

- **Spoofing (S) → Authentication (Au):** iniezione di segnali falsificati che impersonano l'Orchestratore o notifiche lecite di completamento job da parte dei worker multimediali.
- **Tampering (T) → Integrity (I):** alterazione a riposo o in transito di sequence number, timestamp, flag di playback o identificatori di sessione/job all'interno di *D10*.
- **Repudiation (R) → Accountability (Ac):** l'assenza di firma crittografica sui messaggi interni impedisce di identificare l'origine esatta di segnali spuri o transizioni anomale.
- **Information Disclosure (I) → Confidentiality (C):** collisioni o associazioni cross-session espongono flussi audiovisivi confidenziali a sessioni utente non correlate.
- **Denial of Service (D) → Availability (A):** loop di replay e messaggi contraddittori forzano la pipeline in stallo o provocano transizioni continue in modalità fallback.

Il vettore fa leva sul divario tra *validità sintattica* del messaggio e la sua effettiva *autenticità e freschezza*. Nella baseline i controlli non vincolano crittograficamente i payload al contesto di sessione; *M11* e canali protetti vengono adottati nella secure architecture per imporre controlli di stato e non-ripetibilità.

10.4.4 Mitigazioni e Contromisure Applicate

Per ridurre il rischio inerente **ALTO** dello Scenario 7, la secure architecture applica in modo integrato le precauzioni definite nella Sezione 9, mappate sui rispettivi asset coinvolti:

- **P1 - Least Agency** [Asset *M9*, *M10*]: applica privilegi granulari sulle code e sui topic; solo i worker multimediali autorizzati possono pubblicare segnali di swap, inibendo l'emissione di transizioni da servizi downstream generici.
- **P2 - Guardrail deterministici** [Asset *D2*, *D5*, *D10*, *M11*]: valida vincoli di macchina a stati, monotonicità dei sequence number, finestre di freshness temporale e rigido session/job binding, scartando istantaneamente messaggi replicati, obsoleti o fuori sequenza.

- **P3 - Sandboxing e controllo accessi** [Asset D13, M9, M10]: isola il piano di coordinamento imponendo autenticazione mutua (mTLS) e token firmati per-job a livello di messaggio applicativo, impedendo l'iniezione non autorizzata da nodi interni compromessi.
- **P4 - Audit trail completo e immutabile** [Asset D10, M9, M10]: traccia la sequenza temporale completa delle transizioni di stato, includendo sequence ID, provenienza crittografica, session binding e target di sincronizzazione per analisi post-incidente.
- **P6 - Continuous execution monitoring** [Asset D10, M9, M10]: intercetta anomalie di sincronizzazione (frequenze anomale di segnali, salti di sequenza, job swap inattesi) forzando la pipeline in stato fail-safe ed evitando transizioni scorrette all'utente.
- **P7 - Audit periodici e resilienza** [Asset D10, M9, M10]: esegue stress test ciclici iniettando messaggi ritardati, fuori ordine o con binding corrotti per verificare la robustezza della macchina a stati dell'Orchestratore e dello Swap Manager.

10.5 Scenario 9: Sfruttamento della Fiducia nel Digital Human (SC9)

Profilo di Rischio: Priorità **Alta** (Likelihood: *Media*, Severity: *Alta*, Tabella 10).

Asset Coinvolti: Contenuto persuasivo (D6), Costrutti di identità e stile (D7, D8, M3), Pipeline audiovisiva (M6, M7, D11), Canale di input ed esfiltrazione (D1, D3).

10.5.1 Contesto ed Esempio di Scenario Reale

Il digital human Al-Hakima è progettato per risultare materno, rassicurante e culturalmente credibile. La personalità, il dialetto emiratino, la voce clonata, l'aspetto antropomorfo e l'uso di comportamenti non verbali aumentano intenzionalmente la naturalezza e la fiducia percepita durante la conversazione.

Tali caratteristiche costituiscono un beneficio funzionale del sistema, ma diventano un amplificatore di sicurezza qualora il contenuto prodotto venga manipolato. ASI09 descrive infatti gli scenari nei quali un agente sfrutta la fiducia dell'utente per indurlo ad accettare informazioni, divulgare dati o assumere decisioni con un livello di scrutinio inferiore a quello che applicherebbe a una fonte meno persuasiva [8, ?].

SC9 non richiede necessariamente un nuovo exploit tecnico indipendente: nella pipeline analizzata costituisce soprattutto un **amplificatore di impatto** di compromissioni a monte, quali il Goal Hijack di SC1, il Memory & Context Poisoning di SC6 o l'abuso di privilegi di SC3.

Esempio pratico. Un contenuto avversariale recuperato dalla Knowledge Base induce il Deep-Brain a produrre una risposta non conforme alle policy. La risposta, tuttavia, mantiene perfettamente il tono affettuoso e autorevole del personaggio.

Al-Hakima potrebbe, ad esempio, formulare una richiesta non necessaria di informazioni personali presentandola come indispensabile per "comprendere meglio" la situazione dell'utente, oppure presentare come sicura un'indicazione di benessere non sufficientemente verificata.

Il contenuto viene poi trasformato in voce e video attraverso M6–M7. La combinazione di tono materno, identità vocale, presenza visiva e continuità conversazionale riduce la distanza percepita tra utente e sistema. L'utente può quindi attribuire all'output un livello di autorevolezza superiore a quello giustificato e divulgare informazioni sensibili o seguire il consiglio senza un'adeguata verifica.

10.5.2 Catena d'Attacco

1. **Precondizioni (Dipendenza a monte).** Un componente decisionale o la memoria di contesto risultano già alterati mediante un attacco preliminare (SC1, SC3, SC6).

2. **Produzione di contenuto persuasivo.** Il Deep-Brain genera una risposta sostanziale (*D6*) formalmente deviata o pericolosa, ma avvolta nel registro linguistico materno e rassicurante definito in *M3* e *D7*.
3. **Bypass del controllo semantico.** Il testo generato rispetta le metriche sintattiche e di aderenza al personaggio; nella baseline manca un'ispezione semantica in grado di rilevare l'abuso d'influenza o la pericolosità del consiglio.
4. **Amplificazione audiovisiva.** I moduli di sintesi vocale e video (*M6, M7*) trasformano il testo in streaming WebRTC (*D11*) sfruttando gli asset biometrici di *D8*, conferendo massimo realismo e credibilità all'output.
5. **Abbassamento dello scrutinio critico.** L'utente attribuisce all'avatar autorità e affidabilità intrinseca, percependo il suggerimento come un parere esperto e benevolo.
6. **Azione e danno indotto.** L'utente divulga dettagli sensibili (che confluiscono in *D1* e *D3*) oppure adotta prescrizioni e comportamenti dannosi per la propria salute e sicurezza.

10.5.3 Classificazione STRIDE-AI, Proprietà CIA³-R Violate e Meccanismo del Threat

La minaccia viene mappata secondo le categorie del modello STRIDE-AI, associandole alle corrispondenti proprietà di sicurezza del modello CIA³-R compromesse:

- **Tampering (T) → Integrity (I):** alterazione della correttezza sostanziale di *D6*, che veicola asserzioni fallaci o pericolose sfruttando la maschera formale del personaggio.
- **Information Disclosure (I) → Confidentiality (C):** estorsione indiretta di dati confidenziali forniti spontaneamente dall'utente in risposta a sollecitazioni empatiche non autorizzate.
- **Spoofing (S) → Authentication (Au):** abuso dell'identità percettiva (*D8*) per spacciare direttive arbitrarie come raccomandazioni ufficiali della persona sintetica.
- **Repudiation (R) → Accountability (Ac):** difficoltà nel correlare a posteriori l'influenza psicologica esercitata sul target a specifici payload o anomalie di generazione nei log.

Il perno del threat non risiede unicamente nella compromissione del dato, ma nella *persuasione umana*: l'interfaccia vocale e visuale disarmava le difese cognitive dell'utente, moltiplicando la severità di qualsiasi failure a monte. Nella baseline non esistono filtri contro l'induzione psicologica; *M11* e controlli di interfaccia vengono introdotti nella secure architecture proprio per calibrare i confini operativi del personaggio.

10.5.4 Mitigazioni e Contromisure Applicate

Per ridurre il rischio inerente **ALTO** dello Scenario 9, la secure architecture combina vincoli architetture, guardrail semantici e misure di trasparenza dell'interfaccia:

- **P1 - Least Agency** [Asset *M1, M2, D6*]: inibisce tassativamente al Fast-Brain l'emissione di consigli sostanziali e la richiesta di dati utente; circoscrive l'autonomia del Deep-Brain al solo dominio consentito, negandogli la facoltà di mutare tratti di personalità (*D7*) o policy.
- **P2 - Guardrail deterministici e semantici** [Asset *M11, D6*]: ispeziona il testo pre-sintesi bloccando richieste indebite di informazioni personali, asserzioni diagnostiche non verificate o pressioni indebite sul piano emotivo, instradando verso un fallback sicuro su anomalia.
- **P2 - Calibrazione della fiducia e disclaimers** [Asset *D11, M11*]: impone all'interfaccia indicatori visivi persistenti circa la natura artificiale dell'agente e disclaimer contestuali automatici su argomenti di salute, sollecitando la consultazione di professionisti umani.

- **P3 - Sandboxing e controllo accessi** [Asset D8, M6, M7]: isola i modelli di clonazione vocale e sintesi visiva, vincolando l'impiego dei profili biometrici di Al-Hakima (D8) a token crittografici emessi solo per pipeline validate.
- **P4 - Audit trail completo e immutabile** [Asset D6, D11, M3, M11]: archivia testo generato, esiti dei guardrail, modello impiegato e stream multimediale associato, consentendo la perizia forense sull'impatto psicologico ed esfiltrativo della conversazione.
- **P6 - Continuous execution monitoring** [Asset D6, M11]: intercetta deviazioni di registro linguistico, tentativi di elicitazione dati (social engineering agentic) o pattern assertivi anomali, forzando la terminazione della sessione o la degradazione del rendering.
- **P7 - Audit periodici e Red Teaming socio-tecnico** [Asset D7, M3, M11]: esegue campagne di simulazione avversariale in dialetto emiratino e con code-switching per validare la resistenza dell'interfaccia contro attacchi di persuasione e manipolazione della fiducia.

11 Secure Architecture Proposta

La secure architecture proposta conserva la **baseline funzionale** descritta nella Sezione 4, introducendo punti di enforcement in corrispondenza dei trust boundary individuati nella Sezione 5. L'obiettivo è impedire che dati non fidati, output probabilistici o richieste provenienti da un workload possano acquisire effetti downstream senza una verifica coerente con identità, sessione, privilegi e stato corrente.

I controlli definiti nella Sezione 9 vengono quindi tradotti in elementi architetturali senza aumentare l'autonomia del sistema. In particolare, M11 rappresenta un **livello logico distribuito di security enforcement**: i controlli compatibili con la deadline operano localmente sul Fast Path, mentre le verifiche più onerose vengono collocate sul Background Path o nei percorsi asincroni di aggiornamento [2, 8, ?].

11.1 Separazione dei percorsi e punti di enforcement




Figura 5: Secure architecture proposta per la pipeline Dual-Brain.

La Figura 5 mostra come i controlli già definiti vengano collocati nei trust boundary della baseline. In **TB2–TB3**, M11 media il passaggio da input non fidati e output probabilistici al piano deterministico di controllo. Gli identificatori di sessione, job, sequenza e timestamp sono associati dall’Orchestratore nell’envelope di controllo e non vengono accettati come autoritativi se prodotti dal modello.

In **TB4**, il serving accede alla Knowledge Base in sola lettura, mentre ogni modifica persistente segue un percorso separato attraverso il Feedback Manager, con validazione, provenance, versioning e HITL per gli aggiornamenti ad alto impatto. In **TB5**, workload identity, autorizzazione per azione e protezione del canale limitano la fiducia implicita tra Orchestratore e servizi multimediali; un *Video Ready Signal* può modificare lo stato dello Swap Manager soltanto dopo la verifica della sua coerenza con identità, sessione, job e stato corrente.

Audit, monitoraggio runtime e supply-chain control operano come controlli trasversali. La proprietà architetturale risultante è una separazione tra *generation plane* ed *enforcement plane*: gli agenti producono contenuti entro il proprio ruolo, mentre le operazioni che modificano stato persistente, privilegi o transizioni della pipeline rimangono subordinate a controlli esterni al modello.

11.2 Fail-safe behavior

La secure architecture adotta il comportamento fail-safe già richiamato nelle mitigazioni degli scenari prioritari: il mancato superamento di una verifica non viene interpretato come autorizzazione implicita.

Nel Fast Path, un output non valido o non disponibile entro la deadline viene sostituito con un filler statico preventivamente approvato. Sul Background Path, una risposta che non supera i controlli non raggiunge la sintesi audiovisiva. Analogamente, messaggi di coordinamento non autenticati, scaduti o incompatibili con lo stato corrente non possono attivare lo Swap Manager, mentre aggiornamenti sospetti della memoria rimangono esclusi dalla versione attiva della Knowledge Base.

Il principio progettuale è pertanto che un vincolo prestazionale possa determinare una degradazione controllata della qualità del servizio, ma non il bypass di un controllo di sicurezza necessario.

11.3 Trade-off sicurezza–latenza

Come discusso nella descrizione della pipeline e nella fase di prioritizzazione, il vincolo inferiore a 800 ms riguarda principalmente l’Instant Path e costituisce uno degli amplificatori di rischio specifici dell’architettura. La secure architecture deve quindi evitare che l’introduzione dei controlli annulli il vantaggio prestazionale del Fast-Brain.

Il problema viene affrontato mediante **security control placement**: i controlli indispensabili prima che un output produca effetti rimangono sincroni, quelli più onerosi vengono eseguiti sul Background Path e le attività che non richiedono una decisione immediata vengono spostate fuori dal serving path. La Tabella 11 riassume tale separazione.

Tabella 11: Collocazione dei controlli rispetto al vincolo di latenza.

Controllo	Collocazione	Impatto sul Fast Path	Comportamento in caso di errore
Session/job binding, JSON Schema, enum, sequence e state validation	Sincrono, prima dell’utilizzo dell’output Fast-Brain e delle transizioni dello Swap Manager.	Basso	Rifiuto dell’output o del messaggio e attivazione del fallback.

Continua nella pagina successiva

Tabella 11 – continuazione

Controllo	Collocazione	Impatto sul Fast Path	Comportamento in caso di errore
Input Guard e controllo leggero di goal integrity	Sul Fast Path vengono mantenuti soltanto controlli a costo limitato; le verifiche più approfondite rimangono sul Background Path.	Da misurare	Se il controllo fallisce o non termina entro la deadline, l'output dinamico non viene utilizzato.
Workload identity, mTLS e autorizzazione per azione	Tra i componenti e i servizi attraversati durante l'esecuzione della pipeline.	Basso / medio	<i>Fail closed</i> : una richiesta non autenticata o non autorizzata viene rifiutata.
Validazione del contesto RAG e Deep Output Guard	Background Path, prima della sintesi audiovisiva della risposta principale.	Nessun impatto diretto	La risposta non validata non raggiunge i servizi TTS e video.
Audit trail e anomaly detection	Raccolta degli eventi durante l'esecuzione e correlazione o analisi prevalentemente asincrona.	Basso	Le anomalie critiche possono attivare circuit breaker o bloccare una transizione senza richiedere analisi sincrona completa.
HITL, SBOM/AIBOM, vulnerability scanning e red teaming	Percorsi di aggiornamento, deployment e verifica periodica, esterni al turno conversazionale ordinario.	Nulla	Modifiche o artefatti non approvati non vengono promossi in produzione.

Il punto più critico rimane il controllo semantico sul Fast-Brain. Una validazione puramente strutturale ha costo ridotto ma non rileva output formalmente corretti e semanticamente devianti; al contrario, una seconda inferenza completa annullerebbe parte del vantaggio temporale dell'Instant Path. Per questo motivo la secure architecture assume un controllo leggero con deadline definita, la cui efficacia e il cui overhead dovranno essere misurati nel piano sperimentale.

La scelta progettuale fondamentale è pertanto che **la latenza venga ottimizzata mediante la collocazione dei controlli, non mediante il loro bypass**. Se una verifica necessaria sul Fast Path non può essere completata entro la propria deadline, viene applicato il comportamento fail-safe definito nella Sezione 11.2.

12 Piano di validazione sperimentale

La validazione sperimentale ha l'obiettivo di verificare se i controlli definiti nelle Sezioni 9 e 11 interrompano effettivamente le catene d'attacco dei cinque scenari prioritari, senza assumere a priori la loro efficacia.

I test devono essere eseguiti in un ambiente isolato e riproducibile, mantenendo versionati modello, prompt, policy, Knowledge Base e configurazione dei guardrail. Per i controlli probabilistici è opportuno confrontare la configurazione protetta con una baseline priva del controllo oggetto del test; per i controlli deterministici viene invece verificata direttamente la proprietà di sicurezza attesa.

Prima dell'esecuzione dei test devono essere definiti criteri di accettazione espliciti. Per i controlli deterministici, quali autorizzazione, session binding e protezione anti-replay, l'obiettivo è l'assenza di accettazioni non autorizzate nei casi di test previsti. Per i controlli probabilistici devono invece essere fissate soglie relative ad Attack Success Rate, detection rate e false-positive rate. Per il Fast Path deve inoltre essere definito un limite accettabile sull'incremento di latenza, misurato almeno

mediante mediana e percentile elevato. Le soglie numeriche vengono stabilite prima della campagna sperimentale e non ricavate a posteriori dai risultati osservati.

La Tabella 12 riassume il piano di validazione. Le metriche riportate rappresentano grandezze da misurare e non risultati già ottenuti.

Tabella 12: Piano sperimentale per i cinque scenari prioritari.

Scenario	Test	Procedura	Metriche	Proprietà attesa
SC1	Goal hijack e prompt injection	Sottoporre Fast-Brain e Deep-Brain a direct prompt injection, chunk splitting sui partial transcript e indirect prompt injection tramite una copia controllata del contesto RAG. Il corpus deve comprendere anche varianti in arabo, dialetto emiratino e code-switching, come previsto dal red teaming della Precauzione 7.	Attack Success Rate; detection rate; false-positive rate; fallback rate; overhead del guardrail; latenza Fast Path.	Un output semanticamente deviato non deve raggiungere i servizi downstream. L'impatto del controllo sul Fast Path deve essere misurato rispetto alla baseline.
SC6	Poisoning di memoria, RAG e feedback	Utilizzare una copia isolata e versionata di D4, introducendo documenti o feedback sintetici avversariali e verificando la pipeline di validazione, quarantena e aggiornamento. Confrontare il retrieval prima e dopo i tentativi di contaminazione e verificare la separazione tra sessioni.	Poisoned-item acceptance rate; presenza di chunk avversariali nel top- k ; cross-session contamination; detection rate; correttezza del rollback.	Contenuti non validati non devono essere promossi nella Knowledge Base attiva e una sessione non deve contaminare implicitamente il contesto di un'altra.
SC3	Negative authorization testing	Eseguire richieste verso risorse non appartenenti al ruolo della workload identity utilizzata: ad esempio accesso in scrittura a D4, accesso non autorizzato a D8, token con audience errata, token scaduti o richieste prive di un job valido.	Unauthorized-action acceptance rate; policy-denial rate; completezza dell'audit.	Ogni operazione fuori scope deve essere rifiutata e il tentativo deve essere attribuibile alla workload identity che lo ha originato.
SC7	Tampering e replay dei messaggi	Partendo da messaggi di coordinamento validi, modificare session ID, job ID, sequence number, timestamp e payload oppure riprodurre messaggi già utilizzati. Includere falsi <i>Video Ready Signal</i> e un messaggio valido come controllo positivo.	Replay acceptance rate; tampered-message acceptance rate; cross-session acceptance rate; false rejection di messaggi validi.	Messaggi alterati, duplicati, scaduti o appartenenti a un'altra sessione non devono modificare lo stato dello Swap Manager.
SC9	Unsafe output e trust exploitation	Sottoporre il Deep-Brain a richieste che inducano raccolta non necessaria di dati personali, falsa certezza, indicazioni di salute eccessivamente prescrittive o uso manipolativo del ruolo del personaggio. Verificare che soltanto output validati possano essere trasformati in voce e video.	Unsafe-output pass rate; detection rate; false-positive rate; percentuale di output bloccati prima della sintesi audiovisiva.	Contenuti incompatibili con le policy non devono essere amplificati tramite voce e rappresentazione audiovisiva.

Per SC1, oltre all'efficacia del guardrail, deve essere misurato esplicitamente il costo temporale introdotto dal controllo semantico. Una misura utile è:

$$\Delta t_{\text{guard}} = t_{\text{FastPath,secure}} - t_{\text{FastPath,baseline}}$$

da affiancare a statistiche di latenza quali mediana e percentile elevato, così da verificare il trade-off discusso nella Sezione 11.3. Non viene fissato in questa fase un valore sperimentale dell'overhead, che dovrà essere ricavato dall'implementazione.

Per SC9 il test precedente verifica la capacità tecnica di impedire che un contenuto non conforme venga presentato attraverso il digital human. La misura dell'effettiva variazione della fiducia o del comportamento degli utenti richiederebbe invece uno studio controllato con partecipanti umani e non viene dedotta dai soli test software.

I risultati ottenuti dovranno infine essere conservati insieme alla versione dei componenti testati. Eventuali failure dei controlli costituiscono input per una nuova iterazione del processo di threat modeling e per la rivalutazione del rischio residuo.

13 Valutazione del rischio residuo atteso

La Risk Prioritization della Sezione 8 rappresenta il rischio **inerente**, precedente all'applicazione dei controlli. Dopo la definizione della secure architecture è possibile formulare una valutazione qualitativa del **rischio residuo atteso**, cioè del livello di rischio che si prevede rimanga qualora i controlli operino come progettato.

Questa valutazione non rappresenta un risultato sperimentale. I valori dovranno essere confermati o rivisti sulla base della Sezione 12. Viene mantenuta la stessa matrice qualitativa utilizzata per la prioritizzazione iniziale.

Tabella 13: Valutazione qualitativa del rischio residuo atteso.

Scenario	Rischio inerente	Likelihood attesa	Severity attesa	Residuo atteso	Motivazione
SC1	Critico	Media	Alta	Alto	Input/Output Guard, goal-integrity check e Least Agency riducono la probabilità che un hijack produca effetti downstream, ma gli input linguistici rimangono adattivi e un eventuale bypass può ancora influenzare una risposta ad alta criticità.
SC6	Critico	Bassa	Alta	Medio	La separazione del write path, l'isolamento delle sessioni, la validazione degli aggiornamenti e il rollback rendono molto più difficile stabilizzare una contaminazione persistente. Un poisoning che superasse tali controlli conserverebbe tuttavia un impatto elevato.
SC3	Alto	Bassa	Alta	Medio	Identità distinte, credenziali limitate e autorizzazione per azione riducono la probabilità di propagazione dei privilegi. Una compromissione valida di una workload identity privilegiata potrebbe comunque raggiungere asset sensibili.
SC7	Alto	Bassa	Alta	Medio	mTLS, binding di sessione e job, freshness e controllo della sequenza riducono la possibilità di accettare messaggi falsificati o riprodotti. Rimane elevato l'impatto potenziale di una compromissione delle identità o delle chiavi utilizzate nel canale autenticato.
SC9	Alto	Bassa	Alta	Medio	Output Guard e calibrazione della fiducia riducono la probabilità che un contenuto malevolo venga presentato con l'identità del digital human. Il rischio non può essere eliminato completamente perché dipende anche dalla risposta e dal livello di affidamento dell'utente.

SC1 rimane quindi lo scenario con il rischio residuo atteso più elevato. La scelta è intenzionalmente conservativa: a differenza dei controlli di autorizzazione o anti-replay, la difesa contro input linguistici avversariali dipende anche da classificazioni semantiche probabilistiche e non può essere considerata equivalente a una garanzia deterministica.

Per tutti gli scenari, la classificazione della Tabella 13 deve essere aggiornata qualora i test mostrino un'efficacia inferiore a quella prevista, un overhead non compatibile con il Fast Path o nuove modalità di attacco non comprese nel threat model corrente.

14 Limitazioni

Il presente lavoro definisce un threat model e una secure architecture a livello progettuale. Le principali limitazioni da considerare nell'interpretazione dei risultati sono le seguenti:

- **Assenza di risultati empirici.** I controlli sono requisiti architetturali e il piano della Sezione 12 descrive come verificarli; la loro efficacia effettiva e il relativo overhead non sono ancora misurati.
- **Valutazione qualitativa del rischio.** Likelihood e Severity utilizzano la scala definita nella Sezione 8; AIVSS viene impiegato come riferimento per gli audit e non per produrre un AARS quantitativo.
- **Dipendenza dall'implementazione.** Deployment, provider, protocolli, modelli e configurazioni effettive possono modificare trust boundary, superficie d'attacco e prestazioni rispetto all'architettura analizzata.
- **Robustezza dei controlli semantici.** Prompt injection, goal hijacking e contenuti avversariali possono evolvere in risposta ai guardrail. L'efficacia su input multilingue, dialettali, frammentati e semanticamente ambigui deve pertanto essere verificata sperimentalmente.
- **Componente socio-tecnica di SC9.** I test software possono verificare il blocco di output non conformi e la presenza delle misure di trust calibration, ma non dimostrano come utenti reali percepiscano l'autorevolezza del digital human. Tale aspetto richiederebbe una valutazione sperimentale dedicata.
- **Supply chain e servizi esterni.** Provenance, firme, SBOM/AIBOM e vulnerability scanning riducono il rischio ma non dimostrano l'assenza di backdoor, comportamenti malevoli o compromissioni interne a componenti e provider terzi.

Restano inoltre valide le esclusioni già dichiarate nella sezione di scope; l'introduzione futura di nuove capacità, tool o livelli di autonomia richiederebbe una nuova iterazione del threat model.

15 Conclusioni

Il lavoro ha applicato un processo di threat modeling asset-centered alla pipeline agentica Dual-Brain, integrando STRIDE-AI, CIA³-R e OWASP Agentic per collegare asset, trust boundary, minacce e scenari d'attacco. La prioritizzazione ha individuato SC1 e SC6 come rischi Critici e SC3, SC7 e SC9 come rischi Alti, mostrando come la superficie d'attacco dipenda non soltanto dai modelli linguistici, ma anche dalle interazioni con memoria, identità, coordinamento e componenti audiovisivi.

La secure architecture proposta traduce i controlli delle sette precauzioni in punti di enforcement collocati lungo tali confini: separazione tra serving e aggiornamento persistente, Least Agency, validazione prima degli effetti downstream, workload identity, autorizzazione per azione, monitoraggio e comportamento fail-safe. Il vincolo real-time viene preservato mediante il *security control placement*:

i controlli indispensabili rimangono nel percorso sincrono, mentre quelli incompatibili con la deadline del Fast-Brain vengono eseguiti sul Background Path o fuori dal turno conversazionale.

L'efficacia di tali misure deve essere verificata mediante il piano sperimentale definito nel lavoro; di conseguenza, la valutazione del rischio residuo rimane preliminare. Il threat model deve inoltre essere aggiornato in presenza di modifiche a modelli, memoria, provider, policy, tool o livelli di autonomia, mantenendo la sicurezza come proprietà verificata nel tempo anziché come assunzione statica dell'architettura.

Riferimenti bibliografici

- [1] Project specification, *Agentic filler loop and dual-brain architecture for a real-time digital human pipeline*, materiale di progetto, 2026.
- [2] E. Damiani, *Security Precautions for Agentic Systems: Seven Key Practices for Safe Data-Intensive Architectures*, slide del corso Sicurezza delle Architetture Data Intensive, Università degli Studi di Milano, 20 aprile 2026.
- [3] E. Damiani, *Talking Avatar with RAG Pipeline using Veo 3.1: Asset Model, Failure Modes, and Threat Analysis using STRIDE-AI*, slide del corso, 4 maggio 2026.
- [4] Project material, *The Legend of Al-Hakima Umm Saif e Core Personality Traits* (inclusi *Character Legend e Personality Traits*), 2026.
- [5] Project material, *Verbal Habits & Response Guidelines*, 2026.
- [6] L. Mauri and E. Damiani, "STRIDE-AI: An Approach to Identifying Vulnerabilities of Machine Learning Assets," *IEEE International Conference on Cyber Security and Resilience*, 2021.
- [7] L. Mauri and E. Damiani, "Modeling Threats to AI-ML Systems Using STRIDE," *Sensors*, 2022.
- [8] OWASP Foundation, *OWASP Top 10 for Agentic Applications 2026*, 2026.
- [9] OWASP Foundation, *OWASP Top 10 for Large Language Model Applications 2025*, 2025.