



# TypeScript

## ALGORITHMS

Version 0.0.1



# Contents

<b>1</b>	<b>Introduction</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Algorithms and Data Structures</b>	<b>3</b>
2.1	Algorithm Analysis . . . . .	4
2.2	Bits . . . . .	4
2.2.1	Bit Parity . . . . .	4
2.2.2	Bit Shift Operator . . . . .	5
2.3	Recursion . . . . .	5
2.3.1	Fibonacci Sequence . . . . .	5
<b>3</b>	<b>Domain Specific</b>	<b>7</b>
3.1	Language . . . . .	7
3.1.1	This . . . . .	7
3.1.2	Event Loop . . . . .	7
3.1.3	Asynchronous Programming . . . . .	7
3.1.4	Runtime Environments . . . . .	7
<b>4</b>	<b>Appendix</b>	<b>8</b>
4.1	Resources . . . . .	8

# Chapter 1

## Introduction

In-progress book about algorithms and data structures in TypeScript.





## Chapter 2

# Algorithms and Data Structures


### 2.1 Algorithm Analysis

### 2.2 Bits

#### 2.2.1 Bit Parity



## 2.2.2 Bit Shift Operator




## 2.3 Recursion

### 2.3.1 Fibonacci Sequence

$$F_0 = 0$$

$$F_1 = 1$$

$$F_n = F_{n-1} + F_{n-2} \quad \text{for } n > 1$$



$$F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$$

$$F_5 = F_4 + F_3$$

$$F_5 = (F_3 + F_2) + (F_2 + F_1)$$

$$F_5 = ((F_2 + F_1) + (F_1 + F_0)) + ((F_1 + F_0) + F_1)$$

$$F_5 = (((F_1 + F_0) + F_1) + (F_1 + F_0)) + ((F_1 + F_0) + F_1)$$

$$F_5 = (((1 + 0) + 1) + (1 + 0)) + ((1 + 0) + 1)$$

$$F_5 = 5$$

```

export function fib(n: number): number {
  if (n == 0 || n == 1) {
    return n
  }
}

```

```
    }  
    return fib(n - 1) + fib(n - 2)  
}
```



# Chapter 3

## Domain Specific

### 3.1 Language

#### 3.1.1 This

#### 3.1.2 Event Loop

#### 3.1.3 Asynchronous Programming

##### 3.1.3.1 Promises

##### 3.1.3.2 Async/Await

#### 3.1.4 Runtime Environments

##### 3.1.4.1 Browser

##### 3.1.4.2 Server

# Chapter 4

# Appendix

## 4.1 Resources

- LeetCode
- Project Euler
- The Algorithm Design Manual
- Elements of Programming Interviews