Dalasia a con ODUD a consulata	
Relaciones y CRUD completo Puntos totales 4/5	?
Clase 39 de playground Digital House & Fundación FORMAR	
DNI (sin puntos ni espacios, solo números) *	
34944014	
Nombre *	
Emiliano	
	*1 /1
✓ Luego de definir el modelo con el método .define(), ¿Qué propiedad del mismo debemos usar para definir las relaciones?	*1/1
association	
relations	
associate	✓
o model	

/	¿Cuál es el método permite definir una relación 1:N? *	1/1
0	hasMany()	
0	belongToMany()	
•	belongsTo()	✓
0	hsaOne()	
✓	¿Cuál es el método permite definir una relación N:1? *	1/1
0	belongToMany()	
•	hasMany()	✓
0	belongsTo	
0	hasOne()	
/	¿Cuál es el método permite definir una relación N:M? *	1/1
0	hasMany()	
0	hasOne()	
0	belongsTo()	
•	belongToMany()	✓
	¿Cuál es el método permite definir una relación N:1? * belongToMany() hasMany() belongsTo hasOne() ¿Cuál es el método permite definir una relación N:M? * hasMany() hasOne() belongsTo()	✓

★ ¿Cuáles son los atributos que se suelen utilizar a la hora de implementa una relación en una consulta?	ar *0/1
include y associate	×
includes y associations	
include y association	
include y associates	
Respuesta correcta	
include y association	
Comentarios	
The correct answer is right because x, y, z	

Este formulario se creó en Fundación Formar. Notificar uso inadecuado

Google Formularios