

index

program

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>

  <title>Flower shop</title>
</head>
<body>
  <table height="100%" width="100%">
    <tr>
      <th colspan="2" align="left" bgcolor="yellow" height="50px">
        Flower shop
      </th>
    </tr>
    <tr>
      <td colspan="2" align="center">
        <h1>
          selamat datang di flower shop
        </h1>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td colspan="2" align="center">
        
        <br>
        <br>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td colspan="2" align="center">
        <a href="order bunga.html"><button>order now!</button></a>

        <br>
        <br>
      </td>
    </tr>
    <tr bgcolor="aqua">
      <td align="center">
        <a href="list bunga.html">lihat daftar bunga</a>
      </td>
    </tr>
  </table>
</body>
</html>
```

```

        </td>
        <td align="center">
            <a href="order bunga.html">pesan bunga segera</a>

        </td>

    </tr>

</table>

</body>
</html>

```

analisis

- `<!DOCTYPE html>` Menyatakan tipe dokumen HTML5 yang digunakan untuk memastikan halaman dirender dengan benar oleh browser.
- `<html>` Tag pembuka untuk dokumen HTML. Semua elemen lain berada di dalam tag ini.
- `<head> <title>Flower shop</title> </head>` Bagian kepala dokumen yang berisi metadata dan informasi tentang dokumen. Tag `<title>` menetapkan judul halaman yang akan ditampilkan pada tab browser.
- `<body>` Bagian utama dari dokumen HTML yang berisi konten yang akan ditampilkan di halaman web.
- `<table height="100%" width="100%">` Tag tabel yang mengatur tata letak konten. Atribut `height` dan `width` diatur ke 100% agar tabel mengambil seluruh ruang yang tersedia.
- `<tr>` Tag baris tabel. Digunakan untuk membuat baris dalam tabel.
- `<th colspan="2" align="left" bgcolor="yellow" height="50px"> Flower shop </th>` Tag header tabel. `colspan="2"` mengindikasikan bahwa header mencakup dua kolom. Atribut `align="left"`, `bgcolor="yellow"`, dan `height="50px"` mengatur perataan teks, warna latar belakang, dan tinggi header.
- `<td colspan="2" align="center"> <h1> selamat datang di flower shop </h1> </td>` Tag sel tabel. `colspan="2"` menunjukkan sel mencakup dua kolom, dan `align="center"` mengatur perataan teks di tengah.
- `<h1> selamat datang di flower shop </h1>` Tag heading terbesar yang digunakan untuk judul utama halaman.
- `` Tag gambar yang menampilkan gambar dari sumber `img4.jpeg` dengan tinggi dan lebar masing-masing 410 piksel. Atribut `align="center"` sebenarnya sudah tidak digunakan dalam HTML5

- `<button>order now!</button>` Tag anchor yang membuat hyperlink. Di sini, anchor berisi tombol dengan teks "order now!" yang mengarahkan pengguna ke "order bunga.html".
- `<button>order now!</button>` Tag tombol yang dapat diklik. Dalam hal ini, tombol ditempatkan dalam tag anchor untuk membuatnya dapat mengarahkan pengguna ke halaman tertentu.
- `
` Tag break baris yang digunakan untuk menambahkan spasi vertikal antara elemen.
- `<tr bgcolor="aqua">` Baris tabel dengan latar belakang berwarna aqua. Atribut `bgcolor` sudah tidak digunakan dalam HTML5
- `<td align="center"> lihat daftar bunga </td>`
`<td align="center"> pesan bunga segera`
`</td>` Dua sel tabel yang masing-masing berisi link ke halaman "list bunga.html" dan "order bunga.html" dengan teks "lihat daftar bunga" dan "pesan bunga segera". Teks diatur untuk perataan tengah.

list bunga

program

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>

    <title>list bunga</title>
</head>
<body>
    <h1>List bunga</h1>

    <table border="1">
    <tr>
        <th>
            Bunga 1
            <br>
            
        </th>
        <td align="left">
            <ul>
                <li>asal: <b>Gunung Latimojong</b></li>
                <li>keharuman : <b>tahan lama</b></li>
                <li>harga : <b>RP.75.000</b></li>
            </ul>
        </td>
        <th>
```

```

        Bunga 4
        <br>
        
    </th>
    <td align="left">
        <ul>
            <li>asal: <b>Danau Tanralili</b></li>
            <li>keharuman : <b>sedang</b></li>
            <li>harga : <b>RP.50.000</b></li>
        </ul>
    </td>

</tr>
<tr>
    <th>
        Bunga 2
        <br>
        
    </th>
    <td align="left">
        <ul>
            <li>asal: <b>Taman Macan</b></li>
            <li>keharuman : <b>biasa</b></li>
            <li>harga : <b>RP.15.000</b></li>
        </ul>
    </td>
    <th>
        Bunga 5
        <br>
        
    </th>
    <td align="left">
        <ul>
            <li>asal: <b>gunung Bawakaraeng</b></li>
            <li>keharuman : <b>tahan lama</b></li>
            <li>harga : <b>RP.100.000</b></li>
        </ul>
    </td>

</tr>
<tr>
    <th>
        Bunga 3
        <br>
        
    </th>

```

```

        <td align="left">
            <ul>
                <li>asal: <b>Taman Pakui</b></li>
                <li>keharuman : <b>sedang</b></li>
                <li>harga : <b>RP.25.000</b></li>
            </ul>
        </td>
        <td bgcolor="grey" align="center" colspan="2">Kosong</td>

    </tr>

</table>
<br>
<a href="index.html">kembali ke home</a>

</body>
</html>

```

analisis

- `<!DOCTYPE html>` Menyatakan tipe dokumen HTML5 yang digunakan untuk memastikan halaman dirender dengan benar oleh browser.
- `<html>` Tag pembuka untuk dokumen HTML. Semua elemen lain berada di dalam tag ini.
- `<head> <title>list bunga</title> </head>` Bagian kepala dokumen yang berisi metadata dan informasi tentang dokumen. Tag `<title>` menetapkan judul halaman yang akan ditampilkan pada tab browser.
- `<body>` Bagian utama dari dokumen HTML yang berisi konten yang akan ditampilkan di halaman web.
- `<h1>List bunga</h1>` Tag heading terbesar yang digunakan untuk judul utama halaman.
- `<table border="1">` Tag tabel yang mengatur tata letak konten. Atribut `border="1"` menambahkan garis batas ke tabel.
- `<tr>` Tag baris tabel. Digunakan untuk membuat baris dalam tabel.
- `<th> Bunga 1
 </th>` Tag header tabel. Bunga 1 adalah teks dalam header, dan `
` adalah tag break baris. Tag `` menampilkan gambar dengan tinggi dan lebar masing-masing 150 piksel.
- `<td align="left"> asal: Gunung Latimojong keharuman : tahan lama harga : RP.75.000 </td>` Tag sel tabel. `align="left"` mengatur perataan teks ke kiri. Di dalamnya ada daftar tidak berurutan (``) dengan elemen daftar (``) dan teks yang dipertebal dengan tag ``.

- Struktur yang sama diulang untuk bunga lainnya (Bunga 2 , Bunga 3 , Bunga 4 , dan Bunga 5), dengan gambar yang berbeda dan informasi yang sesuai.
- `<td bgcolor="grey" align="center" colspan="2">Kosong</td>` Sel tabel dengan latar belakang abu-abu (`bgcolor="grey"`), teks diatur ke tengah (`align="center"`), dan mencakup dua kolom (`colspan="2"`), dengan teks "Kosong".
- `kembali ke home` Tag anchor yang membuat hyperlink. Teks "kembali ke home" mengarahkan pengguna ke halaman "index.html".

pesan bunga

program

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>

    <title>order bunga</title>
</head>
<h1>pesan bunga</h1>
<body>
    <form action="">
        <label for="nama"><b>nama</b></label><br>
        <input type="text" id="nama" required>
        <br>
        <br>

        <label for="bunga"><b>Jenis Bunga:</b></label><br>
        <select name="text" id="bunga" required>
            <option>Bunga 1</option>
            <option>Bunga 2</option>
            <option>Bunga 3</option>
            <option>Bunga 4</option>
            <option>Bunga 5</option>
        </select>
        <br>
        <br>

        <label for="pembayaran"><b>Jenis Pembayaran:</b></label><br>
        <input type="radio" name="pembayaran" id="pembayaran" required>
        <label>Tunai</label>

        <input type="radio" name="pembayaran" id="pembayaran" required>
        <label>Transfer</label>
        <br>
```

```

<br>

<label for="waktu"><b>waktu pengiriman:</b></label><br>
<input type="checkbox" name="pagi" id="pagi">pagi
<input type="checkbox" name="siang" id="siang">Siang
<input type="checkbox" name="sore" id="sore">Sore
<input type="checkbox" name="malam" id="malam">Malam
<br>
<br>

<input type="submit" value="pesan">
<input type="submit" value="hapus">

</form>

<br>
<br>

<a href="list bunga.html">Lihat daftar bunga</a><br>
<a href="index.html">kembali ke Home</a>

</body>
</html>

```

analisis

- `<!DOCTYPE html>` : Ini adalah deklarasi yang memberitahu browser bahwa dokumen ini merupakan dokumen HTML.
- `<html>` : Ini adalah elemen root dari halaman web, yang menyatakan bahwa seluruh konten halaman web berada di dalamnya.
- `<head>` : Ini adalah elemen yang berisi informasi tentang dokumen HTML, seperti judul, tautan ke stylesheet, tautan ke script, dan lain-lain.
- `<title>` : Ini adalah elemen yang mendefinisikan judul dari dokumen HTML, yang akan ditampilkan pada tab atau judul jendela browser.
- `<h1>` : Ini adalah elemen heading level 1, yang menandakan judul utama atau judul besar dari halaman.
- `<body>` : Ini adalah elemen yang berisi seluruh konten yang akan ditampilkan pada halaman web.
- `<form action="">` : Ini adalah elemen form HTML yang digunakan untuk mengumpulkan input dari pengguna. Atribut `action` menentukan URL tempat data form akan dikirim untuk diproses.

- `<label>` : Ini adalah elemen label untuk elemen-elemen input dalam form. Ini membantu pengguna untuk mengidentifikasi maksud dari setiap elemen input.
- `<input type="text">` : Ini adalah elemen input teks, yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan teks.
- `<select>` : Ini adalah elemen dropdown list yang memungkinkan pengguna untuk memilih satu opsi dari beberapa opsi.
- `<option>` : Ini adalah elemen opsi dalam dropdown list.
- `<input type="radio">` : Ini adalah elemen input radio, yang memungkinkan pengguna untuk memilih satu opsi dari beberapa opsi.
- `<input type="checkbox">` : Ini adalah elemen input checkbox, yang memungkinkan pengguna untuk memilih satu atau beberapa opsi dari beberapa opsi.
- `<input type="submit">` : Ini adalah elemen tombol submit, yang digunakan untuk mengirimkan form.
- `` : Ini adalah elemen anchor (tautan) yang mengarahkan pengguna ke URL tertentu saat diklik.