

```
Ali 180 340
Mussarrat 230 450
Khan 280 400
Irshaad 120 340
```

[illegible]

```
getline(df, line); // result in storing Ali 180 340 in the variable named line
```

[illegible]

```
df.seekp(-8, ios::cur); // seek a location to write in the stream and switch the mode to ios::out
df << 444;
```

[illegible][illegible]

	J	a	m	a	l		7	7	7		8	8	8	\n	s	s	a	r	r	a	t		2	3	0		4	5	0	\n	K	h	a	n		2	8	0		4	0	0	\n	M	u	r	s	h	a	d		1	2	0		3	4	0	E	O	F
--	---	---	---	---	---	--	---	---	---	--	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	--	---	---	---	----	---	---	---	---	--	---	---	---	--	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---

	J	a	m	a	l		7	7	7		8	8	8	\n	s	s	a	r	r	a	t		2	3	0		4	5	0	\n	K	h	a	n		2	8	0		↓		4	0	0	\n	I	r	s	h	a	a	d		1	2	0		3	4	0	Eof
--	---	---	---	---	---	--	---	---	---	--	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	--	---	---	---	----	---	---	---	---	--	---	---	---	--	---	--	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	--	---	---	---	-----