


Manipulating HTML Element Attributes

Hello

[Google](#)

- [Google](#)
- Second
- Third



```
> document.querySelector("a");
< a href="http://www.google.com">Google</a>
> document.querySelector("a").attributes;
▼ NamedNodeMap {0: href, href: href, length: 1}
  0: href
  href: href
  length: 1
  [[Prototype]]: NamedNodeMap
> //Let's select single value of attribute
< undefined
> document.querySelector("a").getAttribute("href");
< 'http://www.google.com'
> //Let's change value, we need two parameters 1) Parameter name 2) Parameter Value
  document.querySelector("a").setAttribute("href" , "http://www.bing.com");
< undefined
>
```

```
> document.querySelector("a");
< a href="http://www.google.com">Google</a>
> document.querySelector("a").attributes;
▼ NamedNodeMap {0: href, href: href, length: 1}
  0: href
  href: href
  length: 1
  [[Prototype]]: NamedNodeMap
> //Let's select single value of attribute
< undefined
> document.querySelector("a").getAttribute("href");
< 'http://www.google.com'
> //Let's change value, we need two parameters 1) Parameter name 2) Parameter Value
  document.querySelector("a").setAttribute("href" , "http://www.bing.com");
< undefined
>
```

```
document.querySelector("a");
```

```
<a href="http://www.google.com">Google</a>
```

```
document.querySelector("a").attributes;
```

```
NamedNodeMap {0: href, href: href, length: 1}0: hrefhref: hreflength: 1[[Prototype]]:
NamedNodeMap
```

```
//Let's select single value of attribute
```

```
undefined
```

```
document.querySelector("a").getAttribute("href");
```

```
'http://www.google.com'
```

//Let's change value, we need two parameters 1) Parameter name 2) Parameter Value

```
document.querySelector("a").setAttribute("href" , "http://www.bing.com");
```

1. attribute name

2. attribute value

