Adding Event Listeners with jQuery

Event Reference mdn

http://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Events

2nd parameter is call-back function

Code:

Index4.html:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en" dir="ltr">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>jQuery</title>
    <link rel="stylesheet" href="styles4.css">
  </head>
  <body>
    <h1 class="big-title margin-50">Hello.</h1>

    <img src="drum.png" alt="">
    <a href="http://www.google.com">Search</a>
    <!--We want to add a and img attributes using js and jQuery-->
    <button>Click Me</button>
    <button>Click Me</button>
    <button>Click Me</button>
    <button>Click Me</button>
    <button>Click Me</button>

    <input type="text" name="" value="">
```

```
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.6.0/jquery.min.js"></script> <!-- Paste it above below tag-->
    <script src="index4.js" charset="utf-8"></script>


  </body>
</html>
```

Index4.js:

```
//Adding EventListeners with jquery
/*
$("h1").click(function(){
  $("h1").css("color","purple");
});

var noOfButtons = ($("button").length);
for (var i = 0; i < noOfButtons; i++) {
  $("button")[i].addEventListener('click',function(){
    $("h1").css("color","purple");
  });
}
*/
//keypress EventListener
/*
$("input").keypress(function(event){
  console.log(event.key);
});
*/

/*
```

```
$("body").keypress(function(event){  //body
  console.log(event.key);
});

$("document").keypress(function(event){  //Entire Document
  console.log(event.key);
});
*/
/*
$(document).keypress(function(event){ //For entire document
  $("h1").text(event.key);
});
*/
//Instead Of using click or keypress functions another more felixble way is add On function
//Mouseover Function
$("h1").on("mouseover",function(){
  $("h1").css("color",'purple');
});
```

Styles4.css:

```
.big-title{
  font-size: 10rem;
  font-family: cursive;
  color: yellow;
}
.margin-50{
  margin: 50px;
}
```