Front matter

title: "Отчёт по лабораторной работе №9" subtitle: "Текстовой редактор emacs" author: "Абу Сувейлим Мухаммед Мунифович"

Generic otions

lang: ru-RU toc-title: "Содержание"

Bibliography

bibliography: bib/cite.bib csl: pandoc/csl/gost-r-7-0-5-2008-numeric.csl

Pdf output format

toc: true # Table of contents toc-depth: 2 lof: true # List of figures lot: true # List of tables fontsize: 12pt linestretch: 1.5 papersize: a4 documentclass: scrreprt

118n polyglossia

polyglossia-lang: name: russian options: - spelling=modern - babelshorthands=true polyglossia-otherlangs: name: english

118n babel

babel-lang: russian babel-otherlangs: english

Fonts

mainfont: PT Serif romanfont: PT Serif sansfont: PT Sans monofont: PT Mono mainfontoptions: Ligatures=TeX romanfontoptions: Ligatures=TeX, Scale=MatchLowercase monofontoptions: Scale=MatchLowercase, Scale=0.9

Biblatex

biblatex: true biblio-style: "gost-numeric" biblatexoptions:

- parentracker=true
- backend=biber
- hyperref=auto
- language=auto
- autolang=other*
- citestyle=gost-numeric

Pandoc-crossref LaTeX customization

figureTitle: "Рис." tableTitle: "Таблица" listingTitle: "Листинг" lofTitle: "Список иллюстраций" lotTitle: "Список таблиц" lolTitle: "Листинги"

Misc options

indent: true header-includes:

- \usepackage{indentfirst}
- \usepackage{float} # keep figures where there are in the text
- \floatplacement{figure}{H} # keep figures where there are in the text

Цель работы

Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором Emacs.

Задание

Основные команды emacs

- 1. Открыть emacs.
- 2. Создать файл lab07.sh с помощью комбинации Ctrl-x Ctrl-f (C-x C-f).
- 3. Наберите текст:

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

- 4. Сохранить файл с помощью комбинации Ctrl-x Ctrl-s (C-x C-s).
- 5. Проделать с текстом стандартные процедуры редактирования, каждое действие должно осуществляться комбинацией клавиш.
- Вырезать одной командой целую строку (C-k).
- Вставить эту строку в конец файла (С-у).
- Выделить область текста (C-space).
- Скопировать область в буфер обмена (M-w).
- Вставить область в конец файла.
- Вновь выделить эту область и на этот раз вырезать её (C-w).
- Отмените последнее действие (С-/).
- Научитесь использовать команды по перемещению курсора.
- Переместите курсор в начало строки (С-а).
- Переместите курсор в конец строки (С-е).
- Переместите курсор в начало буфера (M-<).

- Переместите курсор в конец буфера (М->).
- 7. Управление буферами.
- Вывести список активных буферов на экран (С-х С-b).
- Переместитесь во вновь открытое окно (С-х) о со списком открытых буферов и переключитесь на другой буфер.
- Закройте это окно (C-x 0).
- Теперь вновь переключайтесь между буферами, но уже без вывода их списка на экран (C-х b).
- 8. Управление окнами.
- Поделите фрейм на 4 части: разделите фрейм на два окна по вертикали (С-х 3), а затем каждое из этих окон на две части по горизонтали (С-х 2) (см. рис. 9.1).
- В каждом из четырёх созданных окон откройте новый буфер (файл) и введите несколько строк текста.
- 9. Режим поиска
- Переключитесь в режим поиска (С-s) и найдите несколько слов, присутствующих в тексте.
- Переключайтесь между результатами поиска, нажимая С-s.
- Выйдите из режима поиска, нажав С-д.
- Перейдите в режим поиска и замены (M-%), введите текст, который следует найти и заменить, нажмите Enter, затем введите текст для замены. После того как будут подсвечены результаты поиска, нажмите! для подтверждения замены.
- Испробуйте другой режим поиска, нажав M-s о. Объясните, чем он отличается от обычного режима?

Выполнение задания

1. Я открыл emacs и создал файл lab07.sh с помощью комбинации Ctrl-x Ctrl-f (C-x C-f).

```
Рис.1: open emacs"
```

2. В файле я выставил след. текст. Потом я его сохранил.

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

尾 "Рис.2: Hello World"


3. Я вырезал одной командой целую строку (С-k) и вставил эту строку в конец файла (С-у).

```
Рис.3: C-k"
```

- 4. Я выделил область текста (C-space) и скопировал область в буфер обмена (M-w). Далее, я вставил область в конец файла. "Рис.4: C-space"
- 5. Я вновь выделил эту область и на этот раз вырезал её (C-w) и потом отменил последнее действие (C-/). "Puc.5: C-w"



Научитесь использовать команды по перемещению курсора. Я переместил курсор в начало строки (C-a) и в конец строки (C-e) и в начало буфера (M-<) и в конец буфера (M->).



- 7. Я поделил фрейм на 4 части: разделите фрейм на два окна по вертикали (C-х 3), а затем каждое из этих окон на две части по горизонтали (C-х 2). В каждом из четырёх созданных окон я открыл новый буфер (файл) и введил несколько строк текста. "Puc.8: split window"
- 8. Я открыл новый файл и переключился в режим поиска (C-s) и нашёл несколько слов, присутствующих в тексте. Далее, я вышёл из режима поиска нажав C-g. "Puc.9: search"

Выводы

Я познакомился с операционной системой Linux. Получил практические навыки работы с редактором Emacs.

Контрольные вопросы

- 1. Кратко охарактеризуйте редактор emacs.
- 2. Какие особенности данного редактора могут сделать его сложным для освоения новичком?
- 3. Своими словами опишите, что такое буфер и окно в терминологии emacs'a.
- 4. Можно ли открыть больше 10 буферов в одном окне?
- 5. Какие буферы создаются по умолчанию при запуске emacs?
- 6. Какие клавиши вы нажмёте, чтобы ввести следующую комбинацию С-с | и С-с С-|?
- 7. Как поделить текущее окно на две части?
- 8. В каком файле хранятся настройки редактора emacs?
- 9. Какую функцию выполняет клавиша и можно ли её переназначить?
- 10. Какой редактор вам показался удобнее в работе vi или emacs? Поясните почему.