### Отчет по лабораторной работе №3

Дискреционное разграничение прав в Linux. Два пользователя

Гурбангельдиев Мухаммет НФИбд-03-18

## Содержание

1	Цель работы	3
2	Последовательность выполнения работы	4
3	Выводы	11

## 1 Цель работы

Получение практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей

# 2 Последовательность выполнения работы

1. В установленной при выполнении предыдущей лабораторной работы операционной системе создайте учётную запись пользователя guest (использую учётную запись администратора):

#### useradd guest

2. Задайте пароль для пользователя guest (использую учётную запись администратора):

passwd guest (рис. 2.1)




Figure 2.1: Создали нового пользователя

- 3. Аналогично создайте второго пользователя guest2.
- 4. Добавьте пользователя guest2 в группу guest:

gpasswd -a guest2 guest (рис. 2.2)




Figure 2.2: Создаем второго нового пользователя

- 5. Осуществите вход в систему от двух пользователей на двух разных консолях: guest на первой консоли и guest2 на второй консоли.
- 6. Для обоих пользователей командой pwd определите директорию, в которой вы находитесь. Сравните её с приглашениями командной строки.
- 7. Уточните имя вашего пользователя, его группу, кто входит в неё и к каким группам принадлежит он сам. Определите командами groups guest и groups guest2, в какие группы входят пользователи guest и guest2. Сравните вывод команды groups с выводом команд id -Gn и id -G. (рис. 2.3) и (рис. 2.4)

```
guest@mgurbangeldiev:~
                                                                                         0
Файл Правка Вид Поиск Терминал Справка
[root@mgurbangeldiev mgurbangeldiev]# passwd guest2
Изменяется пароль пользователя guest2.
Повторите ввод нового пароля :
passwd: все данные аутентификации успешно обновлены.
[root@mgurbangeldiev]# gpasswd -a guest2 guest
Добавление пользователя guest2 в группу guest
[root@mgurbangeldiev mgurbangeldiev]# su - guest
Последний вход в систему:Чт окт 14 16:05:32 MSK 2021на pts/0
[guest@mgurbangeldiev ~]$ pwd
/home/guest
[guest@mgurbangeldiev ~]$ whoami
[guest@mgurbangeldiev ~]$ id
uid=1001(guest) gid=1001(guest) группы=1001(guest) контекст=unconfined_u:unconfi
ned_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
[guest@mgurbangeldiev ~]$ groups guest
guest : guest
[guest@mgurbangeldiev ~]$ id -Gn
guest
[guest@mgurbangeldiev ~]$ id -G
[guest@mgurbangeldiev ~]$ groups
guest
```

Figure 2.3: Уточняем id пользователя guest

```
[guest2@mgurbangeldiev ~]$ groups guest2
guest2 : guest2 guest
[guest2@mgurbangeldiev ~]$ id -Gn
guest2 guest
[guest2@mgurbangeldiev ~]$ id -G
1003 1001
[guest2@mgurbangeldiev ~]$ groups guest2
guest2 : guest2 guest
[guest2@mgurbangeldiev ~]$ id
uid=1003(guest2) gid=1003(guest2) rpynnы=1003(guest2),1001(guest) контекст=unconfined_u:u
nconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
[guest2@mgurbangeldiev ~]$ whoami
guest2
[guest2@mgurbangeldiev ~]$ groups
guest2 guest2 guest
```

Figure 2.4: Уточняем id пользователя guest2

8. Сравните полученную информацию с содержимым файла /etc/group.

Просмотрите файл командой cat /etc/group (рис. 2.5) и (рис. 2.6)

```
guest@mgurbangeldiev:~
```

Figure 2.5: Определение id пользователя guest




Figure 2.6: Определение id пользователя guest2

9. От имени пользователя guest2 выполните регистрацию пользователя guest2

в группе guest командой

newgrp guest (рис. 2.7)

```
[guest2@mgurbangeldiev ~]$ newgrp guest
```

Figure 2.7: Выполниение регистрации пользователя guest2

10. От имени пользователя guest измените права директории /home/guest, разрешив все действия для пользователей группы:

chmod g+rwx /home/guest

11. От имени пользователя guest снимите с директории /home/guest/dir1 все атрибуты командой

chmod 000 dirl

и проверьте правильность снятия атрибутов. (рис. 2.8)

Figure 2.8: Снятие атрибутов с директории

Меняя атрибуты у директории dir1 и файла file1 от имени пользователя guest и делая проверку от пользователя guest2, заполните табл. 3.1, определив опытным путём, какие операции разрешены, а какие нет. Если операция разрешена, занесите в таблицу знак «+», если не разрешена, знак «-».

Права директо- рии	Права файла	Создание файла	Удаление файла	Запись в файл	Чтение файла	Смена директо- рии	Просмотр файлов в директо- рии	Персимено -вание файла	Смена атрибутов файла
d (000)	(000)	-	-	1-1	-	-	-	-	
dx (100)	(000)	-	-	-	F	+		-	+
dx (100)	x (100)	-	-	· ·	-	+	-	-	+
dx (100)	w (200)	-	-	+	-	+	-	-	+
dx (100)	(300)	-	-	+	=	+	7.	-	+
dx (100)	-r (400)	-	-	-	+	+	-	-	+
dx (100)	-r-x (500)	-	-	-	+	+	-	-	+
dx (100)	- <u>rw</u> (600)		-	+	+	+	-	-	+
dx (100)	-rwx (700)	-	-	+	+	+	-	-	+
d-w (200)	(000)	-	-	-	-	100		-	
d-wx (300)	(000)	+	+	-	7	+	-	+	+
d-wx (300)	x (100)	+	+	-	-	+	-	+	+
d-wx (300)	w (200)	+	+	+	-	+	-8	+	+
d-wx (300)	(300)	+	+	+	-	+	-	+	+

Figure 2.9: Установленные права и разрешённые действия для групп

d-wx (300)	-r (400)	+	+	-	+	+	-	+	+
d-wx (300)	-r-x (500)	+	+	-	+	+	-	+	+
d-wx (300)	-tw	+	+	+	+	+	-	+	+
d-wx (300)	- <u>IXX</u> (700)	+:	+	+	+	+	=	+	+
dr (400)	(000)	-	-	-		-	+	-	-
dr-x (500)	(000)	12	-	-	-	+	+	-	+
dr-x (500)	x (100)	-	-	-	-	+	+	-	+
dr-x (500)	w (200)	=	-	+	-	+	+	ā	+
dr-x (500)	(300)	-	-	+	-	+	+	-	+
dr-x (500)	-r (400)	-	-	-	+	+	+	-	+
dr-x (500)	-r-x (500)	-	-	-	+	+	+	-	+
dr-x (500)	-tw	-	-	+	+	+	+	-	+
dr-x (500)	- <u>LWX</u> (700)	-	-	+	+	+	+	-	+
drw (600)	(000)	-	-	-		-	+	-	
drwx (700)	(000)	+	+	Ε.	-	+	+	+	+
drwx (700)	x (100)	+	+	-	-	+	+	+	+

Figure 2.10: Установленные права и разрешённые действия для групп

drwx (700)	(200)	+	+	+	-	+	+	+	+
drwx (700)	<u>wx</u>	+	+	+	-	+	+	+	+
drxx (700)	-r (400)	+	+	-	+	+	+	+	+
drxx (700)	-r-x (500)	+	+	-	+	+	+	+	+
drxx (700)	-tw	+	+	+	+	+	+	+	+
drwx (700)	-twx (700)	+	+	+	+	+	+	+	+

Figure 2.11: Установленные права и разрешённые действия для групп

Сравните табл. 2.1 (из лабораторной работы № 2) и табл. 3.1. На основании

заполненной таблицы определите те или иные минимально необходимые права для выполнения пользователем guest2 операций внутри директории dir1 и заполните табл. 3.2. (рис. 2.12)

Операция	Минимальные права на директорию	Минимальные права на файл
Создание файла	d-wx (300)	(000)
Удаление файла	d-wx (300)	(000)
Чтение файла	dx (100)	-r (400)
Запись в файл	dx (100)	w (200)
Переименование файла	d-wx (300)	(000)
Создание поддиректории	d-wx (300)	(000)
Удаление поддиректории	d-wx (300)	(000)

Figure 2.12: Минимально необходимые права для совершения операций от имени пользователей входящих в группу

# 3 Выводы

Получил практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей