UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
FAKULTAS TEKNIK — PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

LEMBAR KERJA MAHASISWA

Pertemuan 4 · Milik Kelas dan Milik Objek

Nama	BUDI MUKHOYYAR	**NIM**	2555201002
Kelas	A	**Tanggal**	28/10/2026
Tautan repositori	https://github.com/bmukhoyyar-07/PBO-UP-2026.git		

A. KUIS AWAL — MENJEMBATANI DARI PERTEMUAN 3 (10 MENIT)

1. Mengapa konstruktor harus menugaskan lewat setter, bukan langsung ke atribut?
Karena setter memiliki validasi untuk memastikan data yang dimasukkan benar dan sesuai aturan.

2. Apa nama sesungguhnya dari atribut __saldo di dalam objek Dompet?
_Dompet__saldo.

3. Sebutkan satu data yang tepat dijadikan property baca-saja, beserta alasannya.
Kode keramba, karena merupakan identitas keramba dan tidak boleh diubah sembarangan.

4. Apa beda benda dan nilai? Beri satu contoh masing-masing dari SIPALA.

Benda memiliki identitas sendiri, contohnya objek Keramba. Nilai mewakili data tertentu, contohnya objek Alamat.

B. PENGAMATAN PRAKTIKUM

B.1 Pencacah yang tidak pernah bergerak (Langkah 5)

Pertanyaan	Jawaban Anda
Berapa angka yang dilaporkan alat ketiga?	1
Berapa nilai pencacah milik kelas setelah tiga alat dibuat?	0
Apa isi vars(a), dan mengapa ada _jumlah_terdaftar di sana?	Pada contoh yang salah, vars(a) berisi atribut milik objek, misalnya {'jumlah': 1}. Jika _jumlah_terdaftar muncul di vars(a), berarti atribut itu dibuat/ditugaskan melalui self sehingga menjadi atribut objek, bukan hanya milik kelas.
Tulis ulang baris yang salah menjadi versi yang benar.	menjadi AlatTani._jumlah_terdaftar += 1

B.2 Daftar yang dibagi bersama (Langkah 7)

Pertanyaan	Jawaban Anda
Apa yang dilaporkan Siti, padahal ia belum menyewa apa pun?	[TR-01','PA-01']
Apa hasil budi._riwayat is siti._riwayat, dan apa artinya?	Jika isi list budi di ubah, maka list milik siti akan ikut berubah juga
Kapan tepatnya daftar kosong itu dibuat?	Daftar kosong dibuat satu kali ketika Python menjalankan baris definisi fungsi init__, bukan setiap kali objek dibuat.
Tulis perbaikannya dalam dua baris kode.	if riwayat is none: riwayat =[]

B.3 Perbandingan hasil Ruff

Berkas	Hasil ruff check
`default_berbagi.py`	B006 Do not use mutable data structures for argument defaults
`pencacah_bocor.py`	All checks passed!

1. Salah satu kesalahan tertangkap alat, satunya tidak. Apa yang bisa Anda simpulkan tentang batas kemampuan perkakas?

Perkakas pemeriksa kode memiliki batas kemampuan. Tidak semua kesalahan bisa dideteksi secara otomatis, sehingga programmer tetap harus memahami kode dan melakukan pengujian.

C. AKTIVITAS KELOMPOK: MENEMPATKAN ANGGOTA KELAS

Anggota kelompok: 1. AIDIEL PUTRA PERDANA 2. FITRI NABILA 3. BUDI MUKHOYYAR_____

Kebutuhan	Jenis Anggota	Alasan
Tingkat kelulusan hidup baku 80%	Konstanta kelas	Nilainya merupakan standar (baku) yang berlaku sama untuk semuanya dan tidak berubah rubah
Berat panen sebuah keramba	Method biasa	Berat panen harus dihitung berdasarkan data atau kondisi dari tiap tiap keramba yang spesifik. Sehingga butuh akses ke objeknya (self)
Jumlah keramba terdaftar	Atribut kelas	Angka ini adalah total keseluruhan keramba yang ada. Ini adalah data bersama milik keseluruhan sistem/kelas, bukan milik satu keramba saja.
Membuat keramba dari baris pendataan	Classmethod	Fungsi ini bertugas melahirkan objek baru. Saat dipanggil, objeknya belum ada, jadi butuh cetakannya (parameter cls menggantikan self)
Memeriksa kewajaran sebuah luas	Staticmethod	Tugasnya murni hanya mengecek angka (luas) yang masuk, tidak butuh akses ke data kelas (cls) maupun data objek (self)
Luas minimum yang diizinkan	Konstanta kelas	Merupakan aturan baku pembatas bawah yang nilainya tetap selamanya dan berlaku seragam.

C.1 Kebutuhan yang seharusnya milik kelas lain

Sebutkan satu, beserta alasannya dan kelas mana yang lebih tepat memilikinya. Butir ini bernilai paling tinggi.

Kebutuhan: Menyimpan data identitas pembudidaya.
Kelas yang lebih tepat: Pembudidaya.
Alasan: Identitas pembudidaya merupakan data milik orang yang melakukan budidaya, bukan milik keramba. Dengan memisahkannya ke kelas Pembudidaya, tanggung jawab setiap kelas menjadi lebih jelas dan data dapat dikelola secara terpisah.

D. REFLEKSI PENUTUP

1. Kedua kesalahan hari ini berakar pada satu kesalahpahaman yang sama. Menurut Anda apa kesalahpahaman itu?
menganggap data yang terlihat berada di dalam kelas atau konstruktor otomatis dimiliki masing-masing objek. Padahal, atribut kelas dan atribut objek memiliki fungsi berbeda, begitu juga dengan nilai default yang bisa digunakan bersama oleh beberapa objek.

2. Sebutkan satu hal yang belum Anda pahami, dan pertanyaan untuk Pertemuan 5.
Saya masih ingin memahami lebih dalam kapan harus menggunakan atribut kelas dan kapan menggunakan atribut objek. Pertanyaan saya untuk Pertemuan 5 adalah: bagaimana cara menentukan tempat yang tepat untuk menyimpan suatu data agar tidak menimbulkan kesalahan ketika program dijalankan?

Paraf Asisten / Dosen	Tanda Tangan Mahasiswa
.....	.....