

1 在 jquery 中想要找到所有元素的同辈元素，下面哪一个是可以实现的？

- A、eq(index)
- B、find(expr)
- C、siblings([expr])
- D、next()

2.以下不是 RDBMS 的是()

- A、mysql
- B、postgreSql
- C、oracle
- D、hadoop

3.JavaScript 的基本组成不包括以下()选项

- A、DOM
- B、BOM
- C、ECMAScript
- D、jQuery

4.对于 **border-radius** 标签，说法错误的是

对于 **border-radius**，说法错误的是

A、表示圆角边框

B、IE8 支持良好

C、IE9 支持良好

D、firefox 支持良好

5.在做移动开发的时候，页面上显示了一个数据列表，要求在页面的左侧显示数据的标...

在做移动开发的时候，页面上显示了一个数据列表，要求在页面的左侧显示数据的标题，右侧显示一张导航图标，该怎么来做（ ）

A、<div style="float:left">文本标题</div>
<div style="float:right">图标</div>

B、<div>文本标题</div> <div>图标</div>

C、<div style="display:box;">文本标题</div>
<div style="display:box">图标</div>

D、<div style="float:left">文本标题</div>
<div style="float:left">图标</div>

6.关于 JQuery 的属性操作方法，下面描述错误的是：（ ）

- A、addClass()：向匹配的元素添加指定的类名
- B、val()：设置或返回匹配元素的值
- C、html()：设置或返回匹配的元素集合中的 HTML 内容
- D、removeAttr()：设置或返回匹配元素的属性和值

7.下到关于 DoS 攻击的描述中，错误的是？

- A、DoS 攻击通常通过抑制所有或流向某一特定目的端的消息，从而使系统某一实体不能执行其正常功能，产生服务拒绝
- B、DoS 攻击不需入目标系统，仅从外部就可实现攻击
- C、只要软件系统内部没有漏洞，DoS 攻击就不可能成功
- D、死亡之 Ping、Land 攻击、UDP 洪水、Smurf 攻击均是常见的 DoS 攻击手段

8.在面向对象软件开发过程中，采用设计模式（）。

A、允许在非面向对象程序设计语言中使用面向对象的概念

B、以复用成功的设计和体系结构

C、以减少设计过程创建的类的个数

D、以保证程序的运行速度达到最优值

9.Java 的核心包中，提供编程应用的基本类的包是（ ）。

A、java. lang

B、java. util

C、java. applet

D、java. rmi

10.下列 **media queries** 的定义方式中，哪一个是适配 **iphone6s** 的？

A、 . @media(min-device-width:375px)
and(max-device-width:667px)
and(-webkit-min-device-pixel-ratio:2){}

B、 . @media(min-device-width:414px)
and(max-device-width:736px)
and(-webkit-min-device-pixel-ratio:3){}

C、 @media only screen and
(min-device-width:320px) and
(max-device-width:480px) and
(-webkit-device-pixel-ratio:2){}

D、 @media only screen and
(min-device-width:320px) and
(max-device-width:568px) and
(-webkit-min-device-pixel-ratio:2){}

11.在 **jquery** 中,如果想要获取当前窗口的宽度值,
下面哪个是实现该功能的?

A、 width()

B、width(val)

C、width

D、innerWidth()

12.如下 HTML 代码展示了一个用户列表： -

用户 1 <button data-id="1">删除</button>

- 用户 2 <button data-id="2">删除</button>

- 用户 3 <button data-id="3">删除</button>

- 用户 4 <button data-id="4">删除</button>

- 用户 5 <button data-id="5">删除</button>

HTML

产品经理期望管理员点击“删除”按钮时可以删除某个用户，关于实现该功能哪些描述是正确的：

A、首先需要为每个 button 元素绑定点击事件：

`$('.button').on('click', removeUser);`

B、通过点击时间获取用户的 ID:

```
$(e.target).attr("data-id");
```

C、将列表项从页面上删除之前，需要先调用后端 API，`$.delete('/delete/user/xxx').then(() => { // 将用户从页面上移除 })`

D、在单页应用中，如果动态添加一条新的用户记录，需要重新对该记录的删除按钮进行事件绑定。

13.关于工厂模式，说法错误的是？

A、定义一个创建对象的接口，让其子类自己决定实例化哪一个工厂类，工厂模式使其创建过程延迟到子类进行

B、创建过程在其父类执行

C、让其子类实现工厂接口，返回的也是一个抽象的产品

D、主要解决接口选择的问题

14.以下关于盒子模型描述正确的是：

A、标准盒子模型中：盒子的总宽度 = 左右 margin + 左右 border + 左右 padding + width

B、IE 盒子模型中：盒子总宽度 = 左右 margin + 左右 border + width

C、标准盒子模型中：盒子的总宽度 = 左右 margin + 左右 border + width

D、IE 盒子模型中：盒子总宽度 = width

15.head 标签中必不可少的是（ ）

head 标签中必不可少的是（ ）

A、<meta>

B、<link>

C、<title>

D、<script>

16.下面符号中，不属于 **JavaScript** 运算符的是（ ）

A、\$#

B、&&

C、 ==

D、 =

17.在 **HTML** 页面中,插入 **CSS** 样式表的形式不包括
()

A、 嵌入式

B、 索引式

C、 外部式

D、 内联式

18.下列 **html** 元素当中,都属于块级元素的是

A、 h3, ul, form, table, p

B、 h2, table, ul, a, input

C、 p, ul, form, div, strong

D、 div, p, h1, table, span

19.**JS** 闭包使用场景,错误的是 ()

A、 迭代器

B、 生成器

C、数据缓存

D、释放内存

20.把鼠标移到按钮并点击时，会产生一串什么样的事件？

A、active hover focus

B、foucs hover active

C、hover active foucus

D、hover focus active

21.下面正则表达式匹配哪个字符串？

re = /(?!<=z)abc(?!=:)/

A、z:abc:z

B、:abcz

C、zabc:

D、:zabc

二、多选题（共 8 题，每题 5 分）

1.关于 **Web** 语义化的说法，正确的有？

- A、语义化的含义就是用正确的标签做正确的事情
- B、语义化让页面的内容结构化，结构更清晰
- C、语义化便于对浏览器、便于代码阅读、便于维护
- D、语义化便于 **SEO**，页面中多放置一些 **H1** 标签，会提高网页的排名

2.**JavaScript** 中**==**运算符的说法正确的有？

- A、如果两个值类型相同，按照**===**比较方法进行比较
- B、如果其中一个值是 **null**，另一个是 **undefined**，它们相等
- C、如果一个值是数字另一个是字符串，将字符串转换为数字进行比较
- D、如果一个值是对象，另一个是数字或字符串，将对象转换为原始值然后用**==**规则继续比较

3.给定一个正则表达式，请选择它能匹配成功的项。

() **re = /^[aeiou]*d\$/**

- A、 d
- B、 aeiou d
- C、 uoiead
- D、 aaad

4. 哪些设计模式是降低资源使用率:

- A、 prototype
- B、 singleton
- C、 flyweight
- D、 abstract factory

5. 以下哪些 HTML 标签属于行内元素:

- A、 `p`
- B、 `span`
- C、 `canvas`
- D、 `label`
- E、 `img`

6.JavaScript 中关于===运算符说法正确的有？

- A、如果两个值都是 null 或者都是 undefined，它们相等
- B、如果两个值都是布尔类型 true 或者都是 false，它们相等
- C、如果其中有一个是 NaN，它们不相等
- D、如果都是数值型并且数值相等，他们相等， -0 等于 0

7.给定如下 HTML 代码，以下选择器能选到 P 元素的是？

```
<div  
class="box"> <div> YY   </div> <p> 1231<  
/p></div>
```

HTML

- A、.box p
- B、.box > p
- C、.box + p
- D、.box,p

8.常见的浏览器端的存储技术有哪些？

A、 cookie

B、 localStorage

C、 session

D、 userData