

2019 阿里前端面试题

一、单选题（共 21 题，每题 5 分）

1.为每一个指定元素的指定事件（像 **click**）绑定一个事件处理器函数，下面哪个是用来实现该功能的？

A、trigger (type)

B、bind(type)

C、one(type)

D、bind

2.哪一个 **html** 盒模型中的 **border** 的正确写法？

A、p{ border:5px solid red;}

B、p{border:5px
 red solid; }

C、p{border: red solid 5px; }

D、p{border: solid red 5px; }

3.关于适配器模式，说法错误的是？

A、适配器继承或依赖已有的对象，实现想要的目标接口

B、主要解决在软件系统中，常常要将一些"现存的对象"放到新的环境中，而新环境要求的接口是现对象不能满足的

C、定义了算法家族，分别封装起来，让他们之间可以相互替换，此模式让算法的变化不会影响到使用算法的客户

D、将一个类的接口转换成客户希望的另外一个接口。适配器模式使得原本由于接口不兼容而不能一起工作的那些类可以一起工作。

4.以下几种在 HTML 文档中通过 CSS 的方式将文档颜色设置为红色背景错误的是：（ ）

A、内联样式表：

```
<body style="background-color:red"></body>
```

B、嵌入样式表：

```
<style> body { background-color:red } </style>
```

C、外部样式表：在当前目录下创建一个 test.css 文件，在文件中声明一条

```
<style> body { background-color:red } </style>
```

代码，并在 HTML 文档中通过

```
<link style="text/css" rel="stylesheet" href="test.css">
```

将其链接到本文档中使用

D、输入样式表：在当前目录下创建一个 test.css 文件，在文件中声明一条 `body { background-color:red }` 代码，并在 HTML 文档中通过

<style>@import url(test.css);</style>输入到本文档中使用

5.在 HTML5 中，哪个方法用于获得用户的当前位置？

- A、getPosition()
- B、getCurrentPosition()
- C、getUserPosition()
- D、getLocation()

6.对于下拉菜单，错误的是？



```
pre class="prettyprint"><div
class="dropdown"> <button class="btn btn-
tabindex="-1">Separated link</a></li>
defaultdropdowntoggle"
data-toggle="dropdown" id="dropdownMenu1"
type="button">
```

Dropdown

```
<span class="caret"></span>
```

```
</button>
```

```
<ul aria-labelledby="dropdownMenu1"
class="dropdown-menu" role="menu"><li
role="presentation"><# role="menuitem"
tabindex="-1">Action</a></li> <li
r"presentation"><a href="#" role="menuitem"
tabindex="-1">Anotheaction</a></li>
```

```
<li rolef="#" role="menuitem"
tabindex="-1">Something else here</a></li>
```

```
<li role="presentation"><a href="#"
role="menuitem" tabindex="-1">Separated
link</a></li>
```

```
<pre class="prettyprint"><div
class="dropdown">
```

```
<button class="btn btn-default  
dropdown-toggle" data-toggle="dropdown"  
id="dropdownMenu1" type="button">
```

Dropdown

```
<span class="caret"></span>
```

```
</button>
```

```
<ul aria-labelledby="dropdownMenu1"  
class="dropdown-menu" role="menu"><li  
role="presentation"><a href="#"  
role="menuitem"  
tabindex="-1">Action</a></li>
```

```
<li role="presentation"><a href="#"  
role="menuitem" tabindex="-1">Another  
action</a></li>
```

```
<li role="presentation"><a href="#"  
role="menuitem" tabindex="-1">Something else  
here</a></li>
```

```
<li role="presentation"><a href="#"  
role="menuitem
```



- A、表示了一个有五个下拉选项的下拉菜单
- B、``可以去掉而不影响功能
- C、可以加入 `pull-right` 使菜单右对齐
- D、可加入 `dropdown-menu-right` 使菜单右对齐

7.下面关于 **CSS** 布局的描述，不正确的是？（ ）

下面关于 **CSS** 布局的描述，不正确的是？（ ）

- A、块级元素实际占用的宽度与它的 `width` 属性有关；
- B、块级元素实际占用的宽度与它的 `border` 属性有关；
- C、块级元素实际占用的宽度与它的 `padding` 属性有关；

D、块级元素实际占用的宽度与它的 background 属性有关。

8.以下 JavaScript 代码输出的结果是？

```
var a = '5' + 3var b = '5' - 3
```

```
console.log(a, b)
```

JavaScript

A、 53, 2

B、 8, 2

C、 error

D、 都不对

9.在 jQuery 中，有以下代码， 以下说法正确的是 ？

```
$(".btn").click(function () {
```

```
    var json = [{ "S_Name": "周颜", "S_Sex": "男  
"}, { "S_Name": "周颖", "S_Sex": "女"}];
```

```
    $.each(json, function (index, s) {
```

```
alert(s.S_Name + "," + s.S_Sex);//语句 1
```

```
});});
```

JavaScript

- A、此代码不会正常运行
- B、语句 1 会被执行 1 次
- C、语句 1 会被执行 2 次
- D、\$.each()函数的用法有误

10.虽然不同的操作系统可能装有不同的浏览器。但是这些浏览器都符合（ ）协议。

- A、SNMP
- B、HTTP
- C、HTML
- D、SMTP

11.css 属性 **position** 的值不包含

- A、absolute
- B、inherit
- C、box

D、static

12.以下全部属于块级标签的是？

A、<div><p><input>

B、<div><h1><p><dl>

C、<h1><p><dl>

D、<div><p><form><h1>

13.关于下面 **HTML** 代码，说法正确的是？



```
<table border="10">
```

```
<tr>
```

```
<td align="center" colspan="2">公司
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
    <td align="center" rowspan="2">名字  
</td>
```

```
    <td align="center">百度</td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
    <td align="center" colspan="2">百度  
</td>
```

```
</tr>
```

```
<table></table>
```



</table

HTML

- A、该表格共有 2 行 3 列
- B、该表格的边框宽度为 10 毫米
- C、该表格中的文字均居中显示
- D、"公司"单元格跨 2 行

14.基于哈希算法在信息安全中主要应用在？

- (1) 文件校验
 - (2) 数字签名
 - (3) 鉴权协议
- A、(1)(2)
 - B、(1)(3)
 - C、(2)(3)
 - D、(1)(2)(3)

15.下面哪条声明能固定背景图片（）

- A、background-attachment:fixed;
- B、background-attachment:scroll;
- C、background-origin: initial;

D、background-clip: initial;

16.以下选项不能够正确地得到这个标签：（）

```
<input class="btn" id="btnGo" type="button" value="单击我"></input>
```

A、 `$("#btnGo")`

B、 `$(".btnGo")`

C、 `$(".btn")`

D、 `$("input[type='button']")`

17.在 **jquery** 中想要实现通过远程 **http get** 请求载入信息功能的是下面的哪一下事件？

A、 `$.ajax()`

B、 `load(url)`

C、 `$.get(url)`

D、 `$.getScript(url)`

18.在进行面向对象设计时，采用设计模式能够（ ）。

A、 复用相似问题的相同解决方案

B、 改善代码的平台可移植性

C、 改善代码的可理解性

D、增强软件的易安装性

19.标记符 **title** 是放在以下哪个标记符之间的？（ ）

A、html 与 html

B、head 与 head

C、body 与 body

D、head 与 body

20.如果在 **HTML** 页面中包含如下图片标签，则选项中的（ ）语句能够实现隐藏该图片的功能。

```

```

A、

```
document.getElementById("pic").style.display="vis
ible";
```

B、

```
document.getElementById("pic").style.display="dis
visible";
```

C、

```
document.getElementById("pic").style.display="bl
ock";
```

D、

`document.getElementById("pic").style.display="none";`

21.以下 **jquery** 对象方法中，使用了事件委托的是

A、bind

B、mousedown

C、click

D、change

E、on

二、多选题（共 9 题，每题 5 分）

1.当元素的一个继承属性没有指定值时，则取父元素的同属性的计算值，以下哪些不是...

当元素的一个继承属性没有指定值时，则取父元素的同属性的计算值，以下哪些不是 **CSS** 中的继承属性？

A、color

B、display

C、border-style

D、text-align

2.在下面的标签中哪些是 **struts** 标签

- A、html:form
- B、html:text
- C、html:errors
- D、html:message

3.下面有关 **html** 结构描述正确的有？

- A、
- B、
- C、<dl><dt><dd></dd></dt></dl>
- D、<table> <tr> <td></td> </tr> </table>

参考答案：A,B,D

4.Ruby 中， 下面定义一个正则表达式正确的方法是（）

- A、re = /\w+/
- B、re = //usr/local?/etc/
- C、re = %r{/usr/local?/etc}
- D、re = Regexp.escape("usr/local/etc")

5.哪些是正确的 bootstrap 辅助类

- A、text-muted
- B、text-success
- C、text-info
- D、text-warning

6.下列哪些是块级元素（）

- A、input
- B、ul
- C、hr
- D、li
- E、div
- F、form

鲜为人知的是：

7 关于 Web 语义化的说法，正确的有？

- A、语义化的含义就是用正确的标签做正确的事情
- B、语义化让页面的内容结构化，结构更清晰

C、语义化便于对浏览器、便于代码阅读、便于维护

D、语义化便于 SEO, 页面中多放置一些 H1 标签, 会提高网页的排名

8.以下标签中，默认是块级元素的标签有：

A、span

B、div

C、p

D、img

参考答案加前端群：741289033 加群验证：面试题