

2019 京东前端工程师面试题及答

1.以下（）函数不是 **jQuery** 内置的与 **AJAX** 相关的函数。

- A、\$.ajax()
- B、\$.get()
- C、\$.post()
- D、\$.each()

2.下面关于 **HTML** 的描述正确的一项是 ？

- A、HTML5 中的所有标签都必须写结束标签
- B、DOCTYPE 的设置不会影响页面的展示效果
- C、HTML5 中的属性名对大小写敏感
- D、HTML5 中可以使用 **data-*** 自定义属性

3.下列哪一个是页面载入时会触发什么 **Dom** 事件？

- A、onchange
- B、onacrive
- C、onload

D、onresize

4.关于 bootstrap3 的说法，错误的是

A、在 windows 上支持 IE8

B、在 IOS 上支持 Opera

C、在 MAC OS 及 Windows 上支持 firefox

D、在 IOS 及 android 上都支持 chrome

5.标签中，哪个是表格边框线的粗细？

A、bordercolor

B、border

C、cellspacing

D、cellpadding

6.若要在网页中插入样式表 main.css,以下用法中正确的是（）

A、

```
<link rel="stylesheet" src="main.css" type="text/css">
```

B、

```
<link rel="stylesheet" href="main.css" type="text/css">
```

C、

```
<style rel="stylesheet" href="main.css" type="text/css">
```

D、

```
<include rel="stylesheet" href="main.css" type="text/css">
```

7.获取 `input` 节点的正确方法是()

```
<form class="file" name="upload">
```

```
  <input id="file" name="file"> </input> </form>
```

HTML

A、 `document.querySelectorAll('file')[0]`

- B、`document.getElementById('file')[0]`
- C、`document.getElementsByTagName('file')[0]`
- D、`document.getElementsByClassName('file')[0]`

8. 下列哪些不属于 **HTML input 元素种类:**

- A、search
- B、datetime
- C、range
- D、bool

9. 下面关于 **React 说法错误的是**

- A、React DOM 在渲染之前会默认过滤所有传入的值
- B、React DOM 在渲染过程中只会更新改变了的部分
- C、直接通过赋值更新 **React** 组件状态不会重新渲染组件，必须使用 `setState` 方法
- D、JSX 是 JavaScript 的一种语法扩展，**React** 的使用依赖 JSX

10. 要去掉文本超链接的下划线，下列正确的是（）

- A、a{underline:none}
- B、a{ text-decoration:none}
- C、a{ text-decoration:underline}
- D、a{ decoration:no underline}

11.获取当前时间的 **JavaScript** 语句是 ()

- A、new Now()
- B、new Date()
- C、GetTime()
- D、now()

12.阅读如下代码 ， 请问 **wrap** 这个 **div** 的高度是多少？ <

```
style type="text/css">
.a, .b, .c {
box-sizing: border-box;
border: 1px solid;
```

```
}
```

```
.wrap {
```

```
width: 250px;
```

```
}
```

```
.a {
```

```
width: 100px;
```

```
height: 100px;
```

```
float: left;
```

```
}
```

```
.b {
```

```
width: 100px;
```

```
height: 50px;
```

```
float: left;
```

```
}
```

```
.c {
```

```
width: 100px;
```

```
height: 100px;
```

```
display: inline-block;
```

```
 }</style><span style="color: rgb(51,51,51);"> <  
/span><span style="color: rgb(51,51,51);"> </sp  
an><div class="wrap">
```

<div class="a">a</div>

<div class="b">b</div>

<div class="c">c</div></div>

HTML

A、 100px

B、 150px

C、 200px

D、 250px

13.在 **HTML** 语句中，用来表示标题的标签是（）

A、 <h1>

B、 <header>

C、 <hr>

D、 <heading>

14.关于 form 标签的说法，下列错误的是？（）

- A、<form> 标签用于为用户输入创建 HTML 表单
- B、数据通过设置的 action 属性提交到指定的位置
- C、<form>标签目前只支持 GET 和 POST 请求，且默认为 GET
- D、<form>标签的 enctype 属性值默认为 multipart/form-data

15.虽然不同的操作系统可能装有不同的浏览器。但是这些浏览器都符合（）协议。

- A、SNMP
- B、HTTP
- C、HTML
- D、SMTP

16.当在进行前端界面和后台服务进行交互时，常常需要从后台服务中获取一组数据，现...

当在进行前端界面和后台服务进行交互时，常常需要从后台服务中获取一组数据，现在需要将一组数据放入到数组中，正确的是（）

- A、`var arr=new array(); for(var i=0;i<data.length;i++){ arr.add(data[i]); }`
- B、`var arr=new array(); for(var i=0;i<data.length;i++){ arr.push(data[i]); }`
- C、`var arr=new array(); for(var i=0;i<data.length;i++){ arr.shift(data[i]); }`
- D、`var arr=new array(); for(var i=0;i<data.length;i++){ arr.pop(data[i]); }`

17.关于嵌套列的用法，正确的是

- A、`<div class="row">
 <div class="col-sm-1">`
- B、`<div class="col-sm-1">
<div class="row">
`
- C、`<div class="row">
 <div class="container">
 <div class="col-xs-1">
`
- D、`<div class="container">
 <div class="row">
 <div class="col-xs-1">`

18.下面 **javascript** 的结果是: **v**

```
var name = 'out'var person = {  
  
    name: 'in', getName: function () {  
  
        setTimeout(function () {  
  
            console.log('a=' + this.name)  
  
        }, 0)  
  
    }}var getName = person.getName();getName();
```

JavaScript

A、 a=in

B、 a=out

C、 in

D、 out

19.请选择产生粗体字的 **HTML** 标签:

- A、<bold>
- B、<bb>
- C、
- D、<bld>

20.CSRF 攻击描述错误的是?

- A、CSRF 需要有 JavaScript 代码
- B、CSRF 攻击恶意代码位于第三方站点上
- C、过滤用户的输入可以防止恶意代码注入到某个站点，但是它无阻止法恶意代码在第三方站点上运行
- D、CSRF 符合同源策略

21.冒泡排序算法在非有序的序列中时间复杂度是? ()

- A、 $O(n \log n)$
- B、 $O(n^2)$
- C、 $O(n)$
- D、 $O(n^2 \log n)$

22.下列关于 **CSS** 样式几种定义方式的说法中错误的是
()。

A、单一选择符方式即定义中只含有一个选择符，这些选择符通常是要定义样式的 **HTML** 标签，例如：

`body{background-color:#ffffff}`就属于单一选择符方式。

B、使用类选择符方式可以将同一元素分类定义为不同的样式。类选择符要以“.”号开头，选择符的名称可以由设计者定义。

C、**CSS** 允许把相同属性和值的选择符组合起来，这些选择符之间需用逗号隔开。例如，

`h1,h2,h3,h4,h5,h6{font-family:楷体}`属于选择符组合方式。

D、`td a:link{text-decoration:underline}`该定义用于将网页中所有表格中的单元格中的超链接文本设置下划线，而对于单元格中的非超链接文本则不起作用，对页面中表格以外的超链接文本同样也起作用。

23.下列叙述中正确的是？

- A、算法的效率只与问题的规模有关，而与数据的存储结构无关
- B、算法的时间复杂度是指执行算法所需要的计算工作量
- C、数据的逻辑结构与存储结构是一一对应的
- D、算法的时间复杂度与空间复杂度一定相关

24.在 **css3** 中要使元素由一种样式转换成另一种样式，为元素添加效果的属性是？

- A、animation
- B、keyframes
- C、flash
- D、transform

25.HTTPS 是一种安全的 **HTTP** 协议，它使用 （ ） 来发送和接收报文。

- A、TCP 的 443 端口

B、UDP 的 443 端口

C、TCP 的 80 端口

D、UDP 的 80 端口

二、多选题（共 5 题，每题 5 分）

1.关于栅格系统，哪些是正确的

A、col-sm-*

B、col-xs-*

C、col-md-*

D、col-lg-*

2.HTTP request 报文结构说法正确的有？

A、首行是 Request-Line 包括：请求方法，请求 URI，协议版本，CRLF

B、首行之后是若干行请求头，包括 general-header，request-header 或者 entity-header，每个一行以 CRLF 结束

C、请求头和消息实体之间有一个 CRLF 分隔

D、根据实际请求需要可能包含一个消息实体

3.下列选项中哪些属性是 CSS3 新增的？

A、box-sizing

B、transition

C、border-collapse

D、border-radius

4.在使用 table 表现数据时，有时候表现出来的会比自己实际设置的宽度要宽，为此需要设置下面哪些属性值？

A、cellpadding="0"

B、padding:0

C、margin:0

D、cellspacing="0"

5.以下关于 sessionStorage,localStorage,cookie 的说法错误的有？

A、 cookie 会在请求时发送到服务器，作为会话标识，服务器可修改 cookie； web storage 不会发送到服务器

B、cookie 有 path 概念，子路径可以访问父路径 cookie，父路径不能访问子路径 cookie

C、共享：sessionStorage 能共享，localStorage 在同源文档之间共享，cookie 在同源且符合 path 规则的文档之间共享

D、浏览器不能保存超过 300 个 cookie，单个服务器不能超过 20 个，每个 cookie 不能超过 4k。web storage 大小支持能达到 5M

参考答案加群（741289033）获取 进群回答：面试题