Дискреционное разграничение прав в Linux. Расширенные атрибуты

Мулихин Павел НФИбд-01-18¹ 30 октября, 2021, Москва, Россия

¹Российский Университет Дружбы Народов

Цели и задачи работы

Цель лабораторной работы

Получение практических навыков работы в консоли с расширенными атрибутами файлов.

Процесс выполнения лабораторной

работы

Теоретическое введение

Помимо прав доступа каждый из файлов стандартной файловой системы Linux имеет набор атрибутов, регламентирующих особенности работы с ним. Chattr — команда, изменяющая атрибуты файлов на файловых системах ext2fs, ext3, ext4 и частично на других файловых системах Linux. Рассмотрим два атрибута:

Расширенный атрибут а

```
root@pavel-VB:~# cd
.bash_history compile/ .emacs.d/ .profile
.bashrc .config/ .local/ snap/
.cache/ .dbus/ mip/
root@pavel-VB:~# cd /home/guest/dir1/
root@pavel-VB:/home/guest/dir1# chattr +a file1
```

Рис. 1: атрибут +а

```
guest@pavel-VB:~/dir1$ lsattr /home/guest/dir1/file1
----a----e---- /home/guest/dir1/file1
guest@pavel-VB:~/dir1$ echo "test" file1
test file1
guest@pavel-VB:~/dir1$ cat file1
```

Рис. 2: атрибут +а

Расширенный атрибут і

```
root@pavel-VB:/home/guest/dir1# chattr -a file1
root@pavel-VB:/home/guest/dir1# chattr +i file1
root@pavel-VB:/home/guest/dir1#
```

Рис. 3: атрибут +і

```
guest@pavel-VB:~/dir1$ echo "test1" file1
test1 file1
guest@pavel-VB:~/dir1$ ^C
guest@pavel-VB:~/dir1$ echo "abcd" > file1
bash: file1: Операция не позволена
guest@pavel-VB:~/dir1$ cat file1
cat: file1: Отказано в доступе
guest@pavel-VB:~/dir1$
```

Рис. 4: атрибут +і

Вывод

Получены практические навыки работы в консоли с расширенными атрибутами файлов.